

Titulní list cenové nabídky

podané v rámci výběrového řízení na VZMR na služby

„Restaurování klobouků pro Městské muzeum v České Třebové“

Zadavatel : Městské muzeum Česká Třebová
IČO: 709 438 00
sídlo: Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová

Uchazeč	Lenka Dolanská
IČ	66262691
DIČ	Nejsem plátcem DPH
Sídlo uchazeče	
Statutární orgán uchazeče	
Osoba zmocněná k jednání	Lenka Dolanská
Zápis v obchodním rejstříku / Živnostenský list	Živnostenský list, vznik oprávnění 10 2 1997
Telefon, fax, (e-mail)	
Bankovní spojení	
cena za 1. etapu bez DPH	115850,-Kč
cena za 2. etapu bez DPH	213560,-Kč
cena za 3. etapu bez DPH	234150,-Kč
celková cena bez DPH	563560,-Kč
DPH	Cena je konečná, nejsem plátcem DPH
celková cena včetně DPH	
uznání zadávacích podmínek	uznávám tímto zadávací dokumentaci dle textu tak, jak je předložena

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vyhlášených soutěžních podmínek a v souladu se zadávacími podmínkami. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu splnění předmětu zakázky.

V Pardubicích.....dne 15.6.2017

.....
 podpis oprávněného zástupce uchazeče
 (razítko)

Cenová nabídka na jednotlivé položky:

1. Etapa s termínem ukončení prací do 30.10.2017

Seznam předmětů:

178/2016
422/1889
1539/1896
1894/1900
2038/1902
2040/1902
4750/1938
181/2016

2. Etapa s termínem ukončení do 30.10. 2018

113/2005	3-G-119
162/2004	3-G-116
178/2004	3-G-118
438/1889	
1065/1892	
1403/1894	
1404/1894	
2039/1902	3-G-56
3794/1917	3-G-99
3796/1917	
183/2016	
182/2016	

3. Etapa s termínem ukončení do 30.9. 2019

437/1889
1400/1894
1463/1895
1464/1895
2041/1902
2042/1902

V Pardubicích dne 15.6.2017

Lenka Dolanská
restaurátorka s licencií MK č. 10.786/2000
IČO: 66262691
Nejsam níátce DPH

Identifikační Postup restaurátorských prací

- 178/2016
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování trhlinek na tylu buď šitím krepelínou, nebo plombami francouzskou krepelínou
 - zpevnění zlomu papírových výztuží a případné překrytí vhodným materiálem - mouline
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla
- 422/1889
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - demontáž nalepeného štítku, přiložit k RZ
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování trhlin na kraje plombami
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla
- 1539/1896
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - demontáž papírového štítku, přiložení k RZ
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - restaurování poškozené konstrukce - doplnění
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla
- 1894/1900
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - lička
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce

- restaurování poškozené konstrukce - doplnění
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- líčka - demontáž krajky z konstrukce, celoplošné podložení poškozené krajky krepelínou a fixace šitím, šitou skeletáží
- fixace uvolněných pajetek na dýnku šitím, výšivku nedoplňovat
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

- 2038/1902
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - líčka
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepelíny k šití
 - lokální vysrávky trhlin na krajce líček - šití krepelínou
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 2040/1902
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - restaurování poškozené konstrukce - doplnění
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - líčka - restaurování trhlinek, pokud možno bez demontáže
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 4750/1938
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování trhlin na krajce plombami
 - částečná demontáž krajky po obvodu
 - demontáž fialové druhotně našité lemovky
 - překrytí původní lemovky obarvenou hedvábnou stužkou
 - fixace uvolněných výšivek - nedoplňovat

- částečná demontáž spodního švu, aby bylo možné vložit plombu obarveného hedvábí a fixace trhlin šitou skeletáží
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

- 181/2016
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - líčka, stuha
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchlorylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - restaurování poškozené konstrukce - doplnění
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - líčka - restaurování trhlinek, pokud možno bez demontáže
 - fixace uvolněných pajetek na dýnku šitím, výšivku nedoplňovat
 - stuha - restaurování trhlin, montáž
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - montáž inventárního čísla

- 113/2005, 3-4-
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění - nelze mokrou cestou - perchlorylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - částečná demontáž aplikace a její vyrovnání tvaru
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 162/2004, 3-4-
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - hedvábná podšívka a kovová konstrukce
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - čištění demontované podšívky - vodný roztok NNWD, desinfekce
 - vyrovnání tvaru čepce - pokud půjde
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování demontované podšívky celoplošným podložním obarveným materiálem a překrytí francouzskou krepelinou, fixace v celé ploše šitým sendvičem
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace

-demontáž a montáž inventárního čísla

8/2004, 3-1 - před zahájením prací bude provedena fotodokumentace

- textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- vyrovnání tvaru čepce
- částečná demontáž čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- restaurování aplikovaných květin, urovnání
- fixace uvolněných krajk šitím
- demontáž fragmentů tylu (zachovat ve zprávě)
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

438/1889

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
- textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- částečná demontáž čepce - našítí dracounové krajky po vnějším obvodu
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- překrytí poškozené lemovky tónovanou krepelínou
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

1065/1892

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
- textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- demontáž nalepeného štítku, přiložit k RZ
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- restaurování trhlin na kraje plombami
- překrytí původní lemovky obarvenou hedvábnou stužkou
- fixace flotujících lametek - Klucel G - nelze šitím
- částečná demontáž spodního švu, aby bylo možné vložit plombu obarveného hedvábí a fixace trhlin šitou skeletáží
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

1403/1894

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace

- textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- částečná demontáž čepce - v nejmenší nutné míře, aplikace, vrchní materiál
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka, desinfekce)
- čištění a vyrovnání tvaru aplikované květiny
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu- hedvábí a francouzská krepelína pro sendvič
- restaurování trhlinek na tylu šitím krepelínou, případně plombami
- celková demontáž hedvábné vrstvy klobouku, celoplošné podložení obarveným hedvábím, překrytí tónovanou krepelínou a fixace v celé ploše šitým sendvičem
- montáž
- závěrečná fotodokumentace

- 1404/1894
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - v nejmenší nutné míře
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - čištění a vyrovnání tvaru aplikované květiny
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování poškozených částí - podložení vhodným materiálem a celkové zpevnění šitou skeletáží, nebo šitým sendvičem
 - demontáž oprav korpusu šitím nevhodným materiálem a sešití pevnější krepelínou, aby nebyly viditelné stehy
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 2039/1902, 3
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozbory (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - v nejmenší nutné míře (úvazy, krajky, závojiček, vnitřní krajky a stužky po obvodu
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - čištění a vyrovnání tvaru aplikované květiny
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování poškozených částí - podložení vhodným materiálem a celkové zpevnění šitou skeletáží, nebo šitým sendvičem
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

1917, 3 - před zahájením prací bude provedena fotodokumentace

- textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- částečná demontáž čepce - v nejmenší nutné míře
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- čištění a vyrovnání tvaru aplikované květiny
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- stuha sloužící jako úvaz - celkové podložení a překrytí francouzskou krepelínou, fixace šitým sendvičem
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

3796/1917 - před zahájením prací bude provedena fotodokumentace

- textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- částečná demontáž čepce - v nejmenší nutné míře
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- čištění a vyrovnání tvaru aplikované květiny
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu
- stužky ovíjející konstrukci - po demontáži zvážit rekonstrukci, nebo fixaci tzv. šitým sendvičem
- stuha sloužící jako úvaz - celkové podložení a překrytí francouzskou krepelínou, fixace šitým sendvičem
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

183/2016 - před zahájením prací bude provedena fotodokumentace

- textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odstranění prachových částic
- částečná demontáž čepce - podšívka
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu - pro restaurování podšívky
- restaurování podšívky - podložení obarveným pomocným materiálem a fixace trhlin šitou skeletáží
- sešití rozparkovaného švu
- konzervace špendlíků - zvážit, zda je vpichovat zpět, nebo pouze přiložit
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- montáž inventárního čísla

- 182/2016
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozборы (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - částečná demontáž čepce - hedvábná podšívka
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - čištění demontované podšívky - vodný roztok NNWD
 - vyrovnání tvaru čepce - pokud půjde
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - restaurování demontované podšívky celoplošným podložením obarveným materiálem a překrytí francouzskou krepelínou, fixace v celé ploše šitým sendvičem
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - montáž inventárního čísla
- 437/1889
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozборы (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - demontáž papírového štítku, uložení u zprávy
 - mechanické odstranění prachových částic
 - celková demontáž čepce - kovová konstrukce + potah (ne korpus)
 - demontáž oprav
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepelíny k šití, materiálu na celkové podložení poškozených krajk, materiálu k doplnění chybějící krajky
 - celoplošné podložení poškozených krajk obarveným materiálem a fixace šitím, sendvičem, nebo jen lokální zajištění potřhaných stehů
 - restaurování kovové konstrukce - po vyhodnocení stavu - čištění, vyrovnání, doplnění případných chybějících částí, konzervace kovu, nebo rekonstrukce
 - zachycení uvolněných výšivek, poškozených komponentů na dýnku- výšivka nebude doplněna
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla
- 1400/1894
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozборы (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - celková demontáž čepce - kovová konstrukce + potah (ne korpus)
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepelíny k šití, materiálu na celkové podložení poškozených krajk, materiálu k doplnění chybějící krajky
 - celoplošné podložení poškozených krajk obarveným materiálem a fixace šitím,

- sendvičem, nebo jen lokální zajištění potrhaných stehů
- líčka - rekonstrukce za použití vhodného textilního materiálu
- restaurování kovové konstrukce - po vyhodnocení stavu - čištění, vyrovnání, doplnění případných chybějících částí, konzervace kovu, nebo rekonstrukce
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

- 1463/1895
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - celková demontáž čepce - kovová konstrukce + potah (ne korpus)
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepeliny k šití, materiálu na celkové podložení poškozených krajek, materiálu k doplnění chybějící krajky
 - celoplošné podložení poškozených krajek obarveným materiálem a fixace šitím, sendvičem, nebo jen lokální zajištění potrhaných stehů
 - líčka - rekonstrukce za použití vhodného textilního materiálu
 - restaurování kovové konstrukce - po vyhodnocení stavu - čištění, vyrovnání, doplnění případných chybějících částí, konzervace kovu, nebo rekonstrukce
 - zachycení uvolněných výšivek, poškozených komponentů na dýnku- výšivka nebude doplněna
 - restaurování hedvábné stužky - sendvič, nebo překrytí vhodným materiálem
 - montáž
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 1464/1895
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - demontáž nalepeného štítku, přiložit k RZ
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
 - vyrovnání tvaru čepce
 - barvení a zajištění pomocného materiálu
 - zachycení uvolněných výšivek
 - závěrečná fotodokumentace
 - demontáž a montáž inventárního čísla

- 2041/1902
- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
 - textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
 - mechanické odstranění prachových částic
 - celková demontáž čepce - kovová konstrukce + potah (ne korpus)
 - čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)

vyrovnaní tvaru čepce

- barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepelíny k šití, materiálu na celkové podložení poškozených krajk, materiálu k doplnění chybějící krajky
- celoplošné podložení poškozených krajk obarveným materiálem a fixace šitím, sendvičem, nebo jen lokální zajištění potrhanych stehů
- restaurování kovové konstrukce - po vyhodnocení stavu - čištění, vyrovnání, doplnění případných chybějících částí, konzervace kovu, nebo rekonstrukce
- zachycení uvolněných výšivek, poškozených komponentů na dýnku- výšivka nebude doplněna
- restaurování hedvábné rypsovky - sendvič
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla

2042/1902

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace
- textilně technologické rozborů (měření pH, zkoušky stálobarevnosti, mikroskopická identifikace přírodních vláken a zjištění procenta poškození)
- mechanické odsíranění prachových částic
- celková demontáž čepce - kovová konstrukce + potah (ne korpus)
- čištění čepce dle výsledků zkoušky zapouštění (tenzid NNWD, perchloretylen, tamponování pouze povrchově deionizovanou vodou, chirurgická odsávačka)
- vyrovnání tvaru čepce
- barvení a zajištění pomocného materiálu – hedvábné krepelíny k šití, materiálu na celkové podložení poškozených krajk, materiálu k doplnění chybějící krajky
- celoplošné podložení poškozených krajk obarveným materiálem a fixace šitím, sendvičem, nebo jen lokální zajištění potrhanych stehů
- líčka - rekonstrukce za použití vhodného textilního materiálu
- restaurování kovové konstrukce - po vyhodnocení stavu - čištění, vyrovnání, doplnění případných chybějících částí, konzervace kovu, nebo rekonstrukce
- montáž
- závěrečná fotodokumentace
- demontáž a montáž inventárního čísla