

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELISA

uzavřená mezi

1. Objednatel

Česká republika - Vrchní státní zastupitelství v Praze

se sídlem nám. Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4

IČO: 49625586

Zastoupen: JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D., vrchní státní zástupkyní

dále jako „Objednatel“

a

2. Poskytovatel

DATASYS s.r.o.

se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

IČO: 612 49 157

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze sp. zn. C 28862

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

č.ú.: 27-9647490267/0100

Zastoupena: Martinem Novákem, jednatelem

dále jako „Poskytovatel“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

- 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dle potřeb Objednatele služby v oblasti informačních a komunikačních technologií a objednatel se zavazuje za tyto služby zaplatit sjednanou cenu dle článku II.
- 2) Předmětem smlouvy je služba zajištění kapacitního úložiště pro programové vybavení LM Elisa a údržba a podpora úložiště a programového vybavení LM Elisa. Poskytovatel zajistí pro objednavatele následující :
 - a) dodání a instalaci HW ELISA Appliance M (dále též jen „Úložiště“).;
 - b) On-site podpora pro HW ELISA Appliance M a programového vybavení LM Elisa

Předmět smlouvy je podrobně popsán v Příloze č. 1. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že poskytnutí licence k programovému vybavení LM Elisa není předmětem této smlouvy a je řešeno samostatnou smlouvou.

- 3) Úložiště bude umístěno v prostorách Objednatele. Poskytovatel se zavazuje dodat, nainstalovat a předat plně funkční Úložiště včetně funkčního programového vybavení LM Elisa do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. Za řádně dodaný se předmět smlouvy považuje okamžikem podepsání akceptačního protokolu Objednatelem bez výhrad (dále jen „**Předání**“). Nedojde-li k Předání do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, vznikne Objednateli právo od této smlouvy odstoupit.
- 4) On-site podpora zahrnuje veškeré servisní a obdobné práce nezbytné k bezchybnému provozování a fungování Úložiště a programového vybavení LM Elisa včetně včasného instalování všech oprav a doplnění.
- 5) Reakční doba na chybový požadavek je 4 hodiny.

II.

Cena a platební podmínky

1. Za shora uvedené služby se Objednatel zavazuje Poskytovateli platit ročně 39.900,- Kč bez DPH (slovy: třicet devět tisíc devět set korun českých) po dobu 5 let počínaje Předáním. Celková smluvní cena činí tedy 199.500,- Kč bez DPH (slovy: sto devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jako „Smluvní cena“). Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným poskytováním plnění dle této smlouvy včetně nákladů na dopravu z provozovny Poskytovatele na místo plnění.
2. Smluvní cena bude splatná ročně předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem nejdříve po příslušném výročí Předání. První faktura bude vystavena po Předání.
3. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů po jejím doručení.

III.

Trvání smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím 5 let od Předání.
2. Před uplynutím doby sjednané ve smlouvě jsou strany oprávněny smlouvu jednostranně ukončit jen ve výslovně sjednaných nebo zákonem stanovených případech, především podle § 2001 an OZ. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje především:
 - opakované (alespoň 3x) neposkytnutí podpory ve sjednané lhůtě;
 - neodstranění vady Úložiště nebo programového vybavení LM Elisa, která má dopady na plnou funkčnost, do 2 pracovních dnů.
3. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany Objednatele je Objednatel povinen doplatit zbývající část Smluvní ceny ke dni ukončení smluvního vztahu. To neplatí v případě, že důvodem skončení budou důvody na straně Poskytovatele, především porušení smlouvy ze strany Poskytovatele.

4. V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně Poskytovatele bude Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část Smluvní ceny za období po skončení smluvního vztahu.
5. Po skončení smlouvy poskytne Poskytovatel Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k migraci dat Objednatele z Úložiště.
6. Po skončení smlouvy vznikne Objednateli právo Úložiště odkoupit za cenu ve výši 1.000,- Kč. V případě předčasného skončení smlouvy se cena navyšuje o doposud neuhrazenou část Smluvní ceny. Právo na odkoupení musí Objednatel uplatnit u Poskytovatele nejpozději do 30 dnů od skončení smlouvy.
7. Nevyužije-li svého práva podle odst. 6 předá Objednatel Poskytovateli Úložiště ve lhůtě podle odst. 6 zpět ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to v místě instalace Úložiště. Pevné disky (HDD), na kterých budou po dobu trvání smlouvy uložena data Objednatele, budou po skončení smlouvy považovány za nadále nepoužitelné, a zůstanou v dispozici Objednatele, který zajistí jejich likvidaci (skartaci).

IV. Ochrana dat

1. Veškeré údaje, související s poskytováním služby jsou důvěrné.
2. Jakékoliv informace a data uložené na Úložišti jsou přísně důvěrné a Poskytovatel není oprávněn k nim bez souhlasu Objednatele přistupovat či jinak se s nimi seznamovat, vytvářet jejich rozmnoženiny či to umožnit třetím osobám.
3. Pokud se při poskytování služby Poskytovatel dozví bez souhlasu Objednatele jakékoliv informace uložené na Úložišti, je povinen o tom bezodkladně informovat Objednatel včetně sdělení rozsahu, jakých informací se to týká. Veškeré informace a data, která by byly uloženy jinde než na Úložišti, je Objednatel povinen vymazat bez možnosti obnovení a doložit to Objednateli.
4. V případě, že v průběhu trvání smlouvy nastane nutnost nahradit některý z disků Úložiště, použije se na použité (vyměňované) disky čl. III, odst. 7 věta druhá přiměřeně.

V. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zajistit provoz HW ELISA appliance M dle podmínek výrobce viz Příloha č. 2 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Poskytovatele vstup do všech míst souvisejících s vykonáním předmětu této smlouvy.
4. Objednatel má právo průběžné kontroly úplnosti plnění předmětu smlouvy.

5. Pro případ, že dojde ke zničení nebo poškození dat na Úložišti se Poskytovatel zavazuje zajistit na vlastní náklady bezodkladně obnovu dat všemi způsoby, které lze rozumně požadovat. To neplatí v případě, že ke zničení nebo poškození dat dojde v důsledku nesprávného užívání Úložiště Objednatelem.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provede Objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním podle odst. 1.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
4. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
6. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Předmět smlouvy (nabídka poskytovatele)

Příloha č. 2 – Podmínky výrobce

V Praze, dne

V Praze, dne



Vrchní státní zastupitelství v Praze
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.,
Vrchní státní zástupkyně



DATASYS s. r. o.
Martin Novák, Jednatel

PŘÍLOHA č. 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

V souvislosti s veřejnou zakázkou „ELISA Security Manager – resortní implementace“ zadavatele „Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti“ ze dne 11.6.2024 jsme jako výrobce nástroje „ELISA Security Manager“ připravili zcela mimořádně výhodnou nabídku pro všechny touto veřejnou zakázkou dotčených organizačních složek resortu.

Pro menší instalace výkonově nejvhodnější model „ELISA Appliance M“ (produkt. kód ELS-APP-DM).

Jedná se o značkový HW appliance:

- CPU 1x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T
- RAM 128 GB
- HDD 12 TB (RAID5) + SSD 500 MB (RAID1)
- NET Broadcom (2x 10GbE BASE-T + 2x 1GbE BASE-T)
- Zabudovaný řadič vzdáleného přístupu iDRAC9
- Redundantní napájení
- Pětiletá záruka se servisem onsite do 4 hodin

Model	Počet	Běžná prodejní cena	Cena pro organizační složku resortu	Cena při objednávce od 5-ti a více organizačních složek resortu
ELISA Appliance M (ELS-APP-DM)	1	299 400 Kč	199 400 Kč	179 400 Kč

Pořízení appliance nabízíme také variantně formou služby, jako roční pronájem se závazkem 5-ti let

Model	Cena pro jednu organizační složku resortu
ELISA Appliance M (ELS-APP-DM)	39 900 Kč/ročně po dobu 5 let

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které činí 21 %. Platnost nabídky je 1 měsíc.

Poznámka:

Produkt ELISA Security Manager není dodáván jako software instalovatelný na běžné HW platformy. Dodáván je buď jako HW appliance nebo jako virtuální appliance (pro VMware, Hyper-V nebo Proxmox).

*Nabízený HW appliance může být dle volby organizační složky dodán s předinstalovaným systémem „ELISA Security Manager“ nebo s předinstalovanou virtualizační platformou Proxmox s virtuálním strojem „ELISA Security Manager“ – obě varianty jsou kompatibilní s předmětem veřejné zakázky „ELISA Security Manager – resortní implementace“. **Virtualizovaná varianta otevírá prostor pro dočasné nebo trvalé využití LM/SIEM řešením případně nedostatečně využitých výkonových prostředků nabízeného HW i pro jiné účely, se zachováním podpory výrobce v plném rozsahu.***

PŘÍLOHA č. 2 – PODMÍNKY VÝROBCE

Dell EMC PowerEdge R740 - Technická specifikace

Specifikace prostředí

POZNÁMKA: Další informace o environmentálních certifikátech naleznete v environmentálním datovém listu produktu, který je umístěn v sekci Příručky a dokumenty na adrese www.dell.com/poweredge manuals

Tabulka 1. Teplotní specifikace

Teplota	Specifikace
Skladování	–40°C do 65°C (–40°F do 149°F)
Nepřetržitý provoz (pro nadmořskou výšku menší než 950 m nebo 3117 stop)	10°C až 35°C (50°F až 95°F) bez přímého slunečního záření na zařízení
Maximální teplotní gradient (provozní a skladovací)	20°C/h (36°F/h)

Tabulka 2. Specifikace relativní vlhkosti

Relativní vlhkost	Specifikace
Úložiště	5 % až 95 % relativní vlhkosti s maximálním rosným bodem 33 °C. Atmosféra musí být vždy nekondenzující
Provoz	10 % až 80 % relativní vlhkosti s maximálním rosným bodem 29 °C (84,2 °F)

Tabulka 3. Maximální specifikace vibrací

Maximální vibrace	Specifikace
Provoz	0.26 G _{rms} at 5 Hz to 350 Hz (všechny tři osy)
Úložiště	1,88 Grms při 10 Hz až 500 Hz po dobu 15 minut (všech šest testovaných stran)

Tabulka 4. Maximální specifikace rázů

Maximum rázů	Specifikace
Provoz	Šest po sobě jdoucích rázových impulsů v kladných a záporných osách x, y a z o síle 6 G po dobu až 11 ms.

Tabulka 4. Maximální specifikace rázů

Maximum rázů	Specifikace
Úložiště	Šest po sobě jdoucích rázových impulsů v kladných a záporných osách x, y a z (jeden impuls na každé straně systému) o síle 71 G po dobu až 2 ms.

Tabulka 5. Specifikace maximální výšky

Tabulka 5. Specifikace maximální výšky	Specifikace
Provoz	3048 m (10,000 stop)
Úložiště	12,000 m (39,370 stop)

Tabulka 6. Specifikace snížení provozní teploty

Snížení provozní teploty	Specifikace
Do 35°C (95°F)	Maximální teplota se snižuje o 1°C/300 m (1.8°F/547 stop) nad 950 m (3,117 stop)
35°C až 40°C (95°F do 104°F)	Maximální teplota se snižuje o 1°C/175 m (1.8°F/319 stop) nad 950 m (3,117 stop)
40°C až 45°C (104°F do 113°F)	Maximální teplota se snižuje o 1°C/125 m (1.8°F/228 stop) nad 950 m (3,117 stop).

Standardní provozní teplota

Tabulka 1. Specifikace standardní provozní teploty

Standardní provozní teplota	Specifikace
Nepřetržitý provoz (pro nadmořskou výšku menší než 950 m n. m., nebo 3117 stop)	10°C až 35°C bez přímého slunečního záření na zařízení
Procentuální rozsah vlhkosti	10 % až 80 % relativní vlhkosti s maximálním rosným bodem 29 °C (84,2 °F)

Zvýšená provozní teplota

Tabulka 1. Specifikace zvýšené provozní teploty

Zvýšená provozní teplota	Specifikace
≤ 10 % ročních provozních hodin	5 °C až 40 °C při relativní vlhkosti vzduchu 5 % až 85 % s rosným bodem 29 °C. POZNÁMKA: Mimo standardní provozní teplotu (10 °C až 35 °C) může systém pracovat při teplotě do 5 °C nebo do 40 °C po dobu maximálně 10 % ročních provozních hodin. Při teplotách mezi 35 °C a 40 °C snižte maximální přípustnou teplotu o 1 °C na 175 m nadmořské výšky nad 950 m (1,8 °F na 319 stop).
≤ 1 % ročních provozních hodin	–5 °C až 45 °C při relativní vlhkosti vzduchu 5 % až 90 % a rosném bodu 29 °C. POZNÁMKA: Mimo standardní provozní teplotu (10 °C až 35 °C) může systém pracovat při teplotě –5 °C nebo až 45 °C po dobu maximálně 1 % ročních provozních hodin. Pro teploty mezi 40 °C a 45 °C snižte maximální přípustnou teplotu o 1 °C na 125 m nadmořské výšky nad 950 m (1,8 °F na 228 stop). 950 m (1.8°F per 228 ft).

POZNÁMKA: Při provozu v rozšířeném rozsahu teplot může být ovlivněn výkon systému.

POZNÁMKA: Při provozu v rozšířeném teplotním rozsahu mohou být v protokolu systémových událostí hlášena varování o okolní teplotě.

Omezení v rámci zvýšení provozní teploty

128 GB LRDIMM není podporováno pro FAC.

Neprovádějte studené spuštění při teplotě nižší než 5 °C.

Uvedená provozní teplota platí pro maximální nadmořskou výšku 3050 m (10 000 stop).

Nejsou podporovány procesory s výkonem 150 W/8 jader, 165 W/12 jader a vyšším výkonem [Thermal Design Power (TDP)>165 W].

Je vyžadována redundantní napájecí jednotka.

Nejsou podporovány periferní karty bez kvalifikace společnosti Dell a/nebo periferní karty s příkonem vyšším než 25 W.

PCIe SSD není podporován.

Paměti NVDIMM-N nejsou podporovány.

Moduly DCPMM nejsou podporovány.

Grafický procesor není podporován.

Není podporována pásková zálohovací jednotka.

Tepelná omezení

Následující tabulka uvádí konfiguraci potřebnou pro účinné chlazení.

Tabulka 1. Nastavení tepelných omezení

Konfigurace	Počet procesorů	Chlazení	Processor/ DIMM blank	DIMM blanks	Typ vzduchového krytu ventilátoru	Ventilátor
PowerEdge R740	1	Jeden standardní chladič 1U pro CPU ≤ 125 W	požadováno	nepožadováno	Standard	Čtyři standardní ventilátory a jeden prázdný pro pokrytí dvou slotů pro ventilátory
		Jeden standardní chladič 2U pro CPU > 125 W				
PowerEdge R740	2	Dva standardní chladiče 1U pro CPU ≤ 125 W	nepožadováno	nepožadováno	Standard	Šest standardních ventilátorů
		Dva standardní chladiče 2U pro CPU > 125 W				
PowerEdge R740 s GPU	2	Dva vysoce výkonné chladiče 1U	nepožadováno	nepožadováno	Vzduchový kryt GPU	Šest vysoce výkonných ventilátorů

Omezení okolní teploty

V následující tabulce jsou uvedeny konfigurace, které vyžadují teplotu okolí nižší než 35 °C.

POZNÁMKA: Omezení okolní teploty je nutné dodržet, aby bylo zajištěno správné chlazení a aby nedocházelo k nadměrnému škrcení procesoru, které může ovlivnit výkon systému.

Tabulka 1. Omezení teploty okolí na základě konfigurace PowerEdge R740

Přední základní deska	Návrhový tepelný výkon procesoru (TDP)	Chlazení procesoru	Typ ventilátoru	GPU	Omezení prostředí
8 x 3.5 inch SAS/SATA	150 W/8 core, 165 W/12 core, 200 W, 205 W	1U high performance	High performance ventilátor	≥1 double-width/ single-width	30°C
8 x 2.5 inch SAS/SATA	150 W/8 core, 165 W/12 core, 200 W, 205 W	1U high performance	High performance ventilátor	≥1 double-width/ single-width	30°C
16 x 2.5 inch SAS/SATA	150 W/8 core, 165 W/12 core, 200 W, 205 W	1U high performance	High performance ventilátor	≥1 double-width/ single-width	30°C