

**A. Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS 12-39-S DIN-1570** o výkonu **12 t** (120 kN při výšce šasi podvozku 1050 mm) pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky 3 100 mm – 4 900 mm (3100 – 4100 mm s omezením některých manipulací)  
Vnější rozteč podélníků kontejneru („IPE“180“) 1060 mm dle DIN 30722 díl 1.  
Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů.  
Posuv sloupu háku – posuvem 750 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bez údržbové).  
Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 3100 mm až 4900 mm.  
Úhel sklápění 48 stupňů.  
Hydraulická nádrž 60 lt vč. jemného filtru na straně spětné větve.  
Hmotnost mechanismu vč. náplní je 1 217 kg.

**Výška háku 1570 mm** (na střed oka kontejneru průměru 50 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

**Ovládání mechanismu pneu ovladačem** z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.

**Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní**, s pneu. ovladačem a signalizací v kabině

**Stabilizace nosiče** –

- opěrný válec pod zadním převisem, vč. ovládání a signalizace v kabině.

**Povrchová úprava mechanismu** – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stolicí (*stranou podvozku*) vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT v odstínu podvozku

**Hydraulické čerpadlo** pístkové 60 lt/min. - podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr 0,9-1,1) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřidel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000 ot/min. na výstupu PTO.

**Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2002 Sb.:** – blatníky zadních kol, včetně zástěrek s možností aretace ve zdvižené poloze, boční zábrany, držák rezervy, světla doplňková obrysová zadní-boční s odraz. na raménku, světla obrysová boční s odrazkou, světla doplňková obrysová zadní, reflexní výstražné tabule zadní, reflexní nápadné značení vozidla, tabulka max. rychlosti – bude-li dán údaj!

**Doplňky a výbava za příplatek např.:** - světlomet zadní pracovní 1 ks na zadním panelu kabiny (*spínač v kabině a připojovací svorkovnice musí být výbavou podvozku*), schránka nářadí plastová (*velikost a umístění dle možností podvozku*), ochranná mřížka a kryt zadních světel, tabulka bílá „A“, výbava ADR a další dle dohody.

## **A. Mechanismus CTS PRO 12-39 S DIN(1570 mm)**

vč. hydr. nádrže a přípoj. sady

Zajištění kontejneru hydraulické

Rozvaděč hydr. 4 sekční pneu vč. ovládání a signalizace v kab

Montáž mechanismu na podvozek 4x2

Opěrný válec  
Hydraulické čerpadlo

**Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2002 Sb.:**

Blatníky plastové“

Boční zábrany

Reflexní výstražné tabule zadní

Reflexní nápadné značení vozidla

Světla boční obrysová s odrazkou

Ochranná mřížka a kryt zadních světel

Schránka na nářadí – uzamykatelná

Schránka na hasící přístroj vč. hasícího přístroje 6 kg

Tabulka bílá „A“ skládací 2 ks

Zápis do TP nad 8T výkonu mechanismu