

UPS APC

Popis	PN	Mn.	Cena/ks [CZK]	Celkem [CZK]
-------	----	-----	------------------	-----------------

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V se síťovou kartou
Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po
škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače,
přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

VÝSTUP:

Kapacita výstupního výkonu [W]: 500

Kapacita výstupního výkonu [VA]: 750

Jmenovité výstupní napětí [V]: 230

Topologie: Line interaktivní

Typ křivky: Sinusoida

Výstupní přípojky: -(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie), -(4) IEC 320

C13 (Záložní provoz na baterie)

VSTUP:

Jmenovité vstupní napětí [V]: 230

Typ připojení vstupu: IEC-320 C14

Kmitočet na vstupu [Hz]: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)

Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě [V]: 160-286

BATERIE A DOBA BĚHU:Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným
elektrolytem: neteče

Obvyklá doba nabíjení [Hod]: 3

Očekávaná životnost baterie: 3-5

Počet bateriových modulů: 1

KOMUNIKACE A SPRÁVA:

Port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB

Ovládací panel: Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z

baterie : vyměnit baterii : přetížení, Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola

Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie :

zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba

Nouzové vypínání (EPO): Volitelné

Záruka 36/24 měsíců (Elektronika/Baterie)

Celková cena bez DPH**Celková cena s DPH**