

7. MAZADLA / MAZACÍ PLÁN

7.1 Mazací prostředky



Pro mazání výtahu smějí být použity jen ty mazací prostředky a oleje, které jsou uvedeny v plánu údržby (mazání) a v přehledu vhodných mazadel.

7.2 Likvidace odpadu



Mazací prostředky musejí být odebrány servisní firmou a dle předpisů zneškodněny

7.3 Minerální oleje

Označení DIN 51502 (ISO)	Viskozita ve 40° C (mm2/s)	SPECIFIKACE			Použití
		Odolnost proti stárnutí	Viskozita ISO 2909	Ochrana proti korozi (vlastnosti)	
HLP 68 DIN 51524 T2 (HM 68)	68	Baaderův test DIN 51554 - Zvýšená neutralizace na 500 (h) max.1 (mg) KOH / (g) oleje - Zvýšená saponizace na 500 (h) max.2 (mg) KOH / (g) oleje	95	Stupeň koroze 0 DIN 51585	- Vodítka - Olejevý nárazník - Čepy brzdy

7.4 Jiné oleje

Druh mazadla	Poznámka	Specifikace	Dodavatel	Značka	Použití
Víceúčelový tuk	Mazadla této skupiny není možno mixovat	Chování proti působení vody dle DIN 51807 T1 bez změn Stupeň hodnocení K dle DIN 51825 Bod kapalnosti min. 180° C Základní olej min. 72 (°C) (mm ² /s) (cSt) Báze minerálních olejů	ARAL	Aralub HL 3	- Ložiska - Kladky - Vodící lišty dveří - Napínáky lan - Závěsy lan
			ASEOL	Litea 6-076	
			BP	Energrease LS 3	
			ESSO	Beacon 3	
			GULF	Gulfcrown 3	
			MOBIL	Mobilux 3	
			SHELL	Alvania R3	
			TOTAL	Multis 3	
Mazadlo na lana	x	S velmi dobrou antikorozií ochranou dle DIN 51355 Pevné části mazadla nepřípustné	ASEOL	Calla 9 – 7	- Nosná lana - Vyrovňovací řetězy
			BP	Energol CRL 1	
			BLASER	Blasol 135	
			MEYER	TW – Fluid	

7. 5 Mazací plán

