



Technická specifikace – Zdravotnické vybavení pro SSMT

(Všechny obrázky jsou pouze ilustrační!)

1. Antidekubitní matrace

- Matrace ze studené pěny, zpevněné okraje matrace,
- Jádru matrace profilované podélnými a příčnými prořezy
- Antidekubitní úprava jádra proti střednímu riziku vzniku dekubitů (II stupeň)
- Nosnost min. 200 kg, výška 12 cm
- Potah omyvatelný, paropropustný, voděodolný, sterilní, snímatelný, prací na 95 °C
- Rozměry 200 x 90 cm
- Matrace musí být svými rozměry a tloušťkou kompatibilní s dodanými polohovacími elektrickými lůžky, viz výše



2. ANTIDEKUBITNÍ TŘÍKOMOROVÁ MATRACE S KOMPRESOREM

- Proměnlivý tlak vzduchu – střídavé tříkomorové přefukování komor matrace
- 18 vyměnitelných příčných komor + náhradní v balení
- Mikro ventilace
- Omyvatelný paroprodyšný potah
- materiál PVC, netoxický a antibakteriální
- Tvrdost (tlak) nastavitelný dle požadavků a hmotnosti uživatele
- CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu při resuscitaci
- Nosnost 135 kg



3. Jídelní stůlek servírovací

- vnější rozměry stolku:
šířka 90 cm až 110 cm, hloubka 45 cm až 50 cm,
- minimální rozměry jídelní desky 90 x 45 cm
- výška jídelní desky nastavitelná od 70 cm do 110 cm
- nastavení výšky plynovým pístem
- jídelní deska bez naklápění
- samostatná odkládací plocha
- materiál jídelní desky: lamino
- kovová lakovaná konstrukce
- kolečka s nášlapnou brzdou



4. Klozetové koupací křeslo do sprchy

- Zesílený rám s vyšší nosností
- Odklopné polstrované područky
- Polstrované sedátko s výřezem
- Toaletní nádoba ACC/5R
- Vyjmutí nádoby dozadu
- Kolečka s nášlapnou brzdou



- Polstrovaná opěrka zad
- Madlo pro ovládání křesla
- Rozměry Výška 110 cm, Šířka 57 cm, Hloubka 61–86 cm, Výška sedáku 52 cm, Šířka sedu 43 cm, Hloubka sedu 43 cm

5. Masážní polohovací křeslo

- Elektricky polohovatelné vyklápěcí křeslo
- Určeno seniorům s pohybovými obtížemi
- Plně automatické
- Ovládání se pomocí dálkového ovladače.
- Provedení z eko kůže
- Elektronicky ovladatelná opěrka zad i opěrka nohou.
- Vyklápěcí funkce k usnadnění vstávání a sedání
- Možnost nastavit i do ležící relaxační polohy
- V x Š x H = min. 110 x min. 85 x min. 90 cm
- Hloubka sedadla min. 50 cm
- Šířka mezi opěrkami rukou min. 55 cm
- Nosnost min. 160 kg
- Napájení 220 v / 50 Hz



6. Mobilní sprchový systém

- mobilní sprchovací zařízení pro péči o pacienty přímo na lůžku
- Nerezový zásobník na vodu
- Aktivní odsávání použité vody
- Nastavitelná teplota vody
- Jednoduchá údržba
- Automatická desinfekce vnitřního okruhu
- Jednoduché vypouštění použité vody
- Funkce pro teplotní desinfekci systému
- Oddělené okruhy pro čistou a použitou vodu
- Na kolečkách, s brzdou
- Zásobník na desinfekci
- Čerpadlo na čistou vodu
- Čerpadlo na odpadní vodu



7. Lékárenská skříň

- Skříň na přípravu a ukládání léků dvoudveřová
- Výška 2000 x šířka 900 x hloubka 620 mm
- Zářivky se standardním vypínačem
- Provedení lamino, ABS hrany
- Dvoubodový rozvorový zámek
- Na dveřích maximální počet plastových krabiček (cca 2 x9), pokud možno s přepážkou a možností jejich dokoupení.
- cca 40 ks plastových výlisků do skříně, pokud možno s přepážkou a možností jejich dokoupení
- 6 ks přestavitelných LTD polic
- 2 ks pevné police uprostřed výšky
- Výsuvná deska
- Trezor
- barva bílá



8. Noční stolek

- šířka 50 cm, hloubka 49 cm, výška 88 cm
- horní odkládací deska stolku se zvýšeným okrajem z ABS plastu
- bezpečnostní madla zásuvek a dvířek
- prostor pro obuv ve spodní části stolku
- dvojité plastové brzditelné kolečka
- uzamykatelná dvířka a šuplík
- oboustranný
- materiál lamino, hrany z ABS plastu



9. Polohovací elektrické lůžko

- Elektrické polohování zádového a stehenního dílu (i současně)
- 4dílná ložná plocha
- Zdvih ložné plochy elektromotorem
- Pevná dřevěná čela
- Podélné nastavitelné postranice s hliníkovou lištou
- Ruční elektrický ovladač se zámkem
- Hrazda včetně hrazdičky a popruhu
- Přibližné vnější rozměry 210 x 105 cm
- Rozměr ložné plochy 200 x 90 cm
- Zdvih ložné plochy 40 cm – 80 cm
- Nosnost minimálně 160 kg
- Kolečka s centrální brzdou, otočná nepřekračující půdorys lůžka
- Podvozek vhodný k manipulaci a podsouvání zvedáku
- Napájení 230 V



10. Polohovací skládací elektrické lůžko

- Elektrické polohování zádového a stehenního dílu (i současně)

- Plně průběžné postranice z masivního dřeva

- 4 dílná ložná plocha
- Zdvih ložné plochy elektromotorem
- Pevná dřevěná čela
- Podélné nastavitelné postranice s hliníkovou lištou
- Ruční elektrický ovladač se zámkem
- Hrazda včetně hrazdičky a popruhu
- Přibližné vnější rozměry 210 x 105 cm
- Rozměr ložné plochy 200 x 90 cm
- Zdvih ložné plochy 40 cm – 80 cm
- Nosnost minimálně 200 kg

- Jednotlivě brzditelná kolečka s aretací v průměru 100 mm

- Podvozek vhodný k manipulaci a podsouvání zvedáku
- Napájení 230 V



11. Polohovací křeslo pojízdné

- Velká přední a zadní kola
- Vybavené sedákem s paměťovou pěnou
- Anatomický krční polštář
- 4bodový bezpečnostní pás
- Bubnové brzdy
- Opěrky nohou
- Odnímatelná a odklopná pracovní plocha
- Nosnost 130 kg



12. Převazový vozík

- Převazový vozík s příslušenstvím
- 2x nerezový držák rukavic na 100 ks (dvě přihrádky nad sebou)
- Nerezová pracovní deska s ochrannými rohy, nosnost 20 kg
- Nerezová odkládací police
- Nerezová nádoba na infekční odpad
- Nerezový sklopný stolek s prolisem
- Prachotěsná plechová zásuvka: kompaktní plastové čelo, nosnost 20 kg
- Zásuvky 1x vel. S, 1x vel. M, 1x vel. XL
- Plastový odpadní koš
- Teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- Centrální zamykání
- Plastová madla zásuvek
- 4x plastové kolo, 2x brzda
- Plastové nárazníky
- Celková nosnost 150 kg
- Základní rozměry bez příslušenství min. 75 cm x 55 cm x 105 cm (š, h, v)
- Barva vozíku šedá, dvě horní zásuvky šedé, dvě spodní oranžové



13. Toaletní WC křeslo

- Klozetové křeslo polstrované
- Odnímatelné područky s pojistkou
- Nastavitelná výška sedu
- Odklopné polstrované toaletní sedátko
- Odnímatelný polstrovaný sedák
- Toaletní nádoba s víkem ACC/5A
- Vyjmutí nádoby dozadu nebo nahoru



14. Zvedák pro seniory

Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko

- Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem
- Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno
- Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo.
- Antikolizní systém – automatické zastavení pohybu ramene směrem dolů při nárazu na překážku



- SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem
- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku
- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky
- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
- Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývajícím napětí baterie
- Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie
- Dálkový ovladač vybavený LCD displejem s informací o stavu baterie, potřeby údržby zvedáku umožňující ovládání všech 6 funkcí při práci s klienty
- Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku
- Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu
- 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 24 V, 4Ah
- Rozsah zdvihu min. 1340 mm
- Výše zdvihu ramene min. 1500 mm
- Vnější šířka podvozku max. 718 mm
- Vnitřní šířka rozvřeného podvozku min. 1070 mm
- 4 bodové rameno s DPS
- Vak s plastovými klipy 1ks velikost L + 1 ks velikost XL