



Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice, 703 00



Cenová nabídka na "laser na řezání kovů" podle dodané specifikace
Lycryt SFC 1390 + Stabilizátor napětí

Por.č.	Vybavení	Lycryt SCF 1390
1.	Laserový generátor	Max brand 1 500 W
2.	Výkon	1 500 W
3.	Řízení	CypCut 2 000 S
4.	Hlava	RAYTools BMH110 auto focusing
5.	Odsávání	1x 750 m³/h
Cena bez DPH 21%:		7 96 000 CZK
DPH 21%		1 67 1 6 0 CZK
Cena s DPH:		963 1 6 0 CZK

Cena obsahuje:
Laserové zařízení, stabilizátor napětí, odsávání, chlazení, ovládací soft CypCut.
Doprava, Instalace, zaškolení.

Záruční podmínky:
Na laserové zařízení a periferie se poskytuje záruka 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu.

Dne: 24. 09. 2024, Nabídka je platná 45 dní .

Grafitytisk s.r.o.
Formánkova 1654/6, Kobylisy
182 00 Praha 8
IČO: 03689760, DIČ: CZ03689760

Lenka Fugasová, jednatel



Příloha č. 1: Technická specifikace

Název zakázky: „Nákup stroje – laser na řezání kovů“

Požadovaná Konfigurace stroje:

- 1300 x 900 mm efektivní pracovní plocha
- Řezání ocel TL. max 12 mm s podporou přídavného plynu O₂.
- RayTools vláknová laserová řezací hlava s automatickým zaostřováním (BMH110)
- MAX 1500W vláknový laserový zdroj
- CypCut 2000C řídicí systém s dálkovým ovládáním
- Fuji Japan driver servomotory XY: 750 W, Z: 400 W
- Hiwin, Taiwan, lineární vedení, 20mm
- Šroubový hřebenový převod (YYC, Taiwan) pro osy XY
- TBI převod pro osu Z
- Průmyslové chlazení (S&A, CWFL-1500)
- Robustní svařovaná konstrukce stroje
- SMC Japan proporcionální ventil
- Shimpco, japonské převodovky pro vedení stroje
- Průmyslový počítač + pohyblivá konzola
- Automatický mazací systém
- Odsávací ventilátor 750W
- Napájení: 380V, 50Hz, tři fáze
- Stabilizátor síťového napětí 30 kVA 380V 50Hz 3-fázový

Rozměry stroje max: 2550 * 2200 * 2000 mm (D*Š*V)

- Plně zakrytovaný stroj
- Zaškolení obsluhy – 4 osoby
- Doprava, montáž a seřízení stroje.