

SEZNAM FIGUR

Kód: 11-1116-18-01
Stavba: DPS - Rekonstrukce kanalizace - Zeyerovo nábřeží, Strakonice

Datum: 26. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Rekonstrukce kanalizace		
beton_desky	podkladní betonové desky pod potrubí	m3	0,000
fréza		m2	132,800
fréza_asf_D6		m2	194,520
hloubení		m3	210,879
	"Pravděpodobnost výkopu ručně 100%"		0,000
	"délka x šířka x hloubka - odečet skladby komunikací - "objem trouby""		0,000
	(83*1,6*1,97) - (83*1,6*0,2) - (1/4*PI*0,609*0,609*83)		210,879
hloubení	Součet		210,879
hm_ASF_1	hmotnost 3 vrstev asfaltu		13,145
Použití figury:			
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,322
lože		m3	13,280
Lš	rozměr výkopu pro šachtu	m	2,600
	dle D.1.1-011 (2,6x2,6)		0,000
	2,6		2,600
obeton		m3	76,618
	délka x šířka x d roury+150 mm nad"		0,000
	83*1,6*(0,609+0,15)		100,795
	"odečet roury = povrch x délka"		0,000
	-(PI*(0,609/2)^2*83)		-24,177
obeton	Součet		76,618
ods_beton			132,800
ods_kamen			132,800
	"odstranění šd tl. 150 mm"		0,000
	83*1,6 "m2"		132,800
ods_kamen	Součet		132,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
ods_živice			132,800
podkl_desky		m3	13,568
			0,000
	"Š1+4: d*š beton. podkl. desky* 10 cm"2*(1,2*1,2)*0,1		0,288
	"trouba d x š x 10 cm"83*1,6*0,1		13,280
podkl_desky	Součet		13,568
podsyyp		m3	13,568
	"Š1+4: d*š beton. podkl. desky* 10 cm"2*(1,2*1,2)*0,1		0,288
	"trouba d x š x 10 cm"83*1,6*0,1		13,280
podsyyp	Součet		13,568
sedlo		m3	19,920
š	šířka výkopu	m	1,280
	dle D.1.1-010		0,000
	"průměr pro úsek DK1.1" 1,28		1,280
zásyp		m3	146,080
	83"délka"*1,6"šířka"*(1,97"celková hloubka" - 0,97 "podkl.vrstvy+obeton"+0,1"m dosyp")"1 m pův. výkopek, 0,1 m nový dosyp"		146,080
zásyp	Součet		146,080