

Antidekubitní matrace

| Pořadí      | Název                 | Jednotka | Množství předpoklad 3 roky | Cena v Kč za jednotku bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Popis nabízeného výrobku |
|-------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1           | Antidekubitní matrace | 1ks      | 100                        | 18 358,00 Kč                  | 1 835 800 Kč             | ALPHA ACTIVE 3           |
| Cena celkem |                       |          |                            | 18 358,00 Kč                  | 1 835 800 Kč             |                          |

Cena celkem za část IV bude shodně uvedena v krycím listu pro část IV  
Uchazeč vyplní pouze žlutě označené buňky

část IV.  
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:  
Antidekubitní matrace - specifikace

POŽADAVKY:

- Nastavení proměnlivého řízení tlaku v matraci značené **na stupnici ovládacího knoflíku v jednotkách kg**, které umožňuje **snadno** nastavit individuální nastavení tlaku pomocí jednoduché řídicí jednotky.
- **Zvukové a vizuální alarmy, včetně alarmu nízkého tlaku, alarmu poruchy napájení a poplachu poruchy čerpadla.**
- **Modulární konstrukce - cel - nylon PU**, která umožňuje snadnější čištění a údržbu.
- Ergonomické, kompaktní a tiché čerpadlo, které je ideální pro komunitní zařízení a domácnosti.
- **Snadno použitelná přepravní funkce ( funkce static )**, při níž se automaticky vyrovnávají tlaky v buňce, což zanechává komfortní vyrovnaný povrch pro pacientovou / patientskou podporu.
- **Statické buňky hlavy, které zvyšují pohodlí a stabilitu hlavy.**

- **Potah matrace** pro paropropustný a voděodolný vrchní kryt, který pruží v obou směrech, povrchová úprava materiálu je bakteriostatická, fungistatická, antimikrobiální.

Standardní potah se skládá z úpletového materiálu, pružícího v obou směrech, opatřeného vrstvou PU a připevněného k odolnému nylonovému dnu zipem. Zipy jsou chráněny klopami, které brání vniknutí nečistot a umožňují snadné sejmutí potahu při čištění

- **Rozměry matrace 1950 mm ( délka ) x 850mm ( šířka )x 125 mm ( výška )**
- Materiál pouzdra čerpadla ABS plast

Délka síťového přívodu čerpadla: **v rozmezí 4-6 m**

- Stupeň ochrany proti průniku kapaliny u čerpadla: IPX0
- Provozní režim nepřetržitý
- Doba cyklu 10-14 min
- Nosnost matrace: **30 kg až 135 kg**

Dále je součástí dodávky:

- návod k obsluze v českém jazyce
- platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy evropské či národní
- osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů
- protokol o provedené BTK