

SEP spol. s.r.o.

Teplická 109, 405 05 Děčín IX,
IČO: 40233944, DIČ: CZ40233944 tel.:

e-mail

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903 příspěvková
organizace Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

CENOVÁ NABÍDKA Myčka nádobí Winterhalter PT-L



Charakteristika:

- odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- ergonomický design
- nastavení tlaku mytí pro každý program zvlášť
- speciální celoplošný mycí systém s eliptickými mycími poli – možnost demontáže pouze rukou bez nutnosti náradí
- magneticky poháněný oplachový systém pro úsporu vody, energie a chemie
- 3 základní programy + 4 doplňkové speciální
- filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto, sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou,
- senzor zakalení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku zabudovaný
- aktivní management energie – myčka si sama hlídá ideální teplotu pro kontinuální nejúspornější ohřev mycí lázně
- rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadní vody
- samočistící program – s obrázkovým návodem
- odvápnovací program myčky
- oddělené signalizace sledování množství mycího/oplachového prostředku
- chybová signalizace při zablokování mycího pole
- zobrazení intervalu údržby
- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů
- animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce vč. tipů
- dvouplošný kryt včetně větrací pozice
- automatický start krytem

- jemný rozběh mycího čerpadla
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- odpadní čerpadlo
- senzor netěsnosti
- multifázování – možnost připojení myčky i na 230V
- úroveň přístupu pro vedoucího a servisního technika chráněné kódem PIN
- dotyková obrazovka a jednotlačítkové ovládání se zobrazením průběhu procesu
- automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu
- zvláštní programy – EECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí
- multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení
- hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedení koše
- možnost sledování provozních funkcí přes LAN / WLAN – konektor RJ 45
- možnost okamžitého zvýšení oplachové teploty – HighTemp
- oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu

Technické parametry:

Rozměry (š x h x v):	735 x 750 x 1515 mm
Čistá vstupní výška:	440 mm
Výška s otevřeným krytem:	1995 mm
Pracovní výška:	850 mm
Rozměr košů:	500 x 600 mm
Kapacita myčky:	72 – 77 košů / h
Spotřeba vody:	2,4 l / cyklus
Teplota nádrže:	62 – 69 °C
Teplota oplachu:	65 – 86 °C
Celkový příkon:	7,9 – 14,7 kW, 16A – 32A konfigurovatelné zapojení
Nastavitelné napětí:	230 nebo 400 V
Objem nádrže:	35 l

CENOVÁ NABÍDKA

Myčka nádobí Winterhalter PT-L

Cena celkem bez DPH 21% 299.800,-

DPH 21% 62.958,-

Cena celkem za dodávku s DPH 21% 362.758,-

V Děčíně dne 22.10.2024

SEPs.r.o. Děčín

SEP
společnost s ručením omezeným
TEPLICKÁ 109, DĚČÍN IX
IČO: 40233944 DIČ: CZ40233944
SERVIS DODÁVKY a MONTÁŽE
VELKOKUCH ů