

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍ SYSTÉMU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ v roce 2024							
kamerové body Masarykova a Gymnázium							
MEBES security s.r.o., se sídlem Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 60777851							
Zhotovitel:							
Datum: 27.9.2024							
položka	cena jedn.	cena montáž	ks	cena celkem	montáž celkem	poznámka	celkem cena
kamerový bod - Gymnázium ValMez							
PTZ Dahua kamera - SD 5A432GB 4MPx , 32x opt.zoom	29386	2100	1	29386	2100		
kamera Avigilon 5.0C H6 BO1 5MPx kompaktní kamera	22500	1250	2	45000	2500		
switch TP Link 2xSFP + 8 PoE vstupů	4660	0	1	4660	0		
lic Avigilon 7 pro připojení kamer do systému	6607	0	3	19821	0		
držáky kamer na sloup	3750	1500	1	3750	1500		
vybavení boxu - zpoždovač AC napájení , modul resetu a tamperu	3880	0	1	3880	0		
COMBI BOX box vč jištění a zásuvek a měření odběru 1F	6200	510	1	6200	510		
silová připojení	1226	2680	1	1226	2680		
optický patchcord	477	0	2	954	0		
G-BIC SFP moduly	1310	147	2	2620	294		
kompletace , nastavení systému , vč plošiny a terénních úprav	74	599	32	2368	19168		
.							
součet kamerového bodu -				119865	28752		148617

179826,57

položka	cena jedn.	cena montáž	ks	cena celkem	montáž celkem	poznámka	celkem cena
kamerový bod - ZŠ Masarykova - kruhový objezd							
61 Mpx PRO IP kamera, Day/Night, velikost čipu 43,3 mm (Type 2.7") progressive scan CMOS, rozlišení 9568 x 5384 px @ 8,3/8,6 fps, citlivost 0,004 lx (F1.4), bajonet typu Canon EF, poměr 16:9 nebo 3:2, BLC, AWB, WDR 120 dB, 3D NR, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, Idle Scene mód, napájení 12 V DC / 24 V AC, spotřeba 18 W, PoE+ IEEE802.3at, 1x RJ-45 / 1x SFP, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, 2x microSD / microSDHC / microSDXC slot, pracovní teplota od -25 °C do +60 °C, rozměry 142 x 87 x 82 mm, hmotnost 0,5 kg	345360	2100	1	345360	2100		
Kamerový kryt, PoE+ napájení, chlazení, vyhřívání, krytí IP 67 a IK 10, spotřeba 25W, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 404 x 164 x 132 mm, hmotnost 3,1 kg	14677	1250	1	14677	1250		
Megapixelový objektiv s EF uchycením - Automatická clona, ohnisková vzdálenost 70-300mm	26744	1500	1	26744	1500		
držák kamery střešní bez kotvení vč. výložníku M 2000	4400	1500	1	4400	1500		
gumová podložka střešní	188	0	4	752	0		
betonový blok - zátěž držáku	205	300	4	820	1200		
lic Avigilon 7 pro připojení kamer do systému	6607	0	1	6607	0		
vybavení boxu - zpoždovač AC napájení , modul resetu a tamperu	3880	0	1	3880	0		
box vč jištění a zásuvek	3805	510	1	3805	510		
optický patchcord	477	0	2	954	0		
G-BIC SFP moduly	1310	147	2	2620	294		
switch TP Link 2xSFP + 1000MB 4 PoE + vstupů	6110	1250	1	6110	1250		
LAN propojení z rackové skříně na střechu	16	24	55	880	1320		
kompletace , nastavení systému	0	590	32	0	18880		
.							
součet kamerového bodu -				417609	29804		447413

541369,73

celková cena:

cena bez DPH

596030,00

cena s DPH

721196,30

125166,30