

Čistící a ošetřovací prostředek pro parketové podlahy lakované uzavíracím lakem a tvrdým voskovým olejem KiOil WO

KiLack Polish

- mimořádně silný protiskluzový účinek
- pro prvotní i plné ošetřování parket
- hedvábný mat
- možno použít i pro PVC a linoleum
- pro parkety a dřevěné podlahy lakované uzavíracím lakem
- pro korkové podlahy lakované uzavíracím lakem
- vytváří ochrannou vrstvu

Popis produktu

KiLack Polish je určen pro čištění a ošetřování podlahových krytin s uzavřenými póry jako jsou dřevěné, parketové a korkové podlahy opatřené uzavíracím lakem, tvrdým voskovým olejem KiOil WO, PVC a linoleum. **KiLack Polish** je ošetřovací prostředek, který má mimořádně silný protiskluzový účinek a může se používat nezředěný i zředěný také pro průběžné ošetřování podlah.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysavačem s nasazeným košťátkem. Volné částice jako zrnka písku a nečistot je nutno z podlahy pečlivě odstranit, protože mají abrazivní účinek a mohou způsobit poškození povrchu podlahy. Dřevěné podlahy a parkety, lakované uzavíracím lakem nebo tvrdým voskovým olejem KiOil WO, je možno prostředkem **KiLack Polish** ošetřit až po 8 až 10 dnech.

Zpracování

KiLack Polish před použitím dobře protřepat.

Prvotní a plné ošetřování:

Nezředěný **KiLack Polish** naneste rovnoměrně na očištěnou podlahu hadrem, který nepouští chlupy, pruhem kožešiny nebo vytíracím mopem. **KiLack Polish** by se měl na již používaných podlahách aplikovat pouze pokud byly předtím očištěny základním čištěním. Spotřeba se pohybuje mezi 30 - 40 ml/m².

Průběžné ošetřování:

Výrobek nejprve zředte čistou vodou.

Průběžné ošetřování:

200 - 300 ml **KiLack Polish** na 8 - 10 l vody pH cca. 7,5
Nezředěný: pH cca. 8,5

Používejte vlažnou vodu, o teplotě cca 20 °C.

Technické údaje

Báze	akrylátové emulze vytvářející ochrannou vrstvu
Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
GISCODE	GE 10
Skladování	při +6 °C až +25 °C v neotevřených obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby neskladovat při teplotě pod +5 °C, výrobek je citlivý na mraz

Důležité upozornění

Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost povrchu podlahy proti vodě. Podlahu je možno ošetřit ošetřovacím prostředkem **KiLack Polish**, až když je uzavírací lak nebo tvrdý voskový olejek KiOil WO úplně vytvrzený (8-10 dní). Při aplikaci ošetřovacího prostředku dbejte na to, aby se na povrchu podlahy netvořily louže. Na podlaze nenechávejte ležet žádné prostředky použité pro aplikaci ošetřovacího prostředku, protože by se pod nimi mohly na podlaze vytvořit skvrny. Dokud se ošetřená podlaha ještě leskne vlhkostí, tak by se na ní nemělo vstupovat, hrozí nebezpečí uklouznutí.

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1,3, 6 a 7.

Nářadí

Hadr na podlahu, proužek kožešiny nebo vytírací mop.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

10 x 1 litrů
plastové obaly

Č. výrobku

52050

EAN

Technický list

Člověk a životní prostředí

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technických a v bezpečnostních listech výrobku na www.kiesel.cz.

Stav

10.02.2021

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

