

Příloha č. 1 Smlouvy - Cenová nabídka předmětu plnění**Pokyny pro vyplnění:**

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna. Ve sloupci D "Cena bez DPH za kus" uveďte u každé položky nabídnutou konečnou cenu v Kč.

Hodnotit se bude celkový součet všech uvedených částek v Kč bez DPH

Nevyplnění všech světle zelených polí je důvodem k vyloučení účastníka.

A	B	C	D	E	F
Základní typ	Charakteristika	Počet kusů	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Celkem bez DPH
Server_1	Server_1	1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Server_2	Server_2	1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Server_3	Server_3	1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	902 723,00
---------------------------------------	-------------------

V souladu s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou jednotkové ceny uvedeny dodavatelem jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:
Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.
V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace" uveďte u každé položky přesný nabízený parametr/konfiguraci a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry, uveďte ANO, že Zboží danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.
Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Server_1	Server_1 - pro K13133 - aplikační s úložištěm	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provedení chassis	rack server 2U, min. 8x 3.5" sloty pro "hot swap" disky	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Základní deska	min. 1 socket na procesor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 12 DIMM slotů na RAM typu DDR5 s rychlostí až 4800MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 5x PCI-E Gen5 z toho min. 3x PCI-E x16	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x RJ45 Gigabit ethernet LAN ports	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 1x management LAN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x NVMe M.2 porty (PCI-E4)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 4x USB 3.0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 1x VGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Procesor	1 x CPU s architekturou x86_64 a hardwarovou podporou virtualizace	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	měření výkonu serveru nástrojem SPEC CPU 2017 musí dodat pro ukazatel Floating Point Rate hodnotu „baseline result“ alespoň 570. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého serveru vydělený počtem fyzických jader v serveru, musí být alespoň 8,90. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Paměť	min. 384 GB DDR5 ECC s paměťovými moduly instalovanými tak, aby došlo k optimálnímu využití všech kanálů paměťového řadiče CPU. rychlost min. 4800 MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Disky	min. 1x 960GB M.2 NVMe4 SSD disk, min. 550 000/60 000 IOPS, min. 5000/1400 MB/s, min. 1 DWPD	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 6x 18TB SAS3 7200 RPM HDD, min. 512MB cache, min. 2 500 000 hod. MTBF	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Řadič	HBA řadič s podporou SAS3 a NVMe, podpora SAS expandéru, min 1 x 8654 konektor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Síťová karta	síťová dual-port karta s 2x 10/25GbE (SFP28)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zdroj	min. dva napájecí zdroje v režimu redundance s potřebným výkonem a certifikací min. 80 PLUS Platinum	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grafická karta	interní grafika	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Operační systém	bez operačního systému	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vzdálená správa	vzdálená správa kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. Případná licence musí být součástí dodávky	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Příslušenství	posuvné ližiny pro montáž do racku 19"	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záruka	min. 60 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V souladu s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je detailní technická specifikace uvedena dodavatelem jako obchodní tajemství v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace" uveďte u každé položky přesný nabízený parametr/konfiguraci a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry, uveďte ANO, že Zboží danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Server_2	Server_2 - IMAP	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provedení chassis	rack server 1U, min. 12x 2.5" sloty pro "hot swap" disky (SATA, SAS, NVMe)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Základní deska	min. 2 sockety na procesor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 24 DIMM slotů na RAM typu DDR5 s rychlostí až 4800MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 3x PCI-E Gen5 x16	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 1x RJ45 Gigabit ethernet LAN ports	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 1x management LAN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x M.2 slot	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x USB 3.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 1x VGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Procesor	2 x CPU nejnovější dostupné generace s architekturou x86_64 a hardwarovou podporou virtualizace	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	měření výkonu serveru nástrojem SPEC CPU 2017 musí dodat pro ukazatel Floating Point Rate hodnotu „baseline result“ alespoň 454. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého serveru vydělený počtem fyzických jader v serveru, musí být alespoň 14,18. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Paměť	min. 384 GB DDR5 ECC s paměťovými moduly instalovanými do všech slotů tak, aby došlo k optimálnímu využití všech kanálů paměťového řadiče CPU rychlost min. 4800 MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Disky	min. 12x SSD min. 1.92 TB NVMe Gen4, min. 900 000/100 000 IOPS, min. 6500/2500 MB/s, min. 1.0 DWPD	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Řadič	podpora RAIDU pro min. 12 ks NVMe disků pomocí GPU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Síťová karta	síťová dual-port karta s 2x 25Gb/s (SFP28)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zdroj	min. dva napájecí zdroje v režimu redundance s potřebným výkonem a certifikací min. 80 PLUS Titanium	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grafická karta	interní grafika	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Operační systém	bez operačního systému	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vzdálená správa	vzdálená správa kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. Případná licence musí být součástí dodávky	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Příslušenství	posuvné ližiny pro montáž do racku 19"	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V souladu s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je detailní technická specifikace uvedena dodavatelem jako obchodní tajemství v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace" uveďte u každé položky přesný nabízený parametr/konfiguraci a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry, uveďte ANO, že Zboží danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Server_3	Server_3 - ASpace	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provedení chassis	rack server 1U, min. 12x 2.5" sloty pro "hot swap" disky (SATA, SAS, NVMe)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Základní deska	min. 1 socket na procesor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 24 DIMM slotů na RAM typu DDR5 s rychlostí až 4800MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 3x PCI-E Gen5 x16	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 1x RJ45 Gigabit ethernet LAN ports	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 1x management LAN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x M.2 slot	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min 2x USB 3.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	min. 1x VGA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Procesor	1 x CPU nejnovější dostupné generace s architekturou x86_64 a hardwarovou podporou virtualizace	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	měření výkonu serveru nástrojem SPEC CPU 2017 musí dodat pro ukazatel Floating Point Rate hodnotu „baseline result“ alespoň 227. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého serveru vydělený počtem fyzických jader v serveru, musí být alespoň 14,18. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Paměť	min. 192 GB DDR5 ECC s paměťovými moduly instalovanými do všech slotů tak, aby došlo k optimálnímu využití všech kanálů paměťového řadiče CPU rychlost min. 4800 MHz	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Disky	min. 12x SSD min. 7.68 TB NVMe Gen4, min. 900 000/160 000 IOPS, min. 6500/4000 MB/s, min. 1.0 DWPD	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Řadič	podpora RAIDU pro min. 12 ks NVMe disků pomocí GPU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Síťová karta	síťová dual-port karta s 2x 25Gb/s (SFP28)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zdroj	min. dva napájecí zdroje v režimu redundance s potřebným výkonem a certifikací min. 80 PLUS Titanium	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grafická karta	interní grafika	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Operační systém	bez operačního systému	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vzdálená správa	vzdálená správa kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. Případná licence musí být součástí dodávky	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Příslušenství	posuvné ližiny pro montáž do racku 19"	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V souladu s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je detailní technická specifikace uvedena dodavatelem jako obchodní tajemství v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.