

Položkový rozpočet ZL47

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1.4f	Vícepráce Vzduchotechnika
		doplnění protipožární izolace - stávající potrubí v čistém prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Doplnění stávajících rozvodů VZT				77 680,72	
177	5.13.12	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné přívodní části potrubí typu B. Vnitřní tepelná izolace,, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny.Tloušťka vrstvy	m2	32,00000	1 960,78	62 744,96	SOD
		odolnost 45 min. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
103	1.16.1	Ohebná hadice DN 250	bm	14,00000	280,84	3 931,76	SOD
		z důvodu změny pozic filtračních nástavců					
		Odtah místnosti pro ventilátorů požárního větrání	kpl	1,00000	5 376,00	5 376,00	Vlastní
		Doprava	kpl	1,00000	5 628,00	5 628,00	Vlastní
Celkem						77 680,72	