

Technologický postup + výkresová dokumentace Čištění a impregnace fasády v Domově Nýdek

Předmětem plnění je **čištění a impregnace znečištěné části fasády Domova Nýdek o celkové ploše 1930 m², z čehož tvoří 631 m² tvoří kamenný obklad a 1299 m² tvoří zateplená fasáda.** Práce budou prováděny z vysokozdvížných plošin.

Zadavatel požaduje:

- 1) Nanášení přípravku pro aktivní hubení organických nečistot, odmašťování a rozpouštění atmosférických usazenin, pomocí rozprašovače a/nebo válečku.
- 2) Vysokotlaké horkovodní čištění povrchů od hrubého znečištění, organických a atmosférických nečistot. Teplota vody je regulována dle typu a míry znečištění, a to mezi 50 - 60 °C, což umožní užití slabšího proudu vody, tak aby nedocházelo ke zbytečnému sdírání povrchu fasády.
- 3) Po oschnutí, nanášení přípravku s penetrační vlastností a dlouhodobým účinkem v odstraňování organických nečistot a postupnou čistící schopností, proti znovu objevení mechů, hub, plísní.

Zadavatel pro práce poskytne přístup ke studené vodě a k elektrickým přípojkám. Otázky ohledně tlaku vody je nutno uchazečem konzultovat a ověřit na místě realizace.

Fotodokumentace objektu Domova Nýdek:



