

Číslo výpočtu	Počet svítidel v ulici	Třída osvětlení	Typ dle ZD	Typ svítidla*	Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°]	Příkon / svítidlo [W]	Celkový příkon [W]
5-4	8	M6	typ1	AS-10W-2700K-5050-OPT08	0	10	80
3-1;3-2;5-2;6-2	91	P4;M6	typ2	AS-20W-2700K-5050-OPT08	0	20	1820
4-6;6-3	78	P4;M6	typ3	AS-20W-2700K-5050-OPT08	0	20	1680
3-5;5-7	67	M6	typ4	AS-25W-2700K-5050-OPT08	0	25	1675
4-4;6-1	62	M6	typ5	AS-25W-2700K-5050-OPT08	0	25	1550
KO - Purkyňova	4	C5	typ6	AS-35W-2700K-5050-OPT08	0	35	140
1-1	64	M4	typ7	AS-30W-2700K-5050-OPT08	0	30	1920
2-2	13	M4	typ8	AS-35W-2700K-5050-OPT08	0	35	455
3-3;3-4;5-5	82	M5;M6	typ9	AS-35W-2700K-5050-OPT08	0-5	35	2935
4-1;4-5;5-3	42	M4;M5;M6	typ10	AS-40W-2700K-5050-OPT08	0-5	40	1715
1-5	8	M4	typ11	AS-45W-2700K-5050-OPT05	0	45	360
1-7;1-8	38	M5	typ12	AS-45W-2700K-5050-OPT08	0	45	1785
2-5	16	M4	typ13	AS-50W-2700K-5050-OPT08	5	60	960
1-2;2-7	18	M4	typ14	AS-60W-2700K-5050-OPT05	0	55	990
KO - Moskevská	4	C5	typ15	AS-55W-2700K-5050-OPT08	0	30	120
1-4;2-4;2-6;4-2	43	M4	typ16	AS-30W-2700K-5050-OPT05	0	65	2860
KO - U Ploučnice	6	C4	typ17	AS-65W-2700K-5050-OPT08	15	70	240
1-3	10	M4	typ18	AS-40W-2700K-5050-OPT08	0	40	800
1-6	13	M4	typ19	AS-80W-2700K-5050-OPT05	0	80	975
2-3;6-4	8	M4	typ20	AS-75W-2700K-3030-OPT07	15	75	640
2-1	8	M4	typ21	AS-80W-2700K-5050-OPT08	0-10	80	800
KO - Děčínská; KO - Borská	8	C3,C4	typ22	AM-100W-2700K-5050-OPT05	5	100	560
4-3;5-1;5-6	66	P4;M6	typ23	AS-65W-2700K-5050-OPT05	15	65	1165
				AS-75W-2700K-5050-OPT08	0	75	
				AS-15W-2700K-5050-OPT08	0	15	
				AS-20W-2700K-5050-OPT08	0	20	

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

Celkový počet svítidel: 757

Instalovaný příkon celkem: 26 225

Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W):

29 367