

		Cenová nabídka	Číslo: QU2-704601-W8Q280	Verze: 1
Dodávka HW				
Dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Žarošická 13 628 00 BRNO			Odběratel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 IČ: 68378271	
Vypracoval: ██████████ 736 518 451 lukas.crha@konicaminolta.cz			Osoba: ██████████	
Dne: 7. listopad 2024 Platnost do: 7. prosinec 2024			Projekt: CCTV	
Produkt	-	Popis	Cena bez DPH	Počet ks

	IP kamery			
Mx-VD2A-5-IR-VA	MOBOTIX MOVE Vandal Dome Camera VD2-5-IR-VA (Video Analytics) Výkonná kamera s rozlišením 5 MP a integrovanými funkcemi analýzy videa na bázi DNN. Kamera provádí rychlé a spolehlivé automatické zaostřování a přizpůsobuje se různým vnitřním i venkovním podmínkám. - Max rozlišení obrazu: 5MP (2688x1944) - profily ONVIF S/G/T/M - Integrovaný IR LED přísvit (až 40m) pro denní i noční provoz - motoricky ovládaný objektiv s proměnlivým ohniskem a tří osou stabilizací (F1,6 - F2,9, 2,7 až 12mm) zorný úhel H: 102,1° - 31,5°; V: 70,3° - 22,7°), automatická clona Mobotix EverClear zajišťuje nejlepší kalitu obrazu v dešti a zhoršených viditelných podmínkách - Trída ochrany proti vlivům okolního prostředí IP66, IK10 , Okolní teplota -55 až 60 °C, vlhkost 10 až 90% bez kondenzace - Videokodeky: 1: H.264, H.265, MJPEG (až 4 videostreamy současně) - True WDR (130 dB) - Max. Snímková frekvence: max: H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps - Napájení: PoE IEEE 802.3af nebo DC 12V (13W) nebo AC 24V; max. 14 W, MTBF: 95.000h <u>Umístění kamery:</u> 1.NP - K1,K2,K3,K4,K6,K9,K10,K11,K12,K13, 2.NP - K24,K25,K26,27			
Mx-VB2A-5-IR-VA	MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Network Camera VB2-5-IR-VA (Video Analytics) Bullet kamera ONVIF S/G/T odolná proti povětrnostním vlivům s integrovanými IR LED přísvitem (až 40 m) pro denní i noční provoz - Max. Rozlišení obrazu: Max: 5MP (2720 x 1976) , 1/2,7" progresivní CMOS - Automatické přepínání z barevného na B/W obraz (mechanický IR cut filtr) - Dálkový zoom - Motoricky řízený varifokální objektiv (F1,6-F2,9; 2,7 až 12 mm, zorný úhel H: 102,1°-31,5°, V: 70,3°-22,7°) s automatickou clonou s automatickým přizpůsobením měnícím se světelným situacím - IP67, IK10 - Okolní teplota -55 až 60 °C (zapnuté topení), vlhkost 10 až 90 % bez kondenzace - Video kodeky: H.264, H.265, MJPEG (až 4 videostreamy současně) - True WDR (130 dB) - WDR zap: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 fps + 1024x768 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps - WDR vyp: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 fps + 1024x768 @ 30 fps; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 fps + 1280x720 @ 60 fps; MJPEG: 1080p @ 60 fps -- Napájení: PoE IEEE 802.3af nebo DC 12V (13W) nebo AC 24V; max. 14 W - Tvrzená a „samocističí“ antireflexní povrchová úprava čelního skla Bullet od MOBOTIX EverClear - MTBF: 95 000 h <u>Umístění kamery:</u> 1.NP - K14,K15,K16,K17,18 2.NP - K22			
Mx-VB1A-8-IR-VA	MOBOTIX MOVE VandalBullet VB-8-IR-VA (DNN Analytics) - 10 integrovaných videoanalytických funkcí včetně DNN rozpoznávání obličejů - Max. Rozlišení obrazu: max: 4K/8MP (3864x2180) , 1/1,8" progresivní CMOS - bullet kamera odolná proti povětrnostním vlivům ONVIF S/G/T/M s integrovanými IR LED (až 40 m) pro denní i noční provoz - Automatické přepínání z barevného na černobílý obraz (mechanický IR cut filtr) - Dálkový zoom / zaostřování - Motoricky ovládaný objektiv s proměnlivým ohniskem (F1.5-F2,0: 3,6 až 11 mm , zorný úhel H: 115,0°-47,5°, V: 61,2°-27,0°) s automatickou clonou s automatickým přizpůsobením měnícím se světelným podmínkám - IP67, IK10 - Okolní teplota -55 až 60 °C, (zapnuté topení) vlhkost 10 až 90 % bez kondenzace - Videokodeky: 1: H.264, H.265, MJPEG (až 4 videostreamy současně) - True WDR (130 dB) - Max. Snímková frekvence: max: H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps - Napájení: PoE IEEE802.3af, max. 12,95 W, DC12V, 15,59 W, AC24V, max. 13,31 W, max. 25,08 VA - Tvrzená a „samocističí“ antireflexní vrstva předního skla MOBOTIX EverClear - MTBF: 95 000 hod. <u>Umístění:</u> 3. NP - K20,K21			
Mx-c71A-NurseAssist	MOBOTIX c71 NurseAssist s technologií Kenler Vision Technologies včetně následujících funkcí: - Minimalizace reakčních časů díky decentralizované detekci padů - Jednoduchá a decentralní instalace - Max rozlišení: 4K UHD 3840x2160/4MP 2688x1512 hemisferický obraz , integrovaný IR LED přísvit - WDR: široký dynamický rozsah 120 dB - kombinovaný denní/noční senzor s IR cut filtrem , Max. snímková frekvence: MxPEG 20@4k, H264: 30@4k, H265: 30@4k , ONVIF: G,S,T, trída ochrany IK10, okolní teplota -10 - 50 °C, napájení PoE Plus (802.3at-2009)/Class 4 (Class 3 lze povolit pomocí HW přepínače)m MTBF 80,000h <u>Umístění:</u> - 1.NP: K5,K7,K8,K19 - 2.NP: K23			
	Držáky kamer			
Mx-M-BC-W	Držák na zed pro kameru MOBOTIX MOVE BulletCamera			
Mx-M-VD-W	Držák na zed pro kameru MOBOTIX MOVE VandalDome			
Mx-M-OW-DQ	Drožák pro kameru MOBOTIX C71			
Celkem bez DPH				448 522 Kč

Poznámka k cenové nabídce:
 1. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH