

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro	cena (bez DPH)
			š	h	v	230V	
			mm	mm	mm	kW	
4a	ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 2,7 l/s, vpust' zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 8,8 l	1030	200			21 000 Kč

6	KROUHAČ ZELENINY	výkon: 80kg/hod.; 20-80 porcí, 500ot/min asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky automatický restart, kryt motorového bloku z kompo-zitního materiálu. Součástí je sada 6 disků: plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4×4 mm kostičkovač 10×10×10 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	345	304	745	0,5	39 330 Kč
7	BLIXER STOLNÍ	blixer stolní 5 Plus, 400V, 2 rychlosti, 1500/3000 ot./min., nádoba 5,5 ltr, 15-80 porcí, asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, zajišťující při nesprávném sesazení, zařízení, nebo v momentu otevření víka zastavení, popř. nespuštění blixeru, 2 regulace rychlosti timer, pulsní tlačítko pro lepší kontrolu konzistence a větší přesnost zpracování, kryt motorového bloku je kovový.	265	340	540		78 005 Kč
8	STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM	nerez, ZL, uprostřed dřez 400x400x200, vlevo volný prostor vpravo dva uzamykatelné šuplíky pod PD a spodní police, odskok zadních nohou kvůli topení o 170 mm	2150	700	900		35 000 Kč

8a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom					588 Kč
8b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom					136 Kč
9	VÁHA STOLNÍ	váha stolní gastro, váživost 4/10kg, dílek 2/5g, vážní plocha 230x190mm, voděodolná, LCD displej	260	287	137	0,3	7 200 Kč
10	POLICE NÁSTĚNNÁ	nerez, dvoupatrová, včetně kotvení do zdi, posuvná dvířka	1300	355	600		30 000 Kč
11	ROBOT UNIVERZÁLNÍ	robot univerzální, 60ltr, 3 rychlosti, Pohon pomoci ozubeného řemenu do těžkého provozu. Mechanické ovládání s časovačem a signalizací. Jednoduché ovládání, snadné čištění. Mechanické zvedání kotlíku. Odnímatelný bezpečnostní kryt kotlíku. Bezpečnostní tlačítko STOP. Nerezový zákryt	638	778	1316		129 500 Kč
11a	MLÝNEK NA MASO	mlýnek na maso, přídatné zařízení k robotu					9 800 Kč
12	STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM	nerez, ZL, vpravo dřez 400x400x200, vlevo uzamykatelný šuplíkový blok 3x šuplík, spodní police, odskok zadních nohou kvůli topení o 170 mm, výřez pro stupačky v PD	2040	700	900		37 100 Kč
12a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom					588 Kč

12b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom					136 Kč
13	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	výlevka nerezová, kombi, vč. kompletního odpadu JS 40 a baterie pro 2 vody s otočným raménkem	500	700	850– 900		12 500 Kč
14	POLICE NÁSTĚNNÁ	nerez, dvoupatrová, včetně kotvení do zdi, posuvná dvířka	1300	355	600		32 900 Kč
15	STŮL PRACOVNÍ	nerez, ZL a PL, spodní a středová police	1440	700	900		16 240 Kč
16	ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 2,7 l/s, vpust' zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 8,8 l	1030	200			21 000 Kč
17	STŮL MYCÍ	2x dřez 600x500x300, ZL, prolis	1350	700	900		28 000 Kč

17a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	stolní sprcha s napouštěcím rámečkem, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm, celková výška 1200 mm, odstup od zdi 130 mm					4 990 Kč
17b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T724/DN50/40 dvojitý bílá+chrom					307 Kč
18	REGÁL	nerez, 3xpolice, nahoře stojaté zásuvy na plechy	650	500	1600		18 480 Kč
19	STŮL PRACOVNÍ	nerez, vpravo 2 bloky zásuvů pro GN 1/1, vlevo spodní a středová police, příprava pro el. zásuvky	2000	700	900		25 200 Kč
20	POLICE ZÁVĚSNÁ	dvoupatrová závěsná police, kotvení ze stropu	1500	300	600		7 000 Kč

21	VOZÍK OHŘEVNÝ	Ohřevný vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla, kapacita 12x GN 1/1-65 mm, ventilovaný ohřev, variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, regulace po 1°C, možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem, 4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou), madlo pro snadnou manipulaci. IP44. Provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů. Cirkulace vzduchu, studeného i teplého, je zajištěna průduchy za zásuvy. Barevné provedení - Black (RAL 9005). Spodí rám je chráněn gumovým opláštěním proti nárazům. Ve vrchní části je odkládací prostor ohraničený madly. Vnitřní rozměry, v: 1037mm, š: 330mm, h: 553mm, objem 189l. Čistá hmotnost vozíku je 60kg.	540	810	1435	1,0	124 702 Kč
22	STROJ NÁŘEZOVÝ	stroj nářezový, řemínkový, nůž nerezový Ø250mm, řezná plocha 260x275mm,	480	700	600	0,2	27 380 Kč

23	STŮL CHLADÍCÍ	chladicí stůl bez PD se šuplíky nerezový, provozní teplota +2/+15 °C, vlevo šuplíky 3x GN 1/1 - 150 mm, uprostřed agregát bez šuplíku nad agregátem, vpravo šuplíky 3x GN 1/1 - 150 mm, efektivní a energeticky úsporné chlazení vzduchem, digitální ukazatel teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem, záznam max. a min. teploty, vizuální alarm vysoké/nízké teploty, alarm selhání sondy, alarm zablokování kondenzátoru či vysoké okolní teploty, vnější i vnitřní povrchová úprava z nerezové oceli, izolace z polyuretanu s vysokou hustotou bez HFC, dveře vybavené magnetickým těsněním a odolnými závěsy, výsuvná chladicí kazeta (ručně) pro snadnou údržbu, vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru, výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli -5 mm až +65 mm, chladivo GWP max. 3 (R290)	1260	650	860	0,3	108 075 Kč
24	SKŘÍŇ MRAZÍCÍ PODSTOLOVÁ	skříň mrazicí, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, statické chlazení, manuální odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, pevné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, čistý objem 120 l, hrubý objem 200 l, teplota -24 až -10°C, 6 roštových polic 490x380 mm, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 484x470x620 mm	600	585	855	0,2	20 560 Kč
25	STŮL PRACOVNÍ S REŽONEM	nerez, vlevo rezon za křídlovými dvířky, vpravo prostor pro podstolovou mrazničku a chladicí stůl, příprava pro el. zásuvky	2500	700	900	1,5	44 167 Kč
26	POLICE ZÁVĚSNÁ	dvoupatrová závěsná police, kotvení ze stropu	1650	300	600		8 120 Kč

27	REGÁL	nerez, 5 polic	1000	350	1800		13 390 Kč
28	VOZÍK VÝDEJNÍ OHŘEVNÝ	vozík výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhřívanými výdejními vanami (vodní lázeň), kapacita - 2x GN1/1-200 mm nebo menší, ovládání vozíku na dlouhé straně - boční, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších, hloubka GN může být až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, napájení vozíku je 230 V, přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu 2 m, kolečka 4x otočná Ø 125 mm, z toho 2 s brzdou, spodní police, hmotnost 35 kg	795	705	900	1, 4	24 200 Kč
29	STŮL PRACOVNÍ	nerez, spodní a středová police, ZL a PL	1190	800	900		14 100 Kč
30	KRÁJEČ CHLEBA	kráječ chleba a knedlíků, tloušťka plátků 21mm, 150ks/hod. (bochnik vel. 380x165x90mm)	620	760	460		87 480 Kč
31	POLICE NÁSTĚNNÁ	nerez, dvoupatrová, včetně kotvení do zdi, otevřená	1000	450	600		21 000 Kč
32	DIGESTOŘ	osvětlení a tukový filtr	2890	1100	400	0,1	-----

33	SPORÁK PLYNOVÝ	sporák plynový s troubou, z nerezové oceli AISI 304, tloušťka horní části min. 30/10 mm, varná deska - 4x otevřený plynový hořák (1x hořák průměru 80 mm o výkon 1,3 až 4 kW, 2x hořák průměru 110 mm o výkon 2,3 až 7 kW, 1x hořák průměru 130 mm o výkonu 2,3 až 10 kW), hořáky a varné mřížky ze smaltované litiny, snadno vyjímatelné a omyvatelné v myčce nádobí, venturiho trubice hořáku s inovativním tvarem pro optimální spalování a ochranu trysky před ucpáním, plynová statická trouba o výkonu 8 kW, z nerezové oceli AISI 430 tloušťky min. 10/10 mm, rozměr trouby 535 x 690 x 310 mm, s vyjímatelnými nerezovými vodítky a termostatem, použitelná pro nádoby 2/1 GN, regulace teploty pečení v troubě od 80 °C do 260 °C se 3 pracovními režimy, hořák trouby s elektronickým jiskrovým zapalováním, ruční zapalování také povoleno, dvířka trouby izolovaná, s pevnými závěsy, gumové těsnění na čele trouby zajišťující dokonalé uzavření, příslušenství - 1x chromovaná mřížka velikosti GN 2/1, ovládání pomocí kovových ergonomických knoflíků s gumovou izolací proti vniknutí vody, v souladu se všemi směrnici a předpisy EU, schváleno podle evropské normy EN 1672-2 (hygienické provedení), zařízení vybaveno bezpečnostními prvky - termostatickým ventilem, kontrolním indikátorem a termočlánkem, pilotní zapalování hořáků proti náhodnému zhasnutí rozlitou kapalinou, krytí IPX5, přístup ke všem komponentům přes přední prostor a ovládací	800	920	750	0,1	151 999 Kč
33a	NOHY	sada 4 výškově nastavitelných nožiček z nerezové oceli s plastovým kluzákem, nožičky jsou dodávány v pevné výšce 15 cm ±2,5 cm			150		1 Kč

34	STŮL PRACOVNÍ	nerez, ZL, spodní a středová police	695	800	900		12 600 Kč
35	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 2x25 L	multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření, dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami, ruční vaření je možné pomocí volně nastavitelné teploty pokrmu, teploty dna nádoby nebo teploty oleje, zařízení je vybaveno dvěma stejně velkými, samostatně a odděleně ovladatelnými nádobami, rozpoznávání varného média v nádobě - nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje, dno nádoby se musí předeřhřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C, zařízení lze libovolně naprogramovat pomocí minimálně 1 000 varných programů až o 12 krocích, lze nakonfigurovat nejrozumnější uživatelské profily a uživatelská práva, zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů, zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr, přívod vody je integrován ve víku, teplotní rozsah činí od +30°C do +250 °C, jako ochrana proti přehřátí musí působit bezpečnostní omezovač teploty, je vyžadován alespoň 10palcový skleněný barevný displej s kapacitní dotykovou obrazovkou s intuitivními ikonami a centrálním ovládacím kolečkem s funkcí „push“ k potvrzení vybraných možností, automatické přizpůsobení	1100	938	485		540 887 Kč
35c	SÍTKO NA ŠPECLE	sítko na špecle k multifunkční pánvi					5 710 Kč

36a	ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 218 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 5,0 l/s, vpust' zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, zakázková výroba	1030	400			27 055 Kč
36b	ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 218 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 5,0 l/s, vpust' zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, zakázková výroba	1030	400			27 055 Kč

39	KONVEKTOMAT	elektrický konvektomat na horký vzduch podle DIN 18866 k automatickému vaření. Elektricky vyhřívané zařízení k hygienické instalaci zapuštěné na zadní stranu stěny Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a je izolováno proti vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřev i generátor páry a vestavěnou brzdu kola ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování zaručuje dokonce i při úplném naplnění varné komory perfektní výsledek vaření. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře díky manuálně programovatelnému obousměrnému kolu ventilátoru s 5 rychlostmi, kontrolovanému v závislosti na situaci. Zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, z nichž dvě jsou výklopné vnitřní tabulky se speciální vrstvou odrážející teplo, a dvířky se zásuvným těsněním dvířek pro jednoduché čištění a snadnou výměnu těsnění bez zásahu servisního technika. Dvířka jsou opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí. Zařízení je dále vybaveno minimálně jedním 10palcovým barevným displejem TFT s kapacitní dotykovou obrazovkou. Varná komora má úsporné LED osvětlení s dlouhou životností a automatickou, akustickou a vizuální signalizací procesních	850	842	754	298 490 Kč
----	-------------	---	-----	-----	-----	------------

41	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladicí, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg, vnitřní rozměry 653x580x1680 mm	777	695	1895	0,2	38 030 Kč
42	VOZÍK	vozík regálový, nerezový, 14x GN1/1, nebo 28x GN1/2, 4x kolečko (2 brzděné)	380	550	1740		10 146 Kč
43	VOZÍK OHŘEVNÝ	vozík výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhřívanými výdejními vanami (vodní lázeň), kapacita - 4x GN1/1-200 mm nebo menší, ovládání vozíku na krátké straně - čelní, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších, hloubka GN může být až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, napájení vozíku je 230 V, přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu 2 m, kolečka 4x otočná Ø 125 mm, z toho 2 s brzdou, spodní police, hmotnost 57 kg	1590	650	900	2,8	40 100 Kč
45	STŮL	nerez, LL, ZL spodní a středová police, vpravo dřez 340x400x200 a otvor pro baterii, pod dřezem pouze spodní police, vše kryto za 4 křídlovými dvířky	1800	700	800		38 000 Kč

46	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladicí, plné dveře, bílé opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, integrované madlo, čistý objem 350 l, hrubý objem 374 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 506x485x1620 mm	600	585	1855	0,1	27 000 Kč
47	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladicí, plné dveře, bílé opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, integrované madlo, čistý objem 350 l, hrubý objem 374 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 506x485x1620 mm	600	585	1855	0,1	27 000 Kč
48	SKŘÍŇ MRAZÍCÍ	skříň mrazicí, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, statické chlazení, manuální odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, pevné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, čistý objem 340 l, hrubý objem 400 l, teplota -24 až -10°C, 6 roštových polic 490x380 mm, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 484x470x1620 mm	600	585	1855	0,3	30 120 Kč

49	ŠKRABKA BRAMBOR	škrabka brambor v nerezovém provedení, kapacita 12kg/1 dávku, výkon stroje 200 kg/hod., doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min., stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny, vrstvou korundu (materiálu zajišťujícího oškrábání zeleniny) je pokryt nejen buben škrabky, ale i samotné dno, které je speciálně tvarované a také dvířka stroje, součástí celonerezový lapač slupek a škrobu	700	700	950	0,5	40 405 Kč
							2 362 771 Kč
							DPH 21 % 496 182 Kč
							CENA CELKEM VČ. DPH 2 858 953 Kč