

Příloha č. 2 - Technická specifikace školních lavic a židlí

Pol.č.	Název položky	Požadované minimální parametry	Nabízené parametry
1	Školní lavice dvoudílné žákovské pevné	Kostra lavice: kovová konstrukce je vyrobena z trubky 32 mm, jaklového profilu 40 x 20 mm tl. min. 1,5 mm a povrchově upravena komaxitem v barvě RAL 5018. Nohy opatřeny plastovými návleky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti. Háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečné háčky pro zavěšení aktovek. Pracovní deska: LTD v dekoru buk, tloušťka min. 18 mm s nezaoblenými rohy a ABS hranou tl. min. 2 mm. Velikost lavice min. D 130 x Š 50 x V 76 cm. Bez odkládací police. Velikost lavice: velikost č. 6. Záruka na kovové svary 5 let.	Kostra lavice: kovová konstrukce je vyrobena z trubky 32 mm, jaklového profilu 40 x 20 mm tl. min. 1,5 mm a povrchově upravena komaxitem v barvě RAL 5018. Nohy opatřeny plastovými návleky s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti. Háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečné háčky pro zavěšení aktovek. Pracovní deska: LTD v dekoru buk, tloušťka min. 18 mm s nezaoblenými rohy a ABS hranou tl. min. 2 mm. Velikost lavice min. D 130 x Š 50 x V 76 cm. Bez odkládací police. Velikost lavice: velikost č. 6. Záruka na kovové svary 5 let.
2	Filcová vložka do plastového návleku k lavici (4ks pro každou lavici)	Filcová vložka do plastového návleku lavic proti odření podlahy (ke každé lavici 4 ks)	Filcová vložka do plastového návleku lavic proti odření podlahy (ke každé lavici 4 ks)
3	Školní židle žákovské pevné	Kostra židle: konstrukce vyrobena z kovového rámu z trubky průměr min. 28 mm, tl. min. 1,5 mm s povrchovou úpravou žárový komaxit v barvě RAL 5018, vyztužení židle po celém obvodu sedáku , nohy jsou opatřeny plastovými návleky zabraňujícími poškození podlahy, v horní části židle přivařené kovové záslepky, sedák a opěrák vícevrstvá tvarovaná buková překližka, oboustranně lakovaná zdravotně nezávadným lakem, vel. č. 6, výška sedáku min. 46 cm. Záruka na kovové svary 5 let.	Kostra židle: konstrukce vyrobena z kovového rámu z trubky průměr min. 28 mm, tl. min. 1,5 mm s povrchovou úpravou žárový komaxit v barvě RAL 5018, vyztužení židle po celém obvodu sedáku , nohy jsou opatřeny plastovými návleky zabraňujícími poškození podlahy, v horní části židle přivařené kovové záslepky, sedák a opěrák vícevrstvá tvarovaná buková překližka, oboustranně lakovaná zdravotně nezávadným lakem, vel. č. 6, výška sedáku min. 46 cm. Záruka na kovové svary 5 let.
4	Filcová vložka do plastového návleku k židli (4ks pro každou židli)	Filcová vložka do plastového návleku židlí proti odření podlahy (ke každé židli 4 ks)	Filcová vložka do plastového návleku židlí proti odření podlahy (ke každé židli 4 ks)

6	Kancelářská židle pro učitele	Kancelářská pracovní židle s nastavením úhlu opěráku, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavitelná výška opěráku, mechanika židle: kloubová, čalounění: molitan, látka: 100% polyester (gramáž 250 g/m² ± 5%), otěruvzdornost látky min. 150 000 cyklů, odpovídající normě EN ISO 12947/2, barva látky BN4004, kolečka: měkčená o průměru min. 50 mm a s čepem průměru min. 11 mm, kříž: plastový černý, možnost dokoupení područek, nosnost: min. 140 kg, celková výška nastavitelná v rozsahu: min. 99 -117cm, šířka: min. 55 cm, hloubka sedáku: min. 44 cm, výška sedáku nastavitelná v rozsahu: min. 44-57 cm, bez područek.	Kancelářská pracovní židle s nastavením úhlu opěráku, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavitelná výška opěráku, mechanika židle: kloubová, čalounění: molitan, látka: 100% polyester (gramáž 250 g/m² ± 5%), otěruvzdornost látky min. 150 000 cyklů, odpovídající normě EN ISO 12947/2, barva látky BN4004, kolečka: měkčená o průměru min. 50 mm a s čepem průměru min. 11 mm, kříž: plastový černý, možnost dokoupení područek, nosnost: min. 140 kg, celková výška nastavitelná v rozsahu: min. 99 -117cm, šířka: min. 55 cm, hloubka sedáku: min. 44 cm, výška sedáku nastavitelná v rozsahu: min. 44-57 cm, bez područek.
---	-------------------------------	--	--

Dne: 5.11.2024

Vyplnil: David Borovka