

Kategorie J: Specifikace předmětu plnění

| Položka č. | Název | Počet kusů | Cena za kus bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena celkem včetně DPH (Kč) | Výrobce | Katalogové číslo |
|------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 1 | Optický stůl o rozměrech 1000x2500x305mm, pracovní deska z ferromagnetické nereznoucí oceli o síle alespoň 4,8 mm s integrovanou tlumící vrstvou. Montážní otvory musí být typu M6 na 25 mm mřížce s okraji 12,5 mm od hrany desky. Montážní díry musí být opatřeny systémem proti vniknutí nečistot, které však nebrání montáži, hloubka uzavření maximálně 20 mm. Absorbéry vibrací - širokopásmové tlumení pracovní plochy, zároveň rovinnost pracovní plochy musí být lepší +- 0,1 mm na každých minimálně 600 mm ² . Ocelová spodní deska stolu. Stůl musí být opatřen přesně 4 pneumatickými izolátory nebo hydraulickým samonivelačním rámem s automatickým dorovnáváním polohy a horizontálním i vertikálním tlumením vibrací. Podpory stolu musí být vybaveny samonivelačními ventily (přesnost vyrovnání podpor +- 0,25 mm) a hadicemi a musí být kompatibilní s tlakem vzduchu 2 - 6 kg/cm ² . Výška podpor musí být v rozsahu 590-600 mm s možností aditivního nastavení výšky o minimálně 30 mm. Podpory stolu musí unést zátěž minimálně 3000 kg. Součástí dodávky musí být doprava a instalace zařízení (Brno). | 1 | 324 900,00 Kč | 324 900,00 Kč | 393 129,00 Kč | MKS Newport | Optický stůl: M-RS2000- (1000x2500)-12 Izolátory: S-2000A-423.5 |
| | Celkem | 1 | | 324 900,00 Kč | 393 129,00 Kč | x | x |

VPraze. Dne 18.11.2024

Podpis.....