

KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo: 101188 PRODAVAJÍCÍ:

HANES s.r.o

U Albrechtova vrchu 7, Praha 5

PSČ: 150 00

IČ: 26131919/ DIČ: CZ26131919

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u MS v Praze, oddíl C, vložka 72984

Zástupce/odpovědná osoba - funkce

Filip Hachle, jednatel

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

CITIBANK Europe

č. ú.:

KUPUJÍCÍ:

EKO – UNIMED s.r.o.

Medlov 187, 783 91 Uničov

PSČ: 783 91

IČ: / DIČ: 62303431/CZ62303431

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 7718

Zástupce ve věcech

smluvních/technických:

Ing. Kateřina Jakůbková, jednatelka

Tel:

e-mail:

ČSOB a.s.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. PŘEDMĚT KOUPE

Předmětem koupě je dodávka 1 ks nového vozidla pro svoz odpadu.

Přesný název a označení:

Podvozek MAN TGS

Nástavba TERBERG OLYMPUS OL21

(dále jako „předmět koupě“)

to vše dle technické specifikace dle Přílohy č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

4. CENA DODÁVKY

Cena dodávky podle čl. 2. a technického provedení dle Přílohy č. 1. činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	6 490 000 ,- Kč
DPH 21 %	1 362 900 ,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	7 852 900 ,- Kč

- 4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, místa dodání a předprodejního servisu.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 31.10. 2024. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího.
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5 dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury – daňového dokladu se splatností obvyklou obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

8. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 8.1. O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1. Záruka za vozidlo
Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě uvedený v čl. 2. a technické specifikace dle Přílohy č. 1. bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 9.2. Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu. Přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu je nákladem kupujícího.
- 9.3. V případech, kdy z určitých důvodů nelze, nebo je obtížné přistavit předmět koupě do provozovny servisu anebo provozovny pověřeného servisu, má možnost kupující využít placené služby mobilního servisu prodávajícího dle aktuálních paušálních sazeb.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky. (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě)

10. PŘEJÍMKA

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. VADY ZBOŽÍ

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
 - 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
 - a) odstranění vad opravou
 - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) dodání nové věci v případě neodstranitelné vady

- 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je místem řešení sporů příslušný městský soud.
- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 12.12. 2023

V Medlově dne . . 2023

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno a relevantní, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

PARAMETR
Svozové vozidlo s nástavbou
<u>Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nástavby pro svoz odpadu:</u>
celková hmotnost podvozku min. 26.000 kg
konfigurace náprav s pohonem 6x2
přední náprava s odpružením listovými pery min. 8.000 kg
zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 12.000 kg
vlečená náprava min.8.000 kg
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Provedení rámu pro komunální provoz
rozvor náprav max. 3900 mm
motor s výkonem min. 230 Kw
motor plnicí emisní normu EURO 6
motorové P.T.O. s přímým připojením hydraulického čerpadla po pohon nástavby
úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách s vyhříváním palivovým filtrem
převodovka s automatizovaným řazením převodových stupňů s možností volby provozního režimu
Kotoučový brzdový systém vozidla s ABS
parkovací brzda na přední a zadní nápravě
nádrž PHM min. 300 l
celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění)
třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2
vzduchem odpružené sedadlo řidiče
palubní zásuvka 12/24 V
elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka řidiče
LED světla pro denní svícení
mlhová světla
dva LED výstražné majáky na střeše kabiny
pneumatiky pro celoroční použití 315/80 R 22,5
Klimatizace automatická
centrální zamykání
Rádio
rezervní kolo na podvozku, nebo volně ložené
ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla

PARAMETR
Svozové vozidlo s nástavbou
Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nástavby pro svoz odpadu:
celková hmotnost podvozku min. 26.000 kg
konfigurace náprav s pohonem 6x2
přední náprava s odpružením listovými pery min. 8.000 kg
zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 12.000 kg
vlečená náprava min.8.000 kg
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Provedení rámu pro komunální provoz
rozvor náprav max. 3900 mm
motor s výkonem min. 230 Kw
motor plnicí emisní normu EURO 6
motorové P.T.O. s přímým připojením hydraulického čerpadla po pohon nástavby
úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách s vyhříváním palivovým filtrem
převodovka s automatizovaným řazením převodových stupňů s možností volby provozního režimu
Kotoučový brzdový systém vozidla s ABS
parkovací brzda na přední a zadní nápravě
nádrž PHM min. 300 l
celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění)
třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2
vzduchem odpružené sedadlo řidiče
palubní zásuvka 12/24 V
elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka řidiče
LED světla pro denní svícení
mlhová světla
dva LED výstražné majáky na střeše kabiny
pneumatiky pro celoroční použití 315/80 R 22,5
Klimatizace automatická
centrální zamykání
Rádio
rezervní kolo na podvozku, nebo volně ložené
ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla

barva kabiny RAL bílá	ANO
Bez tachografu	ANO
povinná výbava vozidla pro provoz na komunikacích v ČR	ANO
vozidlo musí odpovídat globální homologaci dle 2007/46/ES.	ANO
záruka min. 24 měsíců	ANO
Nástavba s úpravou pro sběr a svoz odpadů:	
komunální nástavba s lineárním stlačováním určená pro montáž na vhodný podvozek s celkovou hmotností max. 26.000 kg	ANO
maximální šířka nástavby s vyklápěčem max. 2530 mm	ANO
objem zásobníku nástavby bez nakládací vany min. 21 m3	ANO
provedení nástavby hladký celoplašť bez pomocných žeber	ANO
celo-obvodový rám zásobníku nástavby	ANO
otěru vzdorné opláštění zásobníku síla boků a střechy min. 4 mm	ANO
otěru vzdorné opláštění zásobníku síla podlahy min. 5 mm	ANO
otěru vzdorné boční vedení vytlačovacího štítu síla min. 8 mm	ANO
boční vedení vytlačovacího štítu nad dnem zásobníku min. 100 mm	ANO
boční servisní dvířka nástavby	ANO
univerzální provedení nástavby také pro svoz BIO odpadu	ANO
těsnění předního čela nástavby proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm	ANO
těsnění zadního čela zásobníku a nakládací vany proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	ANO
záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku	ANO
nakládací vana o objemu min. 2,6 m3	ANO
vypouštěcí kohout kapalně složky odpadu v nakládací vaně vpravo nebo vlevo	ANO
otěruvzdorné dno nakládací vany síla min. 8 mm	ANO
kontrolní průhledy do prostoru nakládací vany na obou bocích	ANO
pístnice zvedání nakládací vany umístěné na střeše zásobníku na odpad	ANO
ovládání lisu vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisu	ANO
boční vedení lisovacího mechanismu	ANO
vedení lisovacího mechanismu otěruvzdorné síla min. 8 mm	ANO
pístnice vedení lisovacího mechanismu umístěné mimo prostor nakládací vany	ANO
dno zásobníku ve tvaru kýlu	ANO
vytlačovací štít bez potřeby jakýchkoliv pryžových těsnících prvků a otěrových lišt	ANO
centrální řídící systém nástavby s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnici Can-BUS	ANO
ovládací panel řídícího systému v kabině řidiče, s ovládacím a diagnostickým menu	ANO
programové předvolby pro nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu	ANO
jazyková verze řídícího systému a ovládání v ČJ	ANO

2 x výstražný LED maják s ochranou klecí POD horním obrysem nástavby	ANO
2 x pracovní LED světlo nad nakládací vanou nástavby	ANO
1 x pracovní světlo uvnitř nakládací vany	ANO
bezpečnostní prvky řídicího systému nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu	ANO
barva nástavby RAL oranžová	ANO
záruka min. 24 měsíců	ANO
Vyklápěč odpadových nádob	
Automatický vyklápěč odpadových nádob v otevřeném děleném provedení	ANO
univerzální vyklápěč odpadových nádob 80 až 1.100 litrů	ANO
ovládání zdvihu odpadových nádob hydraulicky v poloautomatickém i automatickém režimu - zdvih odpadových nádob ovládaný tlakem hydr. pístů - spouštění odpadových nádob uvolněním tlaku hydr. pístů	ANO
hřebenový převod vyklápěče vpravo a vlevo pro zdvih a spouštění odpadových nádob	ANO
oboustranné ovládání vyklápěče pomocí tlačítek	ANO
centrální mazání vyklápěče	ANO
sklopná nakládací hrana	ANO
boční ochrana obsluhy na stupáčkách s průhledem do nakládací vany	ANO
dvoupolohová hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby EN 840-3	ANO
závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 – 240 l	ANO
výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 l	ANO
RAL oranžová	ANO
záruka 24 měsíců	ANO
Vážicí zařízení	
Zařízení musí být určeno pro vážení celé nástavby vč. aktuálně svezeneho odpadu - vážení pomocí tenzometrů mezi sběrnou nádrží a podvozkem	ANO
Vážicí zařízení musí mít Váhy s neautomatickou činností min. 3 tř. přesnosti (stanovené měřidlo - výstup jako doklad k fakturaci)	ANO
Minimální rozsah vážení max. 20000 kg/dělení=20 kg, nastavení 15 t/20 kg tj. přesnost +/- 10 kg (nebo lepší)	ANO
Součástí musí být náklonoměr	ANO
Terminál musí být umístěn také v kabině	ANO
Tiskárna musí být umístěna v kabině	ANO
Vážicí zařízení musí mít Software v češtině	ANO
Minimální požadavek na výstup na tiskárně: databáze zákazníků, databáze materiálů, tisk vážního lístku, ukládání dat v terminálu, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení na PC	ANO