

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO: 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14,
písm. a) Zřizovací listiny č. j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 4. 2003 a účinné od 1. 5. 2003

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČO: 000 850 31

DIČ: CZ00085031

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : [REDACTED]

v předmětu smlouvy zastoupená Olgou Bibenovou, DiS., vedoucí odd. majetkové správy Chrudim,
na základě zmocnění ředitelem organizace ev. č. Z/01/MS/2016

(dále jen „majetkový správce“)

a

Město Slatiňany

se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

IČO: 00270920

DIČ: CZ 00270920

zastoupená na základě plné moci: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou města

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „investor“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5

IČO: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

zapsaná v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8052

zastoupená na základě plné moci: Ing. Janem Hniličkou, senior projekt manažerem

tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

s m l o u v u
o podmínkách zřízení stavby

I. Předmět smlouvy

1. Pardubický kraj na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 157/2000 Sb. vlastníkem silnic II. a III. tříd na území kraje a Správa a údržba silnic Pardubického kraje vykonává na základě zmocnění zřizovatele vlastnická práva uvedená ve zřizovací listině a spravuje svěřený majetek Pardubického kraje.
2. Předmětem smluvního vztahu je:
 - a) zvláštní užívání silničního pozemku dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 25, odst. 6, písmeno d) pro **umístění inženýrských sítí pod č.j. CR 032189/2009 ODP/Pe ze dne 3. 8. 2009 a č. j. CR 032214/2009 ODP/Pe ze dne 3. 8. 2009.**
 - b) zvláštní užívání silničního pozemku dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích § 25, odst. 6, písmeno c), bod 3 pro **provádění stavebních prací** na základě následně vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu pro stavbu: **Trpišov – splašková kanalizace** v silničním pozemku p.č. 540, 543 a 544 k.ú. Trpišov, silnice č. III/340 9 a III/340 11.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

Za podmínek dohodnutých touto smlouvou vzniká :

a) investorovi a zhotoviteli:

- právo zřídit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím z výše uvedených povolení za podmínek stanovených v těchto povoleních v termínu do **15. 11. 2016**.
- právo tuto stavbu umístěnou v silničním pozemku v budoucnu provozovat, vjíždět a vstupovat na dotčenou nemovitost na nezbytně nutnou dobu za účelem údržby a oprav, případně odstranění stavby
- povinnost uhradit majetkovému správci jednorázovou úhradu za omezení obvyklého užívání majetku z důvodu umístění sítě v silničním pozemku podle čl. IV této smlouvy
- povinnost uhradit majetkovému správci nájemné za zvláštní užívání silnice za dobu provádění stavebních prací
- právo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene § 1267 n Občanského zákoníku pokud je stavba umístěna na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje

b) majetkovému správci SÚS Pardubického kraje právo :

- na jednorázovou náhradu za omezení obvyklého užívání majetku z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
- na bezúplatné potřebné podklady, vytyčení technických zařízení investora umístěných v silničních pozemcích a odborný dozor při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení

III. Rozsah a TP provedení zásahu do silničního tělesa

Popis druhů zásahů a jejich rozsahu:

III/340 9 Trpišov km cca 2,240 – 2,550

- p. z. vozovka (řad) 264 m
- příčný překop (řad) – celkem 17 m (3; 7; 4; 3 m)
- podélný z. zelený pás (řad) 3 m
- 9 x přípojka celkem 37,3 m

V termínu: od 1. 10. 2016 – 31. 10. 2016

III/340 11 Trpišov km cca 0,000 – 0,220

- p. z. vozovka (řad) 196 m
- příčný překop (výtlak V3) 3,2 m

- podélný z. zelený pás (výtlak V1) celkem 353 m (57; 296 m)
- protlak (výtlak V1) 8,7 m
- 12 x přípojka celkem 54,3 m

V termínu: od 1. 10. 2016 – 15. 11. 2016

Technické podmínky k provedení předmětu smlouvy a kalkulace rozsahu zásahu jsou uvedeny v přílohách, které jsou závaznou a nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Výše a splatnost peněžitých náhrad

1. Za omezení obvyklého užívání majetku a běžné činnosti majetkového správce výkonem práv investora, t.j. zřízením inženýrské sítě bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje poskytnuta jednorázová peněžitá náhrada stanovená podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd," včetně zásad upravujících postup, schváleného Usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, s platností od 01. 04. 2015. které činí:

§ 25, odst. 6, písm. d):

Výpočet náhrady:

Silnice III/340 9 a III/340 11

Řad, výtlak:

podélný zásah vozovka – celkem 460 m	460 x 500,- = 230.000,-
protlak – 8,7 m	8,7 x 200,- = 1.740,-
podélný zásah zel. pás – celkem 356 m	356 x 50,- = 17.800,-
příčný překop vozovka – celkem 20,2 m	20,2 x 750,- = 15.150,-

Přípojky:

část. zásah zelený pás – celkem 19,4 m	19,4 x 25,- = 485,-
příčný překop vozovka – celkem 72,2 m	72,2 x 350,- = 25.270,-

Náhrada celkem = 290.445,- Kč + 21%

2. Za zvláštní užívání po dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno nájemné stanovené podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd," včetně zásad upravujících postup, schváleného Usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, s platností od 01. 04. 2015. které činí:

§ 25, odst. 6, písm. c), bod 3:

Výpočet nájemného:

Řad, výtlak:

p. z. vozovka - 1380 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(3 x 460 m) x 5,- x 5 dnů = 34.500,-
překop vozovka – 15 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(1,6 x 7 + 1,2 x 3,2 m) x 5,- x 5 dnů = 375,-
zel. pás – 428,4 m ² zásahu mimo zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 353 + 1,6 x 3 m) x 2,5 Kč x 5 dnů = 5.355,-

Přípojky:

vozovka – 86,64 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 72,2 m) x 10,- x 5 dnů = 4.332,-
zel. pás – 23,28 m ² zásahu mimo zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 19,4 m) x 5,- x 5 dnů = 582,-

Nájemné celkem = 45.144,- Kč

3. Stanovené finanční částky se investor (zhotovitel) zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.
4. Nebude-li úhrada provedena ve stanoveném termínu splatnosti faktury, je majetkový správce oprávněn účtovat a investor (zhotovitel) povinen uhradit smluvní pokutu ve výši (10% dlužné částky).
5. Nebude-li úhrada provedena ve stanoveném termínu splatnosti faktury, je majetkový správce oprávněn účtovat a investor (zhotovitel) povinen uhradit za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,25% dlužné částky.
6. V pochybnostech platí výlučně oficiální výkazy výměr podle platné projektové dokumentace

V.

Výpovědní podmínky – ukončení vztahu

Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká v případě, že nebude stavba na základě pravomocného povolení zahájena v termínu uvedeném v této smlouvě.

VI.

Další ujednání


1. Investor (zhotovitel) přejímá dnem všemi smluvními stranami podepsání smlouvy dotčený úsek silnice (staveniště) k provedení prací za povolených podmínek.
2. Investor (zhotovitel) se zavazuje stavební práce provádět a provést podle této smlouvy a za podmínek rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice.
3. Investor odpovídá po celou dobu provádění stavebních prací až do protokolárního předání silnice zpět majetkovému správci za bezpečný provoz a zajištění řádného stavebního stavu na předaném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění stavebních prací na silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.
4. Investor odpovídá za vzniklé vady a poruchy v místě provedených stavebních prací v silničním tělese a za případné škody vzniklé účastníkům silničního provozu a zavazuje se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhradit veškeré škody a sankce, které by v této souvislosti byla nucena SÚŠPk hradit, a to vše od předání staveniště až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním tělese.
5. Investor se zavazuje po dobu od protokolárního předání provedených úprav majetkovému správci až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním pozemku vzniklé vady a poruchy v místě zásahů do silničního pozemku odstranit; pokud to nebude z technologických důvodů možné, zavazuje se místo vady nebo poruchy označit příslušnou dopravní značkou.
6. Investor se zavazuje, že pokud v případě provádění protlaku pod silnicí nebo v záruční lhůtě dojde k deformacím nebo jiným poruchám a vadám silničního tělesa z tohoto důvodu, odstraní deformace, vady a poruchy stejným způsobem jako při překopu nebo podélném zásahu.
7. Investor poskytuje na provedené stavební práce v silničním tělese této smlouvy záruku se záruční lhůtou v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí zásahu do silničního tělesa majetkovým správcem.
8. Investor se zavazuje uhradit Správě a údržbě silnic Pardubického kraje veškeré náklady, které by vynaložila na odstranění vad a poruch silničního tělesa vzniklých ode dne protokolárního předání majetkovému správci až do skončení záruční lhůty, pokud investor ani přes písemnou výzvu tyto vady a poruchy bezodkladně neodstraní.
9. Investor vyzve majetkového správce po dokončení zásahu do silnice k protokolárnímu převzetí provedených prací a nejpozději v tomto termínu předloží doklad o zaplacení peněžních náhrad předepsaných dle čl. IV. této smlouvy. Bez předložení tohoto dokladu nebude zásah převzat.


VII. Smluvní pokuty


1. V případě, že investor neprodleně neodstraní vady a poruchy podle čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den od termínu uvedeného v písemné výzvě majetkového správce na odstranění vad a poruch.
2. V případě, že investor bezodkladně neoznačí místo vady nebo poruchy silnice v případech uvedených v čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení svého závazku na označení dopravní značkou.
3. V případě, že nebude splněn stanovený termín dokončení prací uvedený v čl. II písm. a) a zajištěno včasné prodloužení termínu, uhradí investor smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den překročení termínu do doby protokolárního předání zásahu majetkovému správci. Rozhodujícími daty pro zvláštní užívání jsou data uvedená v zápise o předání a převzetí (zahájení a ukončení zvláštního užívání tělesa silnice) mezi investorem a majetkovým správcem silnice.


VIII. Společná ujednání

1. Práva a povinnosti, která touto smlouvou vznikají se řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a zanikají zrušením sítě.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě platí pro případné právní nástupce obou smluvních stran, přičemž nabývají platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
3. Smlouva je vydána ve čtyřech vyhotoveních z nichž po jedné obdrží investor, zhotovitel a dvě majetkový správce silnice.
4. Tato smlouva, obsahující technické a technologické podmínky, je současně projevem souhlasu majetkového správce s vydáním rozhodnutí v dané věci příslušným silnič. správním úřadem. Za tímto účelem bude jedno vyhotovení smlouvy poskytnuto investorem, případně zhotovitelem stavby, příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
5. Strany prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují vlastoruční podpisy.

Vypracovala: 
V Chrudimi dne 20. 9. 2016


Město Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník


Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Olga Bibenová, DiS.


VCES a.s.
Ing. Jan Hnilička

Technické podmínky

Nezpevněná část silničního tělesa:

v případě příč. protlaků musí být startovací jámy umístěny za vnější hranu příkopu, v průtazích obcí za obrubu, nebo nejméně 1 m od okraje zpevněné části vozovky.

Příkopy, krajnice a pomocné silniční pozemky musí být po dokončení akce uvedeny do bezvadného technického stavu tak, aby byla zabezpečena jejich původní funkčnost.

Plocha protlaku včetně startovací jámy je max. 6 m²

V případě zasažení zpevněné části krajnice vozovky je nutno rýhu hutnit po vrstvách max. 30 cm, event. vrchní vrstvu doplnit štěrkem, štěrkodrtí, frézinkem apod.

Hloubka krytí vedení uložených v pozemcích SÚSPK musí být min. 1,2 m.

Podélné zásahy musí být ještě před záhozem odsouhlaseny zástupcem SÚSPK s ohledem na kontrolu min. hloubky krytí (např. 1,2 m pod dnem příkopu)

Oprava narušených povrchů silnic v naší správě musí být provedena v souladu s TP č.146.

Zpevněná část:

1. **Obnova zásypů výkopů a rýh pro inženýrské sítě:**

prostor rýhy sestává: a) **zóna obsypu** - tj. dno výkopu až cca 0,30 m nad vedení

b) **zóna zásypu** - tj. od obsypu až po konstrukci vozovky

c) **zóna konstrukce vozovky**

d) **výkop v krajnici voz. musí být zabezpečen pažením**

SÚSPK požaduje použít tyto zásypové materiály:

a) **zóna obsypu** - štěrkopísek

- prostý beton

b) **zóna zásypu** - kamenivo zpevněné cementem

- podkladový beton

- materiál získaný frézováním, nebo předrcením asfalt. vrstev

- štěrkodrt' fr. 0 - 32 do šířky rýhy 1,2 m

- frakce. 0 - 63 při šířce rýhy více jak 1,2 m

c) **zóna konstrukce vozovky u silnice II. třídy** - bude provedena v celkové tloušťce 500 mm

zóna konstrukce vozovky u silnice III. třídy - bude provedena v celkové tloušťce 440 mm

Skladba konstrukce vozovky po zásahu v silnici II. třídy je následující:

- po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2}$ 45 [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- štěrkodrt' ŠD_A tl. 220 mm s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2}$ 80 [MPa], (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- cementová stabilizace SC C_{8/10} tl. 130mm
- postřík infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,0 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50mm
- postřík spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m²
- asfaltový beton ložní ACL 16+ tl. 60 mm
- spojovací postřík SPA – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m²
- asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 40 mm

Skladba konstrukce vozovky po zásahu v silnici III. třídy je následující:

- po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- šterkodrt' ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti $E_{def,2} = 80$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- cementová stabilizace SC C_{8/10} tl. 130 mm
- postřík infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm
- postřík spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m²
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm.

2. Prozatímní obnova krytu:

Prozatímní obnova krytu musí být provedena před obnovením provozu. Bude provedena položením hutněné prachové drtě v tl. min. 15 cm.

Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat okolní vozovku.

Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován a jeho případné poruchy musí být neprodleně opraveny.

V zimním období musí být prozatímní oprava provedena trvanlivou formou např. studená obalovaná směs nebo beton tuhnoucí v teplotách pod bodem mrazu.

3. Konečná úprava krytu:

Kryt vozovky musí být v odpovídající šíři zaříznutý nebo odfrézovaný a obnovený finišerem. Všechny svíslé stykové plochy musí být řádně vodonepropustně utěsněny těsnící hmotou typu BIGUMA.

Konečná úprava může být provedena až po úplném zhutnění rýhy.

Rovněž tak musí být opraveny případné sousedící poškozené plochy, např. strojním zařízením.

U konečné úpravy krytu na vozovkách z asfaltového betonu požadujeme rozšíření oproti rýze výkopu takto:

částečný zásah - o 0,5 m podkladní ABS, o 1 m obrusná vrstva na všechny strany rýhy

příčný překop do 0,5 m šíře - o 0,5 m vrstva podkladní, o 1 m vrchní na obě strany rýhy

příčný překop nad 0,5 m šíře o 1,0 m obě vrstvy na každou stranu rýhy

podélný zásah do 0,5 m šíře o 0,5 m vrstva podkladní, o 1 m obrusná na obě strany rýhy

podélný zásah od 0,5 m do šíře 1/3 vozovky – obě vrstvy na celou polovinu vozovky

podélný zásah širší než 1/3 vozovky - nový plný kryt na celou šíři vozovky

V případě, že při výkopu vznikne kaverna pod konstr. voz. musí být rozšíření za její šířku.

Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.

U vozovek dlážděných a z penetračního makadamu se rozšíření nepožaduje.

U podélných a částečných zásahů ve zpevněných částech silnice požadujeme k závěrečnému předání doložit vyhovující výsledky normou stanovených hutnicích zkoušek s fotodokumentací během provádění stavebních prací.

Náhrada za zásah do majetku SMLM-554/1215/MS/41/2016

Podnikatel v odvětví

1. Příčné uložení bez rozlišení území

a) Protlak a podvrt:					
Průměr chráničky do 150 mm	300 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Průměr chráničky do 500 mm	400 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Průměr chráničky nad 500 mm	500 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Startovací jáma	500 Kč/m ²	×	0,0 m ²	=	0 Kč
b) Překop vozovky					
V silnici II. třídy	2 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	1 500 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč

2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku

a) Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice:					
V silnici II. třídy	2 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	1 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
b) Uložení do nezpevněné krajnice nebo středního dělicího pásu:					
V silnici II. třídy	500 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	250 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
c) Uložení do silničního příkopu a do zeleného pásu:					
V silnici II. třídy	200 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Silniční pomocný pozemek	50 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč

3. Mostní objekty

a) Uložení do chráničky	200 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
b) Jiné uložení	1 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč

Veřejný zájem

1. Příčné uložení bez rozlišení území

a) Protlak a podvrt:					
Průměr chráničky do 150 mm	200 Kč/bm	×	8,7 bm	=	1 740 Kč
Průměr chráničky do 500 mm	300 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Průměr chráničky nad 500 mm	400 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Startovací jáma	300 Kč/m ²	×	0,0 m ²	=	0 Kč
b) Překop vozovky					
V silnici II. třídy	1 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	750 Kč/bm	×	20,2 bm	=	15 150 Kč

2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku

a) Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice:					
V silnici II. třídy	1 000 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	500 Kč/bm	×	460,0 bm	=	230 000 Kč
b) Uložení do nezpevněné krajnice nebo středního dělicího pásu:					
V silnici II. třídy	250 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
c) Uložení do silničního příkopu a do zeleného pásu:					
V silnici II. třídy	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
V silnici III. třídy	50 Kč/bm	×	356,0 bm	=	17 800 Kč
Silniční pomocný pozemek	20 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč

3. Mostní objekty

a) Uložení do chráničky	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
b) Jiné uložení	500 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč

Ostatní

1. Příčné uložení bez rozlišení území

a) Protlak a podvrt:					
Průměr chráničky do 150 mm	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Průměr chráničky do 500 mm	200 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Průměr chráničky nad 500 mm	300 Kč/bm	×	0,0 bm	=	0 Kč
Startovací jáma	100 Kč/m ²	×	0,0 m ²	=	0 Kč

b) Překop vozovky						
V silnici II. třídy	500 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
V silnici III. třídy	350 Kč/bm	×	72,2 bm	=		25 270 Kč

2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku

a) Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice:						
V silnici II. třídy	300 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
V silnici III. třídy	150 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
b) Uložení do nezpevněné krajnice nebo středního dělicího pásu:						
V silnici II. třídy	100 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
V silnici III. třídy	50 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
c) Uložení do silničního příkopu a do zeleného pásu:						
V silnici II. třídy	50 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
V silnici III. třídy	25 Kč/bm	×	19,4 bm	=		485,0 Kč
Silniční pomocný pozemek	20 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč

3. Mostní objekty

a) Uložení do chráničky	50 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč
b) Jiné uložení	500 Kč/bm	×	0,0 bm	=		0 Kč

Náhrada za zásah do majetku CELKEM:	bez DPH	290 445,0 Kč
	+ DPH 21 %	351 438 Kč

Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Nájemné

A. Zpevněná část vozovky, včetně krajnice:

Silnice II. třídy	20,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	0,0 m ²	=	0 Kč
Silnice III. třídy	10,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	86,6 m ²	=	4 332 Kč

B. Silniční pozemek mimo zpevněné části vozovky a krajnice, silniční pomocný pozemek:

Silnice II. třídy	10,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	0,0 m ²	=	0 Kč
Silnice III. třídy	5,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	23,3 m ²	=	582 Kč

Nájemné v případě veřejného zájmu

A. Zpevněná část vozovky, včetně krajnice:

Silnice II. třídy	10,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	0,0 m ²	=	0 Kč
Silnice III. třídy	5,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	1 395,0 m ²	=	34 875 Kč

B. Silniční pozemek mimo zpevněné části vozovky a krajnice, silniční pomocný pozemek:

Silnice II. třídy	5,00 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	0,0 m ²	=	0 Kč
Silnice III. třídy	2,50 Kč/(m ² ·den)	×	5 dnů	×	428,4 m ²	=	5 355 Kč

Nájemné CELKEM:	bez DPH	45 144 Kč
------------------------	---------	------------------

Finanční plnění se za všechny druhy smluv stanovuje minimální částka 500,-Kč, i v případě, že by vypočtená částka dle příslušných tabulek zásad i sazebníku byla nižší.