

LCD_1	24" monitor pro nenáročný provoz, 1920 x 1080 (FHD), 16:9	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: SAMSUNG 24" IPS,1920x1080,5ms,75Hz,HDMI,DisplayPort
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8"-24,1", 16:9	Úhlopříčka zobrazovací plochy 24", 16:9
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenký rámeček na stranách a nahoře max. 8 mm, VESA	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1080 na 70Hz	1920 x 1080 na 75Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie
Jas	minimálně 250 cd/m2	250 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 1000:1	1000:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP ,2x HDMI, výstup na sluchátka 3.5mm	1 x DP ,2x HDMI, výstup na sluchátka 3.5mm
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 2x USB	Vestavěný USB HUB , 2x USB
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 20W	15W W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděn výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO

LCD_2	24" kancelářský, 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: 24" LCD Dell P2425 WUXGA 16:10
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy 24"-24,1", 16:10	Úhlopříčka zobrazovací plochy 24,1", 16:10
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře max. do 8 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1200 na 90Hz	1920 x 1200 na 100Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie
Jas	minimálně 300 cd/m2	300 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 1400:1	1500:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 1x VGA	1 x DP, 1 x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
Vestavěný USB HUB	min. 4x USB 3.0, min. 1x USB-C s power delivery	4x USB 3.2, 1x USB-C PD 15W
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 23W	13,6W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou) a EU WEEE (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděn výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO

Rozšíření:		
LCD_2-1	přidat stereo reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W	Dell Slim Soundbar SB521A
LCD_2-2	přidat stereo konferenční reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W, 1x mikrofon	Dell Slim Conferencing Soundbar SB522A

LCD_3	24" monitor pro náročnější provoz, 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10 s dokováním	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: 24" LCD Dell P2425E s USB-C, RJ45
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy 24"-24,1", 16:10	Úhlopříčka zobrazovací plochy 24,07", 16:10
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře max. do 8 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1200 na 90Hz	1920 x 1200 na 100Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie
Jas	minimálně 300 cd/m2	300 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 1000:1	1000:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x USB-C (podpora Display Port), 1 x DP výstup, 1x RJ-45	1 x DP, 1 x HDMI, 1 x USB-C (podpora Display Port), 1 x DP výstup, 1x RJ-45
USB-C Upstream port	1x USB-C s Power Delivery min. 90W	90W
Vestavěný USB HUB	min. 3x USB 3.2 min. 1x USB-C s funkcí Power Delivery min. 1x USB-C	3x USB 3.2 1x USB-C (15W power delivery) 1x USB-C (90W power delivery)
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 20W	15,6W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou) a EU WEEE (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO
Rozšíření:		
LCD_3-1	přidat stereo reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W	Dell Slim Soundbar SB521A
LCD_3-2	přidat stereo konferenční reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W, 1x mikrofon	Dell Slim Conferencing Soundbar SB522A

LCD_4	27" monitor kancelářský, 2560 x 1440 (QHD), 16:9	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: DELL P2723D
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy 26,9-27,1", 16:9	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 27", 16:9
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře max. do 8 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 2560 x 1440 na 60Hz	2560 x 1440 na 60Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie
Jas	minimálně 350 cd/m2	350 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 1000:1	Statický kontrast 1000:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI	1 x DP, 1 x HDMI,
Vestavěný USB HUB	min. 4x USB 3.0	4x USB 3.2
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 25W	21W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou) a EU WEEE (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO
Rozšíření:		
LCD_4-1	přidat stereo reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W	Dell Slim Soundbar SB521A
LCD_4-2	přidat stereo konferenční reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W, 1x mikrofon	Dell Slim Conferencing Soundbar SB522A

LCD_5	27" monitor pro náročnější provoz, 2560 x 1440 s dokováním	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: DELL U2724DE UltraSharp (USB-C, RJ45)
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 27", 16:9	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 27", 16:9
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře max. do 8 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 2560 x 1440 na 120Hz	2560 x 1440 na 120Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie
Jas	minimálně 350 cd/m2	350 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 2000:1	Statický kontrast 2000:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4 (z toho min 1x podpora Display Port a PD min 80W), 1 x DP výstup, 1x Audio 3,5mm, 1x RJ45	1 x DP, 1 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4 (z toho min 1x podpora Display Port a PD 90W), 1 x DP výstup, 1x Audio 3,5mm, 1x RJ45 2.5G
Vestavěný USB HUB	min. 3x USB 3.2 gen 2 min. 1x USB-C s funkcí Power Charging min 15W	3x USB 3.2 gen 2 1x USB-C s funkcí Power Charging
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 30W	24,4W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou) a EU WEEE (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO
Rozšíření:		
LCD_5-1	přidat stereo reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W	Dell Slim Soundbar SB521A
LCD_5-2	přidat stereo konferenční reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W, 1x mikrofon	Dell Slim Conferencing Soundbar SB522A

LCD_6	32" monitor pro náročný provoz, 3840 x 2160 (4K), 16:9	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: Dell 32" LCD U3223QE 4K
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 31,5", 16:9	Úhlopříčka zobrazovací plochy 31,5", 16:9
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře max. do 8 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 3840 x 2160 na 60Hz	3840 x 2160 na 60Hz
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, 100% sRGB	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, 100% sRGB
Jas	minimálně 400 cd/m2	400 cd/m2
Odezva	maximálně 5ms (GtG)	5ms (GtG)
Kontrast	Statický kontrast min. 2000:1	Statický kontrast 2000:1
Konektivita	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x USB-C (podpora Display Port), 1 x DP výstup, 1x RJ-45	1 x DP, 1 x HDMI, 1 x USB-C (podpora Display Port), 1 x DP výstup, 1x RJ-45
USB-C Upstream port	1x USB-C (video a data) s Power Delivery min. 90W 1x USB-C (data only)	1x USB-C (video a data) s Power Delivery 90W 1x USB-C (data only)
Vestavěný USB HUB	min. 3x USB 3.2 min. 1x USB 3.2 s funkcí Power Charging min. 1x USB-C (min. 15W)	3x USB 3.2 1x USB 3.2 s funkcí Power Charging 1x USB-C (10Gbps, 15W)
Repro	Z důvodu možného použití v učebně nesmí být osazen vnitřní reproduktor.	bez
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu
Typická spotřeba	max. do 35W	29,4W
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	Splňuje normy EPEAT (nebo jinou rovnocennou), TCO (nebo jinou rovnocennou), ENERGY STAR (nebo jinou rovnocennou) a EU WEEE (nebo jinou rovnocennou)	ANO
Záruka	standardní doba záruky v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Servis	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO

Rozšíření:		
LCD_6-1	přidat stereo reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W	Dell Slim Soundbar SB521A
LCD_6-2	přidat stereo konferenční reproduktory připojitelné přes jack 3,5mm nebo USB, umístěné na spodním rámu monitoru a napájené přímo z monitoru, výkon min. 2x1,0W, 1x mikrofon	Dell Slim Conferencing Soundbar SB522A