

SAG 3 Technický list



Rozměry

Délka: 1276 mm

Délka (s volitelným posuvným krytem): 1346 mm

Šířka: 714 mm

Výška: 933 mm

Výška (s volitelným posuvným krytem): 933 mm: 1000 mm

Popis

Konstrukce

Vozík na servírování potravin je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli odolné proti korozi se speciálně broušenou matnou povrchovou úpravou („mikrolisovaný“ povrch). Hluboce tažené misky zadržující teplo jsou bez spojů přivařeny k horní části vozíku. Lze je ohřívat odděleně za sucha i za mokra a jsou vybaveny samostatnou regulací teploty. Každá pánev má na vnitřní straně vyraženou značku, která odpovídá hladině naplnění 4 litry. Umyvadla jsou obklopena zvýšeným okrajem. Číslo umyvadel jsou vyražena do horní části vozíku. Každá pánev má samostatný vypouštěcí kohout s odtokovou trubkou (společná odtoková trubka na dně vozíku). Kohoutky lze uzavřít pomocí otočných spínačů, které jsou umístěny ve vhodné výšce na dlouhé straně vozíku.

Zapuštěný ovládací panel na krátké straně vozíku je vybaven vypínačem, kontrolkou, šroubovicí, fiktivní zásuvkou a regulátorem teploty. Ovladač teploty umožňuje plynulé nastavení teploty pro každé jednotlivé umyvadlo a přihrádku pro uchovávání tepla.

Na straně obsluhy je namontována bezpečnostní tlačná rukojeť CNS s bočními nárazníkovými prvky z plastu (polyamid). Slouží také jako ochrana ovládacích prvků.

Vozík je pojízdný díky kolečkům ze syntetických materiálů odolných proti korozi (2 pevná a 2 řídící kolečka s brzdami, $\varnothing$ 125 mm). Velmi robustní syntetické rohové kryty (polyamid) na všech čtyřech rozích vozíku chrání vozík před poškozením.

Těleso vozíku

Korba vozíku je dvoustěnná a izolovaná.

Podstavec se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Tři vyhřívaná oddělení bez kloubů, každé se 6 páry hluboce tažených podpěrných lišt, rozmístěných po 57,5 mm, pro kontejnery GN velikosti GN 1/1 nebo jejich dílčí části. Výška oddělení je 350 mm. Výklopné dveře jsou dvoustěnné a izolované a lze je otevřít v úhlu 270°. Samozamykací dveře přihrádek jsou vybaveny zakřivenými madly.

Příslušenství / možnosti

- skládací police namontovaná na krátké a/nebo dlouhé straně
- sklopná víka v poměru 1/3 až 2/3, obě použitelná jako police
- celoplošná syntetická nárazníková lišta (polyethylen)
- posuvné víko s kuličkovými ložisky
- Ochranný kryt proti kýchání z bezpečnostního skla ESG zasahuje až k horní ploše na straně zákazníka nebo s průchozí výškou 275 mm na straně zákazníka

Volitelně k dispozici s vyhřívanou policí CNS

(3 keramická otopná tělesa, každé 250 W, 230 V, neregulovatelná, spínaná společně s konkrétním umyvadlem)

Délka skleněné police: 1 040 mm

Výška včetně nástavce: cca 1 325 mm

- Podpěra víka GN pro víka GN velikosti 1/1 nebo jejich dílčí části, montáž na krátké straně.

- Další varianty koleček naleznete v našem obecném ceníku.

Technické údaje

Materiál: 1.4301 / 1.4016

Hmotnost: 88 kg

Kapacita: 3 zásobníky tepla

3 vyhřívané přihrádky

Zásobníky tepla: pro GN 1/1-200 nebo jejich dílčí části

nastavitelná teplota od +30 °C do +95 °C

Oddělení: každé s 6 páry podpěrných lišt (interval 57,5 mm) pro 6 x GN1/1

hygienická verze H1

teplota nastavitelná od +30 °C do +85 °C

Napětí / příkon: 220-240 V / 50-60 Hz / 2,85 kW

Speciální funkce

- ochrana proti stříkající a tryskající vodě (IPX 5)
- umyvadla obklopená zvýšeným okrajem
- umyvadla lze vyhřívat na sucho i na mokro
- umyvadla lze vyhřívat a ovládat individuálně
- oddělení lze vyhřívat nezávisle na umyvadlech
- vhodné pro systémy optimalizace spotřeby energie
- přihrádky v hygienickém provedení H1
- splňuje normu DIN 18867, část 7

Make

Manufacturer: B.PRO

Model: SAG 3

B.PRO INMOTION

Order No.: 572 151