



# Potvrzení objednávky č. 283/2024

Dodavatel**HBP měřicí technika s.r.o.**Modřanská 2096/6a  
143 00 Praha 4

IČ: 28894260, DIČ: CZ28894260

Číslo dokladu: **ZAK-2024-0931** (uvádějte v komunikaci)

Datum vystavení: 30.09.2024

Telefon:

+420 224 921 861

Faxe:

+420 224 921 437

E-mail:

zak@hbm.cz

Internet: [www.hbm.cz](http://www.hbm.cz), [www.hottinger.sk](http://www.hottinger.sk)

Vaše objednávka:

**283/2024**

Ze dne:

30.09.2024

Odběratel:**Střední průmyslová škola strojní a  
elektrotechnická, České Budějovice,  
Dukelská 13**Ing., Bc. Lukáš Franta, Ph.D.  
Dukelská 260/13  
370 01 České BudějoviceBankovní spojení

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4207897001 / 5500

projekt IROP, registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002000, s názvem Rozšíření učebních kapacit

Kopie dokladu JV-2024-00393

| pol. | kód produktu<br>popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | množství | jednotková cena | sleva | cena po slevě | položka celkem |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|---------------|----------------|
| 001  | <b>K-WA-T-100W-33K-SD-F1-2-2-3-3</b><br>Indukčnostní snímač dráhy 0...100mm třídy 0.2, odpružené jádro, krytí snímače IP67, pevně montovaný kabel s axiálním vývodem, výstup 0,5..10V pevně montovaným zesilovačem WA-Electronics v nerezovém obalu, celková délka kabelu 6m (snímač=3m=Elektronika=3m=volné konce), napájení 15...30VDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ks     | 32 142,00 Kč    | 0%    | 32 142,00 Kč  | 32 142,00 Kč   |
| 002  | <b>1-KMR+/100KN</b><br>Tenzometrický snímač tlakové síly - měřicí podložka s průchozím otvorem pro šrouby M12, jmenovité zatížení 100kN, opakovatelnost do 1% v neodehčeném stavu, relativní tečení (creep) do 0.5% za 30minut, tenzometrický plný most 2mV/V±15%, materiál nerez, krytí IP68, kabel 1.5m s volnými konci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ks     | 23 905,00 Kč    | 0%    | 23 905,00 Kč  | 23 905,00 Kč   |
| 003  | <b>1-LY11-6/120</b><br>Tenzometry pro univerzální použití s jednou měřicí mřížkou délky 6mm, jmenovitý odpor 120Ohmů, teplotní samokompensace pro feritickou ocel, měděné niklované vývody délky cca 30mm, 10 kusů v balení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 bal    | 3 003,00 Kč     | 0%    | 3 003,00 Kč   | 3 003,00 Kč    |
| 004  | <b>1-LS5-G</b><br>Pájecí připojovací body [125 párů], pozlacené kontakty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 bal    | 2 239,00 Kč     | 0%    | 2 239,00 Kč   | 2 239,00 Kč    |
| 005  | <b>1-CABA1/20</b><br>Měřicí kabel pro tenzometrické plnomostové aplikace, cívka 20m. Šest lankových vodičů 0.14mm <sup>2</sup> , společné stínění, vnější obal PVC. Jmenovitý teplotní rozsah -30 až 85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 cívka  | 2 211,00 Kč     | 0%    | 2 211,00 Kč   | 2 211,00 Kč    |
| 006  | <b>1-BM40</b><br>Jednokanálový měřicí zesilovač pro průmyslové aplikace. Vstup pro: tenzometrické a odporové plné mosty a půlmosty, napětí, proud a Pt100. Třída 0,01%, napájení mostů DC nebo 1200Hz, napěťový nebo proudový výstup (třída 0,05%), 2 digitální vstupy, 2 digitální výstupy, napájení 10...30VDC, vzorkování analogových vstupů 19200 kHz, frekvenční rozsah 0...3500Hz, kovový obal pro montáž na DIN lištu, podpora TEDS, nastavení parametrů Ethernetovým rozhraním pomocí vestavěného web serveru, synchronizace a přenos měřených hodnot mezi jednotkami pomocí ClipX bus propojení (max 6 jednotek), výrobní certifikát 2.1 podle EN 10204 | 2 ks     | 24 843,00 Kč    | 0%    | 24 843,00 Kč  | 49 686,00 Kč   |
| 007  | <b>1-CON-S1019</b><br>Sada náhradních konektorů pro ClipX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ks     | 1 037,00 Kč     | 0%    | 1 037,00 Kč   | 1 037,00 Kč    |

Součet brutto: 114 223,00 Kč

Součet slev: 0,00 Kč

Součet netto: 114 223,00 Kč

Součet DPH: 23 986,83 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Strana 1/2



## Potvrzení objednávky č. 283/2024

| pol.  | kód produktu | množství | jednotková cena | sleva | cena po slevě | položka celkem |
|-------|--------------|----------|-----------------|-------|---------------|----------------|
| popis |              |          |                 |       |               |                |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Celkem k úhradě:</b> | <b>138 209,83 Kč</b> |
|-------------------------|----------------------|

Zasíláme Vám potvrzení o příjmu Vaší objednávky.

Zboží je prodáváno výhradně pro použití v rámci prostoru EU, jakýkoliv vývoz tohoto zboží není přípustný bez souhlasu prodávajícího na základě provedené exportní kontroly.

Dodávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami HBP měřicí technika s.r.o. (VOP) a zák. č. 89/2012 Sb, NOZ. Dodávka bude realizována jen za předpokladu vyloučení případných dodacích, nákupních nebo obchodních podmínek dle návrhu objednatele. VOP jsou dostupné na [www.hbm.cz](http://www.hbm.cz), nebo Vám je zašleme.

Zrušení objednávky je možné jen oproti storno poplatku 30% z pořizovací ceny, položky označené K-xx není možné stornovat v žádném případě.

Komunikujte prosím s výše uvedenou kontaktní osobou.

HBP měřicí technika s.r.o.