

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

VOZIDLO - Podvozek			
P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
1.	Vozidlo nové, nepoužité	ANO	
2.	Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg	ANO	18 000 kg
3.	Rozvor vozidla max. 4 300 mm	ANO	4 300 mm
4.	Pohon 4x4	ANO	
5.	Technická nosnost přední nápravy min. 9 000 kg	ANO	9 000 kg
6.	Vzduchové pérování zadní nápravy	ANO	
7.	Technická nosnost zadní nápravy min. 13 000 kg	ANO	13 000 kg
8.	Objem nádrže na palivo min. 300 l	ANO	315 l
9.	Objem nádrže na AdBlue min. 45 l	ANO	48 l
10.	Zadní zábrana proti podjetí, ocelová	ANO	
11.	motor: vznětový, kapalinou chlazený	ANO	
12.	Emisní norma EURO VI	ANO	
13.	Výkon motoru min. 330 Hp / koutící moment min 2 500 Nm	ANO	330 hp
14.	Automatizovaná převodovka	ANO	
15.	Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce	ANO	
16.	Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla	ANO	
17.	Kabina třímístná	ANO	
18.	Barva kabiny bílá	ANO	
19.	Imobilizér	ANO	
20.	Tempomat s ovládáním na volantu	ANO	
21.	Digitální tachograf	ANO	
22.	Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v kabině	ANO	
23.	Handsfree	ANO	
24.	klimatizace	ANO	
25.	Elektrické ovládání bočních oken	ANO	
26.	Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání	ANO	
27.	Okno v zadní stěně kabiny	ANO	
28.	Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka	ANO	
29.	2 majáky na střeše kabiny, oranžové, vpředu	ANO	
30.	Výstražné oranžové osvětlení v masce kabiny, min. 2 ks LED světlometů	ANO	2 ks
31.	Tažné zařízení čep 50 mm	ANO	
32.	Brzdové hadice pro přívěs/návěs	ANO	
33.	Povinná výbava vozidla dle zákona 341/2002 Sb.	ANO	
34.	Návod k obsluze vozidla v českém jazyce	ANO	

35.	Baterie min. 2x170 Ah	ANO	2x 210 Ah
36.	Rezervní kolo volně ložené	ANO	

NÁSTAVBA - Hákový nosič kontejnerů

P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
37.	Nástavba nová, nepoužitá	ANO	
38.	Výška háku hydraulicky stavitelná 1 000–1 570 mm (pro kontejnery dle normy DIN 30722)	ANO	
39.	Kapacita zdvihu min. 14 000 kg při maximálním zalomení ramene	ANO	14 000 kg
40.	Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm	ANO	
41.	Pro délky kontejnerů rozsahu min. 3 300 – 4 800 mm	ANO	3300 – 4800 mm
42.	Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla	ANO	
43.	Ovládání nosiče z kabiny řidiče	ANO	
44.	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní	ANO	
45.	Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání	ANO	
46.	Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO	
47.	Bezúdržbové, celoživotní uložení teleskopu	ANO	
48.	Hmotnost nosiče max. 1.400 kg	ANO	1 380 kg
49.	Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem	ANO	
50.	Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru	ANO	
51.	Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu	ANO	
52.	Uložení kontejneru min. 6ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem)	ANO	
53.	Barevné provedení RAL 7021	ANO	
54.	Relfexní sklopná tabule „A“ 2ks (přední, zadní)	ANO	
55.	Koš na síť nerezový	ANO	
56.	Schránka na nářadí min. 1 ks	ANO	1 ks

NÁSTAVBA - Hydraulická ruka

P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
57.	zdvihový moment min. 11,4 mt	ANO	11,4 mt
58.	dosah min. 9,7 m / 1 000 kg	ANO	9,8 m / 1040 kg
59.	rozsah otoč min. 400°	ANO	400°
60.	výška jeřábu max. 2150 mm	ANO	2 140 mm
61.	dálkové ovládání 6L-6 funkcí lineární	ANO	
62.	start/stop motoru na dálkovém ovládání	ANO	
63.	přepínání jeřáb/opěra na dálkovém ovládání	ANO	
64.	Kontrola stability v rozsahu 360° zcela variabilní dle polohy podpěr	ANO	
65.	kontinuální snímání polohy opěr 0-100%	ANO	
66.	otáčky +/- na dálkovém ovládání	ANO	
67.	hydraulicky výsuvné trámce opěr	ANO	
68.	hydraulicky otočné válce o 180°	ANO	
69.	Aktivovaná hydraulická sekce na konci ramene s řetízkem pro vysypání kontejneru	ANO	
70.	nosnost háku min. 8t	ANO	8t
71.	ochrana pístnice zlamovacího ramene	ANO	
72.	chladič oleje	ANO	
73.	redukční přetlakové ventily min. 175 bar	ANO	175

Uchazeč:

FORNAL trading s.r.o.

FORNAL trading s.r.o.

767 01 Lutopecny

573 514 019

CZ26229680 - 6 -

obchodní

ředitel