

Příloha č. 1 Smlouvy - Cenová nabídka a technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a tech. data parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technickýc parametr uveďte ANO, pokud splňuje požadavek/specifikaci.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

	Multikanálový media procesor 4K	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název: EXTRON SMP 401 12G-SDI
MMP.1	Multikanálový nahrávací a streamovací media processor 4K	Multikanálový nahrávací a streamovací media processor 4K
MMP.2	Montáž rack 19", max. 1RU	Montáž rack 19", max. 1RU
MMP.3	Frame rate 24,25,30,50,60 fps	Frame rate 24,25,30,50,60 fps
MMP.4	HDMI 1.4, 2.0	HDMI 1.4, 2.0
MMP.5	Video rozlišení až 4096x2160pix/60	Video rozlišení až 4096x2160pix/60
MMP.6	Možnost vytvoření video kompozice s min. 2x PIP live video , background PNG, foreground PNG	Možnost vytvoření video kompozice s min. 2x PIP live video , background PNG, foreground PNG
MMP.7	Možnost uložení nastavení video kompozice	Možnost uložení nastavení video kompozice
MMP.8	Digitální procesing min. 4:2:2, 10 bit	Digitální procesing min. 4:2:2, 10 bit
MMP.9	Současné nahrávka 1080p min.5x nebo 4K/60 min. 3x	Současné nahrávka 1080p min.5x nebo 4K/60 min. 3x
MMP.10	Současné stream 4K/60 min.3x nebo stream 1080p min.6x	Současné stream 4K/60 min.3x nebo stream 1080p min.6x
MMP.11	Automatické nastavení vstupního signálu	Automatické nastavení vstupního signálu
MMP.12	Možnost škálování video signálu	Možnost škálování video signálu
MMP.13	Latence od 55msec	Latence od 55msec
MMP.14	Možnost nastavení video enkódování	Možnost nastavení video enkódování
MMP.15	H.264, H.265	H.264, H.265
MMP.16	Záznam MP4	Záznam MP4
MMP.17	Vstup HDMI 4K/60 4:4:4 min.3x	Vstup HDMI 4K/60 4:4:4 min.3x
MMP.18	12G-SDI vstup min.1x	12G-SDI vstup min.1x
MMP.19	Virtuální vstup RTP/RTSP min. 2x	Virtuální vstup RTP/RTSP min. 2x
MMP.20	HDMI výstup 4K/60 min 1x.	HDMI výstup 4K/60 min 1x.
MMP.21	Interní DSP audio	Interní DSP audio
MMP.22	Záznam na interní SSD min.430GB	Záznam na interní SSD min.430GB
MMP.23	Záznam USB min.3x	Záznam USB min.3x
MMP.24	RJ45 10/100/1000Base-T min. 2x s možností oddělených VLAN	RJ45 10/100/1000Base-T min. 2x s možností oddělených VLAN
MMP.25	EDID managment	EDID managment
MMP.26	HDCP 1.4, 2.2 s vizuální signalizací na čelním panelu	HDCP 1.4, 2.2 s vizuální signalizací na čelním panelu
MMP.27	Ovládání tlačítky na čelním panelu	Ovládání tlačítky na čelním panelu
MMP.28	Ovládací a video náhledový LCD display na čelním panelu	Ovládací a video náhledový LCD display na čelním panelu
MMP.29	Ovládání RS-232	Ovládání RS-232
MMP.30	Ovládání řídícím systémem třetích stran	Ovládání řídícím systémem třetích stran
MMP.31	Ovládání USB	Ovládání USB
MMP.32	Ovládání web interface	Ovládání web interface
MMP.33	Ovládání přes přídavný tlačítkový panel	Ovládání přes přídavný tlačítkový panel
MMP.34	Ovládání digital In/Out	Ovládání digital In/Out
MMP.35	Napájení 230V / 50Hz	Napájení 230V / 50Hz
MMP.36	Standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	Standardní doba záruky dle výrobce 36 měsíců, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou
	Celková nabídková cena bez DPH za 1 ks	220 000,00 Kč
	Celková nabídková cena bez DPH za 3 ks	660 000,00 Kč
	Celková nabídková cena včetně DPH za 3 ks	798 600,00 Kč