

poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množstevní jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
	Příloha č. 2 Výzvy - Položkový rozpočet - část 2 veřejné zakázky						
	1.1	Hardware - AV technika					
1.	Navrávací zařízení	Zařízení pro záznam a streaming vstupního AV signálu s rozlišením fullHD vybavené interním úložištěm typu SSD nebo výstupem na externí úložiště USB. Interní úložiště typu SSD s minimální kapacitou 400 GB, připojení externího úložiště přes rozhraní USB nebo LAN (NAS, Network Access Storage) a min. s využitím protokolu SMB , možnost záznamu až ze 2 zdrojů obrazu najednou s výsledným spojením obou obrazů formou PIP nebo Side by Side, simultánní zpracování záznamu + streamu najednou, záznamu a stream min. ve formátu H.264 / MPEG 4 AVC, formát záznamu min. v souboru M4V, možnost ovládání tlačítky na čelním panelu nebo přes webové rozhraní, externí řízení přes LAN nebo RS232. Minimální počet vstupů: 3x HDMI, 1x analogové video, audio (embed.HDMI + 2x stereo IN), 1x LAN, Minimální počet výstupů: 1x HDMI, audio (embed.HDMI + 1x stereo), včetně licence umožňující současné nahrávání a streamování ze dvou zdrojů a do dvou streamů	ks	121 524,00 Kč	1	121 524,00 Kč	Extron SMP 352 SSD 400GB
2.	Signálová matice	Maticový přepínač HDMI. Minimální požadavky: 4x HDMI vstup, 4x HDMI výstup, 2x analogový stereo audio výstup + digital Obraz: podpora rozlišení 4K/60 a UHD/60 @ 4:4:4, datový tok až 18 Gb/s, podpora HDMI 2.0b, HDCP 2.2, podpora 3D a HDR Audio: vestavěný de-embeder audio složky z HDMI signálu, 2x digitální audio výstup S/PDIF (LPCM 2-channel, 16/20/24 bit, 32/44.1/48 kHz sampling, Dolby Digital (AC-3) 6-channel, 640k mbr, 32/44.1/48 kHz sampling, DTS 7-channel, 1536k max bit rate, 44.1/48 kHz sampling), možnost nastavení hlasitosti Řídicím systémem, audio výstupy volně konfigurovatelné s libovolným HDMI výstupem s možností konfigurace prostřednictvím řídicího systému Ostatní: HDMI konektory s možností osazení HDMI kabelu s bezpečnostním šroubkem zabráňující neodborné manipulaci, obousměrný RS-232 pro ovládání z nadřazeného systému, Ethernet port pro ovládání a nastavení řídicím systém a PC, rozměry max. 1U / 19"	ks	73 200,00 Kč	1	73 200,00 Kč	Extron DXP 44 HD 4K PLUS
3.	Audio mixážní systém	Mixážní systém s DSP procesorem, konfigurátor a GUI pro Windows®, 4 vstupy (1x linkový stereofonní, 2x mic/ line), 2x stereo výstup (1x fíditelný, 1x fixní), 48V Phantom, 24-bit/48 kHz AD/DA převodníky, USB na předním panelu, fíditelný po RS 232.	ks	9 473,75 Kč	1	9 473,75 Kč	Extron MVC 121 Plus
4.	Mikrofon pevný - vložka	Vyměnitelná šroubovací kondenzátorová mikrofonní vložka (ofišek) s minimálními parametry 50Hz - 20 kHz, hyperkardioidní charakteristika, Phantom 12-48V, pozlacené kontakty, směrovost cca 95°, optimální vzdálenost od řečníka v minimálním rozsahu 0,3 - 0,9 m, ruchové použití 2 - 4 m, rozměry max. 14 x 20mm, vč. větrné ochrany, černá barva	ks	3 303,00 Kč	1	3 303,00 Kč	AKG CK33
5.	Mikrofon pevný - husí krk	Ohebný (dva ohyby) mikrofonní husí krk délky 500 mm (598 mm vč. konektoru); ukončený konektorem XLR; programovatelný vypínač (ON/OFF, PTT ,PTM), LED kroužek, basový filtr, součástí stolní montážní držák	ks	6 600,00 Kč	1	6 600,00 Kč	AKG GN50 ESP

6.	Mikrofon pevný - husí krk - základna	Stolní stojan Heavy Duty ukončený konektorem XLR, těžká spodní základna, kompatibilní s celou řadou mikrofonů (např. série DAC, DAM a DAM +)	ks	1 322,00 Kč	1	1 322,00 Kč	AKG ST6
7.	Příslušenství	Další technické vybavení, mikrofoní kabeláž a ostatní kabeláž a drobný instalační materiál	ks	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	
	1.2	Práce, služby					
8.	Instalace AV techniky	Instalace techniky	hod	850,00 Kč	8	6 800,00 Kč	
9.	Instalace AV techniky	Programování	hod	1 275,00 Kč	8	10 200,00 Kč	
10.	Instalace AV techniky	Další činnosti - dokumentace sk. stavu, manuál, zaškolení, likvidace odpadu, doprava a další dle skutečnosti	set	3 520,00 Kč	1	3 520,00 Kč	

Cena celkem bez DPH

237 942,75 Kč