

Příloha č. 1 - Specifikace - Kamera s příslušenstvím

					Σ	371 470,00	314 600,00	380 666,00
Č.	POPIS	KS	NABÍZENÝ PRODUKT (pro dodavatele)	NABÍZENÝ PRODUKT ODKAZ (pro dodavatele)	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
1	paměťová karta - podrobné specifikace viz. list A_paměťová karta	3	PANASONIC CFexpress 128GB typ B	https://cz.panasonic.com/panasonic-rp-cfex128-cfexpress-pametova-karta-128gb-pci-express-3-0-1700mb-s-cteni-1000mb-s-zapis-provoz-10-70-vibrace-20-gp-p-naraz-1500-g/?srsltid=Afm8Ooqxb7h0evIS80cXd6_DaSnXUkceWprZ5VXVzPPm9MYOqIGS9LF	3 800,00	4 598,00	11 400,00	13 794,00
2	Kamerový mikrofon puškový - podrobné specifikace viz. list B_kamerový mikrofon	1	Sennheiser MKH 416 P48	https://www.sennheiser.com/de/catalog/products/mikrofon/mkh-416-p48u3/mkh-416-p48u3-001511	18 700,00	22 627,00	18 700,00	22 627,00
3	Kamerový monitor - podrobné specifikace viz. list C_kamerový monitor	1	Blackmagic Design VIDEO ASSIST 5" 12G HDR	https://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicvideoassist/techspecs/W-VASS-03	14 000,00	16 940,00	14 000,00	16 940,00
4	Kamerový stativ s fluidní hlavou - podrobné specifikace viz. list D_kamerový stativ	1	Cartoni KSDS10-A	https://www.cartoni.com/products/system-packages/focus-10-systems/ksds10-a-focus-10-sds-alu-system/	45 000,00	54 450,00	45 000,00	54 450,00
5	Profesionální kamera - podrobné specifikace viz. list E_profesionální kamera	1	SONY ILME-FX6, G Master SEL-70200GM2, F2.8, BP-U100	https://www.sony.cz/interchangeable-lens-cameras/products/ilme-fx6 https://www.sony.cz/lenses/products/sel70200gm2 https://pro.sony/en_CZ/products/camera-batteries-and-power-supplies/bp-u100#ProductOverviewBlock-bp-u100	225 500,00	272 855,00	225 500,00	272 855,00

3 Ks paměťová karta

Kategorie	CFExpress
Kapacita karty	128GB
Zápis	1000 MB
Čtení	1700 MB

Kamerový mikrofon puškový

Typ snímače	kondenzátorový
Směrová charakteris	super-kardioidní / úzce-směrový
Frekvenční rozsah	40.....20000 Hz
Citlivost	25 mV/Pa $\pm$ 1 dB
MMinimální impedan	25 Ohm
Min.zatěžovací impe	800 Ohm
Úroveň šumu	13 dB
Max.akustický tlak	130 dB
Napájení	Phantom 48 V $\pm$ 12 V
Napájecí proud	2 mA
Konektor	XLR-3-M
Hmotnost max	180 g
Rozměry max	Ø 19 x 250 mm

Kamerový monitor

Velikost max.	5" dotykový
Vstupy	HDMI, SDI
Rozlišení displeje	1920x1080px
Poměr stran	16x10
Maximální jas	2500 cd/m2
Typ displeje	LCD
Napájení	SONY NP-F

Kamerový stativ s fluidní hlavou

Material	Hliník
Typ	Fluidní hlava
Typ rozpěry	střední
Nosnost min.	min. 8kg
Minimální výška	76 cm
Maximální výška min.	160 cm

PROFESIONÁLNÍ KAMERA

Snímač

Full-frame

Rozlišení

4K

Výstup/výstup

2 x 3-Pin XLR Mic/Line Level Input, 1 x 1/8" / 3.5 mm
Stereo Headphone Output,BNC (12G-SDI),HDMI, USB-C

Formát záznamu

Záznam 4K (QFHD)

Nativní ISO

ISO max. 409.600

Hmotnost

890 gramů - tělo

OBJEKTIV

E-mount

Svvětelnost

2,8 - 22

Ohnisko (mm)

70–200 mm

ostření

AF

stabilizace obrazu

ANO

NAPÁJENÍ

Li-Ion battery 98 Wh