

		TZB-VZT-02.3-VV
	VÝKAZ VÝMĚR	
Akce	14/15 Baťův institut, příspěvková organizace	
Projekt	Odvětrání restaurátorské dílny ve 14. Budově 4.NP - depozitář	
Investor	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040 760 01 Zlín	
Vypracoval	Ing.Žůrek	
Kontroloval		
Datum	25.3.2024	

Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.
----------	---

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zař.č.1-Doplnění odsávání z prostoru restaurátorské dílny						
OS1	Odsávací žaluziová stěna 1400x1500mm (2 segmenty) , pro Vods=1500m3/h, základový rám včetně koleček s aretací, 2 odsávací napojovací hrdla pro napojení hadice DN200, materiál plech 1,5mm, povrch. úprava komaxit RAL 7035	ks	1,00	33 390,00	33 390,00	975,00	975,00
	<i>PRŮMYSLOVÁ HADICE odolná chem. látkám</i>						
H1	prům.200 (např. Flexadux P1NPU)	bm	10,00	834,79	8 347,85	35,00	350,00
	Materiál: polyester polyuretan, ocelová spirála s PVC povlakem. Díky dobré odolnosti proti abrazi, rozpouštědlům, aerosolům a olejovým parám se hadice používá k odsávání lehkých abrazivních materiálů, transportu sypkých látek i v potravinářském průmyslu, odsávání vzduchu s výpary olejů a chemikálií						
	<i>Čtyřhranné plastové potrubí z chemicky odolného plastu (PVC), dodávka a montáž včetně závěsů a konzol</i>						
	rozměr 400x250/1150, rovné, na konci zaslepeno, 2x hrdlo pro napojení hadice prům.200	ks	1,00	5 685,60	5 685,60	2 600,00	2 600,00
	<i>ATYP. POŽÁRNÍ IZOLACE PLASTOVÉHO POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI V OBALU Z POZINK PLECHU. SOUČÁSTÍ IZOLACE BUDE PLECHOVÉ POTRUBÍ OBALUJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘED INSTALACÍ KOTVÍCÍCH TRNŮ PRO KOTVENÍ MIN. VATY.</i>						
	tl. vaty 40mm, pož. odolnost 30minut	m2	3,00	890,00	2 670,00	560,00	1 680,00
	Háčky (očka) pro zavěšení plastového potrubí DN200 pod čtyřhranné plastové potrubí	ks	2,00	77,50	155,00	25,00	50,00
	Zařízení č.1 - celkem				50 248,45		5 655,00
	Cena celkem (bez DPH)				55 903,45		