

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: KB Ivančice
Č.ú.: 125911/0100
Zastoupené: Milanem Bučkem, starostou

(dále jako kupující)

a

Obchodní firma: **Rationalfans s.r.o.**
Sídlo: Za Farou 814/43a, Troubsko 664 41
IČ: 07353171
DIČ: CZ07353171
Bankovní spojení: 
Č.ú.: 
Zastoupená: 
Zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 107725

(dále jako prodávající)

uzavírají tuto

kupní smlouvu:

1. Předmět koupě (dodávky)

1. Předmětem této smlouvy je za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění veřejné zakázky dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k plnění v rámci zakázky „**Dodávka gastro vybavení pro Besední dům v Ivančicích**“ – přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je uveden ve výzvě a zadávací dokumentaci, a rovněž „Specifikace technologie“ je přílohou č.1 této smlouvy. To vše včetně dopravy, přezkoušení a zaškolení za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).
2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument

vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

3. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

2. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 760 670Kč

DPH 21 %: 371 860Kč

Celková cena včetně DPH: 2 130 410 Kč

2. Cena dodávky byla předložena prodávajícím jako nabídková cena a v této výši byla akceptována kupujícím. Sjednaná cena dodávky je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že prodávající připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné dodávky, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tato dodatečná dodávka je nezbytná pro provedení původní dodávky.

3. Platební podmínky

1. Kupující na dodávku nebude poskytovat zálohy.
2. Cena díla bude uhrazena dílčí fakturací – 1. faktura po dodání zařízení, 2. faktura po ukončení instalačních prací a zaškolení obsluhy. Datum předání a převzetí, které bude uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury. K tomuto dni bude vystavena faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
3. Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
4. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, tj. **„Dodávka gastro vybavení pro Besední dům v Ivančicích“**.
5. Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je kupující oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.
6. Prodávající výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je uveden v této smlouvě, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.

7. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu, pokud se číslo bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem, je kupující oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Proávající je povinen sdělit kupujícímu na požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

4.Doba a místo plnění

1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu nejpozději **do 15. 1.2025**.
Místem předání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího: Tesařovo náměstí 1, 664 91 Ivančice.
2. Den předání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Předání a převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat následující informace:
 - označení a identifikační údaje stran
 - označení zboží
 - množství
 - označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím
 - datum a čas převzetí zboží
 - jména předávajících a přebírajících osob za prodávajícího a kupujícího
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost a kvalitu. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. **Oprávněnými zástupci kupujícího jsou:**
pro technické záležitosti:



Oprávněným zástupcem prodávajícího je:

pro smluvní záležitosti:

technické záležitosti :

5. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží od prodávajícího převezme. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí kupujícím.

6. Jakost zboží a záruka za jakost

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1– Specifikace technologie.
2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro výrobu zboží musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.

3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku po dobu minimálně **12 měsíců na elektrozařízení a 60 měsíců na nerez vybavení a montáž** ode dne jeho dodání.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Vada bude nahlášena prodávajícímu telefonicky na č. +420 [REDAKCE], případně e-mailem na [REDAKCE] nebo písemně na adrese: Gastrofans.cz, Za Farou 814/43a, Troubsko 664 41. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Prodávající je povinen ve lhůtě **48 hodin** započít s odstraněním reklamované vady, která byla prodávajícímu oznámena. Jestliže je nahlášená vada opravitelná, je prodávající povinen odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny vadného zboží.
7. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
8. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy.
9. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

7. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,- Kč za každý den prodlení s dodáním předmětu koupě.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,- Kč za každou vadu a každý i jen započatý den (24 hodin) prodlení.
3. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno.
4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

8. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze za podmínek stanovených obecnou právní úpravou.
2. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména stav, kdy:
 - je prodávající v prodlení s předáním předmětu koupě dle této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů;
 - prodávající přes dodatečnou výzvu nezajistí kupujícímu práva a oprávnění k dílu dohodnutá v této smlouvě.
3. Za podstatné porušení této smlouvy kupujícím se považuje stav, kdy přes opakovanou výzvu prodávajícím se kupující ocitl v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

9. Ostatní ujednání

1. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností a zároveň zajistí ve všech smlouvách s případnými subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
3. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany povinny neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
6. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit obsluhu.
7. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.
8. Práva a povinnosti, jakož další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Tato smlouva se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 – Specifikace technologie

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2024/35/855 na schůzi konané dne 9. 12. 2024.

Za kupujícího

Za prodávajícího

V Ivančicích

V Troubsku

Dne: 11. 12. 2024

Dne: 11. 12. 2024

Vz. Bc. Jaroslav Sojka

.....
Milan Buček, starosta

.....
[redacted], jednatel

Akce:
" Dodávka gastro vybavení pro Besední dům v Ivančicích "

SPECIFIKACE TECHNOLOGIE

ozn.	Popis zařízení	Ks	rozměr (mm)	V	Příkon kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH
	BAR										
A01	Barový stůl nerez - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1	1600x700x900/1200								
A02	Chladicí stůl na KEG sudy, černá barva, kapacita 8x 20L KEG, nerezový interier SS430, samozavírací dveře, ventilované chlazení, 6x nastavitelná noha, teplotní rozsah +2 až +10°C, klimatická třída 4, elektronické ovládání, typ chladiva R600a, vnitřní rozměry 990x500x730	1	1350x590x860	230	0,25						
A03	Barový stůl nerez - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1	2700x700x900/1200			3/8"	2x3/4"	50			
A04	Chladicí vodní výčepní zařízení, 4x chladicí smyčka zakončená rychl. spojkami, objem vodní nádrže 45l, chladicí výkon kompresoru 3/4(Hp), chladivo R290, maximální výkon To 0°C / Tk 45°C, t 10°C 200l/h, výtlač dochlazovací pumpy 8m	1	710x420x540	230	2		3/4"	50			
A04a	Výčepní stojan tvaru T, 5x otvor na výčepní kohout (1x zaslepený), kulatá nerezová noha, vestavěná dochlazovací smyčka, pivní vnitřní vedení nerezové, dubové opláštění stojanu, 4x podsvětlená plaketa 69mm, 4x výčepní kohout styl baroko pro kvalitní výtoč	1	700x402x536								
A04b	Redukční ventil MM N2 2st., W24,32, 4bar, 2x Naražeč MM bajonet , 2x Naražeč MM ploch, 1x Naražeč MM kombi, Panel - sanitační adaptér bajonet+kombi+plochý, vodovodní baterie studená-teplá + vývod na myčku, 3m Python 4+2, Hadice 6,7 x 9,5mm, oranžová bal.100m, spojovací materiál pro napojení 4x KEG sudu	1									

A04c	Ruční myčka pivního skla s uchem, odpad řešen přepadem pod horním okrajem myčky, přívod 3/8", 4x noha s přísavkou	1	370x200x360			3/8"						
B01	Kávovar dvoupákový - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1		400								
B02	Mlýnek na kávu - stávající, , NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1		230								
C01	Podstolový barový stůl na nápoje, 2x samozavírací posuvné prosklené dveře, černá barva, dvojité tvrzené sklo, nastavitelné police za každými dveřmi, rozměr polic 395x328mm, snadno přístupný elektronický termostat, ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty, vnitřní LED osvětlení, uzamykatelné provedení, energetická třída EU A, 4x nastavitelné nohy, chladiivo R600a, vnitřní rozměry 810x418x720mm	2	900x515x870	230	0,115							
C02	Výrobník ledu, denní výkon: 28 kg, kapacita zásobníku na led: 12–13 kg, nastavení úrovně naplnění zásobníku ledu, inovativní způsob výměny tepla pomocí přídavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání, robustní kryt z nerezové oceli AISI 304, chladiivo R454c	1	400x460x670	230	0,295		3/4"	50				
C03	Myčka skla, koš 400x400mm, elektronické ovládání, bezpečnostní termostat pro vanu a bojler 105/99°C, dvouplášťové dveře, nerezová mycí a oplachová ramena, čisticí program, funkce SOFT STRAT spuštění s nižším tlakem, funkce studeného oplachu, tělo z nerez oceli AISI304, automatický dávkovač mycí a oplachové chemie, odpadové čerpadlo, mycí programy 60, 120 a 180s	1	470x510x710	230V	2,8		3/4"	50				

C03a	Automatický změkčovač vody, digitální ovládání elektronické, regenerační nádrž: 8 kg, maximální průtok vody: 5 l/min, spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg, výkon pro 10 °dH - 1200 l, doba regenerace: 37 min, Automatické spuštění změkčovacího procesu, nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody, která má být změkčena, max. teplota přírodní vody: 38 °C, pracovní tlak: 1,5-6,0 barů	1	214x417x505	230	0,018	3/4"	50			
Kuchyně										
Suchý sklad										
A01 sjed.	Hliníkový skladovací regál, 4x police, každá police je tvořena ze 3 vyjímatelných vložek z polypropylenu vhodné do myčky, výškově nastavitelné police, rám z eloxovaného hliníku odolného proti korozi, 4x kulatá noha s retifikátorem, nosnost každé police max. 150kg	8	1280x405x1685							
Příjem zboží										
B01	Pracovní stůl - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1								
B02	Můstková příjmová váha, cejchovaná, nerezová plošina 360x460mm, port RS-232, digitální 6ciferný displej, rozsah vážení 0,4 - 150kg, napájení 230V + integrovaná baterie	1	360x580x765	230						
Příprava hrubé zeleniny										
C01	Nerezová samostojná rohož na uskladnění, 6x noha, roštové provedení, nosnost 400kg	1	1500x700x200							
C02	Pracovní stůl s dřezem - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1								
C03	Chladicí skříň plné dveře, nerezové provedení, digitální termostat a teplotní displej, integrované madlo, uzamykatelné provedení, 3x police s nosností každé 25kg, ventilované chlazení, vnitřní rozměr 510x485x620, chladivo R600a, teplotní rozsah +2 až +10°C	1	600x585x855	230	0,105					
Sklad chlazení / příruční sklad										

A01 sjed.	Hliníkový skladovací regál, 4x police, každá police je tvořena ze 3 vyjímatelných vložek z polypropylenu vhodné do myčky, výškově nastavitelné police, rám z eloxovaného hliníku odolného proti korozi, 4x kulatá noha s retifikátorem, nonost každé police max. 150kg	2	1280x405x1685								
D01	Chladicí skříň plné dveře, nerezové provedení, digitální termostat a teplotní displej, integrované madlo, uzamykatelné provedení, 4x nastavitelná police 2/1GN s nosností každé 25kg, ventilované chlazení, vnitřní rozměr 653x580x1680, chladivo R600a, teplotní rozsah +2 až +10°C, čistý objem 570l	3	777x695x1895	230	0,13						
D02	Chladicí skříň plné dveře, nerezové provedení, digitální termostat a teplotní displej, integrované madlo, uzamykatelné provedení, 6x nenastavitelná police 2/1GN s nosností každé 25kg, statické chlazení, vnitřní rozměr 653x580x1680, chladivo R600a, teplotní rozsah +24 až -10°C, čistý objem 555l	1	777x695x1895	230	0,19						
	Mytí černého (provozního) nádobí										
E01	Nerezový dvoudřez - stávající, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1	1400x700x900			3/8"	3/8"	50			
E01a	Mycí baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, umístění ze stolu	1				3/8"	3/8"				
E02	Nerezový skladový regál, 4x police, levý bok plný nerez (zakrytovaný), 4x nastavitelná noha s retifikátorem	1	1000x700x1800								
	Dodávka ZTI a VZT										
F01	Umyvadlo - součást ZTI, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	2									
F02	Podlahová vpust' - součást ZTI, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	4									
F03	Digestoř závěsná (prostorová), včetně filtrů a osvětlení - součást VZT, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	2	2200x2100x450								
	Výroba										

G01 sjed.	Nástěnná dvoupatrová police nerezová, nastavitelná rozteč polic, 2x samostatný držák na zeď, max. nosnost police 25kg, každá police je vybavena zadním lemem 30mm	7	1400x300x600							
G02 sjed.	Chladicí stůl nerezový, materiál SS304, 2x sekce - 1x dveře + 1x set zásuvek 1/2 pro GN, pracovní deska nerezová izolovaná se zadním lemem, agregát vpravo, digitální termostat a teplotní displej, automatické odmrazování, ventilované chlazení, teplotní rozsah -2 až +10°C, chladivo R600a, 1x roštová police, čistý objem 272l	4	1360x700x980	230	0,3					
G03	Univerzální robot, objem mísy 20l, plášť z litiny, mísa vyrobena z nerezové oceli AISI304, pákový mechanismus pro zvedání a spouštění mísy, pojistka proti spuštění přístroje při zvednutém krytu nebo mísou ve špatné pozici, časovač v rozmezí 0-15min, Sada obsahuje 3 příslušenství z hliníku: metla, míchadlo a hnětací hák na těsto, odolný pohon a převodovka z legové oceli SNCM21	1	460x520x880	230	0,375					
G04	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem + zadní lem, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	1	1000x700x850+40							
G05	Stolní planetární mixér, objem mísy 7l, digitální ovládání s časovačem, vyklápěcí tělo (hlava), chladicí systém pro provoz 60min bez přestávky, 4x nastavený program, bezpečnostní polykarbonátový kryt mísy	1	460x310x379	230	1,5					
G06 sjed.	Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250, prolis desky, otvor na baterii, zadní odkok 50mm, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem + zadní lem, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	3	1000x700x850+40			3/8"	3/8"	50		
G07 sjed.	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem + zadní lem, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	2	1400x700x850+40							

G08	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem bez zadního lemu, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	1	1400x700x850								
G09	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem bez zadního lemu, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	1	1000x700x850								
G10 sjed.	Stolní indukční vařič, digitální nastavení teploty a času přes dotykový displej, tělo z nerezové oceli, se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory, vhodný pro nádoby o průměru dna mezi ø160 až 300 mm, s výškově nastavitelnými nohami, přípustné maximální zatížení 20 kg, rozsah teplot 35 až 240°C	7	390x560x120	230	3,5						
G11	Elektrický konvektomat, kapacita 7x GN 1/1, dotykové ovládání, digitální barevný 7palcový dotykový panel s menu v CZ, programovatelný v několika krocích, automatické mytí, vpichová sonda s externím připojením a možností oddělení ze stroje, automatické mytí s napojením na chemii umístěnou mimo stroj, připojení vody na mytí zvlášť formou rychlospojky, dvojité dveře s bezpečnostním vnitřním odklopným sklem, otevírání zleva do prava, led osvětelní komory, 2x nastavitelný ventilator, rozhraní USB a W-Fi, nástříkový systém páry, extérní sprcha	1	730x849x850	400	11,4		2x3/4"	50			
G11a	Kynárna a regenerátor, kompatibilní ovládání z konvektomatu, kapacita 12x GN 1/1, nastavitelná teplota až 85°C, prosklené dveře, otevírání zleva do prava, 4x kolečko z toho 2x bržděné	1	730x875x770	230	1,8						
G11 b sjed.	Automatický změkčovač vody bezobslužný, patrona s kapacitou 4600l (při uhličitánové tvrdosti 10°dH), instalační hlava	2	ø144x557				3/4"				

H01	Elektrický konvektomat, kapacita 6x GN 2/3, dotykové ovládání, digitální barevný 7palcový dotykový panel s menu v CZ, programovatelný v několika krocích, automatické mytí, vpichová sonda s externím připojením a možností oddělení ze stroje, automatické mytí s napojením na chemii umístěnou mimo stroj, připojení vody na mytí zvlášť formou rychlospojky, dvojité dveře s bezpečnostním vnitřním odklopným sklem, otevírání zleva do prava, led osvětelní komory, 1x nastavitelný ventilátor, rozhraní USB a W-Fi, nástříkový systém páry, externí sprcha	1	500x750x700	400	5,2		2x3/4"	50			
H01a	Nerezový podstavec pod konvektomat (poz.H01), kapacita 7x zásuv pro GN 2/3, 4x noha s retifikátorem	1	500x556x770								
H02	Stolní grilovací deska elektrická, 2/3 hladký povrch 462x410mm se samostatným ovládáním, 1/3 vroubkovaný povrch 226x410mm se samostatným ovládáním, tělo z nerezové oceli, odnímatelný odkap na tuk, protiskluzové nohy	1	720x550x245	230	3,5						
H03	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem bez zadního lemu, bez spodní police, 4x noha s retifikátorem	1	800x700x850								
H04	Samostatný zásuvkový blok bez pracovní desky, 3x zásuvka, 4x noha s retifikátorem	1	500x650x700								
H05	Mlýnek na maso, kapacita 200kg/h, mlecí otvor 70mm, tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli, šnek ze speciální hliníkové slitiny	1	370x220x440	230	0,75						
H06 sjed.	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem bez zadního lemu, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	2	1200x700x850								
H07	Varná indukční stolička, nerezové tělo s vyztuženým nerezovým rámem, varná plocha pro hrnce do průměru 300mm, varná deska z 5mm silného tvrzeného skla, pohodlný ovládací knoflík, 11 úrovní výkonu na výběr, 4x nastavitelné nerezové retifikátory pro vysoké zatížení	1	422x400x366	400	5						

H08	Nerezový pracovní stůl, rozložitelný, pracovní deska podlepená laminem + zadní lem, spodní oddělovatelná police, nosnost police max. 75kg, 4x noha s retifikátorem	1	800x600x850							
H09	Stolní fritéza elektrická, objem 8l, vypouštěcí kohout, nerezové tělo 18/0, vana s chladnou zónou, fritovací koš s extra dlouhou rukojetí se speciálním madlem proti zahřívání, nerezové víko	2	305x515x354	230	3,5					
H10	Krouhač zeleniny stolní, účinný chladicí systém zabraňuje přehřátí během provozu, dva vstupy umožňují zpracování malých i velkých kusů zeleniny, velký vstupní otvor s tlačným zařízením na pohyblivém rameni, menší přívod s odděleným tlačným zařízením, vypínač s jednotným povrchem, kovové ložiskové pouzdro, tělo z lehké slitiny hliníku	1	615x239x580	230	0,55					
H11	Nářezový stroj, průměr kotouče 300mm, tělo z potahovaného hliníku, šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli, podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím systémem, ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče, plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 14 mm, maximální průměr řezu: 200 mm	1	602x573x456	230	0,42					
H12	Pracovní stůl nerez, zadní lem, zásuvkový blok - nutné doměřit na místě	1	cca1200x700x850							
H13	Šokový zchlazovač a zmrazovač, kapacita 5x GN 1/1, pouzdro a komora z nerezové oceli AISI 304, vpichová sonda, termostat s digitálním displejem pro sledování provozu, chladivo R290, vnitřní rozměry komory: 640x400x(H)360 mm, kapacita při zchlazení na 3 °C: 15 kg, kapacita při zmrazení na -18 °C: 10 kg, samostatné funkce pro cykly zmrzliny (-20 °C) a povrchového mrazení (-40 °C)	1	760x725x850	230	0,749					

11	Elektrická pec pro pečení při nízkých teplotách (Holdomat),kapacita 3x GN 1/1, nebo 3x 600x400, teplotní sonda, 4x zasouvací transportní úchyty po stranách, vnitřní komora trouby je nahřívána ze 4 stran, komora bez svárů se zakulacenými rohy pro snadné čištění, panty dveří nalevo nebo napravo, snadno přehoditelné, nastavitelná teplota po 1 stupni - komora do 120 °C, teplota s použitím sondy a udržování teploty do 100 °C	1	495x690x413	230	1,2						
12	Stolní napařovací vitrina - řeší nájemce, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1									
13	Nerezová nástavbová police pro zavešení infra lamp	1	1300x350x1500								
14	Závěsná kónická infra lampa, výškově nastavitelná, materiál krytu měď, díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm, vypínač umístěný na vrchní části lampy	1	ø275x250	230	0,25						
15	Závěsná kónická infra lampa, výškově nastavitelná, materiál krytu měď, díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm, vypínač umístěný na vrchní části lampy	1									
16	Pracovní stůl nerez, svařovaný, v pravo prostor na zasunutí holdomatu (poz.11), vlevo spodní police, na stole umístěny pol. 12,3,4,5, 4x noha s retifikátorem, plná zadní strana (nerez. kryt)	1	1700x700x850								
17	Nerezový režon, bez zadního lemu, oboustranné provedení, posuvné dveře, 1x prostorová vnitřní police	1	1700x700x850	230	1,5						
18	Nástavbová dvoupatrová infrapolice nerez, každé patro ovládané samostatně, keramické topné jednotky	1	1700x350x600	230	1,5						
19	Výdejní vozík ohřevný, 3x vana 1/1-200, samostatně ovládaná, výpusť pod každou vanou, spodní police, 4x kolečko z toho 2x bržděné, ovládání na širší straně, manipulační madlo, nastavení teploty do 90°C	1	1310x755x905	230	2,1						
Mytí bílého nádobí											

L1	Manipulační vozík nerezový, 3x police, svařovaná konstrukce, plné police s 10mm prolisem v rozích úhel 90°, rozměry police bez prolisů: 750x450 mm, celková velikost police: 800 x 500 mm, vzdálenost mezi policemi: cca 292 mm, přípustné zatížení police: 70 kg, vertikální nerezová rukojeť vyčnívající 100 mm, 4 otočná kolečka o průměru 100 mm s nárazníky, včetně 2 koleček s brzdami	1	800x500x950								
L2	Výjezdový stůl k myčce nerezový, prolis pro vedení koše, zvýšený zadní lem 100mm, spodní plná police, 4x noha s retifikátorem	1	1300x750x900								
L2a	Nástěnná dvoupatrová police nerezová, nastavitelná rozteč polic, 2x samostatný držák na zeď, max. nosnost police 25kg, každá police je vybavena zadním lemem 30mm	1	1200x300x600								
L3	Korbová myčka nádobí (průchozí), elektronické ovládání přes displej, eco systém - snížená spotřeba energie, systém Thermo-Protector zabraňující oplachování studenou vodou, měkký start - spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby chránil choulostivé předměty, funkce studeného oplachu v případě potřeby mytí skla s návratem zpět do oběhu, vkladací výška 395mm, automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo, pouzdro z nerezové oceli AISI 304, pružinové zvednutí kapoty, 3 mycí programy: 60, 120, 240 s, 8bodový autodiagnostický systém	1	750x880x1412	400	8,6		3/4"	50			
L3a	Automatický změkčovač vody, digitelní ovládání elektronické, regenerační nádrž: 8 kg, maximální průtok vody: 5 l/min, spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg, výkon pro 10 °dH - 1200 l, doba regenerace: 37 min, Automatické spuštění změkčovacího procesu, nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody, která má být změkčena, max. teplota přívodní vody: 38 °C, pracovní tlak: 1,5-6,0 barů, průměr připojení vody: 3/4"	1	214x417x505	230	0,018		3/4"	50			

L4	Nájezdový stůl k myčce nerezový, prolis pro vedení košů, 1x dřez 400x500x300, otvor na baterii, zvýšený zadní lem, spodní police, 4x noha s retifikátorem	1	1700x750x900			3/8"	3/8"	50			
L5	Pracovní stůl nerezový, úhel levého rohu, částečný zadní lem, levý lem, zakrytované záda + pravý bok (nerez), částečná spodní police	1	1900x500x900								
L6	Nástavbová příjmová police, dvoupatrová, nerezová, pravý bok zakrytovaný (nerez)	1	740x300x600								
Doplňkové spotřebiče / stolní spotřebiče bez umístění											
1	Stolní kuchyňská váha s legalizací, velký, jednostranný 5 ciferný LCD displej s rozměry 91x36 mm, funkce průměrování odečtu je ideální k vážení zboží, které není stabilní, rozsah provozní teploty: od 10°C do +40°C garantuje řádné fungování váhy v zimě i v horkém létě, rozměry misky: 222x151 mm, možnost napájení přes baterie	3	239x227x66	230	0,01						
2	Vakuový balicí stroj, lišta 300mm, kryt a komora z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304, průhledné víko z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS pro sledování procesu balení, vypouklé víko umožňuje balení velkých porcí, těsnění ve tvaru V pro vysokou míru těsnosti, přehledné ukazatele - digitální displej a ručičkový manometr - umožňují přesně určit, kdy je dosaženo požadované úrovně vakua v balicí komoře, nastavitelná doba provozu vývěvy pro dosažení požadované úrovně vakua v rozsahu 0-99 sekund, automatické spuštění balicího cyklu zavřením víka balicí komory, rozměry komory 320x370x(H max)185	1	380x503x444	230	0,37						

3	Tyčový mixér, mixovací hřídel 500 mm, variabilní rychlost, odolná konstrukce: nerezová ocel a zesílený polyamid se skelnými vlákny, nepřetržitý provoz bez námahy díky uzamykacímu tlačítku, plynulá regulace otáček pomocí knoflíku: od 4000 do 16000 otáček za minutu, míchací hřídel v sadě: z nerezové oceli AISI304, délka 500 mm, možnost dokoupit a instalovat další hřídele s různou délkou	1	ø100x916	230	0,5						
4	Tyčový mixér, mixovací hřídel 250 mm, variabilní rychlost, odolná konstrukce: nerezová ocel a zesílený polyamid se skelnými vlákny, nepřetržitý provoz bez námahy díky uzamykacímu tlačítku, plynulá regulace otáček pomocí knoflíku: od 4000 do 16000 otáček za minutu, míchací hřídel v sadě: z nerezové oceli AISI304, délka 250 mm, možnost dokoupit a instalovat další hřídele s různou délkou	1	ø100x666	230	0,35						
5	Rýžovar, objem 5,4l, vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem, kapacita: až cca 60 porcí vařené rýže, nádoba na kondenzát vytékající z víka chrání pracoviště před navlhnutím, 2 provozní režimy - vaření a udržování tepla, tělo kombinace plast a nerez	1	513x422x380	230	1,95						
6	Mikrovlnná trouba s grilem, objem 20 l, korpus a panel z nerezové oceli, 4 úrovně intenzity mikrovln: low, medium, high, ovládání pomocí dvou mechanických ovladačů, otevírání tlačítkem zajišťující jednoduchou obsluhu, vnitřní rozměr komory 304x306x206mm, funkce kombinace standardního režimu a režimu grilu, součástí balení skleněný otočný talíř ø 255 mm a stojan na grilování	1	435x360x251	230	1,05						
7	Pojízdný vozík na tácy s kapacitou 15 x GN 1/1, materiál nerez, rozteč zásuvy 80mm, oboustrané zábrany proti vysunutí gastronádob, 4x kolečko z toho dvě brzděné	1	440x610x1710								

8	Ponorné oběhové čerpadlo pro vaření sous vide, velmi přesné nastavení a udržování teploty v krocích po 0,1 °C až do 95 °C, kapacita až 56l, funkčnost od min. 150mm ponoru, časovač lze nastavit v rozmezí od 1 minuty do 99 hodin s krokem 1 minuty, ochrana proti nízké hladině vody vypne spotřebič v případě, že je vody příliš málo, teplotní ochrana proti přehřátí, hmotnost zařízení max. 4kg	1	137x215x361	230	2						
9	Salamander, tělo a rám z nerezové oceli, plynule nastavitelný termostat do 300 °C s kontrolkou, výškově nastavitelný díky snadno posuvnému systému, odnímatelný odkapávací táč, ohřevná plocha 440x320 mm, 4x protiskluzová noha	1	485x525x537	230	2,8						
Instalační materiál bez umístění											
1	Páková baterie pro stolní dřez, nerezová s loketním ovládáním, dlouhá rukojeť pro regulaci teploty, délka ramínka 215mm	4									
2	Sifon dřezový s odbočkou	1									
3	Sifon dvoudřezový bez odbočky	1									
Instalační materiál bez umístění											
1	Doprava, instalace, školení	1									

Cena celkem bez DPH

1760670,00

Cena celkem vč. DPH

2130410,70