

Příloha č. 1 - Technická specifikace VŘ – doplnění stávajícího pódiového systému NIVTEC

Společné vlastnosti všech položek:

- Vyhovuje DIN 4112
- plná (100%) kompatibilita se systémem NIVTEC s ohledem na doplnění stávajícího systému
- záruku minimálně 24 měsíců
- dostupný záruční i pozáruční servis v ČR

Seznam položek, specifikace viz dále:

4ks pódiová deska 2m x 1m

4ks pódiová deska 2m x 0,5m

12ks trn pro nasazení schodů

12ks noha k pódiové desce pro schodový stupeň 20cm

8ks kol k pódiové desce

Specifikace jednotlivých položek:

4ks pódiová deska 2m x 1m

- hliníkový rám s integrovanými spojovacími prvky
- rozměr povrchové voděodolné překližkové desky 2x1m, odolnost proti vodě EN 314-2/třída 3 (BFU 100)
- protiskluzový povrch
- integrované mechanismy uchycení nohou
- instalace pódia bez použití dalšího nářadí nebo spojovacích doplňků
- zatížení min 750kg/m²
- hmotnost max 35kg

4ks pódiová deska 2m x 0,5m

- hliníkový rám s integrovanými spojovacími prvky
- rozměr povrchové voděodolné překližkové desky 2x0,5m, odolnost proti vodě EN 314-2/třída 3 (BFU 100)
- protiskluzový povrch
- integrované mechanismy uchycení nohou
- instalace pódia bez použití dalšího nářadí nebo spojovacích doplňků
- zatížení min 750kg/m²
- hmotnost max 20kg

12ks trn pro nasazení schodů

- trn pro nohy schodů Ø 39mm
- uchycení pomocí závitů v příslušné noze desky

12ks noha k pódiové desce pro schodový stupeň 20cm

- Alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, pro schody a tribuny
- hliníková trubka Ø 48,3 mm,
- stěna trubky min 4 mm
- délka pro výšku schodu 20cm
- závit pro instalaci příslušenství skrz desku

8ks kol k pódiové desce

- transportní kolo pro podesty
- otočné s brzdou
- zátěž min. 350 kg/kolečko
- průměr kola min. 15 cm
- PU-povrch
- kuličková ložiska
- vhodné pro interiér i exteriér