



Přílohač.1: Technická specifikace

Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 4.3

Specifikace standardního vybavení:

- jednoosá náprava BPW
- celková povolená hmotnost 4 200 kg (3 500 kg + 700 kg)
- nosnost od 3 400 kg
- výkon mechanismu 3 000 kg
- kloubový hákový mechanismus
- mechanická podpěra oje
- nájezdová brzda BPW s automatikou zpětného chodu
- přímé napojení na traktor (1 hydr. okruh)
- vnější délka kontejneru 2,80 m
- výška háku 900 nebo 1 000 mm
- pasivní zajišťování kontejneru
- gravitační západka jištění háku
- tažné oko 40 mm
- rychlost 40 km/hod
- polyuretanový lak – antracit. šedá RAL 7016
- klíny pod kola – 2 ks
- kola 10/75-15,3 18 PR BKT

Volitelná výbava:

- barva na přání
- krabice na nářadí
- maják
- couvací světlo (přisvětlení zadního prostoru nad rámec povinné výbavy)
- vyvedení hydraulického okruhu v zadní části podvozku (pro aktivní nastavbu)



JOHN DEERE





Technická specifikace kontejnerů

Kontejner č. 1

- kontejner nový nepoužitý
- vnitřní rozměry kontejneru (délka X šířka X výška) 2800X1900X500 mm
- základní profil rámu kontejneru 40x40x2
- nosný profil sloupků 80x80x4 min. 3 000 kg
- lyžiny kontejneru UPN 120 vnější rozteč 1060 mm
- podlaha o síle 3mm
- bočnice o síle 2mm
- zadní dvoukřídlá vrata profil rámu 40x40x2 plech 2mm
- zadní vrata osazená trojpany a maznicemi
- oko háku d 40mm
- výška oka háku 1000 mm
- barva RAL6018
- rolny s maznicemi
- háčky pro uchycení plachty po celém obvodu
- nájezdy pro stavební techniku uchycené na čele kontejneru
- záruka 12 měsíců od data dodání



JOHN DEERE



ANNABURGER



Spearhead



LEMKEN



FARESIN
agri division spa



boqball



KUHN



Krampe



WTC
PISEČNÁ



Kontejner č. 2

- kontejner nový nepoužitý
- vnitřní rozměry kontejneru
- (délka X šířka X výška) 2800X16500X1000 mm
- základní profil rámu kontejneru 40x40x2
- nosný profil sloupků 80x80x4 min. 3 000 kg
- lyžiny kontejneru UPN 120 vnější rozteč 1060 mm
- plechy o síle 3mm na podlaze
- plechy o síle 2mm na bočnicích
- všechny bočnice pevné provařené
- zadní dvoukřídlá vrata profil rámu 40x40x2 plech 2mm
- hydraulicky ovládané zadní čelo sklopné kolem osy horního pantu
- oko háku d 40mm
- výška oka háku 1000 mm
- barva RAL6018
- rolny s maznicemi
- háčky pro uchycení plachty po celém obvodu
- nájezdy pro stavební techniku uchycené na čele kontejneru
- pasivní jištění kontejneru
- požadovaná záruka minimálně 12 měsíců od dodání

Kontejner č. 3

- kontejner nový nepoužitý
- vnitřní rozměry kontejneru (délka X šířka X výška) 2800X1900X500 mm
- levá bočnice první polovina pevná výška 500 mm
- levá bočnice druhá polovina sklopná výška 300 mm
- základní profil rámu kontejneru 40x40x2
- nosný profil sloupků 80x80x4 min. 3 000 kg
- lyžiny kontejneru UPN 120 vnější rozteč 1060 mm
- podlaha o síle 3mm
- bočnice o síle 2mm
- zadní dvoukřídlá vrata profil rámu 40x40x2 plech 2mm výška vnitřní rozměr 500 mm
- zadní vrata osazená trojpanty a maznicemi
- oko háku d 40mm
- výška oka háku 1000 mm
- barva RAL6018
- rolny s maznicemi
- pasivní jištění kontejneru
- požadovaná záruka minimálně 12 měsíců od dodání

