

Vážení,

rádi bychom vás v rámci poptávkového řízení požádali o kalkulaci na dodávku a instalaci světelné techniky do místa plnění: koncertní sál Atria Žižkov, na adrese Čajkovského 12/12a, Praha 3.

Předmětem poptávkového řízení je:

1. Dodání světelné techniky uvedené v příloze č. 1: Osvětlení sálu specifikace
2. Instalaci a zapojení světelné techniky (včetně veškerého elektromateriálu a dalších souvisejících nákladů jako je i deinstalace původních svítidel) dle projektu v příloze č. 2: Návrh rozmístění světel

Termín instalace a zapojení světelné techniky: 6. – 24. 1. 2025.

S případnými dotazy se prosím obračejte na Marii Kašparovou,



Nabídku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky ID: 434t7cx

Lhůta pro podání nabídky je do 6.12.2024.

V Praze dne 21.11. 2024

.....


Marie Kašparová
Ředitelka, Kultura Praha 3, p.o.

Příloha č.1) Osvětlení sálu - specifikace

A) Scénická světla pro stálou instalaci

Obrázek	Kód	Model	Popis/funkce	Počet	Poznámka
	SL1	Elation KL Fresnel 6FC	Statické LED světlo s fresnelovou čočkou, míchání barev RGBMA, dynamic white, zoom 10 - 32°, CRI 90+	4	
	SL2	ETC ColorSource spot Jr	LED profil, míchání barev RGBL, zoom 25-50°.	4	
		Visual Productions Cuety LPU-2 a Kiossc Touch	Systém umožňující jednoduché ovládání světelných scén s nástěnným dotykovým displejem. Možno jednoduše přepínat mezi tímto systémem a světelným pultem. Využívá protokol dmx.	1	
		Wiresless dmx systém	Systém bezdrátového přenosu dmx	1	5 x přijímač: jeden u všech čtyř pozic scénických svítidel v prostoru "lodi" a jeden v prostoru varhanních píšťal. Jeden vysílač (poloha bude definována)
		Kabeláž dmx			8 x 1m, 2 x 2m, 2 x 5m, 2 x 10m, 1 x 20m
		Stativ	Černý stativ na světla, nosnost 12kg, max. výška 3m	2	
		Hák na světlo		8	
		Lanka pojistná		8	
		Instalační materiál		1	Konzole a další materiál na instalaci na stěny, viz výkresy

B) Interiérová svítidla

Obrázek	Kód	Model	Popis/funkce	Počet	Poznámka
	L1	Luce&Light Intono 3.2	Interiérové nástěnné svítidlo s distribucí světla nahoru a dolů. Možno překrýt nátěrovou barvou použitou na stěny. Optika 23° + 23°, 3000K, 20W	2	Pravděpodobně bude ovládáno on/off
	L2	Luce&Light Intono 4.2	Interiérové nástěnné svítidlo svítící nahoru a dolů. Možno překrýt nátěrovou barvou použitou na stěny. Optika 23° + 23°, 3000K, 38W	4	Pravděpodobně bude ovládáno on/off
	L3		Směrové svítidlo k instalaci do původních větracích otvorů. Kruhový průřez (maximální průměr 200mm), 3000K, min 3000lm, úhel vyzařování 8-12°, ideálně na 24V	2	Ovládáno dmx
			Zdroj 230V/24V, 150W	1	K napájení dmx enkodéru pro L3
			Dmx enkodér k ovládní 4 kanálů min 48W na kanál	3	Další dvě slouží k ovládní svítidel integrovaných v akustických panelech
	L4		Nouzové kombinované svítidlo Osmont GEMINI 1, 18W, 3000K, stínidlo Triplex Opal	3	K montáži na stávající pozice (nad vstupními dveřmi do sálu)

