



DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: **Základní škola, Trutnov, V Domcích 488**
Se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí
Zastoupený: Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy
IČ: 64201121
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7827360217/0100

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající **Rapid Design s.r.o.**
Se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti
IČ: 01974769
DIČ: CZ01974769
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 50870
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2702468598/2010
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna kupní smlouvy ze dne 18. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícedodávky a s tím související změna kupní ceny a některé související otázky.
2. Předmětem Dodatku je dodání dodatečného nábytkového vybavení a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícedodávky“) v rámci plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488**“ (dále jen Veřejná zakázka“).
3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Vícedodávek:
 - Taburet (18 ks).
4. Bližší specifikace výše uvedeného nábytkového vybavení je uveden v příloze č. 1 Dodatku.

II. VÍCEPRÁCE

1. Provedení změn Smlouvy, specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, představuje změny v režimu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku, zadávanou dle § 53 Zákona a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.



2. Vícedodávky budou provedeny dle požadavků Kupujícího a dle přiloženého soupisu, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
3. Cena za vícedodávky je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku.
4. Cena za původní smluvní závazek se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo:
 - Cena celkem bez DPH: **4.669.535,00 Kč**
 - DPH: **980.602,35 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **5.650.137,35 Kč**
 - Slovy: **pětmiliónůšestsetpadesáttisícjednostotřicetsedmkorun českýchčtricetpěthaléřů**
2. Nová cena za dílo:
 - Cena celkem bez DPH: **4.722.995,00 Kč**
 - DPH: **991.828,95 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **5.714.823,95 Kč**
 - Slovy: **pětmilionůsedmsetčtrnácttisícosmsetdvacetřikorunčeskýchdevadesátpěthaléřů**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Prodávající a 1 Kupující.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Tabulka k ocenění

V Trutnově, dne

V Hradci Králové, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka

.....
Ing. Jana Pražáková, prokuristka

Příloha č. 1

Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

dodatku č.1 ke kupní smlouvě s názvem:

„Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

I. ETAPA

1. Vybavení "Učebna Informatiky I. (213)"
2. Vybavení "Učebna Informatiky II. (217)"
3. Vybavení "Kabinet informatika"
4. Vybavení "Kabinet cizí jazyky"
5. Vybavení "Kabinet pro dílny (2x) (004)"

II. ETAPA

6. Vybavení "Multimediální učebna I. (213)"
7. Vybavení "Multimediální učebna II. (319)"
8. Vybavení "Jazyková učebna I. (112)"
9. Vybavení "Jazyková učebna II. (301)"
10. Vybavení "Kovodílna "
11. Vybavení "Dřevodílna"
12. Vybavení "Studio robotiky (001)"
13. Vybavení "Velká herna / volnočasová učebna"

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....

Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna Informatiky I. (213)"				
1	SESTAVA UČITELE	1,00	ANO	SESTAVA UČITELE
	Stůl učebny, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál: 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení laminovaných částí: bříza 1715 Kontejner pojízdný na kolečkách o velikosti ± 2 % - 430x750,5x620mm - 5x zásuvka - kuličkový pojezd - Provedení: korpus 1715 bříza, čela zásuvek 7190 zelená.			Stůl učebny, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál: 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení laminovaných částí: bříza 1715 Kontejner pojízdný na kolečkách o velikosti ± 2 % - 430x750,5x620mm - 5x zásuvka - kuličkový pojezd - Provedení: korpus 1715 bříza, čela zásuvek 7190 zelená.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Prošíání hran sedáku. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Prošíání hran sedáku. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	STŮL ŽÁKOVSKÝ			STŮL ŽÁKOVSKÝ

3	Stůl pro dva studenty, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení laminovaných částí: bříza 1715	14,00	ANO	Stůl pro dva studenty, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení laminovaných částí: bříza 1715
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	28,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

5	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	3,00	ANO	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
6	NÁBYTKOVÁ SESTAVA	1,00	ANO	NÁBYTKOVÁ SESTAVA
	1ks Skříň nízká se střední příčkou 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 1100x900x400mm(ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená. 2ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry 800x2000x400mm(ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená.			1ks Skříň nízká se střední příčkou 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 1100x900x400mm(ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená. 2ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry 800x2000x400mm(ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, hrana dveří zelená. Referenční dekory 1715 bříza, 7190 zelená.
ELEKTROINSTALACE				ELEKTROINSTALACE

7	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 10x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 50ks zásuvek 230V + 30x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.	1,00	ANO	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 10x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 50ks zásuvek 230V + 30x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.
8	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, vlastní instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, vlastní instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna Informatiky II. (217)"				
1	SESTAVA UČITELE	1,00	ANO	SESTAVA UČITELE
	Stůl učebny, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.), ovál: 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1200 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení: 1715 bříza Kontejner pojízdný na kolečkách o velikosti- 430x750,5x620mm ± 2 % - 5x zásuvka - kuličkový pojezd - Provedení: korpus 1715 bříza, čela zásuvek 0134.			Stůl učebny, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.), ovál: 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1200 x 760 x 650 mm ± 2 %. Provedení: 1715 bříza Kontejner pojízdný na kolečkách o velikosti- 430x750,5x620mm ± 2 % - 5x zásuvka - kuličkový pojezd - Provedení: korpus 1715 bříza, čela zásuvek 0134.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	PRACOVNÍ STŮL A			PRACOVNÍ STŮL A

3	Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1400 x 76 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	11,00	ANO	Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1400 x 76 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.
4	PRACOVNÍ STŮL B Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 800 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	4,00	ANO	PRACOVNÍ STŮL B Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 800 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.

5	ŽIDLE	26,00	ANO	ŽIDLE
	Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.			Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
6	NÁSTĚNKA	3,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm			Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
7	ELEKTROINSTALACE	1,00	ANO	ELEKTROINSTALACE
	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žakovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žakovská sestava bude obsahovat celkem bude 7x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 45ks zásuvek 230V + 26x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta. Případné možné jiné rozvržení elektroinstalace bude možné na základě jiné stavební připravenosti, požadavku a odsouhlasení koncového uživatele.			Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žakovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žakovská sestava bude obsahovat celkem bude 7x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 45ks zásuvek 230V + 26x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta. Případné možné jiné rozvržení elektroinstalace bude možné na základě jiné stavební připravenosti, požadavku a odsouhlasení koncového uživatele.

8	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Kabinet informatika"				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	Stůl učitele o velikosti 1524x600x760mm ± 2 %, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C". Záda stolu min. do 1/3 výšky stolu. Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže o pr. 60mm. Dekor provedení - Bříza 1715. Kontejner - na kolečkách, čtyři zásuvky - centrální uzamykání. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpousy zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Čela zásuvek kontejneru vyrobená z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Kontejner je usazen na kolečkách s brzdou. Provedení: korpus bříza 1715, dveře send 0515.			Stůl učitele o velikosti 1524x600x760mm ± 2 %, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C". Záda stolu min. do 1/3 výšky stolu. Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže o pr. 60mm. Dekor provedení - Bříza 1715. Kontejner - na kolečkách, čtyři zásuvky - centrální uzamykání. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpousy zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Čela zásuvek kontejneru vyrobená z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Kontejner je usazen na kolečkách s brzdou. Provedení: korpus bříza 1715, dveře send 0515.
	ŽIDLE UČITELE			ŽIDLE UČITELE

2	Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120kg. Kříž - Plochý nylonový černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12), speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120kg. Kříž - Plochý nylonový černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12), speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA ODKLÁDACÍ 1ks Skříň spodní o rozměrech š700xh600xv760mm ± 2 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Kprpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Panty včetně tlumení. 1ks Skříň odkládací o rozměrech š700xh320xv12410mm ± 2 % - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení sestavy: korpus bříza 1715, dveře send 0515.	1,00	ANO	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA ODKLÁDACÍ 1ks Skříň spodní o rozměrech š700xh600xv760mm ± 2 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Kprpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Panty včetně tlumení. 1ks Skříň odkládací o rozměrech š700xh320xv12410mm ± 2 % - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení sestavy: korpus bříza 1715, dveře send 0515.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

4	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech 700xh600xv2000mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515. 1ks Skříň vysoká dělená -V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech 700xh600xv2000mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515.	1,00	ANO	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech 700xh600xv2000mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515. 1ks Skříň vysoká dělená -V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech 700xh600xv2000mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515.
5	POLICOVÝ SYSTÉM	4,00	ANO	POLICOVÝ SYSTÉM
	2ks Závěsná police ve staru krychle - otevřená o rozměrech 500x300x360mm ± 2 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor police: 1715 bříza. 1ks Závěsná police ve staru krychle - otevřená o rozměrech 524x300x360mm ± 2 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor police: 0515.			2ks Závěsná police ve staru krychle - otevřená o rozměrech 500x300x360mm ± 2 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor police: 1715 bříza. 1ks Závěsná police ve staru krychle - otevřená o rozměrech 524x300x360mm ± 2 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor police: 0515.
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM				ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

6	Ocelková deska určená k zavěšení na stěnu s otvory. Ocelový plech ošetřen práškovým vypalovacím lakem. Otvory 9,2 x 9,2 mm v průběžném rastru 38,1 mm. Velikost desky 1524 mm x 457 mm. V dodávce dále budou dodány držáky, které budou zapadat do otvorů ocelové desky a je možnost aretace držáků plastovou sponou. Díly: 1 držák na vrtáky, 5 držáků o hloubce 25 mm, 1 držák na klíče s vnitřním šestihranem, 5 dvojitých háků o hloubce 75 mm, 1 držák na šroubováky, 5 nástrojových svorek Ø 16 mm, 1 držák pro klíče na šrouby.	1,00	ANO	Ocelková deska určená k zavěšení na stěnu s otvory. Ocelový plech ošetřen práškovým vypalovacím lakem. Otvory 9,2 x 9,2 mm v průběžném rastru 38,1 mm. Velikost desky 1524 mm x 457 mm. V dodávce dále budou dodány držáky, které budou zapadat do otvorů ocelové desky a je možnost aretace držáků plastovou sponou. Díly: 1 držák na vrtáky, 5 držáků o hloubce 25 mm, 1 držák na klíče s vnitřním šestihranem, 5 dvojitých háků o hloubce 75 mm, 1 držák na šroubováky, 5 nástrojových svorek Ø 16 mm, 1 držák pro klíče na šrouby.
7	NÁBYTKOVÁ SESTAVA 1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech min. 5700xh400xv2000mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zada ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515. 2ks Kovový regál - provedený z jeklu 40x20mm. Pět polic z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Police jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice jekl 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Výšku polic udá koncový užívatel před výrobou. Police v dekoru 1715.	1,00	ANO	NÁBYTKOVÁ SESTAVA 1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech min. 5700xh400xv2000mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zada ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515. 2ks Kovový regál - provedený z jeklu 40x20mm. Pět polic z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Police jsou položeny na kovových příčnicích kovového regálu - příčnice jekl 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Výšku polic udá koncový užívatel před výrobou. Police v dekoru 1715.
	SKŘÍŇ V PROSTORU MÍSTNOSTI			SKŘÍŇ V PROSTORU MÍSTNOSTI

8	1ks Skříň vysoká dělená - V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech min. 5700xh400xv2000mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515.	1,00	ANO	1ks Skříň vysoká dělená - V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka. Skříň o rozměrech min. 5700xh400xv2000mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, dveře 0515.
11	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Kabinet cizí jazyky"				
	SESTAVA SKŘÍŇÍ			SESTAVA SKŘÍŇÍ
	1ks Skříň vysoká s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. š800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oelepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně 6 polic (pět polic stavitelných jedna			1ks Skříň vysoká s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. š800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oelepená 0,5mm ABS hranou.

1	police pevná). 2ks Skříň vysoká dělena v horní části otevřená ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. 800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně 6 polic (pět polic stavitelných jedna police pevná). 1ks Skříň vysoká s plnými uzamykatelnými dvířky - šatní o rozměrech 800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně jsou dvě police a výsuvný věšák (jedna police pevná - v horní části, ve spodní části jedna police stavitelná a výsuvný věšák). 4ks Nástavec na skříň s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. 800 x v1000 x h400mm, Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí sříně dvě stavitelné police. Provedení celé sestavy skříní: korpus: K085, dveře: 0564. 1ks Otevřená skříň rohová koncová o min. velikosti 800x580x750mm. Pracovní deska posformong tl 38mm - pracovní deska kosená jako otevřené police. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, tři otevřené police koncové kosené.	1,00	ANO	Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně 6 polic (pět polic stavitelných jedna police pevná). 2ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. 800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně 6 polic (pět polic stavitelných jedna police pevná). 1ks Skříň vysoká s plnými uzamykatelnými dvířky - šatní o rozměrech 800 x v2100 x h400mm, Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách 80mm, kryté soklovou lištou. Součástí sříně jsou dvě police a výsuvný věšák (jedna police pevná - v horní části, ve spodní části jedna police stavitelná a výsuvný věšák). 4ks Nástavec na skříň s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech min. 800 x v1000 x h400mm, Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí sříně dvě stavitelné police. Provedení celé sestavy skříní: korpus: K085, dveře: 0564. 1ks Otevřená skříň rohová koncová o min. velikosti 800x580x750mm. Pracovní deska posformong tl 38mm - pracovní deska kosená jako otevřené police. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, tři otevřené police koncové kosené.
2	KONFERENČNÍ STOLEK Konferenční stůl - pracovní deska min. 600x900mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepený 2mm ABS hranou. Podnož stolu kovová kosená, černá ocel jedna noha má velikost rozměr 430 x 235 x výška 420 mm ± 2 %. Součástí stolu budou dvě kosené nohy.	1,00	ANO	KONFERENČNÍ STOLEK Konferenční stůl - pracovní deska min. 600x900mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepený 2mm ABS hranou. Podnož stolu kovová kosená, černá ocel jedna noha má velikost rozměr 430 x 235 x výška 420 mm ± 2 %. Součástí stolu budou dvě kosené nohy.
	ŽIDLE UČITELE			ŽIDLE UČITELE

3	Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost 120kg. Kříž - Ploché nylonový černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).	2,00	ANO	Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost 120kg. Kříž - Ploché nylonový černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).
4	SEDACÍ ČÁST Rohová sedací souprava - tvoří tvar písmene L. Velikost sedačky min. 1420x2110x hlobka 700mm. Jednotlivé moduly pěnové z injektované pěny, tloušťka sedáku min. 8 cm. Pevná kovová konstrukce s transparentními kluzáky z odolného polykarbonátu. Područky šířka područek min. 13 cm. Kovová podnož v dekoru černém. Minimální výška sedačky 750mm. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).	1,00	ANO	SEDACÍ ČÁST Rohová sedací souprava - tvoří tvar písmene L. Velikost sedačky min. 1420x2110x hlobka 700mm. Jednotlivé moduly pěnové z injektované pěny, tloušťka sedáku min. 8 cm. Pevná kovová konstrukce s transparentními kluzáky z odolného polykarbonátu. Područky šířka područek min. 13 cm. Kovová podnož v dekoru černém. Minimální výška sedačky 750mm. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

5	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	3,00	ANO	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
6	STOLOVÁ ČÁST B	2,00	ANO	STOLOVÁ ČÁST B
	Stůl pracovní - pracovní seska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepená 2mm ABS hranou. Velikost pracovní desky je min. 1400x600mm. Podnož stolu kovová - s komaxitovanou úpravou -, podnoží do tvaru písmene C - jekl 40x20 - jedna kovová příčnice, záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, min do 1/3 výšky stolu. Kontejner - na kolečkách, čtyři zásuvky - centrální uzamykání. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpousy zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Čela zásuvek kontejneru vyrobená z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner je usazen na kolečkách s brzdou. Provedení: korpus K085, čela zásuvek : 0564			Stůl pracovní - pracovní seska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepená 2mm ABS hranou. Velikost pracovní desky je min. 1400x600mm. Podnož stolu kovová - s komaxitovanou úpravou -, podnoží do tvaru písmene C - jekl 40x20 - jedna kovová příčnice, záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, min do 1/3 výšky stolu. Kontejner - na kolečkách, čtyři zásuvky - centrální uzamykání. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpousy zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Čela zásuvek kontejneru vyrobená z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner je usazen na kolečkách s brzdou. Provedení: korpus K085, čela zásuvek : 0564
7	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Kabinet pro dílny (2x) větší (004)"				
1	SKŘÍŇ	1,00	ANO	SKŘÍŇ
	Skladová skříň s plastovými zásobníky. 10x pozinkovaná police s plošnou nosností min. 60 kg - přestavitelná po 25 mm. 55 zásobníků: 30ks modré SB3M a 25ks červené SB3C,min. rozměry (v x š x h): 124x146x237 mm Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Na dveřích výztužný prvek. Úhel otevření 110° Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 300 mm Hmotnost: max. 75 kg			Skladová skříň s plastovými zásobníky. 10x pozinkovaná police s plošnou nosností min. 60 kg - přestavitelná po 25 mm. 55 zásobníků: 30ks modré SB3M a 25ks červené SB3C,min. rozměry (v x š x h): 124x146x237 mm Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Na dveřích výztužný prvek. Úhel otevření 110° Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 300 mm Hmotnost: max. 75 kg
2	SKŘÍŇ	1,00	ANO	SKŘÍŇ
	Skříň s křídlovými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře, 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 300 mm. Hmotnost: max. 65 kg			Skříň s křídlovými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře, 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 300 mm. Hmotnost: max. 65 kg
	SKŘÍŇ			SKŘÍŇ

3	Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a jednou policí a perforovanými zády. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Na dveřích ; EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) o velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: 2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm) Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je min. 781x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: max. 114 kg	2,00	ANO	Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a jednou policí a perforovanými zády. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Na dveřích ; EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) o velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: 2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm) Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je min. 781x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: max. 114 kg
	SKŘÍŇ			SKŘÍŇ

4	Dílenská skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm- je určen pro instalaci držáků nářadí. 3x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm Hmotnost: max. 47 kg	2,00	ANO	Dílenská skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm- je určen pro instalaci držáků nářadí. 3x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm Hmotnost: max. 47 kg
5	SKŘÍŇ Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min.80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: max. 74 kg	2,00	ANO	SKŘÍŇ Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min.80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: max. 74 kg
	STŮL			STŮL

6	Stůl - Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1400 x 700 mm. 1x - Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x - Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky 27E x 27E x 17U. Na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1400 x 700 mm	2,00	ANO	Stůl - Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1400 x 700 mm. 1x - Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x - Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky 27E x 27E x 17U. Na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1400 x 700 mm
7	STŮL Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1500 x 700 mm. 2x - Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky 27E x 27E x 17U Na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1500 x 700 mm	2,00	ANO	STŮL Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1500 x 700 mm. 2x - Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky 27E x 27E x 17U Na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámekem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1500 x 700 mm
	REGÁL			REGÁL

8	Pozinkový regál 1870 mm. Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1800 mm - nosnost police min. 400 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1500 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry min. (v x š x h): 2500 x 1870 x 420 mm	2,00	ANO	Pozinkový regál 1870 mm. Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1800 mm - nosnost police min. 400 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1500 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry min. (v x š x h): 2500 x 1870 x 420 mm
9	REGÁL	1,00	ANO	REGÁL
	Pozinkový regál 6070 mm. Pozinkový zásekový regál. Sloupce 4x (5x bočnice): 4x š. 1500 mm - nosnost police min. 200 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1500 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry min. (v x š x h): 2500 x 6070 x 420 mm			Pozinkový regál 6070 mm. Pozinkový zásekový regál. Sloupce 4x (5x bočnice): 4x š. 1500 mm - nosnost police min. 200 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1500 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry min. (v x š x h): 2500 x 6070 x 420 mm
	DRŽÁKY			DRŽÁKY

10	Držáky do výše uvedených skříní: 5ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 5ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních. 3ks Držák nástrčných klíčů. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 3ks Držák šroubováků. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.	1,00	ANO	Držáky do výše uvedených skříní: 5ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 5ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 3ks Držák nástrčných klíčů. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 3ks Držák šroubováků. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.
11	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nákladku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nákladku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu

Vybavení "Kabinet pro dílny (2x) větší (004)"

	STŮL UČITELE			STŮL UČITELE
1	Stůl učitele o velikosti min. 1500x600x760mm, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C". Provedení laminovaných částí K085.	2,00	ANO	Stůl učitele o velikosti min. 1500x600x760mm, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C". Provedení laminovaných částí K085.
	KONTEJNER			KONTEJNER
2	Kontejner - na čtyřech bržděných kolečkách, čtyři zásuvky centrální uzamykání Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: korpus K085, čela zásuvek 564.	2,00	ANO	Kontejner - na čtyřech bržděných kolečkách, čtyři zásuvky centrální uzamykání Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: korpus K085, čela zásuvek 564.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA LEVÁ			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA LEVÁ
	Skříň spodní o rozměrech min. 5700xh600xv760mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň odkládací - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Velikost odkládací skříně min. 5700xh320xv1340mm. 2ks Skříň horní závěsná o rozměrech min. 5400xv720xh320mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl			Skříň spodní o rozměrech min. 5700xh600xv760mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň odkládací - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Velikost odkládací skříně min.

3	18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelné dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň horní závěsná otevřená o rozměrech min. 700xv720xh300mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou.. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň vysoká šatní o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě police a šatní tyč na ramínka. Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká plná dvířka o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 2ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plná dvířka o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. Provedení celé sestavy: korpus K085, dveře 0564.	1,00	ANO	700xh320xv1340mm. 2ks Skříň horní závěsná o rozměrech min. 400xv720xh320mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelné dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň horní závěsná otevřená o rozměrech min. 700xv720xh300mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou.. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň vysoká šatní o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně jsou dvě police a šatní tyč na ramínka. Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká plná dvířka o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 2ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plná dvířka o velikostech min. 700xv2100xh600mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříňně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. Provedení celé sestavy: korpus K085, dveře 0564.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 400MM HLUBOKÁ			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 400MM HLUBOKÁ

4	2ks Skříň vysoká plná dvířka o velikostech min. 5700xv2100xh400mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plná dvířka o velikostech min. 5700xv2100xh400mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou.	1,00	ANO	2ks Skříň vysoká plná dvířka o velikostech min. 5700xv2100xh400mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plná dvířka o velikostech min. 5700xv2100xh400mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRAVÁ			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRAVÁ

5	2ks Skříň spodní o rozměrech min. 5700xh600xv760mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň odkládací - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Velikost odkládací skříně min. 5700xh320xv1340mm. 2ks Skříň horní závěsná o rozměrech min. 5400xv720xh320mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň horní závěsná otevřená o rozměrech min. 5700xv720xh300mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Provedení celé sestavy: korpus K085, dveře 0564.	1,00	ANO	2ks Skříň spodní o rozměrech min. 5700xh600xv760mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Skříň ustavena na stavitelných nožiskách v-80mm, kryté soklovou lištou. 1ks Skříň odkládací - dělená v horní části plně uzamykatelné dveře - dvě stavitelné police, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Velikost odkládací skříně min. 5700xh320xv1340mm. 2ks Skříň horní závěsná o rozměrech min. 5400xv720xh320mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. 1ks Skříň horní závěsná otevřená o rozměrech min. 5700xv720xh300mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Provedení celé sestavy: korpus K085, dveře 0564.
	KONFERENČNÍ SEZENÍ			KONFERENČNÍ SEZENÍ

6	Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti min. 1300x800mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojitá stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny min. 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 4ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nostnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870mm, celková hloubka sezení 560mm, výška sedáku 460mm. Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vzorčky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.	1,00	ANO	Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti min. 1300x800mm z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojitá stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny min. 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 4ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nostnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870mm, celková hloubka sezení 560mm, výška sedáku 460mm. Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vzorčky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.
7	ŽIDLE UČITELE Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120kg. Kříž - Ploché nylonové černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).	2,00	ANO	ŽIDLE UČITELE Kancelářská židle, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120kg. Kříž - Ploché nylonové černý kříž s průměrem 600 mm. Kolečko - 50mm guma – na tvrdé podlahy – pogumované. Mechanika - ASYNCHRO (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Celková výška 95-115 cm, výška sedu 41-52cm, šířka sedáku 41cm. Zvýšená pevná bederní opěrka. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).

8	NÁSTĚNKA PARAVÁNOVÁ	2,00	ANO	NÁSTĚNKA PARAVÁNOVÁ
	Nástěnka dělená na dvě části. Nástěnka rozdělena vkladací lištou do které lze uchytit přídatné poličky. V horní části nástěnka - keramická tabule bílá - popis fixou, ve spodní části textil na zapichování špendlíků. Elegantní zaoblený rám z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka paravánu je min. 22 mm. Velikost 1500x620. 1ks Polička - držák tužkovníku se skleničkou. 1ks Polička závěsná dvojitá.			Nástěnka dělená na dvě části. Nástěnka rozdělena vkladací lištou do které lze uchytit přídatné poličky. V horní části nástěnka - keramická tabule bílá - popis fixou, ve spodní části textil na zapichování špendlíků. Elegantní zaoblený rám z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka paravánu je min. 22 mm. Velikost 1500x620. 1ks Polička - držák tužkovníku se skleničkou. 1ks Polička závěsná dvojitá.
11	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení ,montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení ,montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna I. (213)"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	Katedra učitele min. 1300x 650mm, vyrobena z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm.			Katedra učitele min. 1300x 650mm, vyrobena z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm.
2	STŮL PRO ŽÁKY	12,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky Buk 381. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky Buk 381. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

3	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů 35 × 15, 38 × 20 a 40 × 20 mm. Velmi rychlé výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, sedák s odolným laminátovým povrchem. Sedák standardně dodáván vpředu s kolenním ohybem. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040 v provedení s filcem. Dekor sedáku a opěráku - buk - (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou).	24,00	ANO	ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů 35 × 15, 38 × 20 a 40 × 20 mm. Velmi rychlé výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, sedák s odolným laminátovým povrchem. Sedák standardně dodáván vpředu s kolenním ohybem. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040 v provedení s filcem. Dekor sedáku a opěráku - buk - (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou).
	KONTEJNER			KONTEJNER

5	Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Skříň dělána na dvě poloviny. Jedna polovina Uvnitř skříně je 16 plastových boxů a otevřený regál s policí. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry min. š x v x h 1387 x 850 x 500 mm. Dekor korpusu bok - dekor zásuvek určí koncový uživatel.	2,00	ANO	Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Skříň dělána na dvě poloviny. Jedna polovina Uvnitř skříně je 16 plastových boxů a otevřený regál s policí. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry min. š x v x h 1387 x 850 x 500 mm. Dekor korpusu bok - dekor zásuvek určí koncový uživatel.
6	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 5ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu buk, dveře v barvách oranžová a zelená, dle volby investora, referenční dekory, 381 buk, 132 oranžová, 9561 zelená 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dveře v barvách oranžová a žlutá, dle volby investora, 381 buk, 132 oranžová, 9561 zelená	1,00	ANO	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 5ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu buk, dveře v barvách oranžová a zelená, dle volby investora, referenční dekory, 381 buk, 132 oranžová, 9561 zelená 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dveře v barvách oranžová a žlutá, dle volby investora, 381 buk, 132 oranžová, 9561 zelená
7	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 1223 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 1223 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	MOZAIKA			MOZAIKA

8	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 4ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm. 6ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x112cm. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.	1,00	ANO	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 4ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm. 6ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x112cm. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.
9	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	20,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
10	DEKORACE 2ks dekorace ve tvaru hor - tři hory, dvě s vrcholky sněhu vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 1200x1200mm. 3ks dekorace ve tvaru távy. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 380x235mm 1ks dekorace ve tvaru medvěda. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 770x400mm. 1ks dekorace ve tvaru ptáčka. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 310x170mm. 1ks dekorace ve tvaru trávy s kapradím a ježkem. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 710x350mm.	1,00	ANO	DEKORACE 2ks dekorace ve tvaru hor - tři hory, dvě s vrcholky sněhu vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 1200x1200mm. 3ks dekorace ve tvaru távy. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 380x235mm 1ks dekorace ve tvaru medvěda. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 770x400mm. 1ks dekorace ve tvaru ptáčka. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 310x170mm. 1ks dekorace ve tvaru trávy s kapradím a ježkem. Vyrobené z HDF desek a filce o celkové min. velikosti 710x350mm.
	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER			MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER

11	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu min. - 70 x 40 x 65 cm	1,00	ANO	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu min. - 70 x 40 x 65 cm
12	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna II. (319)"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	Rohový učitelský stůl – stůl učitelský do tvaru L o rozměrech min. 2000/1800x800/700, v.760 mm. Kovová podnož – rám 40x20 mm, noha o průměru 50 mm. Pracovní deska 22 mm LTD s ABS hranou 2 mm. Pod pracovní deskou umístěn kovový kabelový kanál po celé přední délce stolu. Lakováno práškovou barvou vypalovanou v peci. Síla stěny profilu min. 2 mm. Rektifikační koncovky. Zastínění ze dvou stran. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715. 1ks Pojízdny kontejner vyrobený z korpusu a systému zásuvek. Korpus vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kolečka jsou 2x otočné nábytkové nebržděné a 2x otočné bržděné. Systém zásuvek se skládá z 4x zásuvka z nichž: horní nízká je tužkovník na částečném výsuvu, dvě prostřední středně vysoké plechové zásuvky jsou s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na částečném výsuvu a dolní vysoká plechová zásuvka s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na celovýsuvu. Výsuvy mají válečková ložiska. Všechny zásuvky centrálně uzamykatelné. Minimální rozměr kontejneru š x v x h 434 x 626 x 579 mm ± 2 %. Provedení korpusu LTD v dekoru bříza 1715, provedení žlutá 134.			Rohový učitelský stůl – stůl učitelský do tvaru L o rozměrech min. 2000/1800x800/700, v.760 mm. Kovová podnož – rám 40x20 mm, noha o průměru 50 mm. Pracovní deska 22 mm LTD s ABS hranou 2 mm. Pod pracovní deskou umístěn kovový kabelový kanál po celé přední délce stolu. Lakováno práškovou barvou vypalovanou v peci. Síla stěny profilu min. 2 mm. Rektifikační koncovky. Zastínění ze dvou stran. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715. 1ks Pojízdny kontejner vyrobený z korpusu a systému zásuvek. Korpus vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kolečka jsou 2x otočné nábytkové nebržděné a 2x otočné bržděné. Systém zásuvek se skládá z 4x zásuvka z nichž: horní nízká je tužkovník na částečném výsuvu, dvě prostřední středně vysoké plechové zásuvky jsou s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na částečném výsuvu a dolní vysoká plechová zásuvka s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na celovýsuvu. Výsuvy mají válečková ložiska. Všechny zásuvky centrálně uzamykatelné. Minimální rozměr kontejneru š x v x h 434 x 626 x 579 mm ± 2 %. Provedení korpusu LTD v dekoru bříza 1715, provedení žlutá 134.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
3	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen na dvou nohách otočnými kolečky a na dvou výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry min. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm. Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715.	14,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen na dvou nohách otočnými kolečky a na dvou výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry min. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm. Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715.
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	28,00	ANO	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
5	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textile:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	20,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textile:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	MOZAIKA			MOZAIKA

6	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 4ks Taburet ve tvaru Lichoběžníku na nožičkách - min. rozměr 112x42x48cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x112cm. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.	1,00	ANO	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 4ks Taburet ve tvaru Lichoběžníku na nožičkách - min. rozměr 112x42x48cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x56cm. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 56x42x112cm. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.
7	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 4ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza dveře v barvách modrá a žlutá, dle volby investora, referenční dekory 1715 bříza, 125 modrá, 134 žlutá. 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dveře v barvách modrá a žlutá, dle volby investora, referenční dekory 1715 bříza, 125 modrá, 134 žlutá	1,00	ANO	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 4ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza dveře v barvách modrá a žlutá, dle volby investora, referenční dekory 1715 bříza, 125 modrá, 134 žlutá. 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dveře v barvách modrá a žlutá, dle volby investora, referenční dekory 1715 bříza, 125 modrá, 134 žlutá
	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU			SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU

8	Sezení o velikosti min. rozm.164x68x89 cm. Čalouněné sezení s dřevěnou konstrukcí potaženou polstrováním se sníženou hořlavostí. Výška sedáku 45 cm a hloubka sedáku 50 cm s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení. Sezení je uprostřed dělené zvýšeným polstrovaným stolkem v celé hloubce sedáku a dělí tak sedačku na sezení pro dvě osoby - horní deska stolu z laminované dřevotřísky, která je vložena do čalouněné horní části čalouněného stolu - Čalouněná část tvoří orámování laminované části.. Celkově sedačka je se zaoblenými zády a tvoří tvar písmene U. Sedačka je ustavena na vysokých chromových nožičkách.	2,00	ANO	Sezení o velikosti min. rozm.164x68x89 cm. Čalouněné sezení s dřevěnou konstrukcí potaženou polstrováním se sníženou hořlavostí. Výška sedáku 45 cm a hloubka sedáku 50 cm s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení. Sezení je uprostřed dělené zvýšeným polstrovaným stolkem v celé hloubce sedáku a dělí tak sedačku na sezení pro dvě osoby - horní deska stolu z laminované dřevotřísky, která je vložena do čalouněné horní části čalouněného stolu - Čalouněná část tvoří orámování laminované části.. Celkově sedačka je se zaoblenými zády a tvoří tvar písmene U. Sedačka je ustavena na vysokých chromových nožičkách.
9	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
9	PARAVÁN 4ks Paraván je složen z oboustranné nástěnky - z jedné strany zelený textil sz druhé strany šedý textil. Sendvičová konstrukce paravánu. Rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Součástí paravánu plastové spojky pro montáž na paravánové nohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost výrobku min. 1523 x 1223mm. 8ks Paravánová noha Disk ocel - noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm. Rozměr výrobku - 300 x 1897mm ± 2 %. Na paravánovou nohu lze uchytit pomocí spojek paraván	1,00	ANO	PARAVÁN 4ks Paraván je složen z oboustranné nástěnky - z jedné strany zelený textil sz druhé strany šedý textil. Sendvičová konstrukce paravánu. Rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Součástí paravánu plastové spojky pro montáž na paravánové nohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost výrobku min. 1523 x 1223mm. 8ks Paravánová noha Disk ocel - noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm. Rozměr výrobku - 300 x 1897mm ± 2 %. Na paravánovou nohu lze uchytit pomocí spojek paraván
	STĚNA NA NÁCVIK ARTIKULACE			STĚNA NA NÁCVIK ARTIKULACE

9	Stěna složená ze zrcadel tvořící velikost sestavy 6x2m. Zrcadla obsahují ochranou fólii, která zabezpečí v případě rozbití celistvost - nedojde k poranění z úlomků. Stěna obsahuje otvory v zrcadlech na vzpěry, minimální vrtání vzpěry v každém zrcadle. Dále stěna obsahuje vzpěry z nerezové oceli kartáčovaný povrch, na kterých je uchycena tyč s průměrem: 43 - 50 mm. Stěna bude mít úzké spáry mezi zrcadlovými deskami 1mm. Tlošťka skla min. 4mm s leštěnými okraji, zrcadla jsou montovány na stěnu v rámu z bukového dřeva (masiv), rám lakovaný bezbarevným lakem. Rám do kterého budou vsazeny zrcadla o min velikosti 20-30mm. Cena včetně dopravy a montáže	1,00	ANO	Stěna složená ze zrcadel tvořící velikost sestavy 6x2m. Zrcadla obsahují ochranou fólii, která zabezpečí v případě rozbití celistvost - nedojde k poranění z úlomků. Stěna obsahuje otvory v zrcadlech na vzpěry, minimální vrtání vzpěry v každém zrcadle. Dále stěna obsahuje vzpěry z nerezové oceli kartáčovaný povrch, na kterých je uchycena tyč s průměrem: 43 - 50 mm. Stěna bude mít úzké spáry mezi zrcadlovými deskami 1mm. Tlošťka skla min. 4mm s leštěnými okraji, zrcadla jsou montovány na stěnu v rámu z bukového dřeva (masiv), rám lakovaný bezbarevným lakem. Rám do kterého budou vsazeny zrcadla o min velikosti 20-30mm. Cena včetně dopravy a montáže
10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Jazyková učebna I. (112)"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	Katedra učitele min.1300x 650mm, vyrobena z plochoovalných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky šedá 112, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek U363. Výška stolu 760 mm.			Katedra učitele min.1300x 650mm, vyrobena z plochoovalných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky šedá 112, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek U363. Výška stolu 760 mm.
2	STŮL PRO ŽÁKY	12,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky šedá 112. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky šedá 112. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

3	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů min. 35 × 15, 38 × 20 a 40 × 20 mm. Velmi rychlé výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, sedák s odolným laminátovým povrchem. Sedák standardně dodáván vpředu s kolenním ohybem. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040 v provedení s filcem. Dekor sedáku a opěráku - Šedá - (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou).	24,00	ANO	ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů min. 35 × 15, 38 × 20 a 40 × 20 mm. Velmi rychlé výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, sedák s odolným laminátovým povrchem. Sedák standardně dodáván vpředu s kolenním ohybem. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040 v provedení s filcem. Dekor sedáku a opěráku - Šedá - (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou).
	KONTEJNER			KONTEJNER

5	Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 16 plastových boxů. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry š x v x h 1387 x 850 x 500 mm ± 2 %. Dekor šedý 112.	2,00	ANO	Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 16 plastových boxů. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry š x v x h 1387 x 850 x 500 mm ± 2 %. Dekor šedý 112.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

6	4ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. 2ks Skříň 2-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 400x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. Skříňová sestava bude zaměřena před výrobou, popřípadě skříňová sestava bude upravena dle připravenosti stavby a rozestavena po učebně.	1,00	ANO	4ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. 2ks Skříň 4-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. 2ks Skříň 2-dveřová se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 400x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu šedá, dekor dveří šedá/růžová. Referenční dekory 112 šedá, U363 růžová. Skříňová sestava bude zaměřena před výrobou, popřípadě skříňová sestava bude upravena dle připravenosti stavby a rozestavena po učebně.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

7	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	3,00	ANO	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
8	MOZAIKA	1,00	ANO	MOZAIKA
	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 2ks Taburet ve tvaru Lichoběžníku na nožičkách - rozměr 112x42x48cm ± 2 %, 4ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - rozměr 56x42x56cm ± 2 %, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - rozměr 56x42x56cm ± 2 %. 4ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - rozměr 56x42x112cm ± 2 %. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.			Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v ekokůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 2ks Taburet ve tvaru Lichoběžníku na nožičkách - rozměr 112x42x48cm ± 2 %, 4ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - rozměr 56x42x56cm ± 2 %, 4ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - rozměr 56x42x56cm ± 2 %. 4ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - rozměr 56x42x112cm ± 2 %. Výběr ekokůže minimálně z 28 barevných odstínů. Bude vybráno dle požadavku koncového uživatele.
9	TABURET	20,00	ANO	TABURET
	Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).			Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	DEKORACE			DEKORACE

10	1ks dekorace ve tvaru listnatého stromu vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 130 x 166 cm. V korunách stromu sedící dva ptáčky a jedna veverka. Min. rozměr jednoho práka 30 x 20 cm a veverky 20 x 27 cm. 1ks dekorace ve tvaru srnky - vyrobená z HDF desek a filce o velikosti min. 50 x 75 cm. 1ks dekorace ve tvaru trávy, kapradiny a ježka vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 70 x 35 cm. 1ks dekorace ve tvaru letícího ptáčka vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 30 x 15 cm. 2ks dekorace ve staru trávy, obsahující jahody. Vyrobené z HDF desek a filce. Minimální velikost: 65 x 30 cm.	1,00	ANO	1ks dekorace ve tvaru listnatého stromu vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 130 x 166 cm. V korunách stromu sedící dva ptáčky a jedna veverka. Min. rozměr jednoho práka 30 x 20 cm a veverky 20 x 27 cm. 1ks dekorace ve tvaru srnky - vyrobená z HDF desek a filce o velikosti min. 50 x 75 cm. 1ks dekorace ve tvaru trávy, kapradiny a ježka vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 70 x 35 cm. 1ks dekorace ve tvaru letícího ptáčka vyrobená z HDF desek a filce o celkové velikosti min. 30 x 15 cm. 2ks dekorace ve staru trávy, obsahující jahody. Vyrobené z HDF desek a filce. Minimální velikost: 65 x 30 cm.
11	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Jazyková učebna II. (301)"				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti min. 1600x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Panty s tlumením. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: bříza 1715. 1ks Kontejner s centrálním zámkem - čtyři zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus kontejneru včetně korpuse a dna zásuvek z lamonované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner na čtařech pržděných kolečkách. Provedení: Korpus 1715, čela zásuvek: oranžová 132.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti min. 1600x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Panty s tlumením. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: bříza 1715. 1ks Kontejner s centrálním zámkem - čtyři zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus kontejneru včetně korpuse a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner na čtařech pržděných kolečkách. Provedení: Korpus 1715, čela zásuvek: oranžová 132.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ Stůl žakovský - stůl o min. velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. panty včetně tlumení. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: bříza 1715, záda stolu skládaná v horní části cca 100mm bude v dekoru oranžové 132, spodní část stolu v dekoru bříza 1715.	12,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ Stůl žakovský - stůl o min. velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. panty včetně tlumení. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: bříza 1715, záda stolu skládaná v horní části cca 100mm bude v dekoru oranžové 132, spodní část stolu v dekoru bříza 1715.
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

4	Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	24,00	ANO	Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
	NÁBYTKOVÁ SESTAVA			NÁBYTKOVÁ SESTAVA
	2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x900x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou.			2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry min. 800x900x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm.

5	Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, horizontální kraje dveří tvoří oranžové lemy. Referenční dekory Kronospan 1715 bříza, 132 oranžová. 1ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, horizontální kraje dveří tvoří oranžové lemy. Referenční dekory 1715 bříza, 132 oranžová. 2ks Skříň nízká otevřená pro odkládání tašek. Rozměry skříně min. 1500x600x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Pohledové hrany oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory Kronospan 1715 bříza.	1,00	ANO	Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, horizontální kraje dveří tvoří oranžové lemy. Referenční dekory Kronospan 1715 bříza, 132 oranžová. 1ks Skříň 2-dveřová dělená se 4 nastavitelnými policemi a jednou pevnou policí, dole 2x dveře se zámkem, nahoře otevřený regál. Rozměry min. 800x2000x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS, dveře oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu a dveří bříza, horizontální kraje dveří tvoří oranžové lemy. Referenční dekory 1715 bříza, 132 oranžová. 2ks Skříň nízká otevřená pro odkládání tašek. Rozměry skříně min. 1500x600x400mm(ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Pohledové hrany oplepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory Kronospan 1715 bříza.
6	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	3,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
	ELEKTROINSTALACE			ELEKTROINSTALACE

7	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.	1,00	ANO	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 3x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.
8	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, vlastní instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, vlastní instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Kovodílna "				
	SKŘÍŇ			SKŘÍŇ
1	Dílenská skříň kovová se sedmi zásuvkami a dvěma policemi.; Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. ;Na dveřích; EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. ; Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg.;1x úložný prostor - nad zásuvkami.;Vespodu;;2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm) ; Zásuvky jsou vedeny eleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm;Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016; Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950x920x500 mm	1,00	ANO	Dílenská skříň kovová se sedmi zásuvkami a dvěma policemi.; Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. ;Na dveřích; EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. ; Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg.;1x úložný prostor - nad zásuvkami.;Vespodu;;2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm) ; Zásuvky jsou vedeny eleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm;Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016; Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950x920x500 mm
	SKŘÍŇ			SKŘÍŇ

2	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm.;4x police s plošnou nosností min.80 kg - přestavitelná po 25 mm.; Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem.; z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).velikosti min. 10x10 mm v rastru 38 mm.; Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm;Hmotnost: max.75 kg	1,00	ANO	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm.;4x police s plošnou nosností min.80 kg - přestavitelná po 25 mm.; Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem.; z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).velikosti min. 10x10 mm v rastru 38 mm.; Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm;Hmotnost: max.75 kg
3	SKŘÍŇ Dílenská skříň se třemi policemi a perforovanými zády. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení), velikosti min. 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. 3x police přestavitelné po 25 mm s nosností min.80 kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm. Hmotnost: min.70 kg	2,00	ANO	SKŘÍŇ Dílenská skříň se třemi policemi a perforovanými zády. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Ve vrchní části zad EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení), velikosti min. 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. 3x police přestavitelné po 25 mm s nosností min.80 kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm. Hmotnost: min.70 kg

DRŽÁKY	DRŽÁKY
Držáky do výše nuvedených skříní: 5ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 5ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového	Držáky do výše nuvedených skříní: 5ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 5ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění

4	dodržení požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních. 3ks Držák nástrčných klíčů. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 3ks Držák šroubováků. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.	1,00	ANO	zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních. 3ks Držák nástrčných klíčů. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 3ks Držák šroubováků. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do EUROPERFO® panelů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.
	STOLY DO DÍLNY			STOLY DO DÍLNY

5	Stoly do dílny - Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1200 x 700 mm 1x Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner pracovního stolu s jednou zásuvkou a dvířky 27E x 27E x 17U 1x zásuvka 3U (129 mm), min. 80% výsuv zásuvky, plošná nosnost zásuvky min. 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek. 1x dvířka 13U (574 mm), na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm	14,00	ANO	Stoly do dílny - Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1200 x 700 mm 1x Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner pracovního stolu s jednou zásuvkou a dvířky 27E x 27E x 17U 1x zásuvka 3U (129 mm), min. 80% výsuv zásuvky, plošná nosnost zásuvky min. 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek. 1x dvířka 13U (574 mm), na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Rozměry kontejneru min. (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry min. (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm
6	SVĚRÁK Svěrák - 125 - bez čelisti na trubky. Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi, bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelistí: 125 mm Délka upnutí: min. 115 mm Hmotnost: max. 20 kg. Dodáno včetně spojovacího materiálu.	14,00	ANO	SVĚRÁK Svěrák - 125 - bez čelisti na trubky. Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi, bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelistí: 125 mm Délka upnutí: min. 115 mm Hmotnost: max. 20 kg. Dodáno včetně spojovacího materiálu.
	TABULE			TABULE

7	Bílá magnetická tabule popisovatelná fixy. Keramický povrch. Plocha je stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Na keramický povrch min. 20 let záruka daná výrobcem. Sendvičová konstrukce tabule. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Tabule je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve bílém odstínu s bílé plastové rohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule min. 1520 x 1220.	1,00	ANO	Bílá magnetická tabule popisovatelná fixy. Keramický povrch. Plocha je stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Na keramický povrch min. 20 let záruka daná výrobcem. Sendvičová konstrukce tabule. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Tabule je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve bílém odstínu s bílé plastové rohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule min. 1520 x 1220.
8	SEZENÍ	14,00	ANO	SEZENÍ
	Sezení - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm. Nosnost min. 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.			Sezení - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm. Nosnost min. 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.
9	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Dřevodílna "				
1	PRACOVNÍ MÍSTO PRO ŽÁKY	3,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO PRO ŽÁKY
	Pracovní místo pro dva žáky pracující naproti sobě. Pracovní místo pro dva žáky je vyrobeno z bukové spárovky a je vybaveno dvěma předními a dvěma bočními svěráky s centrálním šroubem a dvěma vodícími lištami pro přesné a pevné vedení. Přední i boční svěráky jsou 55mm široké a 350 dlouhé. Na každém plátu je 8 otvorů pro poděráky, které zaručují možnost upnutí nejrozličnějších velikostí materiálů. Uprostřed pracovní plochy je po celé délce koryto, které využijete pro snadné uskladnění materiálu a nářadí. Pod hoblicí je otevřená police pro uskladnění méně používaného nářadí. Celková délka min.1540 mm, Délka plátu min. 1250 mm, Celková šířka min.1140 mm, Šířka plátu 850 mm, Pracovní výška 850 mm, Tloušťka plátu 30 mm. Předek 90 mm, Přední svěrák (vel./kapacita) min. 350x55/130 mm, Boční svěrák min. (vel./kapacita) 350x55/130 mm, Váha min.70 kg, rozměry min.1270x870x180 mm			Pracovní místo pro dva žáky pracující naproti sobě. Pracovní místo pro dva žáky je vyrobeno z bukové spárovky a je vybaveno dvěma předními a dvěma bočními svěráky s centrálním šroubem a dvěma vodícími lištami pro přesné a pevné vedení. Přední i boční svěráky jsou 55mm široké a 350 dlouhé. Na každém plátu je 8 otvorů pro poděráky, které zaručují možnost upnutí nejrozličnějších velikostí materiálů. Uprostřed pracovní plochy je po celé délce koryto, které využijete pro snadné uskladnění materiálu a nářadí. Pod hoblicí je otevřená police pro uskladnění méně používaného nářadí. Celková délka min.1540 mm, Délka plátu min. 1250 mm, Celková šířka min.1140 mm, Šířka plátu 850 mm, Pracovní výška 850 mm, Tloušťka plátu 30 mm. Předek 90 mm, Přední svěrák (vel./kapacita) min. 350x55/130 mm, Boční svěrák min. (vel./kapacita) 350x55/130 mm, Váha min.70 kg, rozměry min.1270x870x180 mm
	PRACOVNÍ MÍSTO PRO JEDNOHO ŽÁKA			PRACOVNÍ MÍSTO PRO JEDNOHO ŽÁKA

2	Pracovní místo pro jednoho žáka. Plát vyrobený z průběžné bukové spárovky je určen pro vysoké zatížení. Podnoží z cinkované spárovky. Pro uskladnění nářadí má tento model otevřenou polici, kterou využijete i pro materiál. Podél zadní části je koryto, které pro odložení nářadí. Hoblice má předvrtané svěráky a je vhodná i pro praváky i leváky. V podnoží jsou vyvrtané díry pro poděráky, které v kombinaci se svěrákem umožňují vertikální uchycení materiálu. Na plátu jsou 2 řady děr pro poděráky, které nabízejí uchycení různých velikostí materiálu. Celková délka max. 1500 mm, Délka plátu 1350 mm Celková šířka 760 mm, Šířka plátu 610 mm, Pracovní výška 850 mm, Tloušťka plátu 30 mm Předek 90 mm, Přední svěrák min. (vel./kapacita) 360x55/130 mm, Boční svěrák min. (vel./kapacita) 360x55/130 mm, Váha max. 50 kg, rozměry max. 1400x630x100 mm. Součástí stolu je skříňová sestava vložena do podnoží vyrobena z laminotřískové desky vysoké kvality, dodáváno v rozloženém stavu. Skříň jedna polovina otevřená s policí a druhá část uzavřená - dvířka. Celková délka 1000 mm, Celková šířka 430 mm, Výška 500 mm, Váha max. 25 kg, rozměry min. 1030x510x90 mm.	7,00	ANO	Pracovní místo pro jednoho žáka. Plát vyrobený z průběžné bukové spárovky je určen pro vysoké zatížení. Podnoží z cinkované spárovky. Pro uskladnění nářadí má tento model otevřenou polici, kterou využijete i pro materiál. Podél zadní části je koryto, které pro odložení nářadí. Hoblice má předvrtané svěráky a je vhodná i pro praváky i leváky. V podnoží jsou vyvrtané díry pro poděráky, které v kombinaci se svěrákem umožňují vertikální uchycení materiálu. Na plátu jsou 2 řady děr pro poděráky, které nabízejí uchycení různých velikostí materiálu. Celková délka max. 1500 mm, Délka plátu 1350 mm Celková šířka 760 mm, Šířka plátu 610 mm, Pracovní výška 850 mm, Tloušťka plátu 30 mm Předek 90 mm, Přední svěrák min. (vel./kapacita) 360x55/130 mm, Boční svěrák min. (vel./kapacita) 360x55/130 mm, Váha max. 50 kg, rozměry max. 1400x630x100 mm. Součástí stolu je skříňová sestava vložena do podnoží vyrobena z laminotřískové desky vysoké kvality, dodáváno v rozloženém stavu. Skříň jedna polovina otevřená s policí a druhá část uzavřená - dvířka. Celková délka 1000 mm, Celková šířka 430 mm, Výška 500 mm, Váha max. 25 kg, rozměry min. 1030x510x90 mm.
3	PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství vhodné upravené do upínacího systému výše uvedených pracovních stolů - držák vyroben z bukové spárovky, bez povrchové úpravy. Celková délka max. 300 mm, celková šířka max. 250 mm, Tloušťka plátu 30-40 mm, Váha max 2 kg.	13,00	ANO	PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství vhodné upravené do upínacího systému výše uvedených pracovních stolů - držák vyroben z bukové spárovky, bez povrchové úpravy. Celková délka max. 300 mm, celková šířka max. 250 mm, Tloušťka plátu 30-40 mm, Váha max 2 kg.
	SKŘÍŇ			SKŘÍŇ

4	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm.; 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm.; Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. ;Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm.; Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm; Hmotnost: max. 75 kg	1,00	ANO	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm.; 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm.; Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. ;Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení) velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm.; Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016;Vnější rozměry min. (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm; Hmotnost: max. 75 kg
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE
5	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.	1,00	ANO	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Studio robotiky (001)"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	Rohový učitel'ský stůl – stůl učitel'ský do tvaru L o rozměrech min. 2000/1800x800/700, v. 760 mm. Kovová podnož – rám 40x20 mm, noha o průměru 50 mm. Pracovní deska 22 mm LTD s ABS hranou 2 mm. Pod pracovní deskou umístěn kovový kabelový kanál po celé přední délce stolu. Lakováno práškovou barvou vypalovanou v peci. Síla stěny profilu min. 2 mm. Rektifikační koncovky. Zastínění ze dvou stran. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715. 1ks Pojízdný kontejner vyrobený z korpusu a systému zásuvek. Korpus vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kolečka jsou 2x otočné nábytkové nebržděné a 2x otočné bržděné. Systém zásuvek se skládá z 4x zásuvka z nichž: horní nízká je tužkovník na částečném výsuvu, dvě prostřední středně vysoké plechové zásuvky jsou s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na částečném výsuvu a dolní vysoká plechová zásuvka s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na celovýsuvu. Výsuvy mají válečková ložiska. Všechny zásuvky centrálně uzamykatelné. Minimální rozměr kontejneru š x v x h min. 434 x 626 x 579 mm. Provedení LTD v dekoru bříza 1715			Rohový učitel'ský stůl – stůl učitel'ský do tvaru L o rozměrech min. 2000/1800x800/700, v. 760 mm. Kovová podnož – rám 40x20 mm, noha o průměru 50 mm. Pracovní deska 22 mm LTD s ABS hranou 2 mm. Pod pracovní deskou umístěn kovový kabelový kanál po celé přední délce stolu. Lakováno práškovou barvou vypalovanou v peci. Síla stěny profilu min. 2 mm. Rektifikační koncovky. Zastínění ze dvou stran. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715. 1ks Pojízdný kontejner vyrobený z korpusu a systému zásuvek. Korpus vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kolečka jsou 2x otočné nábytkové nebržděné a 2x otočné bržděné. Systém zásuvek se skládá z 4x zásuvka z nichž: horní nízká je tužkovník na částečném výsuvu, dvě prostřední středně vysoké plechové zásuvky jsou s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na částečném výsuvu a dolní vysoká plechová zásuvka s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na celovýsuvu. Výsuvy mají válečková ložiska. Všechny zásuvky centrálně uzamykatelné. Minimální rozměr kontejneru š x v x h min. 434 x 626 x 579 mm. Provedení LTD v dekoru bříza 1715
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK[®] (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK[®] (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	DEMONSTRAČNÍ STŮL			DEMONSTRAČNÍ STŮL

3	Demonstrační stůl pro pedagoga. Šířka 1950 mm a hloubka 700 mm v nejhlubším bodě, výška 850 mm (min.). Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající. Skřínky mají dvojité dno a dvojité záda, které slouží pro vedení rozvodů do potřebných míst a z nich se napojovat dál. Pracoviště se skládá ze 3 podstavních skříní- 2x skříň 650mm s min. 1x nastavitelnou policí, dále skříň š-650 mm uzpůsobená pro osazení AV techniky, zásuvek, vypínačů a ovládání. Všechny skříně na zadní straně překrývá plát vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. HPL Pracovní deska síly min. 23,6 mm, oboustranně laminována HPL síly min. 0,8mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Záruka min. 5 let daná výrobcem. Stůl bude osazen 2x zásuvkou 230V a bude připojen na stávající elektroinstalaci.	1,00	ANO	Demonstrační stůl pro pedagoga. Šířka 1950 mm a hloubka 700 mm v nejhlubším bodě, výška 850 mm (min.). Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající. Skřínky mají dvojité dno a dvojité záda, které slouží pro vedení rozvodů do potřebných míst a z nich se napojovat dál. Pracoviště se skládá ze 3 podstavních skříní- 2x skříň 650mm s min. 1x nastavitelnou policí, dále skříň š-650 mm uzpůsobená pro osazení AV techniky, zásuvek, vypínačů a ovládání. Všechny skříně na zadní straně překrývá plát vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. HPL Pracovní deska síly min. 23,6 mm, oboustranně laminována HPL síly min. 0,8mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Záruka min. 5 let daná výrobcem. Stůl bude osazen 2x zásuvkou 230V a bude připojen na stávající elektroinstalaci.
4	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 850 mm ± 2 %. Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715.	6,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 850 mm ± 2 %. Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bříza 1715.
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

5	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	24,00	ANO	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
6	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	10,00	ANO	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
	PRÁCE S ROBOTICKÝMI STAVEBNICEMI			PRÁCE S ROBOTICKÝMI STAVEBNICEMI

7	Stůl tvořený spodní pojízdnou částí a deskou s bočnicemi. Spodní část se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy. Korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových, jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus skříňky je rozdělen do 4 částí dělených mezistěnou. Vždy dvě části uložené úhlopříčně jsou stejné. Jedny jsou s policemi uzavřené dvířky s možností uzamykání a druhé jsou osazeny plastovými boxy pro ukládání stavebnic. Vždy 3 boxy na každé straně. Podstavná část s otočnými a bržděnými kolečky je vyrobená z kovových profilů o průřezu 40x20 mm se silou stěny min. 2mm je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Deska s bočnicemi je vyrobená: dno = bílá deska magnetická, bočnice = oboustranně laminovaná překližka HPL laminátem, hrany zakulacené, olejované, možnost vytvoření rovné plochy bez bočnic. Rozměry š x v x h: spodní část: 703 x 800 x 703 mm ± 2 %, horní část: 1090 x 90 x 1090 mm ± 2 %.Provedení: bříza 1715, kombinace kontejnerů v dekoru žluté a červené.	2,00	ANO	Stůl tvořený spodní pojízdnou částí a deskou s bočnicemi. Spodní část se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy. Korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových, jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus skříňky je rozdělen do 4 částí dělených mezistěnou. Vždy dvě části uložené úhlopříčně jsou stejné. Jedny jsou s policemi uzavřené dvířky s možností uzamykání a druhé jsou osazeny plastovými boxy pro ukládání stavebnic. Vždy 3 boxy na každé straně. Podstavná část s otočnými a bržděnými kolečky je vyrobená z kovových profilů o průřezu 40x20 mm se silou stěny min. 2mm je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Deska s bočnicemi je vyrobená: dno = bílá deska magnetická, bočnice = oboustranně laminovaná překližka HPL laminátem, hrany zakulacené, olejované, možnost vytvoření rovné plochy bez bočnic. Rozměry š x v x h: spodní část: 703 x 800 x 703 mm ± 2 %, horní část: 1090 x 90 x 1090 mm ± 2 %.Provedení: bříza 1715, kombinace kontejnerů v dekoru žluté a červené.
	PRACOVNÍ SESTAVA ROHOVÁ			PRACOVNÍ SESTAVA ROHOVÁ
	5ks Jednací stůl, celokovová svařovaná konstrukce s rektifikačními kluzáky, noha trubková průměr 40 mm. Rozměry 1500x760x600 Pracovní deska LTD síly 25 mm, hrany 2 mm ABS. Dekor bříza, referenční dekor 1715 bříza. 2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 650x760x600mm (ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 845x760x600mm (ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 845x760x600mm (ŠxVxH) ± 2 %. Pevná			5ks Jednací stůl, celokovová svařovaná konstrukce s rektifikačními kluzáky, noha trubková průměr 40 mm. Rozměry 1500x760x600 Pracovní deska LTD síly 25 mm, hrany 2 mm ABS. Dekor bříza, referenční dekor 1715 bříza. 2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 650x760x600mm (ŠxVxH) ± 2 %. Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytka kovová s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 2ks Skříň nízká 2-dveřová se 2 nastavitelnými policemi, 2x dveře se zámkem. Rozměry 845x760x600mm (ŠxVxH) ± 2 %. Pevná

8	Naložena půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 1ks Skříň nízká rohová s lámanými dvířky. Rozměry 910-910x760x600mm (ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 6ks Skříň závěsná 2-dveřová se 1 nastavitelnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry 800x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 2ks Skříň závěsná regálová s 1 nastavitelnou policí. Rozměry 800x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory 1715 bříza. 1ks Skříň závěsná regálová s se střední příčkou, která dělí skříň na dvě poloviny, v každé polovině 1 nastavitelná police. Jedna polovina dvířka, druhá polovina regál. Rozměry 910x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory 134 žlutá.	1,00	ANO	pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 1ks Skříň nízká rohová s lámanými dvířky. Rozměry 910-910x760x600mm (ŠxVxH). Pevná pohledová záda z min. 18mm LTD v dekoru korpusu. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 6ks Skříň závěsná 2-dveřová se 1 nastavitelnou policí, 2x dveře se zámkem. Rozměry 800x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza, dvířka žlutá. Referenční dekory 1715 bříza, 134 žlutá. 2ks Skříň závěsná regálová s 1 nastavitelnou policí. Rozměry 800x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Sokl 25 mm s nastavitelnými nohami v rozsahu min 21 mm. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory 1715 bříza. 1ks Skříň závěsná regálová s se střední příčkou, která dělí skříň na dvě poloviny, v každé polovině 1 nastavitelná police. Jedna polovina dvířka, druhá polovina regál. Rozměry 910x580x320mm(ŠxVxH) ± 2 %. Záda HDF, rektifikační závěsné kování. Naložená půda. Úchytky kovové s roztečí min 160 mm. Panty s tlumením a bezpečnostní kovovou krytkou. Hrany korpusu olepeny min 0,5 mm ABS, dveře olepeny min. 2 mm ABS. Dekor korpusu bříza. Referenční dekory 134 žlutá.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

9	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm	2,00	ANO	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 1223 x 1023mm
10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Velká herna / volnočasová učebna"				
	SKŘÍNĚ V PROSTORU MÍSTNOSTI			SKŘÍNĚ V PROSTORU MÍSTNOSTI
	Skříně v prostoru místnosti umístění dle přání koncového uživatele. Sestava se skládá: 1ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - Skříň o velikosti min. š800xv2100xh500mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je			Skříně v prostoru místnosti umístění dle přání koncového uživatele. Sestava se skládá: 1ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - Skříň o velikosti min. š800xv2100xh500mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící

1	stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, horní dveře žlutá 0134, spodní dveře bříza 1715. 2ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - Skříň o velikosti 550xv2100xh500mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plně uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, horní dveře žlutá 0134, spodní dveře bříza 1715. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části otevřená se střední příčkou. Nad půdou bude usazena stříška do tvaru trojúhelníku z laminované sřevotřísky tl. 18mm. Ve spodní části je vloženo 6ks plastových kontejnerů na plastových pojezdech. Skříň o velikosti min. 5700xv2000xh500mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně v horní části tři stavitelné police, ve spodní část dělena pevnou policí. Ve spodní části je 6ks plastových kontejnerů o velikosti délka max. 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, které jsou uloženy na plastových pojezdech. Provedení: Korpus: bříza 1715, stříška žlutá 0134. Plastové kontejery kombinace žluté.	1,00	ANO	soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, horní dveře žlutá 0134, spodní dveře bříza 1715. 2ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - Skříň o velikosti 550xv2100xh500mm ± 2 %. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plně uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Provedení skříně: Korpus: bříza 1715, horní dveře žlutá 0134, spodní dveře bříza 1715. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části otevřená se střední příčkou. Nad půdou bude usazena stříška do tvaru trojúhelníku z laminované sřevotřísky tl. 18mm. Ve spodní části je vloženo 6ks plastových kontejnerů na plastových pojezdech. Skříň o velikosti min. 5700xv2000xh500mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně v horní části tři stavitelné police, ve spodní část dělena pevnou policí. Ve spodní části je 6ks plastových kontejnerů o velikosti délka max. 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, které jsou uloženy na plastových pojezdech. Provedení: Korpus: bříza 1715, stříška žlutá 0134. Plastové kontejery kombinace žluté.
2	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE Katedra učitele 1300x 650mm ± 2 %, vyrobena z plochooávných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou), čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm.	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE Katedra učitele 1300x 650mm ± 2 %, vyrobena z plochooávných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou), čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

3	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržáním požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
4	ODPOČINKOVÁ SESTAVA Hrací sestava obsahuje: půlkruhové schody duté (minimální velikost 90xh60xv60cm - 1 ks, kostka (minimální velikost 60xv60xh60cm) - 1 ks, matrace 120 (minimální velikost 120xh60xv5 cm) - 2 ks, základna čtverec - tvar připomínající hranaté písmeno U (minimální velikost 60xv30xh60cm) - 4 ks, hranol (minimální velikost 120xh30xv30) - 2 ks.	1,00	ANO	ODPOČINKOVÁ SESTAVA Hrací sestava obsahuje: půlkruhové schody duté (minimální velikost 90xh60xv60cm - 1 ks, kostka (minimální velikost 60xv60xh60cm) - 1 ks, matrace 120 (minimální velikost 120xh60xv5 cm) - 2 ks, základna čtverec - tvar připomínající hranaté písmeno U (minimální velikost 60xv30xh60cm) - 4 ks, hranol (minimální velikost 120xh30xv30) - 2 ks.
5	SESTAVA NA HRANÍ 5ks Žebřiny jednoduché min. 250x90cm, bočnice masiv-smrk, příčky min. 40x30mm (15ks) z lepené překližky- oválné, váha max. 22kg, lakované, včetně kompletního kotvícího materiálu, splňuje normu EN 913 2ks Panel lezecký na žebřiny, panel je včetně 15ks úchytlů s dětskými motivy, včetně uchycení na žebřiny, splňuje evropskou normu ČSN EN 12572-1:2007 1ks Dopadová tlumící plocha dopadová plocha min. 460x100x15cm. Jádru PUR pěna, obal plastelový, omyvatelný, včetně úchytlů a kotvení ke stěně v případě nepoužívání.Barva dle výběru. Cena včetně dopravy a montáže.	1,00	ANO	SESTAVA NA HRANÍ 5ks Žebřiny jednoduché min. 250x90cm, bočnice masiv-smrk, příčky min. 40x30mm (15ks) z lepené překližky- oválné, váha max. 22kg, lakované, včetně kompletního kotvícího materiálu, splňuje normu EN 913 2ks Panel lezecký na žebřiny, panel je včetně 15ks úchytlů s dětskými motivy, včetně uchycení na žebřiny, splňuje evropskou normu ČSN EN 12572-1:2007 1ks Dopadová tlumící plocha dopadová plocha min. 460x100x15cm. Jádru PUR pěna, obal plastelový, omyvatelný, včetně úchytlů a kotvení ke stěně v případě nepoužívání.Barva dle výběru. Cena včetně dopravy a montáže.
	STĚNA PRO CVIČENÍ			STĚNA PRO CVIČENÍ

6	Stěna složená ze zrcadel tvořící velikost sestavy 5x2m. Zrcadla obsahují ochranou fólii, která zabezpečí v případě rozbití celistvost - nedojde k poranění z úlomků. Stěna obsahuje otvory v zrcadlech na vzpěry, minimální vrtání vzpěry v každém zrcadle. Dále stěna obsahuje vzpěry z nerezové oceli kartáčovaný povrch, na kterých je uchycena tyč s průměrem: 43 - 50 mm. Stěna bude mít úzké spáry mezi zrcadlovými deskami 1mm. Tlošťka skla min. 4mm s leštěnými okraji, zrcadla jsou montovány na stěnu v rámu z bukového dřeva (masiv), rám lakovaný bezbarevným lakem. Rám do kterého budou vsazeny zrcadla o min velikosti 20-30mm. Cena včetně dopravy a montáže.	1,00	ANO	Stěna složená ze zrcadel tvořící velikost sestavy 5x2m. Zrcadla obsahují ochranou fólii, která zabezpečí v případě rozbití celistvost - nedojde k poranění z úlomků. Stěna obsahuje otvory v zrcadlech na vzpěry, minimální vrtání vzpěry v každém zrcadle. Dále stěna obsahuje vzpěry z nerezové oceli kartáčovaný povrch, na kterých je uchycena tyč s průměrem: 43 - 50 mm. Stěna bude mít úzké spáry mezi zrcadlovými deskami 1mm. Tlošťka skla min. 4mm s leštěnými okraji, zrcadla jsou montovány na stěnu v rámu z bukového dřeva (masiv), rám lakovaný bezbarevným lakem. Rám do kterého budou vsazeny zrcadla o min velikosti 20-30mm. Cena včetně dopravy a montáže.
7	ZÁSTĚNA Zástěna oddělující prostor, vyrobena z přesného masivního dřevěného rámu o tloušťce 3cm s kovovými panty. Zástěna s nataženým vliesovým plátnem s oboustranným potiskem s vysokým rozlišením. Polomatný povrch, hrany přelepeny saténovou páskou - bezpečost pro častou manipulaci. Zástěnaopatřena plastovými nožičkami. Minimální velikost š225xv172cm. Zástěna vyrobena z ekologických materiálů, zaručuje bezpečné použití dětmi.UV stálý potisk . Zástěna z obou stran stejná. Dekor vyobrazení - "MANDELA". Vyobrazení bude odsouhlaseno koncovým uživatelem.	1,00	ANO	ZÁSTĚNA Zástěna oddělující prostor, vyrobena z přesného masivního dřevěného rámu o tloušťce 3cm s kovovými panty. Zástěna s nataženým vliesovým plátnem s oboustranným potiskem s vysokým rozlišením. Polomatný povrch, hrany přelepeny saténovou páskou - bezpečost pro častou manipulaci. Zástěnaopatřena plastovými nožičkami. Minimální velikost š225xv172cm. Zástěna vyrobena z ekologických materiálů, zaručuje bezpečné použití dětmi.UV stálý potisk . Zástěna z obou stran stejná. Dekor vyobrazení - "MANDELA". Vyobrazení bude odsouhlaseno koncovým uživatelem.
8	DEKORATIVNÍ VÝMALBA Dekoratívni výmalba pokrývající stěnu o velikostimin. 2800xš3400mm. Výmalba bude zakreslena na stěnu do tvaru mandely a bude přenášena pomocí laseru, aby se dosáhlo přesnějšího tvaru. Tvar, velikost, barevnost a vyobrazení bude upřesněno dle koncového uživatele a bude korespondovat s dekorem na zástěně. Budou použité balakrylove barvy, aby barva byla odolná v náročném prostředí.	1,00	ANO	DEKORATIVNÍ VÝMALBA Dekoratívni výmalba pokrývající stěnu o velikostimin. 2800xš3400mm. Výmalba bude zakreslena na stěnu do tvaru mandely a bude přenášena pomocí laseru, aby se dosáhlo přesnějšího tvaru. Tvar, velikost, barevnost a vyobrazení bude upřesněno dle koncového uživatele a bude korespondovat s dekorem na zástěně. Budou použité balakrylove barvy, aby barva byla odolná v náročném prostředí.
ZATEMNĚNÍ OKEN VE VYBAVOVANÝCH PROSTORECH				ZATEMNĚNÍ OKEN VE VYBAVOVANÝCH PROSTORECH

9	Zatměnění oken ve vybavovaných prostorech školy - 50ks Žaluzie 912x540mm ± 2 %, 40ks Žaluzie912x1470mm ± 2 %, 16x Žaluzie 612x520mm ± 2 %, 16ks Žaluzie612x1470mm ± 2 %, 10ks Žaluzie 912x1160mm ± 2 %. Veškerá okna bude třeba zaměřit, popřípadě velikosti a množství upravit, dle aktuálního stavu, provést konečný výběr dekorů žaluzií a stahování s koncovým uživatelem před dodávkou.	1,00	ANO	Zatměnění oken ve vybavovaných prostorech školy - 50ks Žaluzie 912x540mm ± 2 %, 40ks Žaluzie912x1470mm ± 2 %, 16x Žaluzie 612x520mm ± 2 %, 16ks Žaluzie612x1470mm ± 2 %, 10ks Žaluzie 912x1160mm ± 2 %. Veškerá okna bude třeba zaměřit, popřípadě velikosti a množství upravit, dle aktuálního stavu, provést konečný výběr dekorů žaluzií a stahování s koncovým uživatelem před dodávkou.
10	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	20,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 48x48x48cm. Parametry textilie:Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
11	STŮL ŽÁKOVSKÝ Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen výškově stavitelnými kluzáky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměrymin. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm. Pracovní deska - dekor bříza 1715	6,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen výškově stavitelnými kluzáky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměrymin. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm. Pracovní deska - dekor bříza 1715
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÝ			ŽIDLE ŽÁKOVSKÝ

12	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	18,00	ANO	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
13	KRYTINA Krytina - koberec, minimální zátěžová třída 23, Třída hořlavosti - Efl - odolává požáru krátký čas, Materiál: Syntetický (umělý), Specifikace materiálu: Polyester, Typ vlasu: Střížený, Celková výška 15 mm ± 2 % Celková váha min. 1950 g/m2, Výška vlasu v mm 12 mm ± 2 % , Výška vlasu metrážového koberce Vysoký 10 mm a více, Hustota vlasu min. 68 000 n./m2. Podklad - Filc, Využití: vnitřní, Antistatický, Strojně dělaný, Matný vlas, Šířka role 4m ± 2 %. Záruka na koberec minimálně 2 roky. Cena koberce je včetně montáže, lepený, oboustranné pásy, obšití koberce, dle přání koncového uživatele a vyřezání případných výklenků po stavbě. Koberec se bude zakrývat na plochu cca 3,5 x 4,2m. Před dodávkou je třeba zaměřit stavební připravenost a popřípadě velikost koberce upravit.	1,00	ANO	KRYTINA Krytina - koberec, minimální zátěžová třída 23, Třída hořlavosti - Efl - odolává požáru krátký čas, Materiál: Syntetický (umělý), Specifikace materiálu: Polyester, Typ vlasu: Střížený, Celková výška 15 mm ± 2 % Celková váha min. 1950 g/m2, Výška vlasu v mm 12 mm ± 2 % , Výška vlasu metrážového koberce Vysoký 10 mm a více, Hustota vlasu min. 68 000 n./m2. Podklad - Filc, Využití: vnitřní, Antistatický, Strojně dělaný, Matný vlas, Šířka role 4m ± 2 %. Záruka na koberec minimálně 2 roky. Cena koberce je včetně montáže, lepený, oboustranné pásy, obšití koberce, dle přání koncového uživatele a vyřezání případných výklenků po stavbě. Koberec se bude zakrývat na plochu cca 3,5 x 4,2m. Před dodávkou je třeba zaměřit stavební připravenost a popřípadě velikost koberce upravit.
14	STOLEK Mobilní, lehký stůl na kolečkách - stůl se dvěma policemi, minimálně dvě kolečka s brzdou. Hliníková konstrukce stolu - police z laminované dřevotřísky, vše v šedé barvě. Minimální velikost polic menší 40 x 40 cm a větší 80 x 46 cm. Celkové minimální rozměry mobilního stolu 800x460x815 mm	1,00	ANO	STOLEK Mobilní, lehký stůl na kolečkách - stůl se dvěma policemi, minimálně dvě kolečka s brzdou. Hliníková konstrukce stolu - police z laminované dřevotřísky, vše v šedé barvě. Minimální velikost polic menší 40 x 40 cm a větší 80 x 46 cm. Celkové minimální rozměry mobilního stolu 800x460x815 mm
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE

15	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.
16	TABURET II.	18,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 51x51x64cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.			Taburet textilní - molitanoivý taburet o min. velikostio 51x51x64cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
Vybavení "Přípravná"				
	MYCÍ SESTAVA			MYCÍ SESTAVA

1	1ks Skrin spodní pine dvířka o rozměrech min. 800xh600xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. s Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříň spodní jedna zásuvka a plné dvířko o rozměrech min. 600xh600xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříňka horní o rozměrech 800xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. 1ks Skříňka horní pro Mikrovlnnou troubu o rozměrech min. 450xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zástěna stěny mezi horními a spodními skříňkami v dekoru pravocí desky. Dřez s odkapem - granit - Rozměr dřezu: 620 x 500 mm. Baterie páková stojánková, vysoké ramínko - chrom s průtokem vody do 5l. Provedení sestavy: Korpus: K085, dveře 0564, na nábytku budou osazeny kovové úchytky s minimální roztečí 128mm. Cena sestavy bude obsahovat zapojení dřezu a baterie na připravené instalace od stavby.	1,00	ANO	1ks Skříň spodní plné dvířka o rozměrech min. 800xh600xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. s Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříň spodní jedna zásuvka a plné dvířko o rozměrech min. 600xh600xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříňka horní o rozměrech 800xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jedna stavitelná police. 1ks Skříňka horní pro Mikrovlnnou troubu o rozměrech min. 450xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zástěna stěny mezi horními a spodními skříňkami v dekoru pravocí desky. Dřez s odkapem - granit - Rozměr dřezu: 620 x 500 mm. Baterie páková stojánková, vysoké ramínko - chrom s průtokem vody do 5l. Provedení sestavy: Korpus: K085, dveře 0564, na nábytku budou osazeny kovové úchytky s minimální roztečí 128mm. Cena sestavy bude obsahovat zapojení dřezu a baterie na připravené instalace od stavby.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

2	1ks Skříň vysoká, plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna pevná a jedna stavitelná police a výsuvný věšák na ramínka. Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká, plná uzamykatelná dvířka o min. velikosti 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pěz lopic stavitelných, jedna police pevná) . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 2ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená ve spodní části, plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pěz lopic stavitelných, jedna police pevná) . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Skříň nízká plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Věšáková stěna o velikosti zádové desky 800xv2000mm, deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, věšáková stěna bude obsahovat zrcadlo a věšák. Provedení sestavy: Korpus: K085, dveře 0564, na nábytku budou osazeny kovové úchytky s minimální roztečí 128mm.	1,00	ANO	1ks Skříň vysoká, plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna pevná a jedna stavitelná police a výsuvný věšák na ramínka. Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Skříň vysoká, plná uzamykatelná dvířka o min. velikosti 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pěz lopic stavitelných, jedna police pevná) . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 2ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená ve spodní části, plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je šest polic (pěz lopic stavitelných, jedna police pevná) . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Skříň nízká plná uzamykatelná dvířka o velikosti min. 800xh400xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police . Sestava je ustavena na stavitelných nožičkách v=80mm, krytá soklovou lištou. 1ks Věšáková stěna o velikosti zádové desky 800xv2000mm, deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, věšáková stěna bude obsahovat zrcadlo a věšák. Provedení sestavy: Korpus: K085, dveře 0564, na nábytku budou osazeny kovové úchytky s minimální roztečí 128mm.
	SEZENÍ			SEZENÍ

3	2ks Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti min. 1300x800mm z laminované šřevotřísky tl 36mm, olepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojité stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 9ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nostnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870mm, celková hloubka sezení 560mm, výška sedáku 460mm. Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vrorky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.	1,00	ANO	2ks Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti min. 1300x800mm z laminované šřevotřísky tl 36mm, olepené 2mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojité stolová noha s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400mm. Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podkaly), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 9ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nostnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870mm, celková hloubka sezení 560mm, výška sedáku 460mm. Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vrorky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.
15	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

dodatku č.1 ke kupní smlouvě s názvem:

„Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
----	---------	--	--

I. ETAPA			
1.	Vybavení "Učebna Informatiky I. (213)"	365 664,00 Kč	442 453,44 Kč
2.	Vybavení "Učebna Informatiky II. (217)"	298 430,00 Kč	361 100,30 Kč
3.	Vybavení "Kabinet informatika"	130 570,00 Kč	157 989,70 Kč
4.	Vybavení "Kabinet cizí jazyky"	159 870,00 Kč	193 442,70 Kč
5.	Vybavení "Kabinet pro dílny (2x) (004)"	376 159,00 Kč	455 152,39 Kč
II. ETAPA			
6.	Vybavení "Multimediální učebna I. (213)"	431 450,00 Kč	522 054,50 Kč
7.	Vybavení "Multimediální učebna II. (319)"	548 100,00 Kč	663 201,00 Kč
8.	Vybavení "Jazyková učebna I. (112)"	442 500,00 Kč	535 425,00 Kč
9.	Vybavení "Jazyková učebna II. (301)"	385 652,00 Kč	466 638,92 Kč
10.	Vybavení "Kovodílna "	361 550,00 Kč	437 475,50 Kč
11.	Vybavení "Dřevodílna"	159 600,00 Kč	193 116,00 Kč
12.	Vybavení "Studio robotiky (001)"	380 950,00 Kč	460 949,50 Kč
13.	Vybavení "Velká herna / volnočasová učebna"	682 500,00 Kč	825 825,00 Kč
CELKEM		4 722 995,00 Kč	5 714 823,95 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....
Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna Informatiky I. (213)"						
1	SESTAVA UČITELE	ks	1,00	16 220,00	16 220,00	19 626,20
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	14,00	7 850,00	109 900,00	132 979,00
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	28,00	3 088,00	86 464,00	104 621,44
5	NÁSTĚNKA	ks	3,00	2 080,00	6 240,00	7 550,40
6	NÁBYTKOVÁ SESTAVA	ks	1,00	50 880,00	50 880,00	61 564,80
7	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	64 310,00	64 310,00	77 815,10
8	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	24 530,00	24 530,00	29 681,30
CELKEM				365 664,00 Kč 442 453,44 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna Informatiky II. (217)"						
1	SESTAVA UČITELE	ks	1,00	14 940,00	14 940,00	18 077,40
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
3	PRACOVNÍ STŮL A	ks	11,00	6 822,00	75 042,00	90 800,82
4	PRACOVNÍ STŮL B	ks	4,00	6 490,00	25 960,00	31 411,60
5	ŽIDLE	ks	26,00	3 088,00	80 288,00	97 148,48
6	NÁSTĚNKA	ks	3,00	2 080,00	6 240,00	7 550,40
7	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	64 310,00	64 310,00	77 815,10
8	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	24 530,00	24 530,00	29 681,30
CELKEM				298 430,00 Kč		361 100,30 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kabinet informatika"						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	18 650,00	18 650,00	22 566,50
2	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	2 990,00	2 990,00	3 617,90
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA ODKLÁDACÍ	ks	1,00	8 620,00	8 620,00	10 430,20
4	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	20 290,00	20 290,00	24 550,90
5	POLICOVÝ SYSTÉM	ks	4,00	3 870,00	15 480,00	18 730,80
6	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	ks	1,00	7 210,00	7 210,00	8 724,10
7	NÁBYTKOVÁ SESTAVA	ks	1,00	30 980,00	30 980,00	37 485,80
8	SKŘÍŇ V PROSTORU MÍSTNOSTI	ks	1,00	5 360,00	5 360,00	6 485,60
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	20 990,00	20 990,00	25 397,90
CELKEM				130 570,00 Kč		157 989,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK						
položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kabinet cizí jazyky"						
1	SESTAVA SKŘÍNÍ	ks	1,00	49 870,00	49 870,00	60 342,70
2	KONFERENČNÍ STOLEK	ks	1,00	6 090,00	6 090,00	7 368,90
3	ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	2 990,00	5 980,00	7 235,80
4	SEDACÍ ČÁST	ks	1,00	34 220,00	34 220,00	41 406,20
5	NÁSTĚNKA	ks	3,00	2 080,00	6 240,00	7 550,40
6	STOLOVÁ ČÁST B	ks	2,00	18 210,00	36 420,00	44 068,20
7	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 050,00	21 050,00	25 470,50
CELKEM				159 870,00 Kč		193 442,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kabinet pro dílny (větší) (004)"						
1	SKŘÍŇ	ks	1,00	13 690,00	13 690,00	16 564,90
2	SKŘÍŇ	ks	1,00	1 099,00	1 099,00	1 329,79
3	SKŘÍŇ	ks	2,00	17 390,00	34 780,00	42 083,80
4	SKŘÍŇ	ks	2,00	5 890,00	11 780,00	14 253,80
5	SKŘÍŇ	ks	2,00	8 390,00	16 780,00	20 303,80
6	STŮL	ks	2,00	10 990,00	21 980,00	26 595,80
7	STŮL	ks	2,00	15 390,00	30 780,00	37 243,80
8	REGÁL	ks	2,00	5 090,00	10 180,00	12 317,80
9	REGÁL	ks	1,00	14 690,00	14 690,00	17 774,90
10	DRŽÁKY	ks	1,00	2 620,00	2 620,00	3 170,20
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	20 860,00	20 860,00	25 240,60
Vybavení "Kabinet pro dílny (menší) (004)"						
1	STŮL UČITELE	ks	2,00	7 480,00	14 960,00	18 101,60
2	KONTEJNER	ks	2,00	8 320,00	16 640,00	20 134,40
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA LEVÁ	ks	1,00	50 740,00	50 740,00	61 395,40
4	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA 400MM HLUBOKÁ	ks	1,00	21 680,00	21 680,00	26 232,80

5	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRAVÁ	ks	1,00	26 010,00	26 010,00	31 472,10
6	KONFERENČNÍ SEZENÍ	ks	1,00	7 680,00	7 680,00	9 292,80
7	ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	2 510,00	5 020,00	6 074,20
8	NÁSTĚNKA PARAVÁNOVÁ	ks	2,00	15 040,00	30 080,00	36 396,80
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	24 110,00	24 110,00	29 173,10
CELKEM				376 159,00 Kč	455 152,39 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna I. (213)"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	10 990,00	10 990,00	13 297,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	12,00	5 820,00	69 840,00	84 506,40
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	24,00	1 650,00	39 600,00	47 916,00
5	KONTEJNER	ks	2,00	14 090,00	28 180,00	34 097,80
6	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	77 210,00	77 210,00	93 424,10
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 080,00	4 160,00	5 033,60
8	MOZAIKA	ks	1,00	101 570,00	101 570,00	122 899,70
9	TABURET	ks	20,00	1 510,00	30 200,00	36 542,00
10	DEKORACE	ks	1,00	12 150,00	12 150,00	14 701,50
11	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	27 460,00	27 460,00	33 226,60
12	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	22 970,00	22 970,00	27 793,70
CELKEM				431 450,00 Kč		522 054,50 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK						
položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna II. (319)"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	15 990,00	15 990,00	19 347,90
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
3	STŮL PRO ŽÁKY	ks	14,00	6 790,00	95 060,00	115 022,60
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	28,00	1 890,00	52 920,00	64 033,20
5	TABURET	ks	20,00	1 510,00	30 200,00	36 542,00
6	MOZAIKA	ks	1,00	87 980,00	87 980,00	106 455,80
7	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	78 990,00	78 990,00	95 577,90
8	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU	ks	2,00	14 590,00	29 180,00	35 307,80
9	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 080,00	4 160,00	5 033,60
10	PARAVÁN	ks	1,00	27 660,00	27 660,00	33 468,60
11	STĚNA NA NÁCVIK ARTIKULACE	ks	1,00	93 220,00	93 220,00	112 796,20
12	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	25 620,00	25 620,00	31 000,20
CELKEM				548 100,00 Kč	663 201,00 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Jazyková učebna I. (112)"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	11 190,00	11 190,00	13 539,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	12,00	5 820,00	69 840,00	84 506,40
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	24,00	2 390,00	57 360,00	69 405,60
5	KONTEJNER	ks	2,00	13 300,00	26 600,00	32 186,00
6	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	84 560,00	84 560,00	102 317,60
7	NÁSTĚNKA	ks	3,00	2 080,00	6 240,00	7 550,40
8	MOZAIKA	ks	1,00	109 050,00	109 050,00	131 950,50
9	TABURET	ks	20,00	1 510,00	30 200,00	36 542,00
10	DEKORACE	ks	1,00	11 300,00	11 300,00	13 673,00
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	29 040,00	29 040,00	35 138,40
CELKEM				442 500,00 Kč	535 425,00 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Jazyková učebna II. (301)"						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	19 850,00	19 850,00	24 018,50
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	12,00	12 190,00	146 280,00	176 998,80
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	24,00	3 088,00	74 112,00	89 675,52
5	NÁBYTKOVÁ SESTAVA	ks	1,00	39 390,00	39 390,00	47 661,90
6	NÁSTĚNKA	ks	3,00	3 210,00	9 630,00	11 652,30
7	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	61 230,00	61 230,00	74 088,30
8	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	28 040,00	28 040,00	33 928,40
CELKEM				385 652,00 Kč		466 638,92 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kovodílňa "						
1	SKŘÍŇ	ks	1,00	21 870,00	21 870,00	26 462,70
2	SKŘÍŇ	ks	1,00	9 990,00	9 990,00	12 087,90
3	SKŘÍŇ	ks	2,00	10 030,00	20 060,00	24 272,60
4	DRŽÁKY	ks	1,00	2 440,00	2 440,00	2 952,40
5	STOLY DO DÍLNY	ks	14,00	13 590,00	190 260,00	230 214,60
6	SVĚRÁK	ks	14,00	4 690,00	65 660,00	79 448,60
7	TABULE	ks	1,00	6 450,00	6 450,00	7 804,50
8	SEZENÍ	ks	14,00	1 830,00	25 620,00	31 000,20
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	19 200,00	19 200,00	23 232,00
CELKEM				361 550,00 Kč 437 475,50 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Dřevodílna"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO PRO ŽÁKY	ks	3,00	14 880,00	44 640,00	54 014,40
2	PRACOVNÍ MÍSTO PRO JEDNOHO ŽÁKA	ks	7,00	11 910,00	83 370,00	100 877,70
3	PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	13,00	390,00	5 070,00	6 134,70
4	SKŘÍŇ	ks	1,00	9 990,00	9 990,00	12 087,90
5	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	16 530,00	16 530,00	20 001,30
CELKEM					159 600,00 Kč	193 116,00 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Studio robotiky (001)"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	20 110,00	20 110,00	24 333,10
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
3	DEMONSTRAČNÍ STŮL	ks	1,00	30 990,00	30 990,00	37 497,90
4	STŮL PRO ŽÁKY	ks	6,00	7 120,00	42 720,00	51 691,20
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	24,00	1 890,00	45 360,00	54 885,60
6	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU	ks	10,00	3 090,00	30 900,00	37 389,00
7	PRÁCE S ROBOTICKÝMI STAVEBNICEMI	ks	2,00	33 530,00	67 060,00	81 142,60
8	PRACOVNÍ SESTAVA ROHOVÁ	ks	1,00	109 640,00	109 640,00	132 664,40
9	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 080,00	4 160,00	5 033,60
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	22 890,00	22 890,00	27 696,90
CELKEM				380 950,00 Kč 460 949,50 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Velká herna / volnočasová učebna"						
1	SKŘÍNĚ V PROSTORU MÍSTNOSTI	ks	1,00	38 100,00	38 100,00	46 101,00
2	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	12 190,00	12 190,00	14 749,90
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	7 120,00	7 120,00	8 615,20
4	ODPČINKOVÁ SESTAVA	ks	1,00	18 570,00	18 570,00	22 469,70
5	SESTAVA NA HRANÍ	ks	1,00	79 730,00	79 730,00	96 473,30
6	STĚNA PRO CVIČENÍ	ks	1,00	79 860,00	79 860,00	96 630,60
7	ZÁSTĚNA	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
8	DEKORATIVNÍ VÝMALBA	ks	1,00	35 230,00	35 230,00	42 628,30
9	ZATEMNĚNÍ OKEN VE VYBAVOVANÝCH PROSTORECH	ks	1,00	88 200,00	88 200,00	106 722,00
10	TABURET	ks	20,00	1 510,00	30 200,00	36 542,00
11	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	6,00	5 990,00	35 940,00	43 487,40
12	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	18,00	1 890,00	34 020,00	41 164,20
13	KRYTINA	ks	1,00	15 910,00	15 910,00	19 251,10
14	STOLEK	ks	1,00	6 360,00	6 360,00	7 695,60

15	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	19 030,00	19 030,00	23 026,30
16	TABURET II.	ks	18,00	2 970,00	53 460,00	64 686,60
Vybavení "Přípravna"						
1	MYCÍ SESTAVA	ks	1,00	29 560,00	29 560,00	35 767,60
2	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	32 040,00	32 040,00	38 768,40
3	SEZENÍ	ks	1,00	39 850,00	39 850,00	48 218,50
4	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 010,00	21 010,00	25 422,10
CELKEM				682 500,00 Kč	825 825,00 Kč	