

SPECIFIKACE DÍLA

ZŠ Školní 790, Vizovice

Revize: 0
Datum: 12.06.2017
Měna: Kč

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
PS.05	ZATEMŇENÍ JEVIŠTĚ I HLEDIŠTĚ				
5. 01	Zatemnění oken hlediště	ks	5	9 173,25	45 866,25
	<p>Systém zatemnění oken pomocí látkového vykrytí zavěšeného na vodorovných dráhách nad okenními otvory.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro mechaniku zatemnění oken bude použit jednokolejnicový systém s přesahovými lištami pro každou pohyblivou stranu látkového vybavení. - látka je rozhrnovaná na obě strany od středu otvoru - tzv. oponové provedení. - ovládání pohybu jezdců bude zajištěno tahacím provázekem. <p>Látkové vybavení zatemnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramáž upřesněna v projektovém návrhu, - nepodšité - řasení 25%, - ve spodní části obšitá kapsa s řetízkiem, - protipožární úprava dle EN 13773 třída 1, - barva dle výběru zákazníka ze vzorníku. <p>výrobek/výrobce: SUNBLOCK SOFT WP / TUCHLER</p>				
5. 02	Zatemnění oken jeviště	ks	2	9 065,25	18 130,50
	<p>Systém zatemnění oken pomocí látkového vykrytí zavěšeného na vodorovných dráhách nad okenními otvory.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro mechaniku zatemnění oken bude použit jednokolejnicový systém s přesahovými lištami pro každou pohyblivou stranu látkového vybavení. - látka je rozhrnovaná na obě strany od středu otvoru - tzv. oponové provedení. - ovládání pohybu jezdců bude zajištěno tahacím provázekem. <p>Látkové vybavení zatemnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramáž upřesněna v projektovém návrhu, - nepodšité - řasení 25%, - ve spodní části obšitá kapsa s řetízkiem, - protipožární úprava dle EN 13773 třída 1, - barva dle výběru zákazníka ze vzorníku. <p>výrobek/výrobce: SUNBLOCK SOFT WP / TUCHLER</p>				
5. 03	Horní výkrytová lišta hlediště	kpl	1,0	5 544,45	5 544,45
	Horní výkrytová lišta uchycená do prostoru nad okny/překladu - slouží k vykrytu mechanismu systému zatemnění oken.				
5. 04	Spodní výkrytová lišta hlediště	kpl	1,0	2 605,50	2 605,50
	Spodní výkrytová lišta uchycená na parapetu - slouží k spodnímu ohraničení látkového vybavení zatemnění oken.				
5. 05	Horní výkrytová lišta jeviště	kpl	1,0	2 824,20	2 824,20
	Horní výkrytová lišta uchycená do prostoru nad okny/překladu - slouží k vykrytu mechanismu systému zatemnění oken.				
5. 06	Spodní výkrytová lišta jeviště	kpl	1,0	1 447,20	1 447,20
	Spodní výkrytová lišta uchycená na parapetu - slouží k spodnímu ohraničení látkového vybavení zatemnění oken.				
5. 07	Zatemnění průchodu hledištěm	ks	1	49 812,30	49 812,30
	<p>Systém zatemnění průchodu pomocí látkového vykrytí zavěšeného na vodorovné dráze na průvlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro mechaniku zatemnění průchodu bude použit jednokolejnicový systém s přesahovými lištami pro každou pohyblivou stranu látkového vybavení. - látka je rozhrnovaná na obě strany od středu otvoru - tzv. oponové provedení. - ovládání pohybu jezdců bude zajištěno tahacím provázekem. <p>Látkové vybavení zatemnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramáž upřesněna v projektovém návrhu, - nepodšité - řasení 25%, - ve spodní části obšitá kapsa s řetízkiem, - protipožární úprava dle EN 13773 třída 1, - barva dle výběru zákazníka ze vzorníku. <p>výrobek/výrobce: SUNBLOCK SOFT WP / TUCHLER</p>				
5. 08	Instalace zařízení	kpl	1,0	39 150,00	39 150,00
	Instalace všech výše vypsaných zařízení.				
5. 09	Lešení	den	7	500,00	3 500,00
	Pronájem lešení				
5. 10	Demontáž a likvidace	kpl	1	12 690,00	12 690,00
	Demontáž a likvidace stávajícího zatemnění hlediště a jeviště				
CENA CELKEM bez DPH (za oddíl PS.05)					181 570,40