



Dodavatel:

KRD-OBCHODNI SPOLEČNOST S.R.O.

PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Nabídka
KRDMH2024-278

Fakturační adresa:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
IČO:61989592
DIČ: CZ61989592

Číslo nabídky: KRDMH2024278
Datum: 06.12.2024
Popis: Haier
Platnost: 31.03.2025

Dodací adresa:

Univerzita Palackého v Olomouci

třída Míru 117
771 11 Olomouc
IČO:61989592
DIČ: CZ61989592

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	<u>V.Z. FTK/UPOL- Hlubokomrazicí box skříňový</u>					
	Hlubokomrazicí box -86°C -100 ltr. s dvoukompresorovým kaskádovým systémem chlazení - nevykonější a díky dvou kompresorům také nejspolehlivější - vysoká životnost					
DW-86L100J	Malý skříňový hlubokomrazicí box .-86°C objem 100 ltr.hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty		1	139 990 Kč	139 990 Kč	169 388 Kč
	- Společnost historicky založená ve spolupráci Liebherr a Haier - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn - VIP panel–izolace stěn pomocí vakua s garancí nárustu teploty z -85°C na -50°C nejméně za 2 hodiny - Garance poklesu teploty z +25°C na -85°C maximálně za 5,2 hod. při teplotě okolí +25°C - Vnitřní objem 100 litrů (až 60 ks. 5" krabiček- kapacita až 6000 vzorků) - Teplotní rozsah -40°C až -86°C - Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -80°C - Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C - Velký LCD displej - Možnost stohování dvou mrazicích boxů na sebe - Přesnost 0,1°C - Vnější rozměry: šxhxv 770 x 660 x 810 mm - Vnitřní rozměry: šxhxv 330 x 481 x 630 mm - Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření v úhlu min.180° - Vnitřní izolované 2-dílné dělené dveře (2 samostatná oddělení) + 1 nerezová police s nosn.80 kg - Extrémně tichý < 46,8 dB - Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří - Velice nízký tepelný výkon 270 W / hod. (923 BTU/hod.) - Velmi nízká spotřeba 229 W/hod. (5,5 kW / za 24 hod). - Interní záznam dat po dobu 15 let, možné stažení přes USB port - Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi					

- Bateriový back-up
- Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě
- .- Dvoukompresorový kaskádový systém s výkonem 1,5 HP pro každý kompresor**
- .- Velmi nízká spotřeba 4,5 kW/ za 24 hodin**
- .- Snadno přístupný a čistitelný filtr na čelní straně
- Pojezdová kolečka
- Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku
(možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm - police lze dokoupit)
- .- Externí alarm jednoduše připojitelný na váš systém, 1 x USB port
- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
- .- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem
S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem,
vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)
- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a
ucpaného filtru, Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů
- **Uzamykání boxu, jedna průchodka pro připojení externí sondy**
- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až
101 telefoních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
- .- Napájení 230V/50 Hz
- .- Váha 108 kg
(Haier Medical and Laboratory Products Co.)

Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazicího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: **do 90 -ti dnů, od nabytí účinnosti kupní smlouvy**

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>Cena bez DPH</i>	139 990 Kč
<i>Sleva</i>	0%
<i>Celkem bez DPH</i>	139 990,00 Kč
<i>DPH (21%)</i>	29 397,90 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	169 387,90 Kč

