

SOUPIŠ Měněpráci

S:	2024/08	Knihovna Bařov - rekonstrukce zateplení obvodového pláště
O:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	-7 873,55					
15	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm	t	-0,09263	85 000,00	-7 873,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, v.č.D.1.1-06 : Překlad I160 (3x I160, d. 1500 mm) : (17,9*3*1,5*1,15)/1000	0,09263					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	-63 211,74					
31	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách D.1.1-13-detail sokl : ST07 : 37,7	m2	-37,70000	747,00	-28 161,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			37,70000					
33	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	-25,23000	222,00	-5 601,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II
35	622325514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. D.1.1-13 - sokl : PÚV, 84,1*1 ST07 : 84,1*0,3	m2	-25,23000	1 088,00	-27 450,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			25,23000					
44	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu v.č.D.1.1-11-skladby konstrukcí : ST 04, ST 05 : pod pásek	m2	-6,26500	319,00	-1 998,54	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			-6,26500					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	-8 000,00					
70	96-06	Odpojení el.ovládání el. žaluzií	kpl	-1,00000	8 000,00	-8 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické	-24 216,34					
84	781775008RT2	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele rezných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele 1,79*1,75*2	m2	-6,26500	823,00	-5 156,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			6,26500					
85	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 49,50000	m2	-49,50000	12,50	-618,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			49,50000					
86	781779711R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 49,50000	m2	-49,50000	71,00	-3 514,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			49,50000					
87	781770010RA0	Obklad vnější keramický 250 x 65 mm, do malty, , Obklad keramický typ: pásek; tl. = 15,0 mm; a = 65 mm; b = 250 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: hnědá z dlaždic keramických kladených do malty, včetně podílu práce v omezeném prostoru a na plochách do 10 m2. 6,265*1,1	m2	-6,89150	2 166,00	-14 926,99	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			6,89150					
Díl: 786		Zastiňující technika	-212 056,00					
91	786-01	D+M Předokenní žaluzie, Z1 - 180x180 cm - 14 ks, Z2 - 120x180 cm - 1 ks, úprava žaluzií - výměnu krycího plechu a vodítek vc. montáže	kus	-14,00000	15 070,00	-210 980,00	Vlastní	Indiv
92	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	-210,98000	5,10	-1 076,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem			-315 357,63					