

Příloha 1 - Technická specifikace VŘ – doplnění stávajícího pódiového systému

NIVTEC

Společné vlastnosti všech položek:

- Vyhovuje DIN 4112
- plná (100%) kompatibilita se systémem NIVTEC s ohledem na doplnění stávajícího systému
- záruku minimálně 24 měsíců
- dostupný záruční i pozáruční servis v ČR

Seznam položek, specifikace viz dále:

9ks pódiová deska 2m x 1m

6ks pódiová deska 1m x 1m

6ks pódiová deska 2m x 0,5m

47ks noha k pódiové desce pro výšku pódia 120cm

12ks noha k pódiové desce pro výšku pódia 140cm

22ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 185cm

2ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 85cm

1ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 100cm

4ks bezpečnostní zábradlí schodů, první (dolní) díl

4ks bezpečnostní zábradlí schodů, střední 3 schodový díl

2ks bezpečnostní zábradlí schodů, poslední (horní) díl 50cm

2ks bezpečnostní zábradlí schodů, poslední (horní) díl 35cm

13ks spojka zábradlí rovná 150mm

18ks spojka zábradlí rohová

60ks trn pro nasazení zábradlí šroubovaný přes desku do nohy

14ks trn pro nasazení schodů

14ks noha k pódiové desce pro schodový stupeň 20cm

14ks soudek/protikus k trnu zábradlí (místo nohy)

4ks trubka 48,3/4 AL pro zavětrování, délka 5m (lze nahradit 1 kus za 2 kusy trubky 2,4m)

12ks trubka 48,3/4 AL pro zavětrování, délka 2,4m

14ks trubka 48,3/4 AL pro zavětrování, délka 1,6m

34ks coupler pro zavětrovací AL trubky Ø 48,3mm

2ks vozík pro transport 12ks zábradlí délky 185cm nebo 24ks zábradlí délky 85cm

4ks kol k pódiové desce

Specifikace jednotlivých položek:

9ks pódiová deska 2m x 1m

- hliníkový rám s integrovanými spojovacími prvky
- rozměr povrchové voděodolné překližkové desky 2x1m, odolnost proti vodě EN 314-2/třída 3 (BFU 100)
- protiskluzový povrch
- integrované mechanismy uchycení nohou
- instalace pódia bez použití dalšího nářadí nebo spojovacích doplňků
- zatížení min 750kg/m²
- hmotnost max 35kg

6ks pódiová deska 1m x 1m

- hliníkový rám s integrovanými spojovacími prvky
- rozměr povrchové voděodolné překližkové desky 1x1m, odolnost proti vodě EN 314-2/třída 3 (BFU 100)
- protiskluzový povrch
- integrované mechanismy uchycení nohou
- instalace pódia bez použití dalšího nářadí nebo spojovacích doplňků
- zatížení min 750kg/m²
- hmotnost max 20kg

6ks pódiová deska 2m x 0,5m

- hliníkový rám s integrovanými spojovacími prvky
- rozměr povrchové voděodolné překližkové desky 2x0,5m, odolnost proti vodě EN 314-2/třída 3 (BFU 100)
- protiskluzový povrch
- integrované mechanismy uchycení nohou
- instalace pódia bez použití dalšího nářadí nebo spojovacích doplňků
- zatížení min 750kg/m²
- hmotnost max 20kg

47ks noha k pódiové desce pro výšku pódia 120cm

- hliníková trubka Ø 48,3 mm,
- stěna trubky min 4 mm
- délka pro výšku pódia 120cm
- závit pro instalaci příslušenství skrz desku
- zátěžový kroužek
- plastová krytka proti poškození povrchu podlahy

12ks noha k pódiové desce pro výšku pódia 140cm

- hliníková trubka Ø 48,3 mm,
- stěna trubky min 4 mm
- délka pro výšku pódia 140cm
- závit pro instalaci příslušenství skrz desku
- zátěžový kroužek
- plastová krytka proti poškození povrchu podlahy

22ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 185cm

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- rozteč krajních trubek 185cm

2ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 85cm

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- rozteč krajních trubek 85cm

1ks bezpečnostní zábradlí, výška 100cm, šířka 100cm

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- rozteč krajních trubek 100cm

4ks bezpečnostní zábradlí schodů, první (dolní) díl

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- průběžné pokračování pro napojení dalších dílů schodových zábradlí
- spodní ukončovací díl

4ks bezpečnostní zábradlí schodů, střední 3 schodový díl

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- průběžné pokračování pro napojení dalších dílů schodových zábradlí na obě strany

2ks bezpečnostní zábradlí schodů, poslední (horní) díl 50cm

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- průběžné pokračování pro napojení dalších dílů schodových zábradlí
- horní ukončovací díl

2ks bezpečnostní zábradlí schodů, poslední (horní) díl 35cm

- Nosnost 100kg/m
- černé nebo pozinkované provedení
- výška 100 cm
- průměr trubky 33,7mm
- průběžné pokračování pro napojení dalších dílů schodových zábradlí
- spodní ukončovací díl

13ks spojka zábradlí rovná 150mm

- spojka pro spojení průběžných zábradlí (vedle sebe)
- rozteč 150mm
- ocel

18ks spojka zábradlí rohová

- spojka pro spojení průběžných zábradlí (rohová)
- pro spojení dvou zábradlí na jeden trn
- ocel

60ks trn pro nasazení zábradlí šroubovaný přes desku do nohy

- trn pro nasazení zábradlí Ø 26mm
- uchycení pomocí závitu v příslušné noze desky

14ks trn pro nasazení schodů

- trn pro nasazení schodové nohy Ø 39mm
- uchycení pomocí závitu v příslušné noze desky

14ks noha k pódiové desce pro schodový stupeň 20cm

- Alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, pro schody a tribuny
- hliníková trubka Ø 48,3 mm,
- stěna trubky min 4 mm
- délka pro výšku schodu 20cm
- závit pro instalaci příslušenství skrz desku

14ks soudek/protikus k trnu zábradlí (místo nohy)

- vložka se závitem pro montáž trnu zábradlí v místě, kde není instalována noha

34ks coupler pro zavětrovací AL trubky Ø 48,3mm

- plně otočná spojka na trubky Ø 48,3mm
- vhodné pro použití s hliníkovými trubkami

2ks vozík pro transport 12ks zábradlí délky 185cm nebo 24ks zábradlí délky 85cm

- Transportní vozík pro zábradlí
- Pozinkovaný ocelový rám
- otočná kola o průměru 125 mm z toho 2 s brzdou
- kapacita 12 ks zábradlí s roztečí 185 cm nebo 24 ks zábradlí s roztečí 85 cm nebo jejich kombinace
- po bocích lze upevnit 2 sestavy zábradlí pro 4 schody
- max rozměry 200x60 cm
- hmotnost max 50 kg

12ks kol k pódiové desce

- transportní kolo pro podesty
- otočné s brzdou
- zátěž min. 350 kg/kolečko
- průměr kola min. 15 cm
- PU-povrch
- kuličková ložiska
- vhodné pro interiér i exteriér