

Specifikace výrobků interiéru

Všeobecně:

Povrchová úprava nábytku musí umožňovat pravidelné používání desinfekčních prostředků na bázi chloru při úklidu.

Únosnost vodorovných úložných ploch nebytového nábytku musí splňovat stupeň 2 (zatížení těžké – 2 kg/dm²) dle ČSN EN 16122.

Nábytek pro veřejný interiér obecně musí odpovídat těmto ČSN:

ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - technické požadavky

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - všeobecné požadavky

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku

ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

ČSN EN 15338+A1 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a komponent

ČSN EN 15939 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

ČSN EN 14072:2003 Sklo v nábytku - Zkušební metody

Nábytek musí splňovat podmínky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Materiálové specifikace:

Konstrukce korpusu a soklu DTD_L 18 mm – lamino, hrana ABS tl.0,5–1 mm. (Povrch je tvořen 3 vrstvami: podkladovým papírem, dekoračním papírem a vrstvou overlay. Maximální síla povrchové vrstvy je < 1 mm. Hodnoty otěruvzdornosti jsou mezi třídami 2 a 3a dle normy EN 14 322.) Nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1.

Povrchová struktura matná, hladká, barva pastelová, číslo dekoru bude stanoveno při podpisu smlouvy.

Hrana v barvě dekoru.

Dvířka plná, vložená, DTD_L 18 mm – lamino, hrana ABS tl.1 mm. (Povrch je tvořen 3 vrstvami: podkladovým papírem, dekoračním papírem a vrstvou overlay. Maximální síla povrchové vrstvy je < 1 mm. Hodnoty otěruvzdornosti jsou mezi třídami 2 a 3a dle normy EN 14 322.) Nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1.

Povrchová struktura matná, hladká, barva dvířek bílá. ABS hrana v dekoru dřeva. Číslo bude stanoveno při podpisu smlouvy.

Otvírání dvířek na horních dvířkách je bezúchytkový systémem PUSH to open a spodní dvířka mají zámkové knopky.

Police DTD_L 18 mm – lamino, hrany ABS tl.0,5–1 mm. (Povrch je tvořen 3 vrstvami: podkladovým papírem, dekoračním papírem a vrstvou overlay. Maximální síla povrchové vrstvy je < 1 mm. Hodnoty otěruvzdornosti jsou mezi třídami 2 a 3a dle normy EN 14 322.) Nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1.

Všechny police se značením na výkrese jsou polohovatelné s návrty 30 mm. Povrchová struktura matná, hladká, barva bílá. Hrany bílé.

Záda HDF 3 mm v dekoru dřeva jednostranně.

Šatní tyče, standardní bílá lak matná, průměr 25 mm, s háčkem 2x.

Závěsy skříní se systémem tlumeného dovírání s možností odstranění funkce tlumení, úhel otevření min.110°. Možnost seřízení ve 3 směrech.

Zámkové knopky matný nikl.

Veškeré výrobky musí být určeny pro použití ve zdravotnictví.