Příloha č. 1

K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ NA DODÁVKU VÝSTROJE PRO STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

uzavřené mezi

1. **Kupujícím:** **Statutárním městem Hradec Králové – Městskou policií Hradec Králové**
   Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
   Jednající: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. – primátorkou
   IČ: 00268810
   číslo účtu: 426511/0100
   Kontakt: Mgr. Martin Žďárský, ředitel městské policie

a

2. **Prodávajícím**: **Dafné profi s.r.o.**
   Sídlo: V Slavětíně 23, 193 00 Praha 9
   Jednající: Monikou Kohefr, jednatelkou
   IČ: 27954170
   DIČ: CZ27954170
   č. účtu: [redacted]

která specifikuje jednotlivé součásti výstroje strážníků Městské policie Hradec Králové, jež se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu na základě jeho dílčích objednávek.

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

Část 10 - Kalhoty černé kancelářské – lehký softshell

Pánské černé kancelářské kalhoty - lehký softshell s možností regulace obvodu pasu. Kalhoty jsou klasického volnějšího střihu se dvěma předními kapsami. Boční kapsy jsou klínové, zadní kapsa je dvouvýpustková se zapínáním na knoflík, rozparek se zapíná na zdrhovadlo. Obvod pasového límce lze plynule regulovat stahovací sponou. Obvod pasového límce je podšitý protiskluznou pasnicí a zapíná se na knoflík a je na něm min. 6 poutek pro opasek. Dolní okraj je podehnutý a prošitý v šířce cca 2,5 cm, zakončený páskou (lemovkou) našitou z vnitřní strany. Kalhoty jsou zažehleny do puků.

Parametry:

tkanina	94% PES / 6% Spandex
plošná hmotnost	190 g/m^2
velikosti	170- 194 výška S-4XL možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku
barva	Černá
Podmínky	stálobarevnost na světle, v potu, při praní a chem. čištění, v otěru

Fotografie:

Doplňující informace:
V rámci cenové nabídky je možné dohodnout se na provedení drobných změn a úprav v případě, že by nabídnuté řešení plně nevyhovovalo potřebám Zadavatele. Rovněž je možné nabídnout jiné barevné provedení případně doplňky.

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

MATERIÁLOVÝ LIST

Kalhoty černé kancelářské – lehký softshell

Hlavní materiál:

Složení:	94% Polyester / 6% Spandex	
Plošná hmotnost (g/m^2):		190
Barva:		černá
Pevnost (N)	podélný směr	800
	příčný směr	950
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%
	příčný směr	< 3%
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 5000 cyklů
Stálobarevnost na světle (st. modré stupnice)		4-5
Stálobarevnost v otěru (st. šedé stupnice)	za sucha	4
	za mokra	3-4
Stálobarevnost v potu (st. šedé stupnice)		4
Stálobarevnost v praní		4-5
Stálobarevnost v chemickém čištění		4
Odolnost vůči pronikání vody		5 000 mm vodního sloupce
pH vodného výluhu		5 - 8
Obsah volného formaldehydu (mg.kg^{-1})		< 16
Odolnost vůči vodním parám – Ret (m^2.Pa.W^{-1})		< 4
Odolnost proti povrchovému smáčení (ČSN EN 24920)		min. stupeň 4
Symboly ošetření		

V Praze dne 21.1.2024

[redacted]

DAFNE

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

Část 12 – Žlutá, reflexní polokošile s krátkými rukávy – PIQUE ÚPLET double face

Materiál polokošile je dvojvrstvý a vysoce funkční, kvalitní úplet pro zajištění maximální ventilace vzduchu a odvodu tělesných výparů. Šitý límeček v barvě černé, uvnitř černá paspule, léga v barvě polokošile-na 3 stejnobarevné knoflíky. Ve spodní části légy pevné poutko na upevnění kamerky. Na zadním díle v horní části je nápis MĚSTSKÁ POLICIE, v černé barvě . Na předním díle - levé straně a na zadním díle nápis „MĚSTSKÁ POLICIE" v černé barvě. Na předním díle je znak městské policie. Domovenka je vyšitá na levém rukávu. V ramenních švech je reflexní „paspulka", která je protažena do konce rukávu. Krátké rukávy jsou ukončeny pružným pásem v retroreflexní stříbrné odrazové barvě v provedení retroreflexní kostička stříbrné barvy . Na spodní části předního i zadního dílu se nachází dva odrazové pásy v retroreflexní stříbrné barvě. Na pravém rukávu našitá mechová část mechového uzávěru pro připevnění funkčního označení. Celkový vzhled splňuje nároky na normu ČSN EN ISO 20471 tř 2.
Materiál vhodný pro domácí i průmyslové praní.
Vzhled viz přiložené foto

Parametry:

barva	Žlutá reflexní
velikosti	XS, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL – možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

Fotografie:

Doplňující informace:

V rámci cenové nabídky je možné dohodnout se na provedení drobných změn a úprav v případě, že by nabídnuté řešení plně nevyhovovalo potřebám Zadavatele. Rovněž je možné nabídnout jiné barevné provedení případně doplňky.

Čestné prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že vypracování soutěžních vzorků je v souladu s technickými podmínkami v rámci naší nabídky a také se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.
Polokošile splňuje nároky ČSN EN ISO 20471 – oděvní součásti třída 2.
Čestně prohlašujeme, že výrobek splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost pro lidské zdraví v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 21/2003 Sb.

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

MATERIÁLOVÝ LIST

Materiál dvojvrstvý:	Double face 54% bavlna, 46% polyester
Barva:	reflexní žlutá

VLASTNOST	PARAMETRY	MĚŘÍCÍ JEDNOTKA
Hustota orientačně	200g	g/m2
Změna rozměrů praní: 3x, teplota: 40°C	ve směru podélném/příčném -2,5/+1,5	%
Odolnost proti žmolkování při 2000 otáčkách	4	stupeň
Stálobarevnost v praní	4/4	stupeň šedé stupnice
Stálobarevnost v potu	4/4	stupeň šedé stupnice
Stálobarevnost v otěru	4	

Symboly ošetření

V Praze dne 14.1.2024

[redacted]

DAFNE

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

Část 13 – Modrá polokošile s krátkými rukávy – PIQUE ÚPLET -double face

Modrá polokošile je vyrobena z dvojvrstvého vysoce funkčního úpletu pro zajištění maximální ventilace vzduchu a odvodu tělesných výparů. Pod paždím vsazen filetový úplet na lepší odvětrání Límeček dvojitý předšitý v černé barvě , léga na 3 tmavě modré knoflíky. Ve spodní části légy pevné poutko na upevnění kamerky. Švy jsou elastické a ploché švy. Na zadním díle v horní části je nápis „**MĚSTSKÁ POLICIE**“ v retroreflexní stříbrné barvě. Na předním díle se nachází nápis „**MĚSTSKÁ POLICIE**“ v retroreflexní stříbrné barvě. Na předním díle vpravo je vyšitý znak městské policie. Domovenka je vyšitá na levém rukávu. Rukávy jsou ukončeny pružným nástřikem v retroreflexní stříbrné odrazové barvě ve tvaru kostičky o min vel 5x5 mm. Na pravém rukávu našitá mechová část mechového uzávěru pro připevnění funkčního.

Parametry:

barva	Světle modrá
velikosti	XS – 4XL – možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku
podmínky	stálobarevnost na světle, v potu, při praní a chemickém čištění, v otěru viz přiložený materiálový list

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

Fotografie:

Doplňující informace:

V rámci cenové nabídky je možné dohodnout se na provedení drobných změn a úprav v případě, že by nabídnuté řešení plně nevyhovovalo potřebám Zadavatele. Rovněž je možné nabídnout jiné barevné provedení případně doplňky.

Čestné prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že vypracování soutěžních vzorků je v souladu s technickými podmínkami v rámci naší nabídky a také se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.
Čestně prohlašujeme, že výrobek splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost pro lidské zdraví v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 21/2003 Sb.

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

MATERIÁLOVÝ LIST

Materiál dvojvrstvý:	Double face 54% bavlna, 46% polyester
Barva:	Světle modrá

VLASTNOST	PARAMETRY	MĚŘÍCÍ JEDNOTKA
Hustota orientačně	200	g/m2
Odolnost vodním parám - výparný odpor Ret	3,66	m2.Pa/W
Změna rozměrů praní: 3x, teplota: 40°C	ve směru podélném/příčném -2,5/+1,5	%
Odolnost proti žmolkování při 2000 otáčkách	4	stupeň
Stálobarevnost v praní	4	stupeň šedé stupnice
Stálobarevnost v potu	4	stupeň šedé stupnice
Pevnost v protlaku	200	kPa
Obsah volného formaldehydu	nedetekovatelné	mg/kg
Hodnota pH volného výluhu	6,4	-

Symboly ošetření

V Praze dne 14.1.2024

[redacted]

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

Část 18 – Košile bílá s dlouhým rukávem

Košile bílá s dlouhými rukávy je zhotovena z košiloviny s podílem přírodních vláken a vyznačuje se komfortem při nošení a dobrým odvodem potu. Zapínání je bez légy.
Přední díl je ušit vcelku a je spojen se zadním dílem dvojitým sedlem. Zadní díl je členěn dvojitým sedlem se dvěma záhyby případně bez záhybů. Límec je dvoudílný.
Rukávy: Rukáv dlouhý (DR) - je jednodílný. Rukáv je všitý do manžety. Manžeta je vyztužena vložkou, střižená vcelku a po stranách prošitá. Zapíná se přes sebe na jeden knoflík.

Parametry:

Materiál	55% bavlna, 45% polyester
barva	bílá
velikosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL – možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku

Fotografie:

DAFNÉ

DAFNÉ profi, s.r.o.
V savětíně 2632/23
193 00 Praha 9
IČ: 27954170
DIČ: CZ27954170

email: dafne@dafne.cz
web: www.dafne.cz
tel./fax: +420 241 481 023
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778

MATERIÁLOVÝ LIST

Ukazatel	Měřící jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Materiálové složení	%	55% bavlna, 45% polyester (tolerance ± 3%)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011
Barva		bílá	
Plošná hmotnost	g/m^2	115 (+/- 3%/m^2)	ČSN EN 12127
Změna rozměrů po jednom cyklu údržby [1)] praní při 40°C	%	-1,0/-1,0	ČSN EN ISO 5077
			ČSN EN ISO 6330
Pevnost v tahu: **- osnova** **- útek**	N	886,0 /470,7	ČSN EN ISO 13934-1
Odolnost vůči oděru (průměrný počet otáček do poškození vzorku)		> 15 000	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost proti žmolkování -při 7 000 otáčkách na přístroji Martindale	stupeň	4	ČSN EN ISO 12945-2
Změna vzhledu po jednom cyklu údržby	stupeň	4	ČSN EN ISO 15487
Prodyšnost	mm/s	289,5	ČSN EN ISO 9237
Stálobarevnost:	stupeň šedé stupnice		
v mechanickém praní [1)]		4	ČSN EN ISO 105-C06
v potu (alkalickém,kyselém)		4	ČSN EN ISO 105-E04
na světle		4	ČSN EN ISO 105-B2

DAFNÉ profi, s.r.o.
V savětíně 2632/23
193 00 Praha 9
IČ: 27954170
DIČ: CZ27954170

email: dafne@dafne.cz
web: www.dafne.cz
tel./fax: +420 241 481 023
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778

Index propustnosti vodních par i_{mt} nebo **Výparný odpor R_{et}**	index	min.0,25	ČSN EN ISO 11092
	$m^2.Pa.W^{-1}$	2,7	
Požadovaná údržba: praní 40°C, chemické čištění			
Hygienické vlastnosti			
Obsah volného farmaldehydu	mg/kg	nedetekovatelné	ČSN EN ISO 14184-1
Hodnota pH volného výluhu	bezrozměrné číslo	6,9	ČSN EN ISO 3071
Antibakteriální aktivita kultivačně počet praní:20x, teplota: 40 C		24 hod A<C<B	AATCC 100-2004
Hydrofilní úprava	Index OMMC	4-5	AATCC TM 195-2009

V Praze dne 23.2.2024

[redacted]

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

ČÁST 19 – ULTRALIGHT TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM

Výrobek je určen jako první vrstva k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení pokožky v suchu při běžných i zvýšených teplotách. Krční otvor je proveden dokulata. Materiál obsahuje příměs stříbra, která aktivně pohlcuje pachy a má desinfekční účinky.
Parametry:

- 1. vrstva, unisex
- barva bílá
- funkční a pružný materiál s příměsí elastické složky
- dosahující max. parametry v termoregulaci, v odvodu potu, v prodyšnosti
- lehký, vysoce prodyšný materiál s gramáží max. 100 g/m2
- rychleschnoucí, hladký nebo strukturovaný materiál
- materiál odolný proti zatrhání
- anatomicky tvarovaný, přiléhavý střih, elastické ploché švy, příp. bezešvé provedení
- kulatý průkrčník

Materiál	Dáda 100g/m2 100% POP s ag+, úplet
plošná hmotnost	100 g/m2
barva	bílá
velikosti	XS,S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL – možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku
podmínky	stálobarevnost na světle, v potu, při praní a chemickém čištění, v otěru viz přiložený materiálový list

Fotografie:

Dafné profi s.r.o.

V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
dafne@dafne.cz
www.dafne.cz

tel./fax: +420 241 482 023
Fax: +420 241 481 018
mobil: +420 739 434 775
+420 603 410 778
+420 603 524 545
+420 603 216 241

Materiálový list č.200924

5.5.2009

	Funkční pletenina "DA100/07/R185"			PNB 91-80-08
				ML č. 116
Druh pleteniny	Dáda100g/m2 100%POP s ag+			
Úprava		Šířka (cm) skutečná	prodejní	SKP
režný,kalandr praný,rámovaný		2x92	2x92	176 012 080 402
		200	200	176 012 080 404

Vlastnost		Jednotka	hodnota	Metoda stanovení
Plošná hmotnost	Praný,rámovaný	$g.m^{-2}$	100±8%	ČSN 80 0845
Síla při přetržení	podél	N/5cm	Min.100	ČSN 80 0810
	napříč	N/5cm	Min. 30	
Tažnost	podél	%	Min. 20	ČSN 80 0812
	napříč	%	Min.60	
Vlhkost		%	Max.4	ČSN 80 0074
Stálost vybarvení -barveno ve hmotě		stupeň šedé stupnice	Min.4	EN ISO 105-E04(ČSN 80 0165)

Symboly ošetření

Materiál se přejímá dle PNT 100-80-08

Schválil: Antonín Bartoněk

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝSTROJE

21. TERMOPRÁDLO: TRIKO S DLOUHÝMI RUKÁVY

Záhřevná, spodní vrstva, z příjemného, rychleschnoucího materiálu s termoizolační funkcí, pro zahřátí těla nositele i při velmi nízkých teplotách, nutná regulace odvodu přebytečných par
Parametry:

- 1. vrstva, unisex,
- černá nebo barva
- materiál pro vysokou tepelnou izolaci v chladivém až mrazivém počasí
- funkční, hřejivý, prodyšný, rychleschnoucí
- s min. 5% obsahem Merino vlny
- gramáž min.180 g/m2, trvale elastický materiál
- regulace odvodu přebytečných par a udržení těla v suchu
- (antibakteriální úprava nevyvolávající alergické reakce)
- žádná či jen malá akumulace statické elektřiny
- anatomicky tvarovaný, přiléhavý střih, elastické, ploché švy, prodloužený zadní díl
- pružně zakončené dlouhé rukávy
- lemy v neškrábavé úpravě
- stálobarevný materiál
- stálost deklarovaných vlastností i po mnohonásobném vyprání a sušení
- minimální změna rozměrů při praní a sušení, vhodné pro celodenní nošení
- stálobarevnost v potu, při praní, stálost deklarovaných vlastností i po mnohonásobném vyprání,
- vhodné bakteriostatické vlastnosti materiálu (antibakteriální úprava nevyvolávající alergické reakce)

- rozpětí velikostí: XS - 4XL
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti

Materiál	80% POP/ 20%vlna s ag+, úplet
plošná hmotnost	180 g/m2
barva	Černá
velikosti	XS,S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL – možno ušít v jakékoliv velikosti další dle požadavku
podmínky	stálobarevnost na světle, v potu, při praní a chemickém čištění, v otěru viz přiložený materiálový list

Materiálový list :

Funkční prádlo

základní materiál: **pletenina Miláno,** materiálové složení: 80 % polypropylen/ 20 % vlna (merino), plošná hmotnost: 180 $g.m^{-2}$, barva: černá

Tabulka č. 1: Úroveň hodnocených parametrů

Poř. číslo	Parametr - ukazatel	Zkušební metoda	Měřicí jednotka	Požadovaná hodnota	Zjištěná hodnota	H.
1.	Materiálové složení	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011	%	80 % polypropylen 20 % vlna (merino)	80,1 % polypropylen 19,9 % vlna	V
2.	Barva	-	-	černá	černá	V/D
3.-5.	Stálobarevnost		stupeň šedé stupnice	min.		
	v potu • alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04		4/4	5/5	V
	• kyselém			4/4	5/5	V
	- v otěru: • za sucha	ČSN EN ISO 105-X12		4/4	5	V
	• za mokra			4/4	4-5	V
	- v praní	ČSN EN ISO 105-C06		4/4	5/4-5	V
6.	Pevnost při protržení	ČSN EN ISO 13938-1	kPa	min. 860	862	V
7.	Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237	$mm.s^{-1}$	min. 990	992,1	V
8.	Výparný odpor Ret	ČSN EN ISO 11092	$m^2.Pa.W^{-1}$	max. 6	4,1	V
9.	Tepelný odpor Rct	ČSN EN ISO 11092	$m^2.K.W^{-1}$	max. 0,05	0,05	V
10.	Schopnost řízení průchodu vlhkosti - OMMC (overal moisture management)	AATCC TM 195	index	min. 4	4,0	V

Zdravotní nezávadnost dle MD SZÚ č. 1/2000						
1.	Obsah volného formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1	$mg.kg^{-1}$	max. 75	nedetekovatelné	V
2.	pH vodného výluhu	ČSN EN ISO 3071	-	4,5 - 7,5	6,9	V
3.	Stálobarevnost		stupeň šedé stupnice	min.	min.	
	v potu • alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04		3-4/3-4	3-4/3-4 *	V
	• kyselém			3-4/3-4	3-4/3-4 *	V
	- v otěru: • za sucha	ČSN EN ISO 105-X12		3-4	min. 4 *	V
	• za mokra			2-3	min. 3 *	V
4.	Obsah těžkých kovů	AA, ICP spektrometrie	$mg.kg^{-1}$	povolené limity	nižší než povolené limity *	V
5.	Obsah aromatických aminů	ČSN EN 14362-1	$mg.kg^{-1}$	max. 30	max. 30 *	V

[redacted]

Fotografie:

Prohlášení o shodě:

Čestně prohlašujeme, že výrobek splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost pro lidské zdraví v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 21/2003 Sb.

Dokumentaci vypracoval 18.2.2024

[redacted]

V Praze dne ……

za prodávajícího:

.....
Monika Konhefr
jednatelka

V Hradci Králové dne ……

za kupujícího:

.....
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka