

Kolové rypadlo (traktorbagr) pro práci na dráze speciální

Požadovaná specifikace a výbava

Veškeré uvedené hodnoty jsou minimální požadované!

Lopata víceúčelová (šíře 2000 - 2500 mm s vidlicemi pro přesun materiálu - 6v1)

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Vysypná výška | 2500 mm |
| • Nakládací výška – vůz SA 210z | 3300 mm |
| • Obsah | 1 m ³ |

Rýpadlo (šíře 300 - 500 mm – prohloubený profil lopaty)

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Hloubka hloubení | 5500 mm |
| • Vodorovný dosah od stř. kol | 7000 mm |
| • Nakládací výška | 4000 mm |
| • Obsah | 0,05 m ³ |

Profilová lopata (šíře 1400-1600 mm)

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Hloubka hloubení | 5500 mm |
| • Vodorovný dosah od stř. kol | 7000 mm |
| • Nakládací výška | 4000 mm |
| • Obsah | 0,20 m ³ |

Hydraulické bourací kladivo

Minimální délka směny 6,5 hodin – práce v noční přepravní výluce.

Zajištění nonstop obsluhy při pracích zejména ve víkendových výlukách.

V případě požadavku zadavatele může být stroj použit i mimo dráhu speciální.