

Příloha č. 1 – Specifikace zboží**Technické parametry**

TOVÁRNÍ ZNAČKA	SUZUKI
MODEL	VITARA
KAROSERIE	5DVEŘOVÁ
MOTOR	1.4 BOOSTERJET 48V SHVS MILD HYBRID
PŘEVODOVKA	6MT
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 373
Počet válců / ventilů	4 / 16
Vrtání × zdvih (mm)	73,0 × 82,0
Kompresní poměr	10,9:1
Maximální výkon (kW/ot.)	95 / 5 500
Maximální točivý moment (Nm/ot.)	235 / 2 000–3 000
Vstřikování paliva	přímé
Pohon	4WD
Maximální rychlost (km/h)	195
Zrychlení 0-100 km/h (s)	10,2
SPOTŘEBA PALIVA, EMISE*	
Spotřeba paliva (WLTP) (l/100 km)	5,4
Emise CO ₂ (WLTP) (g/km)	128-130
Emisní norma	Euro 6e
ROZMĚRY	
Celková délka (mm)	4 185
Celková šířka (mm)	1 775
Celková výška (mm)	1 600 (se střešním oknem 1 595)
Rozvor (mm)	2 500
Rozchod vpředu (mm)	1 535
Rozchod vzadu (mm)	1 505

Minimální poloměr otáčení (m)	5,2
Minimální světlá výška (mm)	175
KAPACITA	
Počet míst k sezení	5
Objem zavazadlového prostoru:	
- maximální (l)	1 119
- vzpřímená opěradla (VDA) (l)	362
- složená opěradla (VDA) (l)	642
Objem palivové nádrže (l)	47
HMOTNOSTI	
Provozní (kg)	1 250-1 290
Největší technicky povolená (kg)	1 720
Přívěs brzděný / nebrzděný (kg)	1500 / 600
PODVOZEK	
Řízení	hřebenové s elektrickým posilovačem
Brzdy vpředu / vzadu	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové
Zavěšení kol vpředu / vzadu	vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny
Pneumatiky	215/55 R17

* Uváděné hodnoty jsou získány metodikou dle platných právních předpisů. Kombinovaná spotřeba paliva a emise konkrétního vozu se mohou lišit v závislosti na jízdním stylu