

Základní technický popis

Všeobecně:

- * Dodavatel nábytku předloží ke schválení zástupcům investora vzorek židle a stohovatelného stolu včetně předvedení stohovatelnosti a spínatelnosti do řad. Dále budou vyvzorovány materiály na výrobu ostatního nábytku – jako např. dýhy / dýhované desky, laminované desky.
- * Potahová látka bude vybrána investorem ze vzorníku výrobce.
- * Hrany plošných dílců budou lepeny PUR lepidlem.
- * Veškerá výrobní dokumentace bude ještě před započítím výroby předložena ke schválení zástupcům investora.
- * Veškeré výrobky budou dodány v 1. jakostní třídě.
- * Před výrobou nábytku je nutné ověřit skutečné rozměry místností a těmto přizpůsobit velikost nábytku.

Pol.	Název výrobku	Popis výrobku	Rozměr (mm)	Cena/jdn.	Množ.	Jdn.	Celkem Kč bez DPH
1	Stůl	Stůl je složen z masivní dubové podnože tvořené lepenými hranoly profilu 60/60 mm pohledové kvality A/B; pevné konstrukční spoje na čep a dlab. Deska stolu je z konstrukční dřevotřískové desky zadýhované dubovou dýhou, celková tl. desky 26 mm. Skladba sesazenky má deskový charakter. Hrany stolové desky oplepeny vrstvenou dřevěnou hranou tl. 2 mm. Povrchová úprava matným PUR lakem.	2000/1000/710		6	ks	
2	Stůl stohovatelný	Deska stolu je z konstrukční dřevotřískové desky zadýhované dubovou dýhou, tl. desky 26 mm. Skladba sesazenky má deskový charakter. Hrany stolové desky oplepeny vrstvenou dřevěnou hranou tl. 2 mm. Povrchová úprava matným PUR lakem. Podnož stolu tvoří 4 kovové nohy 50/25 mm, vždy po dvou spojené výpalkem tl. 6 mm do tvaru písmene A; lub stolu 2x jákl 40/15 mm; dokončení komaxitovou barvou dle vzorníku Ral dle výběru investora. Nohy ze spodní strany jsou opatřeny černou plastovou zátkou 50/25 mm, jako ochrana proti poškození podlahy.	1410/850/744		25	ks	

3 Židle dřevěná
stohovatelná

Židle na dřevěné podnoži bez područek. Je stohovatelná a spínatelná do řady s velmi nízkou hmotností a dobrou ergonomickou kvalitou. Židle je vhodná pro použití ve veřejných interiérech i pro soukromé účely. Konstrukce židle využívá jednoduchou překližkovou tvarovku sedáku spojenou s opěrákem. Spojená tvarovka sedáku s opěrákem je osazena na dřevěné lamelované podnoži vyrobené tvarovým lisováním a frézováním z jednoho kusu. Takovým provedením byly odbourány veškeré konstrukční spoje a docílena vysoká pevnost a nízká hmotnost. Průřez jednotlivých částí podnože je proměnlivý v návaznosti na tvarové řešení. V nejužším místě to je 30/24mm. Tvarovka jednoduchého sedáku s opěrákem má tloušťku 11mm. Židle je opatřena speciálními nerezovými výpalky (spínací očko a háček) umístěnými vespod sedáku na jeho krajích, které slouží ke spínání židle do řady. Provedení podnože a opěráku židle je v dýze dub, jádro je bukové. Konce nohou jsou opatřené plastovými kluzáky, případně plastovými kluzáky s plstí. Podnož mo

510/560/845
výška sezení:
465mm



120

ks



4	Paraván akustický	Volně stojící celočalouněný paraván. Podstavec tvoří dvě nerez patky tl. 10 mm, rozměr 400/100 mm; k nim je navařena spodní nosná konstrukce z jaklového profilu 80/20 mm, dokončena kmxt. Na tuto ocelovou konstrukci jsou nasazeny dřevěné rámy, kterými se ocelová konstrukce opláští. Vnitřní výplň z akustické vaty. Celá konstrukce dokola oplepena PUR pěnou 10 mm a očalouněna potahovou látkou v barvě dle RAL 7022. V horních rozích jsou vyvrtány otvory pro osazení spojovacích prvků, které umožní sestavovat paravány do řady, či kolmo k sobě. Součásti dodávky jsou i tyto spojovací prvky k propojení paravánu.	1040/2110/400		6	ks	
5	Řečnický pult	Nosná nepohledová část konstrukce pultu je tvořena z laminovaných desek. Korpus pultu opláštěn lamelou v celodýhovaném provedení, dýha DB, dokončení PUR lakem matným. Pracovní plocha je z žulové desky. Žula by měla mít živou strukturu světlého odstínu jako např. Ivory Braun, Nabib gold. Žulová deska má obvodovou fazetou v šířce 100 ze spodní části plochy. Pro zajištění stability pultu je základna pultu zesílena a opatřena Fe plotnou, která je dokončena kmxt. Pult je opatřen koly pro snadnější manipulaci. Kola jsou brzděná. Nosnost kol bude dostatečná pro celou váhu pultu i s žulovou deskou. Z čela pultu je zavěšen dřevěný schematický městský znak vel. cca 400x480 mm.	1000/700/1010		1	ks	
11/T	Lavice	Lavice z dubových hoblovaných lamel tl. 40 mm, šíře cca 120 mm, kvality A/B; navzájem propojených svlaky. Kotveno do zděných pilířů. Jedna lavice se skládá ze 2 částí dl. 1950 mm, celková délka lavice je cca 3900 mm. Lavice osadil cca 30 mm od zdiva. Dřevo bude napuštěno impregnačním matným nátěrem. Dokončení patina	3900x450x120		4	ks	
12/T	Parapetní deska	Parapetní deska z hoblované dubové spárovky tl. 40 mm, kvality A/B, dřevo bude napuštěno impregnačním matným nátěrem. Dokončení patina	2500x200x40		4	ks	

Cena celkem bez DPH

1 646 090,00 Kč