

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-005112 ev. č.: 261/24

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71251

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 33

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 – správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ407 63 439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

– jednatelem,
– jednatelem,
– jednatelem,

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník 2:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

MS v Praze, spis. zn. B B1434

předsedou představenstva s účinností od 1. 7. 2024

a

Společník 3:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

provozovna:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

684 07 700

CZ68407700

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

– ředitelem ústavu, na
základě statutu ČVUT v Praze

a

Společník 4:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

453 06 605

CZ45306605

MS v Praze, spis. zn. C8073

jednatel

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení diagnostických průzkumů 4 mostů v Pardubickém kraji;Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - uvedenými v Rámcové dohodě
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
6 041 182,50 Kč	1 268 648,33 Kč	7 309 830,83 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: dnem nabytí účinnosti Smlouvy
Dokončení služeb: do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 4 mosty v Pardubickém kraji:
Cerekvice nad Loučnou, most ev. č. 35-095, km 151,360
Litomyšl, most ev. č. 35-100, km 159,029
estakáda Moravská Třebová, ev. č. 35-111b, km 191,624
Pardubice, most ev. č. 36-011c, km 7,955

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace

a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody nepoužije se.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele Technická zpráva o provedené diagnostice mostů včetně fotodokumentace a reprografie, které zhotovitel předá objednateli v termínech uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy Specifikace služeb.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: nebo na emailovou adresu , k rukám

Faktury budou Zhotovitelem vystaveny samostatně za každý most.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Oceněný rozpis služeb
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.01.15 14:13:46
+01'00'

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Diagnostický průzkum 4 mostů v Pardubickém kraji.

35-095

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 4 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 8 zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 2 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 8 místech
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 4 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 24 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních nosníků na 2 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 24 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 24 místech (min. 8 v podkotevních oblastech zdviháných kabelů u krajních nosníků) – destruktivní sonda + půlčlanková metoda na daném kabelu u 12 zkušebních míst
- Ověření stavu dutin všech nosníků – 12 zkušebních míst
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (4 zkušební místa)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se předpokládá z mostní prohlížecké lávky ŘSD, u opěr je možno využít lešení obsluhovaného horolezci, předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Zdroje:

[1] mostní evidence (CEV)

35-100

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu
- S ohledem k vysokému počtu nosníků (63 ks) bude výběr zkušebních míst u nosné konstrukce podřízen stavu posuzovaných nosníků a zkušební místa budou vybírána zejména v oblastech postižených průsaky.

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby (6 dilatačních celků) na 6 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 6 vývrtech Ø 150 mm
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 12 zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 4 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 12 místech
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 6 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 40 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních nosníků na 4 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 40 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 40 místech (min. 8 v podkotevních oblastech zdvihaných kabelů u krajních nosníků) – destruktivní sonda + půlčlanková metoda na daném kabelu u 20 zkušebních míst
- Ověření stavu dutin nosníků (zejména s projevy zatékání) – 40 zkušebních míst
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (4 zkušební místa)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se předpokládá z lešení, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO.

Zdroje:

[1] mostní evidence (CEV)

35-111b

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a předpínací výztuže nosné konstrukce (zejména v oblastech průsaků sparami mezi segmenty, v oblastech dilatačních spar, aj.), definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby (4x opěry + 5x stojky pilířů) na 9 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí (4x opěry + 5x stojky pilířů) na 9 vývrtech Ø 150 mm
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby (8x opěry + 5x stojky pilířů) na 13 zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm

- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby (4x opěry + 5x stojky pilířů) na 9 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby (8x opěry + 10x stojky pilířů) na 18 místech
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 20 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosné konstrukce na 30 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm, 40-60 mm a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace nosné konstrukce na lomové ploše na 8 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosné konstrukce na 30 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosné konstrukce na 30 místech (6 z horního líce vozovky v destruktivní sondě k hornímu líci NK – uvažováno 10h na sondu) – destruktivní sonda + půlčlanková metoda na daném kabelu u 10 zkušebních míst
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (4 zkušební místa)
- Zajistit pasportizaci trhlin nosné konstrukce v referenčních oblastech (2x nadpodporová oblast v dl. 5 segmentů, 2x ½ rozpětí v dl. 5 segmentů), 1 oblast 20 h
- Ověření stavu a nastavení ložisek a mostních závěrů
- Ověření stavu vozovky na 6 místech v destruktivní sondě
- Zaměření mostu pro potřeby statického výpočtu zatížitelnosti
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.
Zpřístupnění se předpokládá z lešení, z vysoko zdvižné plošiny i z mostní prohlížecké lávky, předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci i na podcházejících komunikacích.

Zdroje:

[1] mostní evidence (CEV)

36-011c

Příčina zadání diagnostického průzkumu:

- Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce

Zadání diagnostického průzkumu:

- Ověřit stávající stav spodní stavby a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu

- Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby (4x opěry, 4x stativa pilířů) na 8 vývrtech Ø 100 mm
- Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí (4x opěry, 4x stativa pilířů) na 8 vývrtech Ø 150 mm
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby (8x opěry, 8x stativa pilířů) na 16 zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby (4x opěry, 4x stativa pilířů) na 8 zkušebních místech
- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby (8x opěry, 8x stativa pilířů) na 16 místech
- Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 16 místech
- Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 60 zkušebních místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-20 mm, 20-40 a z injektážní malty)
- Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních nosníků na 10 zkušebních místech

- Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 60 místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži)
- Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 60 místech (min. 10 v podkotevních oblastech zdvihaných kabelů u krajních nosníků) – destruktivní sonda + půlčlanková metoda na daném kabelu u 30 zkušebních míst
- Ověření stavu dutin nosníků (zejména nosníků se stopami po průsacích) – 30 zkušebních míst
- Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem (8 zkušební místa)
- Zajistit Mimořádnou prohlídku
- Zajistit Výpočet zatížitelnosti
- Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržbu předmětného mostu, resp. navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu

Poznámka: není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přírážkách rámcové smlouvy.

Zpřístupnění se předpokládá z mostní prohlížecké lávky ŘSD, v krajních polích je možno využít lešení a vysoko zdvižné plošiny, předpokládá se potřeba zajištění DIO na převáděné komunikaci.

Zdroje:

[1] mostní evidence (CEV)

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 11PU-005112 objednatele

SOUPIS SLUŽEB

Přiložen samostatně

Soupis služeb - rekapitulace

Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů	
číslo smlouvy: 11PU-005112	ev. č.: 261/24

Kč bez DPH

% přírážka
20,00%
30,00%

Cena celkem bez DPH	6 041 182,50
DPH (21%)	1 268 648,33
Cena celkem vč. DPH	7 309 830,83

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách.

Nabídku podává: RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti)

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 - správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů**“, číslo zakázky **11PU-005112**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF**“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Společník 1 - správce společnosti)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů**“, číslo zakázky **11PU-005112**, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů**“, číslo zakázky **11PU-005112**.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-005112 ev. č.: 261/24
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.71251
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 33

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. třídy Pardubického kraje, diagnostické průzkumy mostů

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společností)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Pardubicích dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal

Datum: 20.01.2025 10:20:13 +01:00