

										Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování													
P.č. Popis a parametry										de uvedle výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení				TV	SV	DN	SO	Rozměr s x h x v	Napětí V	Příkon / výkon el. / vW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ KUCHYŇE SEZNAM GASTROTECHNOLIE																							
Sklad																							
1	Regál, posuvné dveře				výrobce Deker (ČR)								1200x700x1600				2		27 500,00 Kč	55 000,00 Kč			
Nerezové provedení. Uzavřený, 2x posuvné dveře, 4x plná police, min. nosnost police 70kg, 4 nohy z uzavřených profilů, vybavené seřiditelnými patkami.																							
2	Chladicí skříň				výrobce Alfriga (Slovensko), model CM 700 R290								710x800x2000**	2x 230V	0,90		2	48 300,00 Kč	96 600,00 Kč				
Nerezové provedení. Objem netto 515,5 dm3. Chladivo R290. Vnitřní prostor pro uložení GN 2/1. Provozní teplota -3 °C až +10 °C, max. teplota okolí +43 °C. Chlazení pomocí ventilátoru. Izolace o tloušťce 70 mm. Chladicí agregát nahoře. Monobloková chladicí jednotka vybavena kompresorem, výparníkem, kondenzátorem, elektronickou řídicí jednotkou, uživatelsky přívětivým ovládacím panelem. Elektronické řízení vlhkosti. Stropní osvětlení. Zaoblené vnitřní rohy. Samozavíratelné dveře s výměnitelným těsněním a lopným článkem dveří. Zámek dveří. 4 police o rozměru GN2/1. Max. zatížení 40 kg na polici. (Příkon: 460 - 470W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %**										Nerezové provedení. Objem netto 515,5 dm3. Chladivo R290. Vnitřní prostor pro uložení GN 2/1. Provozní teplota -3 °C až +10 °C, max. teplota okolí +43 °C. Chlazení pomocí ventilátoru. Izolace o tloušťce 70 mm. Chladicí agregát nahoře. Monobloková chladicí jednotka vybavena kompresorem, výparníkem, kondenzátorem, elektronickou řídicí jednotkou, uživatelsky přívětivým ovládacím panelem. Elektronické řízení vlhkosti. Stropní osvětlení. Zaoblené vnitřní rohy. Samozavíratelné dveře s výměnitelným těsněním a lopným článkem dveří. Zámek dveří. 4 police o rozměru GN2/1. Max. zatížení 40 kg na polici. (Příkon: 454 W													
Příprava																							
3	Umývací jednodřez s košem na odpady, stojánková směšovací baterie				výrobce Deker (ČR)								600x700x800	1x pracovní deska s lemem*				1	14 190,00 Kč	14 190,00 Kč			
Nerezové provedení. Pracovní deska s lemem*. Úsováný dřez 500 x 400 x 250mm. Otvor pro stojánkovou baterii. Pod dřezem výsuvný koš na odpady. Svařované podnoží. Spodní část zpevněná poříci pevnou s nohami stolu. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Stojánková směšovací baterie - max. průtok 6l/min.																							
4	Pracovní stůl				výrobce Deker (ČR)								1600x700x800					1	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč			
Nerezové provedení. Uzavřený. Pracovní deska s lemem*. 2x posuvné dveře. 2x police. Svařované podnoží. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.																							
4a	Pracovní stůl				výrobce Deker (ČR)								1350x700x800				1	18 600,00 Kč	18 600,00 Kč				
Nerezové provedení. Uzavřený. Pracovní deska s lemem*. 2x posuvné dveře. 2x police. Svařované podnoží. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.																							

stavební sokl v 100mm

					Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování										
P.Č.	Popis a parametry	de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení			TV	SV	DN	SO	Rozměr š x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW	Příkon / výkon tep. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
	CVIČNÁ KUCHYŇE SEZNAM GASTROTECHNOLIE														
Výdej															
10	Nákleplotní mobilní vyhřívací držávací skřín	výrobce Alto-Shaam (USA), model Alto-Shaam 750-S							670x800x810**	230V	1,00		1	98 660,00 Kč	98 660,00 Kč
	Nerezové provedení. Kapacita: 10x GN 1/1 - 65mm. 1 vyhřívaná komora s kapacitou min. 54kg. Termozařízení na dohřívání a šetrné udržování jídel v teplém stavu bez vysušování. Systém vyhřívání pomocí tzv. měkkého tepla bez ventilátoru, topných těles a přidané vlhkosti. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Tlačítkové ovládání, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon. Dvěma ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř komory. Antibakteriální rukojist. 2 pevná, 2 otočná kolečka. Příkon: 980 - 1080W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %**	Nerezové provedení. Kapacita: 10x GN 1/1 - 65mm. 1 vyhřívaná komora s kapacitou min. 54kg. Termozařízení na dohřívání a šetrné udržování jídel v teplém stavu bez vysušování. Systém vyhřívání pomocí tzv. měkkého tepla bez ventilátoru, topných těles a přidané vlhkosti. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Tlačítkové ovládání, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon. Dvěma ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř komory. Antibakteriální rukojist. 2 pevná, 2 otočná kolečka. Příkon: 1000 W													
11	Nákleplotní vyhřívací držávací zásuvky	výrobce Alto-Shaam (USA), model Alto-Shaam 500-3D							620x660x660**	230V	0,59		1	88 780,00 Kč	88 780,00 Kč
	Nerezové provedení. Kapacita: 3 x GN 1/1 - 150mm. 3 vyhřívané zásuvky s kapacitou min. 15kg v každé zásuvce. Termozařízení na dohřívání a šetrné udržování jídel v teplém stavu bez vysušování. Systém vyhřívání pomocí tzv. měkkého tepla bez ventilátoru, topných těles a přidané vlhkosti. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Tlačítkové ovládání, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon. Ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř zásuvky. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Příkon: 550 - 650W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** Mobilní nerezový podstavec s kolečky (76mm nebo 127 mm)	Nerezové provedení. Kapacita: 3 x GN 1/1 - 150mm. 3 vyhřívané zásuvky s kapacitou min. 15kg v každé zásuvce. Termozařízení na dohřívání a šetrné udržování jídel v teplém stavu bez vysušování. Systém vyhřívání pomocí tzv. měkkého tepla bez ventilátoru, topných těles a přidané vlhkosti. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Tlačítkové ovládání, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon. Ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř zásuvky. Rozsah teplot od 16°C do 93°C. Příkon: 590W Mobilní nerezový podstavec s kolečky (76mm nebo 127 mm) - výrobce Deker (ČR)													
11a	Mobilní pracovní stůl	výrobce Deker (ČR)							1500x700x900				1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
	Nerezové provedení. Zadní opláštění. Svařované podnoží, 4 kolečka, z nichž dvě s aretační brzdou. Pracovní deska a opláštění z plechu o jakosti 12240.	Nerezové provedení. Zadní opláštění. Svařované podnoží, 4 kolečka, z nichž dvě s aretační brzdou. Pracovní deska a opláštění z plechu o jakosti 12240.													
11b	Stolní vyhřívací dvapapravá police	výrobce Deker (ČR)							1500x300x700	230V	0,09		1	19 205,00 Kč	19 205,00 Kč
		s infračerveným Halco GRAH-54 INFINITE BLT-IN CAP-EX (výrobce Hatco, USA)													
	Nerezové provedení. Tuhá konstrukce spojená s pracovním stolem. Spodní police vyhřívána infračerveným tepelným prvkem. Bezpečně udržuje teplotu produktu bez vysušování nebo dalšího vaření. Hliníkové pouzdro a odolná izolace minimalizuje tepelné ztráty. Ochranné drátěné sítky pod topným prvkem. Příkon: 1100 - 1500W	Nerezové provedení. Tuhá konstrukce spojená s pracovním stolem. Spodní police vyhřívána infračerveným tepelným prvkem. Bezpečně udržuje teplotu produktu bez vysušování nebo dalšího vaření. Hliníkové pouzdro a odolná izolace minimalizuje tepelné ztráty. Ochranné drátěné sítky pod topným prvkem. Příkon: 1250W													

Te + 248						Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování								
P.č. Popis a parametry			de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení			TV	SV	DN S0	Rozměr s x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW tepelný kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ KUCHYŇE SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE														
12	Mobilní výdejní vyhřívavý stůl Nerezové provedení. Zadní opláštění. Kapacita: 2 dělené vyhřívavé vany pro velikosti GN 1/ 200mm. Ovládání umístěné na boční (delší) straně. Svařované podnoží vybavené 4 kolečky, z nichž dvě s aretační brzdou. Příkon:1500 - 1800W		výrobce Deker (ČR) Nerezové provedení. Zadní opláštění. Kapacita: 2 dělené vyhřívavé vany pro velikosti GN 1/1 200mm. Ovládání umístěné na boční (delší) straně. Svařované podnoží vybavené 4 kolečky, z nichž dvě s aretační brzdou. Příkon:1600W						800x700x900	230V	1,60	1	26 900,00 Kč	26 900,00 Kč
14	Mobilní vyhřívavý rezon na talíře Nerezové provedení. 2x police, 2x oboustranné posuvné dveře. Teplota: 30-60 °C. 4 kolečka, z nichž dvě s aretační brzdou. Příkon: 2100 -2300W		výrobce Deker (ČR) Nerezové provedení. 2x police, 2x oboustranné posuvné dveře. Teplota: 30-60 °C. 4 kolečka, z nichž dvě s aretační brzdou. Příkon: 2200W						1100x700x900	2x 230V	4,40	2	31 860,00 Kč	63 720,00 Kč
15	Stolní vyhřevná dvoupatrová police Nerezové provedení. Tuhá konstrukce spojená s pracovním stolem. Spodní police vyhřívána infračerveným tepelným prvkem. Bezpečně udržuje teplotu produktu bez vysoušení nebo dalšího vaření. Hliníkové pouzdro a odolná izolace minimalizuje tepelné ztráty. Ochranné drátěné sítě pod topným prvkem. Příkon: 790 - 990W		výrobce Deker (ČR) s infračerveným Halco GRAH-36 INFINITE BLT-IN CAP-EX (výrobce Halco, USA) Nerezové provedení. Tuhá konstrukce spojená s pracovním stolem. Spodní police vyhřívána infračerveným tepelným prvkem. Bezpečně udržuje teplotu produktu bez vysoušení nebo dalšího vaření. Hliníkové pouzdro a odolná izolace minimalizuje tepelné ztráty. Ochranné drátěné sítě pod topným prvkem. Příkon: 800W						1100x300x700	2x 230V	1,96	2	17 220,00 Kč	34 440,00 Kč
16	Pult Nerezové provedení. Plná pultová police. Uchycení na příčku. Před výrobou nulno zaměřit na místě!***		výrobce Deker (ČR) Nerezové provedení. Plná pultová police. Uchycení na příčku.						4500x120x40***			1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Mytí stolního nádobí														
17	Pracovní stůl Nerezové provedení. Uzavřený. Pracovní deska s lemem*. 1x křídlové dveře. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna polici pevně spojenou s nohama stolu. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.		výrobce Deker (ČR) Nerezové provedení. Uzavřený. Pracovní deska s lemem*. 1x křídlové dveře. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna polici pevně spojenou s nohama stolu. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.						700x700x800	1x pracovní deska s lemem*		2	12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
18	Pracovní stůl s dřezem Nerezové provedení. Pracovní deska s lemem*. Lisovaný dřez 500 x 400 x 250mm. vpravo. Otvor pro tlakovou sprchu s baterií. Pod dřezem výsuvný koš na odpady. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna polici pevně spojenou s nohama stolu. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.		výrobce Deker (ČR) Nerezové provedení. Pracovní deska s lemem*. Lisovaný dřez 500 x 400 x 250mm. vpravo. Otvor pro tlakovou sprchu s baterií. Pod dřezem výsuvný koš na odpady. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna polici pevně spojenou s nohama stolu. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.			x	x	x	1200x700x800			1	18 200,00 Kč	18 200,00 Kč
19	Tlaková sprcha s baterií na oplach nádobí Tlaková sprcha s max. průtokem 6l/min. včetně napouštěcího ramínka s pákovým ovladačem instalovaná do stolu. Baterie páková. Nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina.		výrobce REPA (Německo), model GEV-551525 Tlaková sprcha s max. průtokem 6l/min. včetně napouštěcího ramínka s pákovým ovladačem instalovaná do stolu. Baterie páková. Nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina.									1	6 790,00 Kč	6 790,00 Kč

stavební sokl v 100mm

			Revoluční 1299, Kypucká Nové Město, SR, 024 04 IČO: 40 525 490			Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování									
P.č. Popis a parametry			de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení			TV	SV	DN 50	Rožměr s x h x v	Napětí V	Příkon / výkon kW / kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH	
CVIČNÁ KUCHYNE SEZNAM GASTROTECHNOLIE															
Varné centrum 1															
Varný blok na míru (viz 3D náčrt)			Varný blok na míru (viz 3D náčrt) - výrobce NEZA Pelhřimov (ČR)						3700x1800x800			1	1 560 190,00 Kč	1 560 190,00 Kč	
Atypický oboustranný varný blok na míru se zabudovanými indukčními spotřebiči, napouštěcími bateriemi, 2 dvoupátrovými roštovými policemi a integrovanými el. zásuvkami na 230 V. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 800mm + stavební sokl 100mm. Konstrukce varného bloku musí být řešena tak, aby prošla otvorem dveří o rozměru max. 1000 x 2000mm. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u>			Atypický oboustranný varný blok na míru se zabudovanými indukčními spotřebiči, napouštěcími bateriemi, 2 dvoupátrovými roštovými policemi a integrovanými el. zásuvkami na 230 V. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 800mm + stavební sokl 100mm. Konstrukce varného bloku musí být řešena tak, aby prošla otvorem dveří o rozměru max. 1000 x 2000mm. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u>												
27	Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN 1.4301. Uzávěně provedení. Jemně broušená pracovní deska, vyrobená z jednoho kusu, tloušťka 3 mm, se třemi otvory pro napouštěcí baterie. Pod pracovní deskou jsou umístěny 3 zásuvky pod sebou (celkem 4x) v nerezovém provedení s pojízdy. Indukční generátory jsou umístěny ve spodní polici s odnímatelnými děrovanými kryty s představenými filtry vzduchu. Osazení skel v rovině s horní pracovní nerezovou deskou. Součástí konstrukce jsou integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě (celkem 6x) a příprava pro připojení spotřebičů k rozhraní optimalizačního systému řízení spotřeby energie dle DIN 18875.			Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN 1.4301. Uzávěně provedení. Jemně broušená pracovní deska, vyrobená z jednoho kusu, tloušťka 3 mm, se třemi otvory pro napouštěcí baterie. Pod pracovní deskou jsou umístěny 3 zásuvky pod sebou (celkem 4x) v nerezovém provedení s pojízdy. Indukční generátory jsou umístěny ve spodní polici s odnímatelnými děrovanými kryty s představenými filtry vzduchu. Osazení skel v rovině s horní pracovní nerezovou deskou. Součástí konstrukce jsou integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě (celkem 6x) a příprava pro připojení spotřebičů k rozhraní optimalizačního systému řízení spotřeby energie dle DIN 18875.									3		
28	Napouštěcí baterie Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Maximální průtok 6l/min.			Napouštěcí baterie - výrobce REPA (Itálie) LF-5123022 Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Maximální průtok 6l/min.											
29.1	Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s celoplošnými cívkami Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádob, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádob. Připravenost pro napojení na optimalizační energii dle DIN 18875. Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %*			Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s celoplošnými cívkami výrobce Inducos (Švýcarsko), model Modul-Line X2 720 F 2x5 kW ovládání Potenciometr Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádob, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádob. Připravenost pro napojení na optimalizační energii dle DIN 18875.						2x 400V	20,00	2			
2x indukční generátor, 2 x 5kW, Celkem 10kW.			2x indukční generátor, 2 x 5kW, Celkem 10kW.						180x370x140** 360x690x60**						
1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí, 2 varné zóny, 4 celoplošné cívky. Výkon každé cívky 2,5kW. Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky 290 x 145mm.			1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí, 2 varné zóny, 4 celoplošné cívky. Výkon každé cívky 2,5kW. Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky 290 x 145mm.												
1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu.			1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu.												

stavební sokl v 100mm

						Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování						
P.č.	Popis a parametry	de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení	TV	SV	DN 50	Rozměr š x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW	Příkon / výkon tep. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
	CVIČNÁ KUCHYŇ SEZNAM GASTROTECHNOLIE											
	1x ovládání - regulace pomocí potenciometrů. Nastavení výkonu na úrovních 1–12. LED kontrolka pro zpětnou vazbu detekce nádobí a chybové kódy prostřednictvím blikání. Celkem 2 potenciometry s vyznačenými hodnotami 1 - 12. 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny <i>(Výběr a instalace zařízení provede firma, která je dodá.)</i>	1x ovládání - regulace pomocí potenciometrů. Nastavení výkonu na úrovních 1–12. LED kontrolka pro zpětnou vazbu detekce nádobí a chybové kódy prostřednictvím blikání. Celkem 2 potenciometry s vyznačenými hodnotami 1 - 12. 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny <i>(Instalace na systém splnění bude provedena firmou, která je dodá.)</i>				360x720x6						

					Revolučná 1299, Kytucké Nové Město, SK, 024 04 IČO: 40 525 490			Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování					
P.č.	Popis a parametry	de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení	IV	SV	DN 50	Rozměr s x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW	Číslo kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH	
	CVICNA KUCHYNĚ SEZNAM GASTROTECHNOLÓGIE												
29.2	Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s kulatými cívkami Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Přípravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** 1x indukční generátor, 2 x 5kW, Celkem 10kW. 1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí, 2 varné zóny, 2 kulaté cívky. Výkon každé cívky 5kW. Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky Ø 270 mm. 1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytce. 1x ovládání - regulace pomocí potenciometrů. Nastavení výkonu na úrovních 1-12. LED kontrolka pro zpětnou vazbu detekce nádobí a chybové kódy prostřednictvím blikání. Celkem 2 potenciometry s vyznačenými hodnotami 1 - 12. 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny	Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s kulatými cívkami výrobce Inducs (Švýcarsko), model Modul-Line X2 720 R 2x5 kW ovládání Potenciometr Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Přípravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. 1x indukční generátor, 2 x 5kW, Celkem 10kW. 1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí, 2 varné zóny, 2 kulaté cívky. Výkon každé cívky 5kW, Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky Ø 270 mm. 1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytce. 1x ovládání - regulace pomocí potenciometrů. Nastavení výkonu na úrovních 1-12. LED kontrolka pro zpětnou vazbu detekce nádobí a chybové kódy prostřednictvím blikání. Celkem 2 potenciometry s vyznačenými hodnotami 1 - 12. 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny				180x370x140** 370x690x60** 							

						Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování	
P.P. Popis a parametry CVIČNÁ KUCHYŇE SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE						de uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení	
Varné centrum 2						Cena za jed. / bez DPH Cena celkem / bez DPH	
Varný blok na míru (viz 3D nákres) Atypický oboustranný varný blok na míru se zabudovanými indukčními spotřebiči, napouštěcími bateriemi, 2 dvoupatrovémi roštovými policemi a integrovanými el. zásuvkami na 230 V. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 800mm + stavební sokl 100mm. Konstrukce varného bloku musí být řešena tak, aby prošla otvorem dveří o rozměru max. 1000 x 2000mm. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u> Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN J.4301. Uzavřené provedení. Jemně broušená pracovní deska, vyrobená z jednoho kusu, tloušťka 3 mm, se třemi otvory pro napouštěcí baterie. Pod pracovní deskou jsou umístěny 3 zásuvky pod sebou (celkem 4x) v nerezovém provedení s pojezdy. Indukční generátory jsou umístěny ve spodní polici s odnímatelnými děrovacími kryty s představenými filtry vzduchu. Osazení skel v rovině s horní pracovní nerezovou deskou. Součástí konstrukce jsou integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě (celkem 6x) a příprava pro připojení spotřebičů k rozhraní optimalizačního systému řízení spotřeby energie dle DIN 18875.						Varný blok na míru (viz 3D nákres) - výrobce NEZA Pelhřimov (ČR) Atypický oboustranný varný blok na míru se zabudovanými indukčními spotřebiči, napouštěcími bateriemi, 2 dvoupatrovémi roštovými policemi a integrovanými el. zásuvkami na 230 V. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 800mm + stavební sokl 100mm. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u> Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN J.4301. Uzavřené provedení. Jemně broušená pracovní deska, vyrobená z jednoho kusu, tloušťka 3 mm, se třemi otvory pro napouštěcí baterie. Pod pracovní deskou jsou umístěny 3 zásuvky pod sebou (celkem 4x) v nerezovém provedení s pojezdy. Indukční generátory jsou umístěny ve spodní polici s odnímatelnými děrovacími kryty s představenými filtry vzduchu. Osazení skel v rovině s horní pracovní nerezovou deskou. Součástí konstrukce jsou integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě (celkem 6x) a příprava pro připojení spotřebičů k rozhraní optimalizačního systému řízení spotřeby energie dle DIN 18875.	
Napouštěcí baterie Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Maximální průtok 6l/min.						Napouštěcí baterie - výrobce REPA (Itálie) LF-5123022 Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Maximální průtok 6l/min.	
Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s celoplošnými cívkami Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádoby, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádoby. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** 2x indukční generátor. 2 x 5kW. Celkem 10kW. 1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí. 2 varné zóny. 4 celoplošné cívky. Výkon každé cívky 2,5kW. Úroveň výkonu I-12. Velikost cívky 290 x 145mm. 1x řídící jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu.						Indukční jednotka v modulárním provedení – 2 varné zóny s celoplošnými cívkami výrobce Inducos (Švýcarsko), model Modul-Line X2 720 F 2x5 kW ovládání Potenciometr Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Nepřetržitě měření teploty dna nádoby, sledování teploty keramického skla, cívky, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádoby. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. 2x indukční generátor. 2 x 5kW. Celkem 10kW. 1x nosič cívky s hliníkovou konstrukcí. 2 varné zóny. 4 celoplošné cívky. Výkon každé cívky 2,5kW. Úroveň výkonu I-12. Velikost cívky 290 x 145mm. 1x řídící jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu.	
							
180x370x140** 360x90x60**						1 560 190,00 Kč 1 560 190,00 Kč	

</									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Značení
 Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %

				Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování													
P.č.		Popis a parametry			Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení		TV	SV	DN 50	Rozměr š x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH		
		CVIČNÁ CUKRÁRNA															
		SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE															
Sklad																	
1	Chladicí skříň				výrobce Alprigo (Slovinsko), model CM 700 R290							710x800x2000**	230V	0,45	1	48 300,00 Kč	48 300,00 Kč
	Nerezové provedení. Objem netto 515,5 dm3. Chladivo R290. Vnitřní prostor pro uložení GN 2/1. Provozní teplota -3 °C až +10 °C, max. teplota okolí +43 °C. Chlazení pomocí ventilátoru. Izolace o tloušťce 70 mm. Chladicí agregát nahoře. Monobloková chladicí jednotka vybavena kompresorem, výparníkem, kondenzátorem, elektronickou řídicí jednotkou, uživatelsky přívětivým ovládacím panelem. Elektronické řízení vlhkosti. Stropní osvětlení. Zaoblené vnitřní rohy. Samozavíratelné dveře s výměnitelným těsněním a topným článkem dveří. Zámek dveří. 4 police o rozměru GN2/1. Max. zatížení 40 kg na polici. Příkon: 440 - 470W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %**				Nerezové provedení. Objem netto 515,5 dm3. Chladivo R290. Vnitřní prostor pro uložení GN 2/1. Provozní teplota -3 °C až +10 °C, max. teplota okolí +43 °C. Chlazení pomocí ventilátoru. Izolace o tloušťce 70 mm. Chladicí agregát nahoře. Monobloková chladicí jednotka vybavena kompresorem, výparníkem, kondenzátorem, elektronickou řídicí jednotkou, uživatelsky přívětivým ovládacím panelem. Elektronické řízení vlhkosti. Stropní osvětlení. Zaoblené vnitřní rohy. Samozavíratelné dveře s výměnitelným těsněním a topným článkem dveří. Zámek dveří. 4 police o rozměru GN2/1. Max. zatížení 40 kg na polici. Příkon: 454W												
1a	Chladicí skříň, stávající											750x800x1950	230V	0,40	1	NENACEŇOVAT	
2	Mrazicí skříň, stávající											750x800x1950	230V	0,30	1	NENACEŇOVAT	
3	Regál				výrobce Deker (ČR)							900x500x1800			2	8 800,00 Kč	17 600,00 Kč
	Nerezové provedení. 4 plně, plně seřiditelné police. Nosnost min. 70 kg na polici.				Nerezové provedení. 4 plně, plně seřiditelné police. Nosnost min. 70 kg na polici.												

[illegible]

								Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Sítědní škola společného stravování								
P.č., Popis a parametry				Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení				TV	SV	DIN 50	Rozměr S x H x V	napájení V	Příkon / výkon el. kW tep. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNA CUKRARNA SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE																
9	Univerzální stojací hnětač těsta s planetárním pohonem			výrobce Varimixer (Dánsko), Hnětač univerz. stojací Kodlak 20-bez pohonu příslušenství						650x770x1300**	230V	0,70		1	141 180,00 Kč	141 180,00 Kč
	Nerezové provedení. Objem nádoby 20 litrů. Funkce hnětení, mixování a šlehání. Pracovní proces probíhá ve vzhřímané poloze bez nutnosti zvedání nádoby. Manuální zdvih nádoby zajišťuje páka na straně hnětače. Manipulace s nádobou pomocí speciálního vozíku s 5-ti kolečky s fixní výškou 83mm, který zajišťuje pohyb bez nutnosti zdvihu. Šíší nádoba nabízí lepší viditelnost při zpracování surovin. Ochrana proti vlhkosti IP 44. Tichý a výkonný motor s ochranou proti přetížení. Řemíkový pohon. Variabilní rychlostní systém. Ovládání zařízení pomocí panelu s plynulou elektrickou regulací otáček v rozsahu 64 - 353 otáček za minutu, s tlačítkem START/STOP, elektrickým časovačem 60 min., funkcí PAUZA pro kontrolu stavu zpracování a bezpečnostním spínačem pro nouzové zastavení. LED diody ukazují aktuální rychlost a pomáhají obsluze při použití ovládacího panelu. Příkon: 650 - 750W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** Vybavení: 2x nerezová nádoba 20l, sada nerezových nástavců (2x šlehací metla, 1x hák, 1x plochá metla), 1x speciální ergonomický pojízdný vozík s pěti kolečky a pevnou výškou 83cm.			Nerezové provedení. Objem nádoby 20 litrů. Funkce hnětení, mixování a šlehání. Pracovní proces probíhá ve vzhřímané poloze bez nutnosti zvedání nádoby. Manuální zdvih nádoby zajišťuje páka na straně hnětače. Manipulace s nádobou pomocí speciálního vozíku s 5-ti kolečky s fixní výškou 83mm, který zajišťuje pohyb bez nutnosti zdvihu. Šíší nádoba nabízí lepší viditelnost při zpracování surovin. Ochrana proti vlhkosti IP 44. Tichý a výkonný motor s ochranou proti přetížení. Řemíkový pohon. Variabilní rychlostní systém. Ovládání zařízení pomocí panelu s plynulou elektrickou regulací otáček v rozsahu 64 - 353 otáček za minutu, s tlačítkem START/STOP, elektrickým časovačem 60 min., funkcí PAUZA pro kontrolu stavu zpracování a bezpečnostním spínačem pro nouzové zastavení. LED diody ukazují aktuální rychlost a pomáhají obsluze při použití ovládacího panelu. Příkon: 700W Vybavení: 2x nerezová nádoba 20l, sada nerezových nástavců (2x šlehací metla, 1x hák, 1x plochá metla), 1x speciální ergonomický pojízdný vozík s pěti kolečky a pevnou výškou 83cm.												
9a	Univerzální kuchyňský robot, stávací									570x1070x1140	300V	2,80	1	NEKATEGOROVAT		

					Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování									
P.č. Popis a parametry					Tm	Sv	Dm/ŠD	Rozměr 3 x h x v	Napětí V	Přiklon / výkon		Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ CUKRÁRNA SEZNAM GASTROTECHNOLÓGIE										el. kW	el. kW			
14	Indukční jednotka v modulárním provedení - 2 varné zóny				výrobce INDUCS (Švýcarsko), model Modul-Line X2 T20 R 2x3.5 kW, ovládání TAP Build in Dual			2x 400V	14,00		2			
Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Funkce udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Nepřetržitě měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívek, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Možnost snížení maximálního výkonu ze 100% na 25%. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** 1x indukční generátor. 2 x 3,5kW. Celkem 7kW. 1x nosič cívek s hliníkovou konstrukcí. 2 varné zóny. 2 kulaté cívky. Výkon každé cívky 3,5kW. Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky Ø 270 mm. 1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu. 1x ovládání s displejem - regulace stisknutím a otočením ovládacího konfliktu. Nastavení výkonu na úrovních 1-12. Nastavení udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. s automatickým vypnutím po uplynutí nastaveného času. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Celkem 2 ovládací knoflíky s podsvícením, každý Ø 66 mm. Velikost displeje (š x v): 178,8 x 75 mm 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny					Modulární indukční systém s externím kompaktním indukčním generátorem. Funkce udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Nepřetržitě měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívek, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Možnost snížení maximálního výkonu ze 100% na 25%. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. 1x indukční generátor. 2 x 3,5kW. Celkem 7kW. 1x nosič cívek s hliníkovou konstrukcí. 2 varné zóny. 2 kulaté cívky. Výkon každé cívky 3,5kW. Úroveň výkonu 1-12. Velikost cívky Ø 270 mm. 1x řídicí jednotka kompletně uzavřená v hliníkové krytu. 1x ovládání s displejem - regulace stisknutím a otočením ovládacího konfliktu. Nastavení výkonu na úrovních 1-12. Nastavení udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. s automatickým vypnutím po uplynutí nastaveného času. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Celkem 2 ovládací knoflíky s podsvícením, každý Ø 66 mm. Velikost displeje (š x v): 178,8 x 75 mm 1x sklo-keramická deska pro 2 varné zóny			180x370x140** 690x370x60**						
15a	Napouštěcí baterie				x						1			
Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Max. průtok 6l/min.					Napouštěcí baterie									
Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Max. průtok 6l/min.					Stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pákové ovládání. Max. průtok 6l/min.									
16	Nástenká dvoupalivová police				výrobce Deker (ČR)			1300x350			2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	
Nerezové provedení. Připevnění na zeď. Rozteč mezi policemi 300 mm.					Nerezové provedení. Připevnění na zeď. Rozteč mezi policemi 300 mm.									

stavební sokl v
100mm

					Název a místo akce:		Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování							
P.č.	Popis a parametry		Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení			TV	SV	DN 50	Rozměr š x h x v	Napětí V	Příkon / výkon el. / kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
	CVIČNÁ CUKRÁRNA SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE													
16a	Kuchyňský robot		výrobce Kitchen Aid (USA), model Artisan 5KSM175						220x360x340**	2x 230V	0,60	2	19 470,00 Kč	38 940,00 Kč
	Stolní provedení se sklápoucí hlavou. Objem mísy: 4,83l. Planetární systém míkování. Tichý a výkonný motor s 10-letou zárukou. Přímý pohon pomocí ozubených kol. Robustní konstrukce spolu s protiskluzovou gumovou podložkou. Robot je vybaven multifunkčním místem pro připojení široké škály volitelného příslušenství. Typ motoru: AC (střídavý proud) Počet otáček: 58 – 220/minuta (rychlost 1-10) Typ regulace otáček: hybridní elektronika Materiál motorové jednotky: Kovový odlitek Délka kabelu: 1,22m Příkon: 250 - 350 W Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %** Vybavení: 1x nezezová mísa 4,83L, 1x kovový hnětač hák, 1x kovový plochý šlehač, 1x kovová šlehač metla, 1x natěvač šití.		Stolní provedení se sklápoucí hlavou. Objem mísy: 4,83l. Planetární systém míkování. Tichý a výkonný motor s 10-letou zárukou. Přímý pohon pomocí ozubených kol. Robustní konstrukce spolu s protiskluzovou gumovou podložkou. Robot je vybaven multifunkčním místem pro připojení široké škály volitelného příslušenství. Typ motoru: AC (střídavý proud) Počet otáček: 58 – 220/minuta (rychlost 1-10) Typ regulace otáček: hybridní elektronika Materiál motorové jednotky: Kovový odlitek Délka kabelu: 1,22m Příkon: 300 W Vybavení: 1x nezezová mísa 4,83L, 1x kovový hnětač hák, 1x kovový plochý šlehač, 1x kovová šlehač metla, 1x natěvač šití.											
Mytí kuchyňského nádobí														
17	Umývací dvoudřez (ATYP)		výrobce Deker (ČR)						1400x700x800***			1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
	Nerezové provedení. Pracovní deska se zadním lemem. 2x lisovaný dřez o rozměru 600 x 500 x 300 mm. Otvor pro tlakovou sprchu s baterií. Svařované podnoží. Špatní část zpevněna palci pevně spojenou s nohama stolu. Police stolu z plechu jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Atypický deměrek. Před výrobou nutno zaměřit na místě***		Nerezové provedení. Pracovní deska se zadním lemem. 2x lisovaný dřez o rozměru 600 x 500 x 300 mm. Otvor pro tlakovou sprchu s baterií. Svařované podnoží. Špatní část zpevněna palci pevně spojenou s nohama stolu. Police stolu z plechu jakosti 17240. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl.											
17a	Tlaková sprcha s baterií na oplach nádobí		výrobce REPA (Německo), model GEV-551525									1	6 790,00 Kč	6 790,00 Kč
	Tlaková sprcha s max. průtokem 6l/min. včetně napouštěcího ramínka s pákovým ovladačem instalovaná do stolu. Baterie páková. Nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina.		Tlaková sprcha s max. průtokem 6l/min. včetně napouštěcího ramínka s pákovým ovladačem instalovaná do stolu. Baterie páková. Nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina.											

stavební sokl v
100mm

					Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování						
P.č.	Popis a parametry	Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení	TV	SV	DN 50	Rozměr š x H x V	Napětí V	Příkon / výkon el. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
	CVIČNÁ CUKRÁRNA SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE										
22	Elektrický konvektomat 6 + 1 x GN 2/1 se zasouvacími dveřmi, nástříkový	Výrobce Convothem (Německo), Maxx pro 6.20 El el. nástřík. se zas.dveřmi	x	x		1210x990x790**	400V	19,50	1	384 290,00 Kč	384 290,00 Kč
	Nerezové provedení. Kapacita: 6 + 1 GN 2/1 nebo 12 + 2 GN 1/1 s roztečí vsunů minimálně 68 mm. Vyvíjení páry vsíkováním vody do varného prostoru. Vaření v páře od 30 – 130°C s garantovanou sytostí páry. Kombinace horkého vzduchu s párou od 30 – 250°C. Horký vzduch od 30 – 250°C s optimálním přenosem tepla na potraviny. Další způsoby tepelné úpravy: regenerování, vaření při nízké teplotě, vaření Delta-T, zavařování, vaření sous-vide, nízkoteplotní vaření Cook & Hold. Automaticky regulovaná dodávka páry bez nutnosti zadávání hodnot vlhkosti ručně nebo nastavení pomocí přetlupňové regulace pro odvlhčení a přidání vlhkosti vzduchu do varného prostoru. Přetlupňový ventilátor. Profesionální funkce pečení s 5 nastavitelnými úrovněmi. Barevný skleněný dotykový 10" displej TFT s vysokým rozlišením. Vícebodová sonda teploty jádra. WiFi a ethernetové rozhraní (LAN). Přenos dat HACCP a aktualizace softwaru přes port USB zabudovaný v ovládacím panelu s ochranou IPX5 proti vodě. Dveře zasouvané na pravou boční stranu stroje, snižující možnost opálení. Antibakteriální povrch kliky a sprchy. Plně automatický mycí systém se závěrečnou dezinfekcí parou a vysušením stroje. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. Příkon: 19,2 - 19,8kW Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %**	Nerezové provedení. Kapacita: 6 + 1 GN 2/1 nebo 12 + 2 GN 1/1 s roztečí vsunů minimálně 68 mm. Vyvíjení páry vsíkováním vody do varného prostoru. Vaření v páře od 30 – 130°C s garantovanou sytostí páry. Kombinace horkého vzduchu s párou od 30 – 250°C. Horký vzduch od 30 – 250°C s optimálním přenosem tepla na potraviny. Další způsoby tepelné úpravy: regenerování, vaření při nízké teplotě, vaření Delta-T, zavařování, vaření sous-vide, nízkoteplotní vaření Cook & Hold. Automaticky regulovaná dodávka páry bez nutnosti zadávání hodnot vlhkosti ručně nebo nastavení pomocí přetlupňové regulace pro odvlhčení a přidání vlhkosti vzduchu do varného prostoru. Přetlupňový ventilátor. Profesionální funkce pečení s 5 nastavitelnými úrovněmi. Barevný skleněný dotykový 10" displej TFT s vysokým rozlišením. Vícebodová sonda teploty jádra. WiFi a ethernetové rozhraní (LAN). Přenos dat HACCP a aktualizace softwaru přes port USB zabudovaný v ovládacím panelu s ochranou IPX5 proti vodě. Dveře zasouvané na pravou boční stranu stroje, snižující možnost opálení. Antibakteriální povrch kliky a sprchy. Plně automatický mycí systém se závěrečnou dezinfekcí parou a vysušením stroje. Připravenost pro napojení na optimalizaci energie dle DIN18875. Příkon: 19,5kW									
https://www.convothem.com/en/produkte/konvektoren/6-1-gn-2-1-maxx-pro-6.20-el-el-nastrik-se-zas-dveri/			https://www.convothem.com/en/produkte/konvektoren/6-1-gn-2-1-maxx-pro-6.20-el-el-nastrik-se-zas-dveri/								

				525 490				Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování			
P.č.	Popis a parametry	Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení	IV	SV	DN 50	Rozměr š x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW tep. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ CUKRARNA SEZNAM GASTROTECHNOLIE											
22a	Automatický změkčovač vody	výrobce Winterhalter (Německo), model MonoMatik3				230x400x570	230V	0,20	1	33 730,00 Kč	33 730,00 Kč
	Plně automatická 10 min. regenerace na principu iontové výměny řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu, tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů. Maximální teplota vody 50°C. Průtok vody 20 l/min. Integrovaná nádoba na sůl.	Plně automatická 10 min. regenerace na principu iontové výměny řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu, tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů. Maximální teplota vody 50°C. Průtok vody 20 l/min. Integrovaná nádoba na sůl.									
22b	Podstavec pod konvektomat (ATYP)	výrobce Deker (ČR)				1550x900x800***			1	18 400,00 Kč	18 400,00 Kč
	Nerezové provedení. Uzavřený. Vlevo 1x křídlové dveře (prostor pro změkčovač a chemii), vpravo zásuvky pro GN 2/1. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna police pevně spojenou s nohama stolu. Police stolu z plechu jakosti 17240. Atypický domérek. Před výrobou nutno zaměřit na místě!***	Nerezové provedení. Uzavřený. Vlevo 1x křídlové dveře (prostor pro změkčovač a chemii), vpravo zásuvky pro GN 2/1. Svařované podnoží. Spodní část zpevněna police pevně spojenou s nohama stolu. Police stolu z plechu jakosti 17240.									
23	Elektrický konvektomat, stávající					875x292x1058	400V	19,50	1	NENACEŇOVAT	
	Průmyslový konvektomat s elektrickým ohřevem a s výstupem 80°C	Průmyslový konvektomat s elektrickým ohřevem a s výstupem 80°C									
23a	Nerezový podstavec pod konvektomat, stávající					850x750x550			1	NENACEŇOVAT	
24	Nástěnný odsávač pár	výrobce Deker (ČR)				2200x1500x440	2x 230V	2,00	1	29 600,00 Kč	29 600,00 Kč
	Nerezová tuhá svařovaná konstrukce opatřená jednou řadou tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Nástěnné provedení.	Nerezová tuhá svařovaná konstrukce opatřená jednou řadou tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Nástěnné provedení.									

					Revolučná 1299, Kysucké Nové Město 024 04 IČO: 40 525 490			Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování						
P.č. Popis a parametry		Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení			TV	SV	DIN 50	Rozměr š x h x v	napětí V	Příkon / výkon		Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ CUKRÁRNA SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE										el. kW	výkon kW			
Cukrářský blok														
29	Cukrářský blok na míru (ATYP) viz. 3D nákres			výrobce NEZA Pelhřimov (ČR)			2500x1400x770				4	203 843,00 Kč	815 372,00 Kč	
Atypický oboustranný cukrářský blok na míru s kombinovanou pracovní deskou. Nerezová konstrukce. Zásuvky a skříňka ze dvou stran. Integrované el. zásuvky na 230 V po bocích pod pracovní deskou. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 770mm + stavební sokl 100mm. Konstrukce cukrářského bloku musí být řešena tak, aby prošla otvorem dveří o rozměru max. 1000 x 2000mm. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u> 1x Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN1.4301. Uzavřené provedení. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Součástí konstrukce jsou po bocích pod pracovní deskou umístěny 4 integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě. 1x Kombinovaná pracovní deska 2/3 pracovní desky 1600 mm: jemně broušená potravinářská nerezová ocel DIN1.4301, tloušťka 3mm. 1/3 pracovní desky 900 mm: kamenné provedení - mramor 4x 3 zásuvky pod sebou Nerezové provedení. Snadný pohyb zásuvek díky ložiskovým pojezdům. Umístění zásuvek vlevo a vpravo. 2x Skříňka s křídlovými dveřmi Nerezové provedení. 2x křídlové dveře. 2x police. Umístění skříňky mezi zásuvky.				Atypický oboustranný cukrářský blok na míru s kombinovanou pracovní deskou. Nerezová konstrukce. Zásuvky a skříňka ze dvou stran. Integrované el. zásuvky na 230 V po bocích pod pracovní deskou. Umístění na 100 mm vysoký stavební sokl. Výška bloku 770mm + stavební sokl 100mm. Ano projde. <u>Jednotlivé části varného bloku:</u> 1x Nerezová konstrukce Pevná, samonosná konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli DIN1.4301. Uzavřené provedení. Police a opláštění z plechu o jakosti 17240. Součástí konstrukce jsou po bocích pod pracovní deskou umístěny 4 integrované el. zásuvky na 230 V s krytím proti stříkající vodě. 1x Kombinovaná pracovní deska 2/3 pracovní desky 1600 mm: jemně broušená potravinářská nerezová ocel DIN1.4301, tloušťka 3mm. 1/3 pracovní desky 900 mm: kamenné provedení - mramor 4x 3 zásuvky pod sebou Nerezové provedení. Snadný pohyb zásuvek díky ložiskovým pojezdům. Umístění zásuvek vlevo a vpravo. 2x Skříňka s křídlovými dveřmi Nerezové provedení. 2x křídlové dveře. 2x police.										

			Revoluční 1299, Kysucké Nové Město 024 04 100: 40 525 490			Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování									
P.č.	Popis a parametry	Zde uveďte výrobce, název, typ a parametry nabízeného zařízení				TV	SV	DN 50	Rozměr š x h x v	Napětí V	Příkon / výkon el. kW	Term. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
	CVIČNÁ CUKRÁRNA SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE														
30	Indukční varná plotýnka - 1 varná zóna	výrobce Induccs (Švýcarsko), model Instinct Hob 3.5							380x460x140**	4x 230V	14,00		4	48 890,00 Kč	195 560,00 Kč
	Stolní přenosná indukční jednotka. Regulace stisknutím a otočením ovládacího konflíku s podsvícením (Ø 66 mm). Nastavení výkonu na úrovních 1–12. Nastavení udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. s automatickým vypnutím po uplynutí nastaveného času. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Bez připalování zbytků pokrmů na sklo-keramické desce díky chladnému povrchu. Nepřetržité měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívek, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Možnost snížení maximálního výkonu ze 100 % na 25 %. 1 varná zóna. 1 cívka. Výkon cívky 3,5kW. Velikost cívky Ø 270 mm. Rozměr sklo-keramické desky: 372 x 349 mm Příkon min. 3,5 kW Tolerance rozměrů maximálně +/- 5 %**	Stolní přenosná indukční jednotka. Regulace stisknutím a otočením ovládacího konflíku s podsvícením (Ø 66 mm). Nastavení výkonu na úrovních 1–12. Nastavení udržování teploty od 25 do 100 °C. Funkce časovače od 1 do 240 min. s automatickým vypnutím po uplynutí nastaveného času. Funkce uzamknutí nastavených hodnot. Bez připalování zbytků pokrmů na sklo-keramické desce díky chladnému povrchu. Nepřetržité měření teploty dna nádobí, sledování teploty keramického skla, cívek, ochlazování a elektroniky. Spolehlivá ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost indukčního spotřebiče i nádobí. Možnost snížení maximálního výkonu ze 100 % na 25 %. 1 varná zóna. 1 cívka. Výkon cívky 3,5kW. Velikost cívky Ø 270 mm. Rozměr sklo-keramické desky: 372 x 349 mm Příkon 3,5 kW													
	Součet příkonů										99,95	0,00			
Částka za gastrotechnologie bez DPH															3 263 763,00 Kč
Doprava, montáž, zaškolení obsluhy, revize, návody na obsluhu															- Kč
Celková částka bez DPH															3 263 763,00 Kč

www.mimika.cz

Masážní stolní plotýnky: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

			Revolučná 1299, Kysucké Nové Město, SR, 024 04 IČO: 40 525 490			Název a místo akce: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování								
P.č. Popis a parametry						IV	SV	DN 50	Rozměr s x h x v	napětí V	Příkon / výkon el. kW	Počet ks	Cena za jed. / bez DPH	Cena celkem / bez DPH
CVIČNÁ KUCHYŇE / CUKRÁRNA														
3	Spotřebičový modul LON-BUS EAM-N pro elektrickou detekci/ovládání až dvou elektrotopelných spotřebičů DIN 18875); pro instalaci do zařízení na místě nebo do rozváděče (montáž na lištu DIN) , (v x š x h): 90 x 70 x 60 mm					EAM- N Modul pro až dva elektrotermické oobvody , (v x š x h):					14	13 800,00 Kč	193 200,00 Kč	
4	Měřič spotřeby energie LON-BUS MUGMCLON pro měření oddělených fází při třífázovém napájení; čtyřvodičové připojení, výstup: LON-BUS. Měřené hodnoty: proud na fázi, spotřeba (kWh), činný výkon (+/-kW); (montáž na lištu DIN)					MUGMCLON Měřič energieLON-Bus					3	16 670,00 Kč	50 010,00 Kč	
5	Proudový transformátor SWA/5A pro připojení na vodiče nebo kabely					SWA proudový transformátor					9	1 110,00 Kč	9 990,00 Kč	
6	Rozvodná skříň včetně instalace potřebných komponent, před zapojení na svorky, včetně dokumentace a dopravy.					Rozvodná skříň vč.	800x300x1200					1	58 100,00 Kč	58 100,00 Kč
7	Přístup pro vzdálenou údržbu pro optimální nastavení provozních parametrů prostřednictvím sítě/internetu nebo modemu 4G.					FERN LINK přístup pro vzdálenou správu					1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
8	Přizpůsobení starších kuchyňských spotřebičů, které nebyly vybaveny rozhraním pro optimalizaci elektrické energie (Spólovou svarkovnicí); provedení na místě. Zapojení všech spotřebičů k systému optimalizace elektrické energie.											1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
9	Počátečního programování, uvedení do provozu, převzetí systému a instruktáž vlastníka, obsluhy a uživatele (1 den)											1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Celková částka bez DPH														530 730,00 Kč