

**Příloha č. 2**

Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech (\*\*\*), kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

## Kupní smlouva

**Kupující:**

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název:                                          | <b>Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE</b>                    |
| Právní forma:                                   | Dobrovolný svazek obcí                                        |
| IČO:                                            | 17747287                                                      |
| Adresa sídla:                                   | Hutní osada 14, 664 84 Zastávka                               |
| Oprávněný zástupce:                             | Bc. Jiří Dospíšil, předseda svazku                            |
| Kontaktní osoba kupujícího:<br>Tel.:<br>E-mail: | Ing. Matúš Marek<br>+420 775 777 738<br>marek@kts-ekologie.cz |

**a****Prodávající:**

|                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                            | <b>ELKOPLAST CZ, s.r.o.</b>                                                                  |
| IČO:                                              | 25347942                                                                                     |
| DIČ:                                              | CZ25347942                                                                                   |
| Adresa sídla:                                     | Štefánikova 2664, 760 01 Zlín                                                                |
| Plátce/neplátce DPH                               | ano                                                                                          |
| Číslo účtu:                                       | KB Zlín, č.ú.: 43-7051540287/0100                                                            |
| Zapsaná u:                                        | u Krajského soudu v Brně – vložka 27857                                                      |
| Osoba oprávněná jednat jménem<br>prodávajícího    | Tomáš Krajča – jednatel společnosti                                                          |
| Kontaktní osoba prodávajícího<br>e-mail:<br>tel.: | Ing. Jana Rychlíková – obchodní zástupce<br>Jana.rychlikova@elkoplast.cz<br>+420 606 624 607 |

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



## ***I. Preambule***

1. Tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie - **VOK**“.
2. Tato smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory: Operační program Životní prostředí 2021–2027 Prioritní osa: 1 - Životní prostředí Specifický cíl 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"). Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/23\_059/0003322.

## ***II. Předmět a účel smlouvy***

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět této smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu této smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět této smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem této smlouvy je dodávka 7 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 10 - 13 m<sup>3</sup>, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 12 m<sup>3</sup> – uzavřený, 6 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 16 m<sup>3</sup>, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 17 m<sup>3</sup> – uzavřený, 8 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m<sup>3</sup>, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 20 m<sup>3</sup> - uzavřený, 3 ks lisovacích kontejnerů, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je taktéž dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího. Zaškolení obsluhy kupujícího v rámci lisovacích kontejnerů a předání návodů k obsluze. Proávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
3. Proávající dodá kupujícímu předmět této smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

## ***III. Předání předmětu smlouvy a místo plnění***

1. Při předání i části předmětu této smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu této smlouvy bude zejména:
  - publicita projektu dle bodu IX. **Obecná ustanovení** odstavce 1
  - smluvní strany
  - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
  - znění „Realizováno v rámci projektu Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.01.05/XX/23\_059/0003322“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu této smlouvy.

6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, není kupující povinen převzít.
7. Prodávající je povinen doložit při předání zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce, nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

#### **IV. Lhůty plnění**

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět této smlouvy mezi 1.5.2025- 30.6.2025.

#### **V. Cena za zboží**

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět této smlouvy.

| Zboží                                     | Počet ks | Cena v Kč bez DPH za 1 kus | Celkem v Kč bez DPH |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|
| VoK o objemu 10 - 13 m <sup>3</sup>       | 7        | 72.350,-                   | 506.450,-           |
| VoK o objemu 12 m <sup>3</sup> – uzavřený | 1        | 83.500,-                   | 83.500,-            |
| VoK o objemu 16 m <sup>3</sup>            | 6        | 81.000,-                   | 486.000,-           |
| VoK o objemu 17 m <sup>3</sup> – uzavřený | 1        | 97.000,-                   | 97.000,-            |
| VoK o objemu 20 m <sup>3</sup>            | 8        | 78.600,-                   | 628.800,-           |
| VoK o objemu 20 m <sup>3</sup> – uzavřený | 1        | 101.360,-                  | 101.360,-           |
| Lisovací kontejner na papír a plast       | 3        | 509.500,-                  | 1.528.500,-         |

**Celková cena bez DPH** **3.431.610,- Kč bez DPH**

DPH 21 % 720.638,10 Kč

Celková cena s DPH 4.152.248,10 Kč včetně DPH

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

#### **VI. Platební podmínky**

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat z této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen



- vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Na faktuře bude uvedeno znění: Realizováno v rámci projektu Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.01.05/XX/23\_059/0003322“.
  4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
  5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
  6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
  7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dnů) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
  8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
  9. Zálohové platby se nesjednávají.
  10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
  12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

#### **VII. Záruční podmínky**

1. Prodávající poskytuje na předmět této smlouvy záruku za jakost, a to v délce 2 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy, a to dle předávacího protokolu pro předanou určitou část zboží.
2. Reklamacе vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamacе do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na závady zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení této smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:



- a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
  - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
  - d) odstoupit od této smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

### **VIII. Smluvní sankce**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
  - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží či porušení čl. IX odst. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího.
  - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 15 dní je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.

### **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace, nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Prodávající bere na vědomí, že za porušení povinností prodávajícího z této smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody kupujícímu, jenž může převýšit i cenu předmětu smlouvy.

### **X. Obecná ustanovení**

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, opatřit následující publicitou projektu.
2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení této smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat.
7. Kupující požaduje, aby zboží bylo přepravováno s co nejmenším množstvím obalů, případně byl co nejvíce využíván při přepravě recyklovatelný obalový materiál.

#### ***XI. Společná a závěrečná ustanovení***

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, ke kolizním ustanovením se nepřihlíží. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



5. Předsednictvo svazku schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č. 3/1-2025/ze dne 23.1.2025.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.

Za kupujícího  
Bc. Jiří Dospíšil, předseda svazku

Za prodávajícího  
Tomáš Krajča – jednatel společnosti

## **Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace**

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných technických parametrů označených \*\*\*

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

### **I. Technické požadavky – VoK 12 m<sup>3</sup> – otevřený pro obec Březina**

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet ks                                    | 2                               |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 12 m <sup>3</sup>          |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 3800 x 2000 x 1500              |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                            |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                              |
| rozteč lyžin (mm)                           | 1060                            |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)    | 3/2                             |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                | 2                               |
| profil vrchního lemu bočnice – jechl (mm)   | min. 60x40x3                    |
| vyztužení bočnic ječkem                     | ano                             |
| pevné bočnice po obou stranách              | ne                              |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 450 mm, průběžně rozloženy |
| žebra kontejneru jechl                      | min. 40 x 40x 3                 |
| poslední žebro kontejneru jechl             | min. 60 x 40x 3, zdvojený jechl |
| napojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                         |
| počet žebor kontejneru                      | min. 4 ks                       |
| typ ližiny                                  | min. IPN 120                    |
| profil zadního trámce rolen                 | min. 100x50x3                   |
| rolny 2 ks                                  | délka min. 200 mm, ø min 100 mm |
| provedení vrat                              | 2křídla                         |
| zavírání vrat                               | hák                             |
| otevírání vrat                              | 270° (až na bočnici)            |
| jakost materiálu háku kontejneru            | ČSN 11503, nebo vyšší           |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru  | ČSN 11375, nebo vyšší           |
| barva kontejneru                            | zelená (RAL 6001)               |
| střecha                                     | ne                              |
| háčky na plachtu                            | ano/ca 300 mm svrchu            |
| sklopná bočnice dělená                      | v ½ výšky na obou bocích        |
| výstražné polepy                            | ano                             |

## II. Technické požadavky – VoK 12 m<sup>3</sup> – uzavřený pro obec Březina

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet ks                                    | 1                               |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 12 m <sup>3</sup>          |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 3800 x 2000 x 1500              |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                            |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                              |
| rozteč lyžin (mm)                           | 1060                            |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)    | 3/2                             |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                | 2                               |
| profil vrchního lemu bočnice – jekl (mm)    | min. 60x40x3                    |
| vyztužení bočnic jeblem                     | ano                             |
| pevné bočnice po obou stranách              | ne                              |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 450 mm, průběžně rozloženy |
| žebra kontejneru jekl                       | min. 40 x 40x 3                 |
| poslední žebro kontejneru jekl              | min. 60 x 40x 3, zdvojený jekl  |
| napojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                         |
| počet žebek kontejneru                      | min. 4 ks                       |
| typ ližiny                                  | min. IPN 120                    |
| profil zadního trámce rolen                 | min. 100x50x3                   |
| rolny 2 ks                                  | délka min. 200 mm, ø min 100 mm |
| provedení vrat                              | 2křídla                         |
| zavírání vrat                               | háček                           |
| otevírání vrat                              | 270° (až na bočnici)            |
| jakost materiálu háku kontejneru            | ČSN 11503, nebo vyšší           |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru  | ČSN 11375, nebo vyšší           |
| barva kontejneru                            | zelená (RAL 6001)               |
| střecha                                     | ano, pevná                      |
| háčky na plachtu                            | ne                              |
| sklopná bočnice dělená                      | v ½ výšky na obou bocích        |
| výstražné polepy                            | ano                             |

## III. Technické požadavky – VoK 16 m<sup>3</sup> pro obec Dolní Loučky

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Počet ks                                    | 2                      |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 16 m <sup>3</sup> |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4250 x 2200 x 1750     |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                   |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| průměr natahovacího háku (mm)                   | 40                           |
| natahování                                      | typ A                        |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)            | 3/2                          |
| nápojení podlaha x bočnice                      | 45°/45°                      |
| vyztužení bočnic a vrat                         | V prolisy, rozteč max 400 mm |
| rozteč výztuh podlahy                           | max. 750 mm                  |
| profil výztuh podlahy                           | U 80x50x3                    |
| typ ližiny                                      | IPN 120                      |
| zadní trámec                                    | UPN 100                      |
| rolny 2 ks                                      | min 180 mm                   |
| čep rolen mazaný                                | průměr 40 mm                 |
| provedení vrat                                  | 2křídla                      |
| centrální jištění vrat                          | ano/1křídlo                  |
| základní a vrchní nástřik                       | min 90 mikronů/dle RAL 6001  |
| reflexní výstražné polepy                       | po všech stranách            |
| sklopná bočnice dělená                          | v 1/2 výšky bočnice          |
| odsouhlasení výkresové dokumentace před výrobou | ANO                          |

#### IV. Technické požadavky – VoK 16 m<sup>3</sup> pro obec Lomnička

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Počet ks                                    | 2                            |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 16 m <sup>3</sup>       |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4200 x 2080 x 2050           |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                         |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                           |
| natahování                                  | typ A                        |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)        | 3/2                          |
| nápojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                      |
| vyztužení bočnic a vrat                     | V prolisy, rozteč max 400 mm |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 750 mm                  |
| profil výztuh podlahy                       | U 80x50x3                    |
| typ ližiny                                  | IPN 120                      |
| zadní trámec                                | UPN 100                      |
| rolny 2 ks                                  | min 180 mm                   |
| čep rolen mazaný                            | průměr 40 mm                 |
| provedení vrat                              | 2křídla                      |
| centrální jištění vrat                      | ano/1křídlo                  |
| základní a vrchní nástřik                   | min 90 mikronů/dle RAL 6001  |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| reflexní výstražné polepy                       | po všech stranách   |
| sklopná bočnice dělená                          | v 1/2 výšky bočnice |
| odsouhlasení výkresové dokumentace před výrobou | ANO                 |

#### V. Technické požadavky – VoK 20 m<sup>3</sup> pro obec Jiříkovice

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet ks                                    | 1                               |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 20 m <sup>3</sup>          |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4250 x 2300 x 2000              |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                            |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                              |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)    | 3/2                             |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                | 2                               |
| napojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                         |
| profil vrchního lemu bočnice                | min. 40x40x3                    |
| bočnice opatřena středovou výztuhou         | ano                             |
| sklopná bočnice dělená                      | výška 1000 (±150) mm            |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 750 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlahy                       | min. U 40x40x3                  |
| typ ližiny                                  | min. IPN 120                    |
| profil zadního trámce rolen                 | min. 100x50x3                   |
| rolny 2 ks                                  | délka min. 250 mm, ø min 100 mm |
| hřídel rolen mazané                         | průměr min 24 mm                |
| provedení vrat                              | 2křídla, centrálně jištěná      |
| otevírání vrat                              | 270° (až na bočnici)            |
| jakost materiálu háku kontejneru            | 11523, nebo vyšší               |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru  | 11375, nebo vyšší               |
| barva kontejneru                            | zelená (RAL 6001)               |
| střecha                                     | ne                              |
| háčky na plachtu                            | ano/ca 300 mm svrchu            |
| žebřík                                      | ano/vlevo ve směru jízdy        |

#### VI. Technické požadavky – VoK 17 m<sup>3</sup> uzavřený pro obec Ochoz u Brna

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Počet ks                                    | 1                      |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 17 m <sup>3</sup> |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4250 x 2200 x 1900     |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                   |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                     |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| natahování                                      | typ A                        |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)            | 3/2                          |
| napojení podlaha x bočnice                      | 45°/45°                      |
| vyztužení bočnic a vrat                         | V prolisy, rozteč max 400 mm |
| rozteč výztuh podlahy                           | max. 750 mm                  |
| profil výztuh podlahy                           | U 80x50x3                    |
| typ ližiny                                      | IPN 120                      |
| zadní trámec                                    | UPN 100                      |
| rolny 2 ks                                      | min 180 mm                   |
| čep rolen mazaný                                | průměr 40 mm                 |
| provedení vrat                                  | 2křídla                      |
| centrální jištění vrat                          | ano/1křídlo                  |
| základní a vrchní nástřik                       | min 90 mikronů/dle RAL 6001  |
| reflexní výstražné polepy                       | po všech stranách            |
| sklopná bočnice dělená                          | v 1/2 výšky bočnice          |
| střecha                                         | ANO, pevná                   |
| odsouhlasení výkresové dokumentace před výrobou | ANO                          |

## VII. Technické požadavky – VoK 20 m<sup>3</sup> pro město Tišnov a obec Popovice

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Počet ks                                    | 7                            |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 20 m <sup>3</sup>       |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4250 x 2200 x 2200           |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                         |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                           |
| natahování                                  | typ A                        |
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)        | 3/2                          |
| napojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                      |
| vyztužení bočnic a vrat                     | V prolisy, rozteč max 400 mm |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 750 mm                  |
| profil výztuh podlahy                       | U 80x50x3                    |
| typ ližiny                                  | IPN 120                      |
| zadní trámec                                | UPN 100                      |
| rolny 2 ks                                  | min 180 mm                   |
| čep rolen mazaný                            | průměr 40 mm                 |
| provedení vrat                              | 2křídla                      |
| centrální jištění vrat                      | ano/1křídlo                  |

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| háčky na plachtu                                | ano                         |
| základní a vrchní nástřik                       | min 90 mikronů/dle RAL 6001 |
| reflexní výstražné polepy                       | po všech stranách           |
| sklopná bočnice dělená                          | v 1/2 výšky bočnice         |
| odsouhlasení výkresové dokumentace před výrobou | ANO                         |

#### **VIII. Technické požadavky – VoK 16 m<sup>3</sup> pro obec Rohozec**

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Počet ks                                   | 2                                        |
| Vnitřní objem kontejneru                   | min. 16 m <sup>3</sup>                   |
| vnější rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 3900 x 2500 x 2000                       |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm)       | 40                                       |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)   | 3/2                                      |
| tloušťka plechů bočnice (mm)               | 2                                        |
| napojení podlaha x bočnice                 | 45°/45°                                  |
| profil vrchního lemu bočnice               | min. 40x40x3                             |
| bočnice opatřena středovou výztuhou        | ano                                      |
| sklopná bočnice dělená                     | výška 1000 mm                            |
| rozteč výztuh podlahy                      | max. 750 mm, průběžně rozloženy          |
| profil výztuh podlahy                      | min. U 40x40x3                           |
| typ ližiny                                 | min. IPN 120                             |
| rolny 2 ks                                 | ano                                      |
| provedení vrat                             | 2křídla, centrálně jištěná               |
| otevírání vrat                             | 270° (až na bočnici)                     |
| barva kontejneru                           | Oranžová (RAL 2004)                      |
| střecha                                    | ne                                       |
| háčky na plachtu                           | Ano                                      |
| žebřík                                     | ano/vlevo na předním čele ve směru jízdy |

#### **IX. Technické požadavky – VoK 20 m<sup>3</sup> uzavřený pro obec Řícmanice**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Počet ks                                    | 1                      |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 20 m <sup>3</sup> |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 4250 x 2200 x 2200     |
| výška natahovacího háku (mm)                | 1000                   |
| průměr natahovacího háku (mm)               | 40                     |
| natahování                                  | typ A                  |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)            | 3/2                          |
| nápojení podlaha x bočnice                      | 45°/45°                      |
| vyztužení bočnic a vrat                         | V prolisy, rozteč max 400 mm |
| rozteč výztuh podlahy                           | max. 750 mm                  |
| profil výztuh podlahy                           | U 80x50x3                    |
| typ ližiny                                      | IPN 120                      |
| zadní trámec                                    | UPN 100                      |
| rolny 2 ks                                      | min 180 mm                   |
| čep rolen mazaný                                | průměr 40 mm                 |
| provedení vrat                                  | 2křídla                      |
| centrální jištění vrat                          | ano/1křídlo                  |
| háčky na plachtu                                | ano                          |
| základní a vrchní nástřik                       | min 90 mikronů/dle RAL 6001  |
| reflexní výstražné polepy                       | po všech stranách            |
| sklopná bočnice dělená                          | v 1/2 výšky bočnice          |
| střecha                                         | Ano, pevná                   |
| odsouhlasení výkresové dokumentace před výrobou | Ano                          |

#### X. Technické požadavky – VoK 13 m<sup>3</sup> pro obec Syrovice

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet ks                                        | 3                               |
| Vnitřní objem kontejneru                        | 13 m <sup>3</sup>               |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)     | 3750 x 2000 x 1750              |
| výška natahovacího háku (mm)                    | 1000                            |
| průměr natahovacího háku (mm)                   | 40                              |
| rozteč lyžin (mm)                               | 1060                            |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)        | 3/2                             |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                    | 2                               |
| nápojení podlaha x bočnice                      | 45°/45°                         |
| profil vrchního lemu bočnice (mm)               | min. 40 x 40 x 3                |
| profil vrchního lemu sklopné části bočnice (mm) | min. 30 x 30 x 2                |
| vyztužení bočnic                                | ano                             |
| sklopná bočnice dělená po obou stranách         | výška 1000 (±250) mm            |
| rozteč výztuh podlahy                           | max. 550 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlahy (mm)                      | min. U 40 x 40 x 3              |
| typ ližiny                                      | min. IPN 120                    |
| profil zadního trámece rolen                    | min. 100 x 50 x 3               |

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| rolny 2 ks                                    | délka min. 240 mm, $\varnothing$ min 100 mm |
| hřídel rolen mazané                           | průměr min 22 mm                            |
| provedení vrat                                | 2křídla, centrálně jištěná                  |
| zavírání vrat                                 | háček                                       |
| boční jištění vrat proti samovolnému otevření | ano                                         |
| otevírání vrat                                | 270° (až na bočnici)                        |
| jakost materiálu háku kontejneru              | ČSN 11523, nebo vyšší                       |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru    | ČSN 11375, nebo vyšší                       |
| barva kontejneru                              | modrá                                       |
| střecha                                       | ne                                          |
| háčky na plachtu                              | ano                                         |
| žebřík                                        | ano/vlevo ve směru jízdy                    |
| reflexní výstražné polepy                     | na vratech kontejneru                       |

#### **XI. Technické požadavky – VoK 10 m<sup>3</sup> pro obec Šerkovice**

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Počet ks                                    | 1                                           |
| Vnitřní objem kontejneru                    | min. 10 m <sup>3</sup>                      |
| vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v) | 3200 x 2100 x 1600                          |
| průměr natahovacího háku h 1000 (mm)        | 40                                          |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)    | 3/2                                         |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                | 2                                           |
| napojení podlaha x bočnice                  | 45°/45°                                     |
| profil vrchního lemu bočnice                | min. 40x40x3                                |
| bočnice opatřena středovou výztuhou         | ano                                         |
| sklopná bočnice dělená                      | výška 1000 (±150) mm                        |
| rozteč výztuh podlahy                       | max. 750 mm, průběžně rozloženy             |
| profil výztuh podlahy                       | min. U 40x40x3                              |
| typ ližiny                                  | min. IPN 120                                |
| profil zadního trámce rolen                 | min. 100x50x3                               |
| rolny 2 ks                                  | délka min. 250 mm, $\varnothing$ min 100 mm |
| hřídel rolen mazané                         | průměr min 24 mm                            |
| provedení vrat                              | 2křídla, centrálně jištěná                  |
| otevírání vrat                              | 270° (až na bočnici)                        |
| jakost materiálu háku kontejneru            | 11523, nebo vyšší                           |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru  | 11375, nebo vyšší                           |
| barva kontejneru                            | zelená (RAL 6001)                           |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| střecha          | ne                   |
| háčky na plachtu | ano/ca 300 mm svrchu |
| žebřík           | ne                   |

## **XII. Technické požadavky – VoK 12 m<sup>3</sup> pro obec Vojkovice**

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet ks                                        | 1                               |
| vnitřní objem kontejneru                        | min. 12 m <sup>3</sup>          |
| vnější rozměry kontejneru v mm (d x š x v)      | 3400 x 1900 x 2000              |
| výška natahovacího háku (mm)                    | 1000                            |
| průměr natahovacího háku (mm)                   | 40                              |
| rozteč lyžin (mm)                               | 1060                            |
| tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)        | 3/2                             |
| tloušťka plechů bočnice (mm)                    | 2                               |
| profil vrchního lemu bočnice (mm)               | min. 40 x 40 x 3                |
| profil vrchního lemu sklopné části bočnice (mm) | min. 30 x 30 x 2                |
| vyztužení bočnic                                | ano                             |
| sklopná bočnice dělená po obou stranách         | výška 900 (±250) mm             |
| rozteč výztuh podlahy                           | max. 550 mm, průběžně rozloženy |
| profil výztuh podlahy (mm)                      | min. U 40 x 40 x 3              |
| typ ližiny                                      | min. IPN 120                    |
| profil zadního trámce rolen                     | min. 100 x 50 x 3               |
| rolny 2 ks                                      | délka min. 240 mm, Ø min 100 mm |
| hřídel rolen                                    | průměr min 22 mm                |
| provedení vrat                                  | 2křídlá, centrálně jištěná      |
| zavírání vrat                                   | hák                             |
| boční jištění vrat proti samovolnému otevření   | ano                             |
| otevírání vrat                                  | 270° (až na bočnici)            |
| jakost materiálu háku kontejneru                | ČSN 11503, nebo vyšší           |
| jakost materiálu ostatních dílů kontejneru      | ČSN 11375, nebo vyšší           |
| barva kontejneru                                | zelená (RAL 6001)               |
| střecha                                         | ne                              |
| háčky na plachtu                                | ano/ca 300 mm svrchu            |
| reflexní výstražné polepy                       | na vratech kontejneru           |

## **XIII. Technické požadavky – Lisovací kontejnery pro obec Neslovice a město Rosice**

|          |   |
|----------|---|
| Počet ks | 3 |
|----------|---|

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| objem                                                             | 6 m <sup>3</sup> (+/- 0,5 cbm)   |
| lisovací síla                                                     | min. 300 kN                      |
| výkon motoru                                                      | min. 5,5 kW                      |
| napětí                                                            | 400 V/ 50 Hz/ 16 A               |
| objem jednoho cyklu                                               | min. 1,1 m <sup>3</sup>          |
| čas jednoho cyklu                                                 | max. 33 s                        |
| rozměr násypky (d x š)                                            | 1450x1550 mm                     |
| násypka opatřena odpruženým plechovým víkem                       | Ano/odpruženo plynovými vzpěrami |
| podlaha a stěny lisovací komory                                   | Otěruvzdorný plech tl. min. 8 mm |
| opláštění kontejneru z plechu                                     | min. 3 mm S 355                  |
| vnější rozměry délka x šířka x výška (mm)                         | 4260 x 2040 x 2420 mm            |
| zadní manipulační hák a přední dodatečné rolny                    | ano                              |
| obraceč fáze                                                      | ano                              |
| snímač hladiny a teploty oleje                                    | ano                              |
| světelná signalizace naplnění 75 a 100 %                          | ano                              |
| zadní vrata jednokřídlé s gumovým těsněním                        | ano                              |
| vpředu 3 revizní otvory s uzamykatelnými dvířky pro snadný servis | ano                              |
| otryskáno dle Sa 2,5, základní nátěr a vrchní lak                 | ano                              |
| Výška natahovacího háku 1000 mm                                   | Ano                              |
| Objem za hodinu min 120 m <sup>3</sup>                            | Ano                              |

#### **Minimální antikorozní úprava všech kontejnerů:**

Ze všech stran základní antikorozní barvou na kovy o tloušťce minimálně 90µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 90µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky.

**Každý velkoobjemový a lisovací kontejner bude označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:**



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <https://opzp.cz/dokument/2852>

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.

**Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění – jednotlivá místa vykládek zboží s vykládanými kusy zboží**

**Vždy jedno místo v dané obci**

| Obec              | Objem Vok a počty ks                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Březina u Tišnova | 2 ks - 12 m <sup>3</sup><br>1 ks - 12 m <sup>3</sup> uzavřený |
| Dolní Loučky      | 2 ks - 16 m <sup>3</sup>                                      |
| Jiříkovice        | 1 ks - 20 m <sup>3</sup>                                      |
| Lomnička          | 2 ks - 16 m <sup>3</sup>                                      |
| Neslovice         | 1 ks lisovacího kontejneru                                    |
| Ochoz u Brna      | 1 ks - 17 m <sup>3</sup> uzavřený                             |
| Popovice          | 1 ks - 20 m <sup>3</sup>                                      |
| Rohozec           | 2 ks - 16 m <sup>3</sup>                                      |
| Rosice            | 2 ks lisovacího kontejneru                                    |
| Řícmanice         | 1 ks 20 m <sup>3</sup> uzavřený                               |
| Syrovice          | 3 ks - 13 m <sup>3</sup>                                      |
| Šerkovice         | 1 ks - 10 m <sup>3</sup>                                      |
| Tišnov            | 6 ks - 20 m <sup>3</sup>                                      |
| Vojkovice         | 1 ks - 12 m <sup>3</sup>                                      |