

Název akce:	Konferenční místnost SOŠ a SOU Roudnice nad Labem, areál dílen Pracnerova 284
Dokument:	Specifikace a výkaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese:	Prostorová akustika
Stupeň dokumentace:	studie

Čís. položky	kód položky	Název položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy							
1	SAP1	D+M - solitérní akustický panel - typ 1	8,0	ks	13 054 Kč	104 432 Kč	jedná se o širokopásmově pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; panely mají formát 1200x2400 mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; tloušťka panelů je 40 mm; lícový i rubový povrch panelů je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; hrany panelů jsou rovné a bíle zatřené; panely budou zavěšeny na vertikálních ocelových lankách; svěšení akustických panelů je uvažováno 250 - 300 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku při uvažovaném svěšení v oktávových pásmech je: 125 Hz – $\alpha \div 0,2$; 250 Hz - $\alpha \div 0,65$; 500 Hz - $\alpha \div 0,9$; 1 kHz - $\alpha \div 0,95$; 2 kHz - $\alpha \div 0,95$; 4 kHz - $\alpha \div 0,95$; provedení panelů v bílé barvě; plošná hmotnost akustických panelů je cca 6kg/m ² požadavky PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0;
2	SAP2	D+M - solitérní akustický panel - typ 2	4,0	ks	6 693 Kč	26 772 Kč	jedná se o širokopásmově pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; panely mají formát 1200x1200 mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; tloušťka panelů je 40 mm; lícový i rubový povrch panelů je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; hrany panelů jsou rovné a bíle zatřené; panely budou zavěšeny na vertikálních ocelových lankách; svěšení akustických panelů je uvažováno 250 - 300 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku při uvažovaném svěšení v oktávových pásmech je: 125 Hz – $\alpha \div 0,2$; 250 Hz - $\alpha \div 0,65$; 500 Hz - $\alpha \div 0,9$; 1 kHz - $\alpha \div 0,95$; 2 kHz - $\alpha \div 0,95$; 4 kHz - $\alpha \div 0,95$; provedení panelů v bílé barvě; plošná hmotnost akustických panelů je cca 6kg/m ² požadavky PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0;
Akustická měření, projekční činnost a doplňkové položky							
3	DOP	doprava a přesuny hmot	1	kpl	9 000 Kč	9 000 Kč	
4	ZAK	ochrana a zakrývání ploch	1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč	
5	DD	dílenská dokumentace	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč	zpracování dílenské dokumentace nabízených akustických prvků a dále poradenství a konzultace k provedení akustického obkladu na zadní stěně sálu
celková cena bez DPH						147 704 Kč	
DPH ve výši 21%						31 018 Kč	
celková cena včetně DPH						178 722 Kč	

Poznámky:

Cenová nabídka prostorové akustiky obsahuje komplexní dodávku a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, lešení pro montáž akustických prvků do výšky 3500 mm a VRN.

V ceně není uvažováno s dlouhodobým zádržným ani s poplatkem za zařízení staveniště.

V cenové nabídce je uvažováno se standardním kotvením.

Cenová nabídka neobsahuje výztuhy ani vyřezávání otvoru pro koncové prvky (svítidla, VZT, repro atd...).

Cenová nabídka uvažuje s montáží v běžné pracovní době, tedy v pracovní dny v čase od 7 do 17 hodin.