

OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. 8 Rámcové dohody č. 6440-0002-2024-1		číslo: KO 01/2025-0228			
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB [redacted]			Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: [redacted] [redacted]		
Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Kontaktní osoba: [redacted] [redacted]					
Objednávka dílčího plnění č.: KO 01/2025-0228 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 6440-0002-2024-1“ ze dne: 6. listopadu 2024					
Označení a specifikace požadovaného plnění			Místo a čas plnění		
Komunikace Holý kopec Oprava a doplnění konstrukčních vrstev stávající komunikace, úprava vodního režimu			[redacted] Čas plnění: do 5 dnů od účinnosti objednávky – 21. listopadu 2025		
Cena díla					
Cena celkem bez DPH Základ DPH 21% DPH 21%			[redacted]		
Cena celkem s DPH			4 205 294,81 Kč		
[redacted]			[redacted]		
Objednatel [redacted] 13.10.2025 Ing. Peter Hatala			Zhotovitel [redacted] Ing. Martin Honetschäger Datum, razítko a podpis		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace Holý kopec

Objekt:

SO 01 - Soupis prací

KSO:

Místo: Boletice

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, odd. provozu Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha - Janda Ondřej

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. -OIPS Praha

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Materiál				2 310 589,01
Montáž				1 164 861,25
Cena bez DPH				3 475 450,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	3 475 450,26	21,00%	729 844,55	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			4 205 294,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Holý kopec
Objekt: SO 01 - Soupis prací
Místo: Boletice
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, odd. provozu Praha
Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení


Datum: 24. 10. 2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha - Janda
Vojenské lesy a
Zpracovatel: statky ČR, s.p. -OIPS
Praha

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace Holý kopec
Objekt: SO 01 - Soupis prací
Místo: Boletice
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, odd. provozu Praha
Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Datum: 24. 10. 2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha - Janda
Vojenské lesy a
Zpracovatel: statky ČR, s.p. -OIPS
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	M
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	1		Zemní práce	
22	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m
	W		"Odstranění dřevin a křovin podél komunikace do vzdálenosti 4m od okraje vozovky. Nárůsty na 80% celkové plochy vpravo a 30% celkové plochy vlevo"	
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vpravo" 581,0*4,0*0,8	
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vlevo" 581,0*4,0*0,3	
	W		Součet	
23	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m
	W		"Likvidace hmoty z výřezu dřevin a křovin oboustranně podél komunikace do vzdálenosti 4m od okraje vozovky. Nárůsty na 80% plochy vpravo a 30% vlevo"	
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vpravo" 581,0*4,0*0,8	
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vlevo" 581,0*4,0*0,3	
	W		Součet	
14	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m
	W		"0,005 00 - 0,028 00" 72,0	
	W		Součet	
20	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m
	W		"Rýha pro osazení trub trubní propusti"	
	W		"0,036 00 vlevo" 1,2*1,2*5,0	
	W		"0,145 00 příčné" 1,2*1,2*5,0	
	W		"0,300 00 příčné" 1,2*1,2*5,0	
	W		"0,410 00 příčné" 1,2*1,2*5,0	
	W		Mezisoučet	
	W		"Výkop pasů základů čel"	
	W		"0,036 00 vlevo" 2*(0,5*1,8*0,8)	
	W		"0,145 00 příčné" 2*(0,5*1,8*0,8)	
	W		"0,300 00 příčné" 2*(0,5*1,8*0,8)	
	W		"0,410 00 příčné" 2*(0,5*1,8*0,8)	
	W		Mezisoučet	
	W		"Výkop svahového křídla propustku"	
	W		"0,145 00 vlevo" 0,5*2,7*0,8	
	W		"0,300 00 vlevo" 0,5*2,7*0,8	
	W		Mezisoučet	
	W		"Výkop základů vtokových jímek"	
	W		"0,036 00" 0,85*1,5*1,0	
	W		"0,145 00" 0,85*1,5*1,0	
	W		"0,300 00" 0,85*1,5*1,0	
	W		"0,410 00" 0,85*1,5*1,0	
	W		Mezisoučet	
	W		"Profilování příkopů v průměrné mocnosti 0,5m3/m2	
	W		"0,000 00 - 0,288 00 vlevo" 288,0*0,5	
	W		"0,000 00 - 0,288 00 vpravo" 288,0*0,5	
	W		"0,300 00 - 0,510 00 vpravo" 210,0*0,5	
	W		"0,145 00 odtok TP vlevo" 10,0*0,5	
	W		"0,300 00 odtok TP vlevo" 10,0*0,5	
	W		"0,410 00 odtok TP vlevo" 10,0*0,5	
	W		Mezisoučet	
	W		Součet	
21	K	162351104	Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m
24	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m
2	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vozovka" 581,0*4,0	
	W		"0,288 00 nájezd vpravo" 70,0	
	W		"0,510 00 - 581 00 zpevněná plocha vpravo" 615,0	
	W		"0,530 00 0,581 00 zpevněná plocha vlevo" 550,0	
	W		Součet	
D	2		Zakládání	
7	K	274315225	Základové pasy z betonu prostého C 20/25	m
	W		"Obetonování svodnice se spotřebou 0,074m3/m"	
	W		"0,000 00 příčné" 8,0*0,074	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	W		"0,075 00 příčně" 5,0*0,074	
	W		"0,200 00 příčně" 5,0*0,074	
	W		"0,288 00 vpravo" 5,0*0,074	
	W		"0,305 00 příčně" 5,0*0,074	
	W		"0,400 00 příčně" 5,0*0,074	
	W		"0,500 00 příčně" 5,0*0,074	
	W		Součet	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
25	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2
	W		"Bednění svahového křídla propustku včetně základu"	
	W		"0,145 00 vlevo" 2,8*2	
	W		"0,300 00 vlevo" 2,8*2	
	W		Součet	
26	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2
	W		"Odbednění svahového křídla propustku včetně základu"	
	W		"0,145 00 vlevo" 2,8*2	
	W		"0,300 00 vlevo" 2,8*2	
	W		Součet	
27	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3
	W		"Betónáž svahového křídla propustku včetně základu"	
	W		"0,145 00 vlevo" 2,8*0,5	
	W		"0,300 00 vlevo" 2,8*0,5	
	W		Součet	
	D	4	Vodorovné konstrukce	
29	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 mm tl 250 mm	m2
	W		"Zpevnění dna výtoku TP a 1/3 svahu příkopu/násypu"	
	W		"0,145 00 vlevo" 10,0	
	W		"0,300 00 vlevo" 6,0	
	W		"0,410 00 vlevo" 6,0	
	W		Součet	
	D	5	Komunikace pozemní	
18	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vozovka" 581,0*4,49	
	W		"0,288 00 nájezd vpravo" 70,0	
	W		"0,510 00 - 581 00 zpevněná plocha vpravo" 615,0	
	W		"0,530 00 0,581 00 zpevněná plocha vlevo" 550,0	
	W		Součet	
19	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2
	W		"Podklad ze štěrku 0-63 v tloušťce 150mm (násobeno koeficientem 1,5)"	
	W		"0,036 00 HN vlevo 40m2" 40,0*1,5	
	W		Součet	
4	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2
	W		"Podklad ze štěrku 0 - 63 mm 120mm (násobeno koeficientem 1,2)"	
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vozovka" 581,0*4,12*1,2	
	W		"0,288 00 nájezd vpravo" 70,0*1,2	
	W		"0,510 00 - 581 00 zpevněná plocha vpravo" 615,0*1,2	
	W		"0,530 00 0,581 00 zpevněná plocha vlevo" 550,0*1,2	
	W		Součet	
5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2	m2
	W		"0,000 00 - 0,581 00 vozovka" 581,0*4,0	
	W		"0,288 00 nájezd vpravo" 70,0	
	W		"0,510 00 - 581 00 zpevněná plocha vpravo" 615,0	
	W		"0,530 00 0,581 00 zpevněná plocha vlevo" 550,0	
	W		Součet	
6	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m
	W		"0,000 00 příčně" 8,0	
	W		"0,075 00 příčně" 5,0	
	W		"0,200 00 příčně" 5,0	
	W		"0,288 00 vpravo" 6,0	
	W		"0,305 00 příčně" 5,0	
	W		"0,400 00 příčně" 5,0	
	W		"0,500 00 příčně" 5,0	
	W		Součet	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
9	K	919411141	Celo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus
	W		"0,036 00 vlevo" 2	
	W		"0,145 00 příčně" 2	
	W		"0,300 00 příčně" 2	
	W		"0,410 00 příčně" 2	
	W		Součet	
12	K	919413121	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus
	W		"0,036 00 vlevo" 1	
	W		"0,145 00 příčně" 1	
	W		"0,300 00 příčně" 1	
	W		"0,410 00 příčně" 1	
	W		Součet	
10	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m
	W		"0,036 00 vlevo" 5,0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	W		"0,145 00 příčně" 5,0	
	W		"0,300 00 příčně" 5,0	
	W		"0,410 00 příčně" 5,0	
	W		Součet	
11	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m
	W		19,8019801980198*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	
13	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3
	W		"0,036 00 vlevo" 5,0*1,2*0,2	
	W		"0,145 00 příčně" 5,0*1,2*0,2	
	W		"0,300 00 příčně" 5,0*1,2*0,2	
	W		"0,410 00 příčně" 5,0*1,2*0,2	
	W		Součet	
30	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m
	W		"Osazení příkopového žlabu v délce 1,5m"	
	W		"0,036 00 před vtokovou jímku, u výtokového čela" 2*1,5	
	W		"0,145 00 před a za vtokovou jímku" 2*1,5	
	W		"0,300 00 před vtokovou jímku" 1,5	
	W		"0,410 00 před a za vtokovou jímku" 2*1,5	
	W		Součet	
31	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m
28	K	939591016	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t
	W		"Betonáž svahového křídla propustku 120kg/m3"	
	W		"0,145 00 vlevo" 2,8*0,5*0,12	
	W		"0,300 00 vlevo" 2,8*0,5*0,12	
	W		Součet	
	D	997	Přesun sutě	
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t
	D	998	Přesun hmot	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t