

Příloha č. 1 – Technická specifikace rozsahu

Položka plnění: 5x Konzolová vertikální frézka		
P.č	Požadavek	Splnění požadavku (vyplní uchazeč)
1.	Vnější rozměry pracovního stolu min. rozměry 350 x 1400 mm	uvedte konkrétní hodnotu: <u>360x1400</u>
2.	Počet upínacích T drážek min. 4	uvedte konkrétní hodnotu: <u>4</u>
3.	Stroj vybaven strojním posuvem v podélné, příčné a svislé ose	ANO – NE
4.	Plynule měnitelná rychlost strojního posuvu stolu ve všech 3 osách (X, Y, Z)	ANO – NE
5.	Display se zobrazováním nastavení rychlosti posuvu	ANO – NE
6.	Přestavení stolu v podélné ose min. 1000 mm	uvedte konkrétní hodnotu: <u>1000mm</u>
7.	Přestavení stolu v příčné ose min. 300 mm	uvedte konkrétní hodnotu: <u>300mm</u>
8.	Přestavení stolu ve svislé ose min. 400 mm	uvedte konkrétní hodnotu: <u>420mm</u>
9.	Rychlost posuvu v podélné ose min. rozsah 10-800 mm/min	uvedte konkrétní hodnotu: <u>10-900mm/min.</u>
10.	Rychlost posuvu v příčné ose min. rozsah 10-800 mm/min	uvedte konkrétní hodnotu: <u>10-900mm/min.</u>
11.	Rychlost posuvu ve svislé ose min. rozsah 10-200 mm/min	uvedte konkrétní hodnotu: <u>5,7-250mm/min</u>
12.	Stroj vybaven rychloposuvem v podélné, příčné a svislé ose	ANO – NE
13.	Vertikální vřeteno	ANO – NE
14.	Kužel vřetena ISO 50	ANO – NE
15.	Otáčky vřetena nastavitelné v minimálně 10-ti stupních v rozsahu min. 50 – 1400 ot/min	uvedte konkrétní hodnotu: <u>12 st. , 31,5-1400 ot./min.</u>
16.	Natočení vertikální hlavy s vřetenem min. + 45°	uvedte konkrétní hodnotu: <u>±45°</u>
17.	Výsuv pinoly min. 70 mm	uvedte konkrétní hodnotu: <u>75mm</u>
18.	Krouticí moment na vřetenu min. 800 Nm	uvedte konkrétní

		hodnotu: <u>900Nm</u>
19.	Posuvová síla min. 8 000 N	uved'te konkrétní hodnotu: <u>8000N</u>
20.	Vzdálenost čela včetně od upínací plochy stolu min. rozsah 100 – 500 mm	uved'te konkrétní hodnotu: <u>100-520mm</u>
21.	Číslicová indikace polohy s optickými snímači	ANO NE
22.	Stroj vybaven poklesem konzoly	ANO NE
23.	Kalené vodící plochy	ANO NE
24.	Tuhá litinová konstrukce	ANO NE
25.	Ozubená kola kalená a broušená	ANO NE
26.	Centrální mazání	ANO NE
27.	Bezpečnostní kryt pracovního prostoru	ANO NE
28.	CE provedení	ANO NE
29.	Dostupnost náhradních dílů po dobu 10-ti let	ANO NE
30.	Max zastavěná plocha 3000 x 2000mm	ANO NE
31.	Konstrukce stroje umožňuje připojení dělicího přístroje s náhonem, odvozeným od pohybu stroje v ose X	ANO NE
Součástí dodání fréz:		
32.	5x strojní svěrák pevný 160	ANO NE
33.	5x upínací šroub ISO 50	ANO NE
34.	1x univerzální dělicí přístroj 250	ANO NE
35.	1x výškový koník 250	ANO NE
36.	kotevní elementy a přikotvení stroje k základu	ANO NE

*Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky, čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele. V případě nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků hrozí vyřazení nabídky. Vyplněný formulář bude součástí nabídky.

Podpis oprávněné osoby: